

Comenzado el	sábado, 20 de abril de 2024, 15:49
Estado	Finalizado
Finalizado en	sábado, 20 de abril de 2024, 15:57
Tiempo empleado	8 minutos 14 segundos
Puntos	15,00/15,00
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la sintaxis para remover un elemento de un arreglo en Javascript?

☐ a. arreglo.slice(indice, 1)

☒ b. arreglo.splice(indice, 1)

☐ c. arreglo.shift()

☐ d. arreglo.pop()

Pregunta 2

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué método o propiedad se utiliza para obtener la longitud de una cadena en Javascript?

☐ a. index

☐ b. size()

☒ c. length

☐ d. count()

Pregunta 3

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la sintaxis para definir una clase en Javascript?

☐ a. function NombreClase {}

☐ b. let NombreClase {}

☒ c. class NombreClase {}

☐ d. var NombreClase {}

Pregunta 4

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué cuál es el resultado de la expresión "5" + 2 en Javascript?

☐ a. 7

☒ b. "52"

☐ c. Error

☐ d. "7"

Pregunta 5

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la forma correcta de acceder a una propiedad de un objeto en JavaScript?

Seleccione una o más de una:

☐ objeto->propiedad

☐ objeto(propiedad)

☒ objeto.propiedad

☒ objeto[propiedad]

Pregunta **6**
Finalizado
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el valor final de la variable "total" en este fragmento de código? (asuma para el caso que es el único fragmento de código con acciones sobre la variable total y las variables cantidad y precio).

```
let precio = 10;  
let cantidad = 5;  
let total = precio * cantidad;  
total += 2;  
total *= 2;  
console.log(total);
```

- ☐ a. 22
- ☐ b. 34
- ☒ c. 104
- ☐ d. 120

Pregunta **7**
Finalizado
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la extensión de archivo para los archivos JSON?

- ☐ a. .txt
- ☐ b. .html
- ☐ c. .js
- ☒ d. .json

Pregunta **8**
Finalizado
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué método se utiliza para agregar un elemento al final de un arreglo en JavaScript?

- ☐ a. unshift()
- ☒ b. push()
- ☐ c. shift()
- ☐ d. pop()

Pregunta **9**
Finalizado
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué método se utiliza para unir dos arreglos en Javascript?

- ☐ a. arreglo.join(arreglo2)
- ☐ b. arreglo.append(arreglo2)
- ☒ c. arreglo.concat(arreglo2)
- ☐ d. arreglo.merge(arreglo2)

Pregunta **10**
Finalizado
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué método se utiliza para convertir una cadena a minúsculas en Javascript?

- ☐ a. caseUpper()
- ☐ b. caseLower()
- ☒ c. toLowerCase()
- ☐ d. toUpperCase()

Pregunta **11**
Finalizado
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué caracter o combinación de caracteres me permite especificar comentarios de una sola línea en Javascript?

- ☒ a. // Este es un comentario de una sola línea
- ☐ b. ' Este es un comentario de una sola línea '
- ☐ c. # Este es un comentario de una sola línea
- ☐ d. /* Este es un comentario de una sola línea */

Pregunta **12**

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué tipo de estructura de datos se utiliza para almacenar múltiples valores en una sola variable en JavaScript?

- ☐ a. Funciones
- ☐ b. JSON
- ☒ c. Arreglos
- ☐ d. Mediante variables definidas mediante const

Pregunta **13**

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la sintaxis para importar un módulo en ES6?

- ☐ a. export default módulo
- ☐ b. require('nombre-módulo')
- ☐ c. export módulo from 'nombre-módulo'
- ☒ d. import módulo from 'nombre-módulo'

Pregunta **14**

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el operador de igualdad estricta en JavaScript?

- ☐ a. !=
- ☒ b. ===
- ☐ c. =
- ☐ d. ==

Pregunta **15**

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la sintaxis para crear un objeto vacío en Javascript?

- ☐ a. let objeto = prototype.Object()
- ☐ b. let objeto = Object.create()
- ☐ c. let objeto = Object()
- ☒ d. let objeto = {}

[◀ Repositorio Semana 4](#)

Ir a...



[Desafío 1 \[Conteos sobre conjuntos de números aleatorios\] ▶](#)