MANUAL DE INSTALACIÓN

Bean Quick

Arquitectura: **React (Frontend) + Laravel (Backend API) + MySQL (Base de Datos)**

1. INTRODUCCIÓN

Este documento explica paso a paso cómo instalar y configurar el entorno necesario para ejecutar el proyecto **Bean Quick** en un equipo local.

Está dirigido a:

- Nuevos desarrolladores
- Evaluadores académicos
- Personal técnico
- Personas sin experiencia previa en el proyecto

2. TECNOLOGÍAS UTILIZADAS

Antes de instalar, es importante entender qué es cada herramienta:

2.1 Visual Studio Code (VS Code)

Editor de código fuente gratuito utilizado para desarrollar el proyecto.

2.2 Git

Sistema de control de versiones que permite clonar el repositorio.

2.3 PHP

Lenguaje de programación utilizado en el backend.

2.4 Composer

Administrador de dependencias para PHP (instala Laravel y sus paquetes).

2.5 Laravel

Framework de PHP utilizado para el backend y la API REST.

2.6 MySQL

Sistema de gestión de base de datos relacional.

2.7 Node.js

Entorno que permite ejecutar JavaScript fuera del navegador.

2.8 NPM

Administrador de paquetes de Node.js.

2.9 React

Librería JavaScript utilizada para construir la interfaz del frontend.

3. REQUISITOS DEL SISTEMA

- Windows 10 o superior / Linux / macOS
- 8 GB RAM recomendados
- Conexión a internet
- Espacio mínimo recomendado: 3GB

4. INSTALACIÓN PASO A PASO

PASO 1 — Instalar Visual Studio Code

Descargar desde:

https://code.visualstudio.com/

Instalar normalmente (siguiente → siguiente → finalizar).

Extensiones recomendadas:

- PHP Intelephense
- Laravel Blade Snippets
- ES7 React Snippets

PASO 2 — Instalar Git

Descargar desde:

https://git-scm.com/

Verificar instalación:

```
git --version
```

PASO 3 — Instalar PHP

Opción recomendada en Windows: instalar XAMPP

https://www.apachefriends.org/

Verificar instalación:

```
php -v
```

Debe mostrar versión 8.x

PASO 4 — Instalar Composer

Descargar desde:

https://getcomposer.org/

Verificar:

```
composer -v
```

PASO 5 — Instalar Node.js

Descargar desde:

https://nodejs.org/

Verificar:

```
node -v
npm -v
```

PASO 6 — Instalar MySQL

Si instalaste XAMPP, ya incluye MySQL.

Iniciar Apache y MySQL desde el panel de XAMPP.

Crear base de datos:

1. Ir a http://localhost/phpmyadmin

2. Crear base llamada:

```
beanquick
```

PASO 7 — Clonar el Proyecto

```
git clone https://github.com/cardona-dev/bean-quick.git
```

Entrar a la carpeta del proyecto.

5. INSTALACIÓN DEL BACKEND (Laravel)

Entrar a la carpeta del backend:

```
cd backend
```

5.1 Instalar Dependencias Base

```
composer install
```

5.2 Instalar Dependencias Dev Específicas

```
composer require --dev barryvdh/laravel-ide-helper:^3.6
composer require --dev fakerphp/faker:^1.23
composer require --dev laravel/boost:^1.8
composer require --dev laravel/pail:^1.2.2
composer require --dev laravel/pint:^1.24
composer require --dev laravel/sail:^1.41
composer require --dev mockery/mockery:^1.6
composer require --dev nunomaduro/collision:^8.6
```

```
composer require --dev pestphp/pest:^3.8
composer require --dev pestphp/pest-plugin-laravel:^3.2
```

5.3 Configuración del archivo .env

Copiar el archivo:

```
cp .env.example .env
```

Si estás en Windows y no funciona:

```
copy .env.example .env
```

5.4 Configurar la Base de Datos

Abrir `.env` y modificar:

```
DB_DATABASE=beanquick
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=
```

(Dejar contraseña vacía si usas XAMPP por defecto)

5.5 Generar Clave de Aplicación

```
php artisan key:generate
```

5.6 Ejecutar Migraciones

```
php artisan migrate
```

5.7 Iniciar Servidor Laravel

```
php artisan serve
```

Backend disponible en:

http://127.0.0.1:8000

6. INSTALACIÓN DEL FRONTEND (React)

Entrar a la carpeta frontend:

```
cd frontend
```

6.1 Instalar Dependencias

```
npm install
```

6.2 Instalar Dependencias Específicas

```
npm install axios@^1.13.2
npm install morgan@^1.10.1
npm install motion@^12.29.0
npm install nodemon@^3.1.11
npm install react@^19.2.0
npm install react-dom@^19.2.0
npm install react-icons@^5.5.0
npm install react-router-dom@^7.9.6
npm install recharts@^3.7.0
npm install swal@^0.1.0
```

```
npm install sweetalert2@^11.26.18
```

6.3 Configurar URL del Backend

Verificar que las peticiones Axios apunten a:

http://127.0.0.1:8000/api

6.4 Ejecutar Frontend

```
npm run dev
```

o si es Vite:

```
npm run dev
```

Frontend disponible en:

http://localhost:5173

(o puerto que indique la consola)

7. ORDEN DE EJECUCIÓN

Siempre iniciar primero:

1. MySQL (XAMPP)
2. Backend (php artisan serve)
3. Frontend (npm run dev)

8. POSIBLES ERRORES COMUNES

Error 1: No existe la clave

Ejecutar:

```
php artisan key:generate
```

Error 2: Error de conexión a base de datos

Verificar:

- Base creada
- Credenciales en .env
- MySQL iniciado

Error 3: CORS

Verificar configuración en Laravel (middleware CORS habilitado).

9. VERIFICACIÓN FINAL

Si todo funciona correctamente:

- Backend responde en http://127.0.0.1:8000
- Frontend carga interfaz React
- Se pueden registrar usuarios
- Se pueden crear productos
- Se pueden hacer pedidos

10. RESUMEN DE COMANDOS PRINCIPALES

Backend:

```
composer install
copy .env.example .env
php artisan key:generate
php artisan migrate
php artisan serve
```

Frontend:

```
npm install
npm run dev
```