

Documentación API

Billetera Digital - Endpoints y Flujos de Integración

1. Identificación y Autenticación del Dispositivo

Endpoints responsables del registro, autenticación y vinculación del dispositivo móvil con el servidor.

POST

/v1/device-identify

Identifica y registra el dispositivo móvil en el servidor. Es el primer paso del flujo de onboarding.

CABECERAS HTTP

```
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
```

PETICIÓN (REQUEST BODY)

```
{
  "event": 100,
  "notification_id": "string",           // ID de notificaciones push (FCM)
  "product": "string",                  // Modelo y versión del dispositivo
  "reference": "string",                 // Referencia (generalmente "00000000000000000000000000000000")
  "version": "string",                  // Versión de la aplicación
  "certificate": false,                 // Indica si se usa certificado digital
  "device_id": "string",                // ID único del dispositivo
  "device_type": "android",             // Tipo de SO (android, ios)
  "encrypted_device": "string",         // Identificador cifrado del dispositivo
  "send_id": "string"                  // ID para envío de notificaciones
}
```

RESPUESTA EXITOSA (200 OK)

```
{
  "state": 0,
  "message": "OK",
  "data": {
    "key": "string",                    // Clave de cifrado (pipe-separated number)
    "iv": "string",                    // Vector de inicialización (pipe-separated number)
    "certified_id": 42,                 // ID de certificación asignado
    "auth_token": "string"             // Token de autenticación para el dispositivo
  }
}
```

POST

/v1/device-auth

Autentica el dispositivo usando las credenciales obtenidas en el paso anterior.

PETICIÓN (REQUEST BODY)

```
{
  "certificate": false,
  "device_id": "string",
  "device_type": "android",
  "encrypted_device": "string",    // Identificador cifrado del dispositivo
  "send_id": "string"
}
```

RESPUESTA EXITOSA (200 OK)

```
{
  "state": 0,
  "message": "OK",
  "data": {
    "key": "string",           // Clave de cifrado renovada
    "iv": "string",           // Vector de inicialización renovado
    "certified_id": 7,         // ID de certificación
    "auth_token": "string"     // Nuevo token de autenticación
  }
}
```

2. Validación de Usuario y Catálogos

Endpoints para validar datos del usuario y obtener catálogos de valores (extensiones de documento).

POST**/v1/document-extensions**

Obtiene el catálogo de extensiones/regiones válidas para el documento de identidad.

PETICIÓN (REQUEST BODY)

```
{
  "auth_token": "string"    // Token de autenticación del dispositivo
}
```

RESPUESTA EXITOSA (200 OK)

```
{
  "state": 0,
  "message": "OK",
  "data": {
    "extensions": [
      { "name": "La Paz", "extension": "LP", "type": "Q" },
      { "name": "Santa Cruz", "extension": "SC", "type": "Q" },
      { "name": "Extranjero", "extension": "EX", "type": "P" }
    ]
  }
}
```

POST

/v1/users-validate

Valida los datos del usuario (documento, extensión, celular, email) contra el sistema central.

PETICIÓN (REQUEST BODY)

```
{
  "cellphone": "string",           // Número de teléfono
  "certified_id": 7,               // ID de certificación del dispositi
  "document_complement": "string", // Complemento del documento (ej.
  "document_extension": "string",  // Extensión (LP, SC, etc.)
  "document_number": "string",     // Número de documento
  "document_type": "Q",            // Tipo de documento
  "email": "string",               // Correo electrónico
  "auth_token": "string"           // Token de autenticación
}
```

RESPUESTA EXITOSA (200 OK)

```
{
  "state": 0,
  "message": "OK",
  "data": {
    "id": 1058432,                 // ID interno del usuario
    "cic": "string",               // Código de Identificación Ciudadana
    "home_address": "string",      // Dirección domiciliaria
    "is_client": true,             // Indica si ya es cliente
    "is_married": false           // Estado civil
  }
}
```

3. Verificación Multifactor

Endpoints para la generación y validación de OTP (One-Time Password) y reconocimiento facial.

POST /v1/otp-generate

Genera y envía un código OTP al número de celular registrado.

PETICIÓN (REQUEST BODY)

```
{
  "cellphone": "string",
  "certified_id": 7,
  "otp": "string",           // Código OTP digitado por el usuario
  "auth_token": "string"
}
```

RESPUESTA EXITOSA (200 OK)

```
{
  "state": 0,
  "message": "OK",
  "data": {
    "code": "OTP_VERIFIED",      // Estado de verificación
    "transaction_id": 9087654321, // ID de transacción
    "date": "2026-05-10 17:35:00"
  }
}
```

POST

/v1/face-recognition-init

Inicializa el proceso de reconocimiento facial, devolviendo la instrucción e imagen de referencia.

PETICIÓN (REQUEST BODY)

```
{
  "cellphone": "string",
  "certified_id": 7,
  "document_complement": "string",
  "document_extension": "string",
  "document_number": "string",
  "document_type": "Q",
  "email": "string",
  "auth_token": "string"
}
```

RESPUESTA EXITOSA (200 OK)

```
{
  "state": 0,
  "message": "OK",
  "data": {
    "instruction": "Por favor mire directamente a la cámara...",
    "image": "base64_encoded_image_data",    // Plantilla de rostro de
    "session_id": "string"                  // Identificador de la ses:
  }
}
```



Nota: El campo **image** contiene una imagen en formato Base64 (JPEG) que debe ser mostrada al usuario como guía.

POST

/v1/face-recognition-valid

Envía la selfie del usuario para validación contra la plantilla de referencia.

PETICIÓN (REQUEST BODY)

```
{
  "cellphone": "string",
  "certified_id": 7,
  "document_complement": "string",
  "document_extension": "string",
  "document_number": "string",
  "selfie": "base64_encoded_photo" // Selfie capturada en Base64
}
```

RESPUESTA EXITOSA (200 OK)

```
{
  "state": 0,
  "message": "OK",
  "data": {
    "code": "FACE_VERIFIED", // Verificación facial exitosa
    "transaction_id": 8837461029,
    "date": "2026-05-10 17:46:00"
  }
}
```

4. Creación de Cuenta y Registro

Endpoints para aplicar código de referencia y crear la cuenta del usuario.

POST**/v1/reference/register**

Aplica un código de referencia (invitación) a la cuenta del usuario.

PETICIÓN (REQUEST BODY)

```
{
  "cellphone": "string",
  "code": "string",           // Código de referencia promocional
  "id": 1058432,             // ID del usuario (obtenido en /users-val
  "auth_token": "string"
}
```

**RESPUESTA EXITOSA (200 OK)**

```
{
  "state": 0,
  "message": "OK",
  "data": {
    "code": "REFERENCE_APPLIED",
    "transaction_id": 1122334455,
    "date": "2026-05-10 17:49:00"
  }
}
```

POST**/v1/users-create**

Crea la cuenta de usuario final después de todas las validaciones.

PETICIÓN (REQUEST BODY)

```
{
  "cellphone": "string",
  "certified_id": 7,
  "cic": "string",
  "device_type": "android",
  "document_complement": "string",
  "document_extension": "string",
  "document_number": "string",
  "document_type": "Q",
  "email": "string",
  "home_address": "string",
  "id": 1058432,
  "is_citizen_eeuu": false,
  "is_client": true,
  "is_married": false,
  "otp": "string",           // Código OTP verificado
  "pin": "1111",           // PIN de seguridad de la aplicación
  "auth_token": "string"
}
```

RESPUESTA EXITOSA (200 OK)

```
{
  "state": 0,
  "message": "¡Felicitades! Tu cuenta ha sido creada exitosamente.",
  "data": {
    "code": "ACCOUNT_CREATED",
    "transaction_id": 9988776655,
    "date": "2026-05-10 17:53:00"
  }
}
```

5. Inicio de Sesión y Catálogos Post-Authenticación

Endpoints para iniciar sesión, obtener datos del perfil, saldos, movimientos y parámetros de recargas.

POST /v1/sign-in

Autentica al usuario con PIN y obtiene un token de sesión privado.

PETICIÓN (REQUEST BODY)

```
{
  "application": "com.test.aws.proyect",
  "certified_id": 7,
  "device_id": "string",
  "device_name": "STK-LX3",
  "device_os": "android",
  "is_root": false,
  "mobile_number": "string",
  "notification_id": "string",
  "pin": "string", // PIN de seguridad
  "version": "1.0.0",
  "auth_token": "string"
}
```

RESPUESTA EXITOSA (200 OK)

```
{
  "state": 0,
  "message": "Bienvenido a Yape",
  "data": {
    "private_token": "string", // Token para siguientes peticiones
    "mobile_number": "70012345",
    "time_session": 600, // Duración de sesión en segundos
    "name": "GUSTAVO",
    "last_name": "PARKER",
    "second_last_name": "",
    "document_number": "string",
    "document_extension": "SC",
    "document_type": "CI",
    "email": "string",
    "city": "Santa Cruz",
    "id": 456789,
    "register_completed": true,
    "is_client": true,
    "number_show_form": 0,
    "business": ""
  }
}
```

```
"RegisterShowForm": false
}
}
```

POST**/v1/parameters**

Obtiene parámetros generales de la aplicación (saludos, diálogos, etc.).

PETICIÓN (REQUEST BODY)

```
{
  "private_token": "string",    // Token de sesión obtenido en /sign-in
  "auth_token": "string"
}
```



RESPUESTA EXITOSA (200 OK)

```
{
  "state": 0,
  "message": "OK",
  "data": {
    "greeting": "¡Hola Gus!",
    "show_dialog": false
  }
}
```

POST**/v1/balances**

Obtiene el saldo de las cuentas del usuario y movimientos recientes.

PETICIÓN (REQUEST BODY)

```
{
  "private_token": "string",
  "auth_token": "string"
}
```

RESPUESTA EXITOSA (200 OK)

```
{
  "state": 0,
  "message": "Operación exitosa",
  "data": {
    "wallet_cards": [
      {
        "id": 456789,
        "account": {
          "number": "70012345",
          "currency": "BOL",
          "type": "BIL"
        },
        "balance": 1250.50,
        "enable": true
      }
    ],
    "actions": [
      {
        "date": "2026-05-10 09:00",
        "amount": -50.00,
        "currency": "BOL",
        "type": 12,
        "description": "BL PAGO TIGO",
        "detail": "Recarga de crédito",
        "destination_account": "77011223"
      }
    ]
  }
}
```

```
}  
}
```

POST /v1/recharge-params

Obtiene los montos disponibles para recarga móvil por compañía telefónica.

PETICIÓN (REQUEST BODY)

```
{  
  "private_token": "string",  
  "auth_token": "string"  
}
```

RESPUESTA EXITOSA (200 OK)

```
{  
  "state": 0,  
  "message": "Información de recargas obtenida correctamente",  
  "data": {  
    "recharge_amounts": [  
      {  
        "company_name": "ENTEL",  
        "amounts": [  
          { "name": "10 BOL", "value": 10.00 },  
          { "name": "20 BOL", "value": 20.00 }  
        ]  
      }  
    ]  
  }  
}
```

6. Operaciones Transaccionales

Endpoints para ejecutar recargas de celular, transferencias bancarias y consultar movimientos.

POST

/v1/recharge-entel | /v1/recharge-tigo | /v1/recharge-viva

Ejecuta una recarga de saldo para el operador específico (Entel, Tigo o Viva).

PETICIÓN (REQUEST BODY) - EJEMPLO PARA ENTEL

```
{
  "account_type": "BIL",
  "bill_name": "GUSTAVO PARKER",
  "bill_nit": "1234567",
  "code": "75797978",           // Número de celular a recargar
  "currency": "BOL",
  "origin_account": "70012345",
  "total_amount": 10.00,
  "certified_id": 7,
  "pin": "1111",
  "private_token": "string",
  "auth_token": "string"
}
```

RESPUESTA EXITOSA (200 OK)

```
{
  "state": 0,
  "message": "Recarga Entel realizada exitosamente",
  "data": {
    "code": "REC-998877",
    "transaction_id": 1029384756,
    "date": "2026-05-11 18:26:56"
  }
}
```

Nota: Para Tigo el campo **code** se reemplaza por **destination_account** y se incluye **id** del monto. Para Viva la estructura es similar a Entel.

POST**/v1/transfers/users-validate**

Valida que la cuenta de destino (celular o número de cuenta) exista y sea válida para transferencia.

PETICIÓN (REQUEST BODY)

```
{
  "account": "77291627",    // Número de celular o cuenta destino
  "private_token": "string",
  "auth_token": "string"
}
```

RESPUESTA EXITOSA (200 OK)

```
{
  "state": 0,
  "message": "Cuenta validada correctamente",
  "data": {
    "number": "60601387",
    "currency": "BOL",
    "type": "BIL",
    "name": "MARIA",
    "last_name": "LOPEZ",
    "second_last_name": "VACA",
    "document_number": "1234567",
    "document_extension": "SC"
  }
}
```

POST**/v1/token-generate**

Genera un token de autorización temporal para confirmar operaciones sensibles (transferencias).

PETICIÓN (REQUEST BODY)

```
{
  "certified_id": 7,
  "pin": "1111",
  "private_token": "string",
  "auth_token": "string"
}
```

RESPUESTA EXITOSA (200 OK)

```
{
  "state": 0,
  "message": "Token generado exitosamente",
  "data": {
    "token": "852369",           // Token numérico de un solo uso
    "expiry_time": 60000        // Tiempo de expiración en milisegundos
  }
}
```

POST**/v1/transfers-execute**

Ejecuta la transferencia de fondos a una cuenta validada.

PETICIÓN (REQUEST BODY)

```
{
  "amount": 9798,
  "certified_id": 7,
  "currency": "BOL",
  "origin_account": "70012345",
  "pin": "1111",
  "target_account": "60601387",
  "target_account_name": "MARIA LOPEZ VACA",
  "token": "852369", // Token generado previamente
  "private_token": "string",
  "auth_token": "string"
}
```

RESPUESTA EXITOSA (200 OK)

```
{
  "state": 0,
  "message": "Transferencia realizada exitosamente",
  "data": {
    "code": "88991122",
    "transaction_id": 4567890123,
    "date": "2026-05-11 18:07:02"
  }
}
```

POST

/v1/movements

Obtiene el historial detallado de movimientos de una cuenta específica.

PETICIÓN (REQUEST BODY)

```
{
  "account": "70012345",
  "private_token": "string",
  "auth_token": "string"
}
```

RESPUESTA EXITOSA (200 OK)

```
{
  "state": 0,
  "message": "Movimientos obtenidos correctamente",
  "data": {
    "balance": 1500.50,
    "movements": [
      {
        "date": "2026-05-11 18:30",
        "amount": -50.00,
        "currency": "BOL",
        "description": "DEBITO",
        "detail": "RECARGA ENTEL"
      }
    ]
  }
}
```

7. Códigos de Respuesta Comunes

Código	Significado	Descripción
0	OK	Operación exitosa.

Código	Significado	Descripción
-1	Error Genérico	Error no especificado en el servidor.
-2	Validación Fallida	Los datos enviados no superan las validaciones de negocio.
-3	No Autorizado	Token de autenticación inválido o expirado.

Consideraciones Adicionales:

- Todos los endpoints requieren la cabecera Content-Type: application/json.
- La URL base ha sido omitida intencionalmente por requerimiento.
- El campo **auth_token** se obtiene en /v1/device-identify y se renueva en /v1/device-auth.
- El campo **private_token** se obtiene después del login exitoso en /v1/sign-in y es requerido para endpoints autenticados.
- Las imágenes (reconocimiento facial) se transmiten en formato Base64.

Documentación generada a partir del análisis de logs de red - API Billetera Digital
Versión 1.0 - Conforme a especificaciones observadas