Índice

Introdução 3

Autenticação 4

Requisição 6

Cadastro de Empresas 8

Cadastro de Horários 12

Cadastro de Funções 22

Cadastro de Departamentos 23

Cadastro de Estruturas 24

Cadastro de Funcionários 26

Cadastro de Motivos de Demissão 30

Cadastro de Afastamentos 31

Cadastro de Justificativas 33

Cadastro de Perguntas Adicionais 34

Visualização de Batidas 35

Visualização de Cálculos 37

Inclusão de Ponto 39

Edição de Cartão Ponto 43

Salvar modificações em tabela especial 50

Consultar equipamentos 51

Visualização de Fonte de Dados 52

Visualização de Fonte de Dados a partir de um ID 54

Cadastro de Atividades 54

Lançamento de Atividades 56

Tipos de Arquivos 58

Arquivos 60

Assinatura de Arquivos 68
Aplicação Exemplo.....73

Introdução

Para integração com sistemas externos, o Ponto Web possui um *webservice* para integração de Empresas, Funcionários, Horários, etc. Através deste *webservice* é possível listar, salvar e excluir os dados do sistema.

Neste documento, listamos informações referentes à autenticação com a API e exemplos das chamadas aos métodos, feitas via requisição HTTP.

ATENÇÃO: Para utilizar a integração externa, é necessário que as requisições sejam feitas com o protocolo TLS(Transport Layer Security) na versão 1.2 ou superior.

Autenticação

A fim de garantir a segurança das informações e sinalizar ao Ponto Web qual cliente está utilizando a integração externa, é necessário, antes de mais nada, estar autenticado na Conta Secullum. Após isso, será possível requisitar um *token* de acesso, o qual deve ser utilizado em todas as requisições efetuadas no *webservice*.

Para isso, deve-se efetuar uma requisição utilizando o método "POST" para a rota https://autenticador.secullum.com.br/Token, informando no corpo os dados abaixo:

CAMPO	DESCRIÇÃO
grant_type	"password", valor fixo
username	Email do usuário
password	Senha do usuário
client_id	"3", valor fixo, utilizado para informar ao servidor que a autenticação é destinada ao Ponto Web

Exemplo de requisição:

```
POST /token HTTP/1.1
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

grant_type=password&username=usuario@secullum.com.br&pas
sword=minhasenha&client_id=3
```

A resposta desta requisição será em formato JSON com o *token* de acesso, exemplo:

```
{     access_token: <token de acesso>
}
```

Após obter o *token* de acesso, é possível obter os dados do usuário através da seguinte rota:

https://autenticador.secullum.com.br/ReinvidicacoesToken

O exemplo a seguir exibe a utilização do método "POST", informando no corpo o *access_token* fornecido na requisição anterior:

```
POST /ReinvidicacoesToken HTTP/1.1
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

token=<access_token>
```

A resposta desta requisição será em formato JSON com, pelo menos, os seguintes dados:

```
{
    "email": <email do usuário>,     "nome": <nome do
usuário>,
    "revendaId": <Id da revenda>
}
```

Após obter os dados do usuário, deve ser feita a requisição para obter a lista de bancos disponíveis para ele. Para isso, deve-se utilizar a rota:

https://autenticador.secullum.com.br/ ContasSecullumExterno/ListarBancos

O exemplo a seguir exibe a utilização do método "GET", informando no corpo o *access_token* obtido anteriormente:

```
GET /ContasSecullumExterno/ListarBancos/ HTTP/1.1

Authorization: Bearer + <access_token>
```

A resposta desta requisição será em formato JSON contendo a lista de bancos com, pelo menos, os seguintes dados em cada banco:

```
{
    "id": 12345,
    "identificador": "",
    "clienteId": "",
```

```
    "nome": "",
    "ultimoLogin": "",
    "tamanho": 1,
    "validade": "",
    "dataCriacao": "",
    "dataExclusao": null,
    "motivoExclusao": null,
    "revendaId": 1,
    "documento": "",
    "periodoMeses": 1,
    "quantidadePessoas": 1,
    "modoTeste": false,
    "servidor": 3,
    "limitePessoas": 50,
    "quantidadeEquipamentos": 0,
    "limiteEquipamentos": null,
    "razaoSocial": "",
    "plano": 2,
    "tituloSistema": null,
"ipUltimoLogin": "",
    "configEspecial": null
}
```


Requisição

Com a lista de serviços (bancos) em mãos e o *access_token*, é possível efetuar requisições no *webservice* de integração externa do Ponto Web através da rota:

https://pontowebintegracaoexterna.secullum.com.br/IntegracaoExterna/

Para isto, basta informar no cabeçalho da requisição, o header "secullumidbancoselecionado" (id do banco disponível na requisição anterior) e autenticação "Bearer" (Bearer <access_token>), conforme exemplos abaixo. A API suporta os métodos "POST", "GET" e "DELETE".

Exemplo de requisição utilizando o método "GET":

```
GET /IntegracaoExterna/Departamentos HTTP/1.1 Authorization: Bearer
<access_token>
secullumidbancoselecionado: 12345
```

Exemplo da resposta da requisição utilizando o método "GET":

```
[{
    "Id":9,
    "Descricao":"Administração",
    "Nfolha":""
}]
```

Exemplo de requisição utilizando o método "POST":

```
POST /IntegracaoExterna/Departamentos HTTP/1.1 Content-
Type: application/json secullumidbancoselecionado: 12345
Authorization: Bearer <access_token>

{"Descricao":"Suporte","Nfolha":""}
```

Exemplo de requisição utilizando o método "DELETE":

```
DELETE /IntegracaoExterna/Departamentos?descricao=Suporte HTTP/1.1
secullumidbancoselecionado: 12345
Authorization: Bearer <access_token>
```

O identificador do banco vem do retorno da lista de bancos com carácter especial ("-") em seu conteúdo, esse identificador deve ser tratado e passado somente com letras e números nas requisições anteriores para o correto funcionamento.

Caso ocorra algum erro nas requisições, o servidor retornará um *"HTTP 400 – Bad Request"* com a lista de erros. Cada erro é formado por um objeto com os campos *"Property"* e *"Message",* conforme exemplo abaixo:

Requisição com dados incorretos:

```
POST /IntegracaoExterna/Departamentos HTTP/1.1 Content-
Type: application/json secullumidbancoselecionado: 12345
Authorization: Bearer <access_token>

{"Descricao":"","Nfolha":""}
```

Retorno da requisição com erro:

```
[{
    "Property": "Descricao",
    "Message": "O campo Descrição é obrigatório." }]
```

Cadastro de Empresas

Para manipulação dos dados de empresas, deve-se utilizar a rota "Empresas":

https://pontowebintegracaoexterna.secullum.com.br/IntegracaoExterna/Empresas

Os dados disponibilizados nesta rota estão descritos na tabela a seguir.

Campo	Tipo	Descrição	Preenchimento
Nome	Texto(150)	Nome da empresa	Obrigatório
Documento	Texto(20)	Documento da empresa (utilizada como chave na integração)	Obrigatório
Inscricao	Texto(20)	Inscrição estadual da empresa	Obrigatório
Endereco	Texto(100)	Endereço da empresa	Obrigatório
Bairro	Texto(50)	Bairro da empresa	Obrigatório
Cidade	Texto(10)	Cidade onde a empresa está localizada	Obrigatório
Cep	Texto(50)	Cep da empresa	Obrigatório

Uf	Texto(2)	Estado da empresa	Obrigatório
Pais	Texto(50)	País da empresa	Obrigatório
Telefone	Texto(20)	Número do telefone da empresa	Opcional
Fax	Texto(20)	Número do fax da empresa	Opcional
Cei	Texto(50)	Número do cadastro específico do INSS da empresa	Opcional
NFolhaEmpresa	Texto(20)	Número da empresa no sistema de folha de pagamento	Opcional

Campo	Tipo	Descrição	Preenchimento
Logotipo	Texto	Imagem do logotipo da empresa em base 64	Opcional
ResponsavelNome	Texto(100)	Nome do responsável da empresa	Obrigatório
ResponsavelCargo	Texto(100)	Cargo do responsável da empresa	Obrigatório
ResponsavelEmail	Texto(254)	E-mail do responsável da empresa	Obrigatório
TipoDocumento	Inteiro	0 = CNPJ 1 = CPF 2 = Outros	Obrigatório
UtilizaRepC	Booleano	Se a empresa utiliza equipamentos do tipo REP-C ou não	Obrigatório
UtilizaRepA	Booleano	Se a empresa utiliza equipamentos do tipo REP-A ou não	Obrigatório
UtilizaRepP	Booleano	Se a empresa utiliza equipamentos do tipo REP-P ou não	Obrigatório

Abaixo estão descritas as requisições disponíveis no *webservice* para manipulação de empresas:

Rota	Método	Descrição
Empresas	GET	Retorna lista de empresas
Empresas?cnpjCpf=<documento>	GET	Retorna dados da empresa de acordo com o CNPJ ou CPF
Empresas	POST	Inclui ou altera os dados da empresa (o campo chave utilizado para identificar se é uma inclusão ou alteração dos dados é o "Documento")

Rota	Método	Descrição
Empresas?cnpjCpf=<documento>	DELETE	Apaga a empresa de acordo com o CNPJ ou CPF

Cadastro de Horários

Para manipulação dos dados de horários, deve-se utilizar a rota “Horarios”:

https://pontowebintegracaoexterna.secullum.com.br/IntegracaoExterna/Horarios
Os dados disponibilizados nesta rota estão descritos na tabela a seguir.

Campo	Tipo	Descrição	Preenchimento
Id	Inteiro	Id do horário	Auto Preenchido
Numero	Inteiro	Número do horário	Obrigatório
Descricao	Texto(50)	Descrição do horário	Obrigatório
Opcoes	HorariosOpcoes	Opções do horário	Obrigatório
Extras	HorarioExtras	Opções de extras	Obrigatório
Descanso	HorarioDescanso	Opções de DSR	Obrigatório
Dias	Lista de HorarioDia	Dias	Obrigatório
FaixasExtras	Lista de HorarioFaixasExtras	Faixas de extras	Obrigatório
ToleranciaEspecifica	HorarioToleranciaEspecifica	Tolerâncias específicas	Opcional

Abaixo tabelas descrevendo os tipos de dados acima mencionados: **HorariosOpcoes**

Campo	Tipo	Descrição	Preenchimento
HorarioId	Inteiro	Id do horário vinculado	Obrigatório

Campo	Tipo	Descrição	Preenchimento

ToleranciaArtigo58	Booleano	Fixar tolerância de extras/faltas em 5 minutos e 10 minutos diários (CLT - Art 58)	Opcional
IgnorarLimiteMinimoCasoBatidaGerarExtrasSuperiorATolerancia	Booleano	Ignorar limite mínimo caso batida gerar extras superior a tolerância	Opcional
QualquerMinutoAdiantadoComoExtra	Booleano	Marcar qualquer minuto adiantado como extra	Opcional
QualquerMinutoAtrasadoComoFalta	Booleano	Marcar qualquer minuto atrasado como falta	Opcional
IgnorarLimiteMinimoCasoBatidaGerarFaltasSuperiorATolerancia	Booleano	Ignorar limite mínimo caso batida gerar faltas superior a tolerância	Opcional
DescontarToleranciaDasHorasExtras	Booleano	Descontar tolerância das horas extras	Opcional
DescontarToleranciaDasHorasFaltas	Booleano	Descontar tolerância das horas faltas	Opcional
UsarToleranciaRefeicoes	Booleano	Usar tolerância para refeições	Opcional
ToleranciaRefeicoesMinutos	Inteiro	Tolerância para refeições	Opcional
LimiteMinimoDeFaltasNoDiaMinutos	Inteiro	Limite mínimo de extras no dia	Opcional
LimiteMinimoDeExtrasNoDiaMinutos	Inteiro	Limite mínimo de faltas no dia	Opcional
SinalizarEmVermelhoAlmocosCurtos	Booleano	Sinalizar em vermelho almoços curtos	Opcional
Campo	**Tipo**	**Descrição**	**Preenchimento**

NaoCalcularNenhumaHoraNoturna	Booleano	Não calcular nenhuma hora noturna (Not. e ExNot)	Opcional
PreencherFaltasQuandoDiaEstiverEmBranco	Booleano	Preencher Falta quando dia estiver em branco	Opcional
SepararHorasNoturnasDeHorasNormais	Booleano	Separar horas noturnas de horas normais	Opcional
ConsiderarFeriadosComoHoraExtra	Booleano	Considerar feriados como hora extra	Opcional
UsarTempoMaisMenosCargaSuperior	Booleano	Usar tempo +/- se carga superior a x %	Opcional
PercentualCargaUsarTempoMaisMenosMinutos	Duplo	Percentual da carga para o tempo +/-	Opcional
DesconsiderarNeutroQuandoHouverBatidasNoDia	Booleano	Desconsidera o Neutro quando houver batidas no dia	Opcional
PeriodoEspecialAdicionalNoturnoInicio	Texto(5)	Período especial de Adicional Noturno Inicio	Opcional
PeriodoEspecialAdicionalNoturnoFim	Texto(5)	Período especial de Adicional Noturno Fim	Opcional

HorarioExtras

Campo	**Tipo**	**Descrição**	**Preenchimento**
HorarioId	Inteiro	Id do horário vinculado	Obrigatório
AgruparExtras	Booleano	Agrupar extras de mesma porcentagem	Opcional
Campo	**Tipo**	**Descrição**	**Preenchimento**
SomenteGrupoExtras	Booleano	Usar horas somente a partir do grupo de extras	Opcional

UsarInterjornada	Booleano	Marcar qualquer minuto adiantado como extra	Opcional
Interjornada	Booleano	Marcar qualquer minuto atrasado como falta	Opcional
InterjornadaSeparada	Booleano	Ignorar limite mínimo caso batida gerar faltas superior a tolerância	Opcional
DescontarFaltasExtras	Inteiro	MaisSignificativas = 0 MenosSignificativas = 1	Opcional
Acumulo	Inteiro	Independentes = 0 UteisSabado = 1 UteisSabadoDomingo = 2 UteisSabadoDomingoFeriadoFolga = 3 SabadoDomingo = 4 SabadoDomingoFeriado = 5 DomingoFeriado = 6 UteisSabado_e_DomingoFeriado = 7 UteisDomingo_e_SabadoFeriado = 8	Opcional

HorarioFaixasExtras

Campo	**Tipo**	**Descrição**	**Preenchimento**
HorarioId	Inteiro	Id do horário vinculado	Obrigatório
Campo	**Tipo**	**Descrição**	**Preenchimento**

Dia Semana	Inteiro	Uteis = 0 Sabado = 1 Domingo = 2 Feriado = 3 Folgas = 4 Especial = 5 NoturnoUteis = 6 NoturnoSabado = 7 NoturnoDomingo = 8 NoturnoFeriado = 9 NoturnoFolgas = 10 IntervaloUteis = 11 IntervaloSabado = 12 IntervaloDomingo = 13 IntervaloFeriado = 14 IntervaloFolgas = 15	Obrigatório
Controle	Inteiro	Diario = 0 Semanal = 1 Mensal = 2	Opcional
DiaEspecial	Inteiro	De Domingo (0) até Sábado (6)	Opcional
Faixas	Lista de HorarioFaixas ExtrasItem	Faixas de extras	Obrigatório

HorarioFaixasExtrasItem

Campo	**Tipo**	**Descrição**	**Preenchimento**
Ordem	Inteiro	Ordem em que será considerada	Obrigatório
Horas	Duplo	Quantidade de horas da faixa	Obrigatório
Campo	**Tipo**	**Descrição**	**Preenchimento**
Coluna	Duplo	Coluna de extra correspondente	Obrigatório

HorarioDescanso

Campo	Tipo	Descrição	Preenchimento
HorarioId	Inteiro	Id do horário vinculado	Obrigatório
Tipo	Inteiro	Automático = 0 Variável = 1	Opcional
ValorDescanso	Texto(5)	Valor do DSR	Obrigatório
LimiteHorasFaltas	Texto(5)	Limite de horas falta	Obrigatório
IncluirFeriado	Inteiro	DescansoDomingo = 0 DescansoDia = 1 HoraNormalDia = 2 HoraNormalDescanso = 3	Opcional
FeriadoDomingoApenasUmDescanso	Booleano	Caso feriado ocorra em domingo, descontar apenas um DSR	Opcional
DescontarFeriadosCasoFaltas	Booleano	Descontar feriados em caso de faltas	Opcional
NaoDescontarAntesAdmissao	Booleano	Não descontar DSR antes da admissão	Opcional
NaoDescontarDuranteAfastamento	Booleano	Não descontar DSR durante afastamento	Opcional
Faixas	Lista de HorarioDescansoFaixaItem	Faixas de Descanso	Obrigatório

HorarioDescansoFaixaItem

Campo	Tipo	Descrição	Preenchimento
Ordem	Inteiro	Ordem em que será considerada	Obrigatório

Limite	Texto(5)	Limite de horas faltas	Obrigatório
Desconto	Texto(5)	Valor do Desconto	Obrigatório

HorarioDia

Campo	Tipo	Descrição	Preenchimento
HorarioId	Inteiro	Id do horário vinculado	Obrigatório
DiaSemana	Inteiro	De Segunda-feira (0) até Domingo (6)	Obrigatório
Entrada1	Texto(5)	Valor no formato HH:mm	Opcional
Saida1	Texto(5)	Valor no formato HH:mm	Opcional
Entrada2	Texto(5)	Valor no formato HH:mm	Opcional
Saida2	Texto(5)	Valor no formato HH:mm	Opcional
Entrada3	Texto(5)	Valor no formato HH:mm	Opcional
Saida3	Texto(5)	Valor no formato HH:mm	Opcional
Entrada4	Texto(5)	Valor no formato HH:mm	Opcional
Saida4	Texto(5)	Valor no formato HH:mm	Opcional

Campo	Tipo	Descrição	Preenchimento
Entrada5	Texto(5)	Valor no formato HH:mm	Opcional
Saida5	Texto(5)	Valor no formato HH:mm	Opcional

TipoEntrada1	Inteiro	Normal = 0 PreAssinalado = 1	Opcional
TipoSaida1	Inteiro	Normal = 0 PreAssinalado = 1	Opcional
TipoEntrada2	Inteiro	Normal = 0 PreAssinalado = 1	Opcional
TipoSaida2	Inteiro	Normal = 0 PreAssinalado = 1	Opcional
TipoEntrada3	Inteiro	Normal = 0 PreAssinalado = 1	Opcional
TipoSaida3	Inteiro	Normal = 0 PreAssinalado = 1	Opcional
TipoEntrada4	Inteiro	Normal = 0 PreAssinalado = 1	Opcional
TipoSaida4	Inteiro	Normal = 0 PreAssinalado = 1	Opcional
TipoEntrada5	Inteiro	Normal = 0 PreAssinalado = 1	Opcional
TipoSaida5	Inteiro	Normal = 0 PreAssinalado = 1	Opcional
Fechamento	Inteiro	De 0 a 23 horas	Opcional
ToleranciaExtra	Inteiro	De 0 a 59 minutos	Opcional
Campo	**Tipo**	**Descrição**	**Preenchimento**
ToleranciaFalta	Inteiro	De 0 a 59 minutos	Opcional
GrupoDeExtra	Inteiro	Número do grupo de extras	Opcional

Carga	Inteiro	Carga em minutos	Opcional
TipoDia	Inteiro	Normal = 0 Extra = 1 Folga = 2	Opcional
Compensado	Booleano	Compensado	Opcional
AlmocoLivre	Booleano	Almoço Livre	Opcional
Neutro	Booleano	Neutro	Opcional
SomarT	Booleano	Adiciona tempo +/- na carga	Opcional
Acrescimo	Texto(5)	Valor do tempo +/- no formato HH:mm	Opcional

HorarioToleranciaEspecifica

Campo	Tipo	Descrição	Preenchimento
UsaToleranciaEspecifica	Booleano	Usa tolerância específica	Opcional
Tolerancias	Lista de HorárioToleranciaEspecificaItem	Lista de tolerâncias	Opcional

HorarioToleranciaEspecificaItem

Campo	Tipo	Descrição	Preenchimento
DiaSemana	Booleano	Usa tolerância específica	Obrigatório
HorarioId	Inteiro	Id do horário vinculado	Obrigatório
Entrada1De	Texto(5)	Valor no formato HH:mm	Opcional

Entrada1Ate	Texto(5)	Valor no formato HH:mm	Opcional
Saida1De	Texto(5)	Valor no formato HH:mm	Opcional
Saida1Ate	Texto(5)	Valor no formato HH:mm	Opcional
Entrada2De	Texto(5)	Valor no formato HH:mm	Opcional
Entrada2Ate	Texto(5)	Valor no formato HH:mm	Opcional
Saida2De	Texto(5)	Valor no formato HH:mm	Opcional
Saida2Ate	Texto(5)	Valor no formato HH:mm	Opcional
Entrada3De	Texto(5)	Valor no formato HH:mm	Opcional
Entrada3Ate	Texto(5)	Valor no formato HH:mm	Opcional
Saida3De	Texto(5)	Valor no formato HH:mm	Opcional
Saida3Ate	Texto(5)	Valor no formato HH:mm	Opcional
Entrada4De	Texto(5)	Valor no formato HH:mm	Opcional
Entrada4Ate	Texto(5)	Valor no formato HH:mm	Opcional
Saida4De	Texto(5)	Valor no formato HH:mm	Opcional
Campo	**Tipo**	**Descrição**	**Preenchimento**
Saida4Ate	Texto(5)	Valor no formato HH:mm	Opcional
Entrada5De	Texto(5)	Valor no formato HH:mm	Opcional

Entrada5Ate	Texto(5)	Valor no formato HH:mm	Opcional
Saida5De	Texto(5)	Valor no formato HH:mm	Opcional
Saida5Ate	Texto(5)	Valor no formato HH:mm	Opcional

Abaixo estão disponíveis as requisições disponíveis no *webservice* para manipulação de horários:

Rota	**Método**	**Descrição**
Horarios	GET	Retorna lista de horários
Horarios?numero=<NUMERO>	GET	Retorna o horário de acordo com o NUMERO
Horarios	POST	Inclui/Altera os dados do horário (campo chave utilizado para identificar é uma inclusão ou alteração dos dados é o campo NUMERO)
Horarios?numero=<NUMERO>	DELETE	Apaga o horário de acordo com o NUMERO

Cadastro de Funções

Para manipulação dos dados de funções, deve-se utilizar a rota "Funcoes":

https://pontowebintegracaoexterna.secullum.com.br/IntegracaoExterna/Funcoes
Os dados disponibilizados nesta rota estão descritos na tabela a seguir.

Campo	**Tipo**	**Descrição**	**Preenchimento**
Descricao	Texto(50)	Descrição da função	Obrigatório

Abaixo estão descritas as requisições disponíveis no *webservice* para manipulação de funções:

Rota	**Método**	**Descrição**
Funcoes	GET	Retorna lista de funções

Funcoes?descricao=<DESCRICAO>	GET	Retorna a função de acordo com a DESCRICAO
Funcoes	POST	Inclui/Altera os dados da função (campo chave utilizado para identificar se é uma inclusão ou alteração dos dados é o campo DESCRICAO)
Funcoes?descricao=<DESCRICAO>	DELETE	Apaga a função de acordo com a DESCRICAO

Cadastro de Departamentos

Para manipulação dos dados de departamentos, deve-se utilizar a rota "Departamentos":

https://pontowebintegracaoexterna.secullum.com.br/IntegracaoExterna/Departamentos
Os dados disponibilizados nesta rota estão descritos na tabela a seguir.

Campo	**Tipo**	**Descrição**	**Preenchimento**
Descricao	Texto(50)	Descrição do departamento	Obrigatório

Abaixo estão descritas as requisições disponíveis no *webservice* para manipulação de departamentos:

Rota	**Método**	**Descrição**
Departamentos	GET	Retorna lista de departamentos
Departamentos? descricao=<DESCRICAO>	GET	Retorna o departamento de acordo com a DESCRICAO
Departamentos	POST	Inclui/Altera os dados do departamento (campo chave utilizado para identificar se é uma inclusão ou alteração dos dados é o campo DESCRICAO)
Departamentos?descricao=<DESCRICAO>	DELETE	Apaga o departamento de acordo com a DESCRICAO

Cadastro de Estruturas

Para manipulação dos dados de estruturas, deve-se utilizar a rota "Estruturas": https://pontowebintegracaoexterna.secullum.com.br/IntegracaoExterna/Estruturas Os dados disponibilizados nesta rota estão descritos na tabela a seguir.

Campo	Tipo	Descrição	Preenchimento
Descricao	Texto(50)	Descrição da estrutura	Obrigatório
EstruturaPaiDescricao	Texto(50)	Descrição da estrutura pai	Opcional, quando não utilizado indica que é o inicio da estrutura
Responsaveis	Objeto	CPF ou PIS dos responsáveis da estrutura	Opcional, quando não utilizado a estrutura não terá nenhum responsável vinculado
Funcionarios Vinculados	Objeto	CPF ou PIS dos funcionários vinculados a estrutura	Opcional, quando não utilizado a estrutura não terá nenhum funcionário vinculado

Abaixo estão descritas as requisições disponíveis no *webservice* para manipulação de departamentos:

Rota	Método	Descrição
Estruturas	POST	Inclui/Altera os dados da estrutura (campo chave utilizado para identificar se é uma inclusão ou alteração dos dados é o campo DESCRICAO)

Estruturas	GET	Retorna lista com o nomes das estruturas cadastradas no sistema

Rota	**Método**	**Descrição**
Estruturas/Funcionarios?drescricao=<DescricaoEstrutura>	GET	Retorna lista de funcionários vinculados a uma estrutura, conforme campo <DescricaoEstrutura>
Estruturas/Responsaveis?drescricao=<DescricaoEstrutura>	GET	Retorna lista de responsaveis de uma estrutura, conforme campo <DescricaoEstrutura>
Estruturas?descricao=<DescricaoEstrutura>	DELETE	Apaga uma estrutura, conforme campo <DescricaoEstrutura>

Cadastro de Funcionários

Para manipulação dos dados de funcionários, deve-se utilizar a rota "Funcionarios": https://pontowebintegracaoexterna.secullum.com.br/IntegracaoExterna/Funcionarios Os dados disponibilizados nesta rota estão descritos na tabela a seguir.

Observação: A consulta nesta rota requer autorização do administrador do sistema para acessar os dados protegidos pela LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados).

Campo	Tipo	Descrição	Preenchimento
Nome	Texto(150)	Nome	Obrigatório
NumeroFolha	Texto(22)	Nº Folha	Obrigatório
Cpf	Texto(20)	CPF	Obrigatório
NumeroPis	Texto(20)	Nº Pis	Obrigatório quando desativar validação e obrigatoriedade de N PIS/PASEP estiver desmarcada e a empresa possuir equipamento do tipo REP-A ou REP-C *
NumeroIdentificador	Texto(20)	Nº Identificador	Opcional
Carteira	Texto(50)	CTPS	Opcional
Campo	**Tipo**	**Descrição**	**Preenchimento**
Observacao	Texto(255)	Observação	Opcional
Endereco	Texto(100)	Endereço	Opcional
Bairro	Texto(30)	Bairro	Opcional
Cidade	Texto(50)	Cidade	Opcional
Uf	Texto(2)	Estado	Opcional

Cep	Texto(9)	Cep	Opcional
Telefone	Texto(20)	Telefone	Opcional
Celular	Texto(20)	Celular	Opcional
Email	Texto(255)	Email	Opcional
Rg	Texto(255)	RG	Opcional
ExpedicaoRg	Data	Data de Expedição do RG	Opcional
Ssp	Texto(2)	Orgão expeditor do RG	Opcional
Mae	Texto(100)	Nome da mãe	Opcional
Pai	Texto(100)	Nome do pai	Opcional
Nascimento	Data	Data de Nascimento	Opcional
NaoVerificarDigital	Booleano	Verificar Digital	Opcional

Campo	**Tipo**	**Descrição**	**Preenchimento**
Masculino	Booleano	Sexo Masculino = true, Feminino = false	Opcional
Master	Booleano	Master nos equipamentos	Opcional
Nacionalidade	Texto(50)	Nacionalidade	Opcional
Naturalidade	Texto(50)	Naturalidade	Opcional

NumeroProvisorio	Texto(20)	Nº Provisório	Opcional
Admissao	Data	Data de Admissão	Obrigatório
Demissao	Data	Data de Demissão	Opcional
EmpresaCnpjCpf	Texto(20)	CNPJ ou CPF da empresa	Obrigatório
HorarioNumero	Inteiro	Nº do Horário	Obrigatório
DepartamentoDescricao	Texto(50)	Descrição do departamento	Obrigatório
DescricaoEstrutura	Texto(50)	Descrição do estrutura	Opcional
FuncaoDescricao	Texto(50)	Descrição da função	Obrigatório
MotivoDemissaoDescricao	Lista	Lista de motivos de demissão	Opcional
Foto	Texto	Imagem em base 64, utilizar com a propriedade **AlterouFoto** para incluir ou alterar a foto de funcionário. Para consultar fotos utilizar a rota Funcionarios/fotos	Opcional
Campo	**Tipo**	**Descrição**	**Preenchimento**
AlterouFoto	Booleano	Indica se haverá inclusão ou alteração da foto do funcionário	Opcional
CodigoHolerite	Texto(20)	Código Holerite	Opcional

DuplicarDemitido	Booleano	Indica o comportamento do cadastro caso esteja na lista de demitidos.	Opcional

*** Quando a opção "Desativar validação e obrigatoriedade de Nº PIS/PASEP", localizada em Manutenções > Configurações Especiais > Funcionários está desmarcada, o sistema valida o PIS e não permite o cadastro sem este campo caso a empresa possua equipamentos do tipo REP-A e REP-C cadastrados.**

Abaixo estão descritas as requisições disponíveis no *webservice* para manipulação de funcionários:

Rota	**Método**	**Descrição**
Funcionarios	GET	Retorna lista de funcionários
Funcionarios?pis=<PIS>	GET	Retorna o funcionário de acordo com o PIS
Funcionarios/Cpf?cpf=<CPF>	GET	Retorna o funcionário de acordo com o CPF
Funcionarios	POST	Inclui/Altera os dados do funcionário (campo chave utilizado para identificar se é uma inclusão ou alteração dos dados é o campo CPF)
Funcionarios?pis=<PIS>	DELETE	Apaga o funcionário de acordo com o PIS
Funcionarios/Cpf?cpf=<CPF>	DELETE	Apaga o funcionário de acordo com o CPF
Funcionarios/fotos?funcionarioId=<Id>	GET	Retorna a foto do funcionário de acordo com o ID

Cadastro de Motivos de Demissão

Para manipulação dos dados de motivos de demissão, deve-se utilizar a rota "MotivosDemissao": https://pontowebintegracaoexterna.secullum.com.br/IntegracaoExterna/MotivosDemissao

Os dados disponibilizados nesta rota estão descritos na tabela a seguir.

Campo	**Tipo**	**Descrição**	**Preenchimento**

Descricao	Texto(50)	Descrição do motivo de demissão	Obrigatório

Abaixo estão descritas as requisições disponíveis no *webservice* para manipulação de motivos de demissão:

Rota	**Método**	**Descrição**
MotivosDemissao	GET	Retorna lista de motivos de demissão
MotivosDemissao?descricao=<DESCRICAO>	GET	Retorna o motivo de demissão de acordo com a DESCRICAO
MotivosDemissao	POST	Inclui o motivo de demissão
MotivosDemissao?descricao=<DESCRICAO>	DELETE	Apaga o motivo de demissão de acordo com a DESCRICAO

Cadastro de Afastamentos

Para manipulação dos dados de afastamentos, deve-se utilizar a rota "FuncionariosAfastamentos":

https://pontowebintegracaoexterna.secullum.com.br/IntegracaoExterna/FuncionariosAfastamentos

Os dados disponibilizados nesta rota estão descritos na tabela a seguir.

Campo	**Tipo**	**Descrição**	**Preenchimento**
NumeroPis	Texto(20)	Nº Pis do funcionário o qual o afastamento está vinculado	Obrigatório quando CPF em branco
Cpf	Texto(20)	CPF do funcionário o qual o afastamento está vinculado	Obrigatório quando PIS em branco
Inicio	Data	Data Início do Afastamento	Obrigatório
Fim	Data	Data Fim do Afastamento	Obrigatório
Motivo	Texto(100)	Motivo do Afastamento	Opcional

JustificativaNome	Texto(7)	Nome da justificativa para o afastamento	Obrigatório

Abaixo estão descritas as requisições disponíveis no *webservice* para manipulação de afastamentos:

Rota	**Método**	**Descrição**
FuncionariosAfastamentos	GET	Retorna lista de afastamentos
FuncionariosAfastamentos ?dataInicio=<INICIO> &dataFim=<FIM> &funcionarioPis=<NUMEROPIS>	GET	Retorna a lista de afastamentos conforme os filtros INICIO e FIM, priorizando a busca pelo PIS.

Rota	**Método**	**Descrição**
FuncionariosAfastamentos ?dataInicio=<INICIO> &dataFim=<FIM> &funcionarioCpf=<CPF>	GET	Retorna a lista de afastamentos conforme os filtros INICIO e FIM, priorizando a busca pelo CPF.
FuncionariosAfastamentos	POST	Inclui o afastamento
FuncionariosAfastamentos/Cpf ?dataInicio=<INICIO> &dataFim=<FIM> &funcionarioCpf=<CPF>	DELETE	Apaga o afastamento de acordo com os campos INICIO, FIM, priorizando a busca pelo CPF.
FuncionariosAfastamentos ?dataInicio=<INICIO> &dataFim=<FIM> &funcionarioPis=<NUMEROPIS>	DELETE	Apaga o afastamento de acordo com os campos INICIO, FIM, priorizando a busca pelo PIS.

Cadastro de Justificativas

Para manipulação dos dados de justificativas, deve-se utilizar a rota "Justificativas": https://pontowebintegracaoexterna.secullum.com.br/IntegracaoExterna/Justificativas

Os dados disponibilizados nesta rota estão descritos na tabela a seguir.

Campo	Tipo	Descrição	Preenchimento
NomeAbreviado	Texto(7)	Nome da justificativa	Obrigatório
NomeCompleto	Texto(50)	Descrição da justificativa	Opcional
ValorDia	Texto(5)	Valor da justificativa no formato HH:mm	Opcional
Ajuste	Booleano	Abona automaticamente em Ajuste	Opcional
Abono2	Booleano	Abona automaticamente em Abono 2	Opcional
Abono3	Booleano	Abona automaticamente em Abono 3	Opcional
Abono4	Booleano	Abona automaticamente em Abono 4	Opcional
NaoPermitirFuncionariosUtilizar	Booleano	Não permite a utilização desta justificativa pelos funcionários na central do funcionário	Opcional
ExigirFotoAtestado	Booleano	Exige o envio de uma foto ao utilizar esta justificativa	Opcional
LancarComoHorasFalta	Booleano	Lança as horas calculadas da justificativa como falta	Opcional
DescontarDsr	Booleano	Desconta o DSR do funcionário no dia em que a justificativa é lançada	Opcional
DescontarDsrIncluirFeriados	Booleano	Desconta também o DSR em dias que tem feriados	Opcional

Campo	Tipo	Descrição	Preenchimento
NaoAbonarHorasNoturnas	Booleano	Não calcula o Adicional Noturno no dia em que a justificativa é lançada	Opcional
NaoCalcularDsr	Booleano	Não calcula o DSR no dia em que a justificativa é lançada	Opcional
CalcularComoFolga	Booleano	Calcula as horas ajustadas pela justificativa como Folga em Cálculos	Opcional
Desativar	Booleano	A justificativa não é exibida para seleção nas principais telas do sistema	Opcional

Abaixo estão descritas as requisições disponíveis no *webservice* para manipulação de justificativas:

Rota	Método	Descrição
Justificativas	GET	Retorna lista de justificativas
Justificativas?descricao=<DESCRICAO>	GET	Retorna a justificativa de acordo com o campo DESCRICAO
Justificativas	POST	Inclui a justificativa
Justificativas?descricao=<DESCRICAO>	DELETE	Apaga a justificativa de acordo com a DESCRICAO

Cadastro de Perguntas Adicionais

Para manipulação dos dados de perguntas adicionais, deve-se utilizar a rota "PerguntasAdicionais":

https://pontowebintegracaoexterna.secullum.com.br/IntegracaoExterna/ PerguntasAdicionais

Os dados disponibilizados nesta rota estão descritos na tabela a seguir.

Campo	Tipo	Descrição	Preenchimento
Descricao	Texto(100)	Descrição da pergunta	Obrigatório

Grupo	Texto(50)	Grupo da pergunta	Obrigatório
Ordem	Inteiro	Ordem da pergunta em relação as demais perguntas	Obrigatório
Tamanho	Inteiro	Tamanho máximo da resposta (de 1 a 255)	Obrigatório

Abaixo estão descritas as requisições disponíveis no *webservice* para manipulação de perguntas adicionais:

Rota	**Método**	**Descrição**
PerguntasAdicionais	GET	Retorna lista de perguntas adicionais
PerguntasAdicionais? descricao=<DESCRICAO>& grupo=<GRUPO>	GET	Retorna a pergunta adicional de acordo com os campos DESCRICAO e GRUPO
PerguntasAdicionais	POST	Inclui a pergunta adicional
PerguntasAdicionais? descricao=<DESCRICAO>& grupo=<GRUPO>	DELETE	Apaga a pergunta adicional de acordo com a DESCRICAO e o GRUPO

Visualização de Batidas

Para visualização dos dados de batidas, deve-se utilizar a rota “Batidas”:

https://pontowebintegracaoexterna.secullum.com.br/IntegracaoExterna/Batidas

Diferentemente dos outros cadastros disponíveis para integração externa, a integração de batidas permite apenas listar os dados de batidas. Para isso, pode-se optar pelas seguintes requisições.

Campo	**Preenchimento**
DataInicio	Obrigatório
DataFim	Obrigatório
HoraInicio	Opcional

HoraFim	Opcional
FuncionarioPis	Opcional
FuncionarioCpf	Opcional
EmpresaDocumento	Opcional

Exemplo:

Rota	**Método**	**Descrição**
Batidas? dataInicio=<yyyy-MM-dd>& dataFim= <yyyy-MM-dd>& funcionarioPis=<NUMEROPIS>& funcionarioCpf=<CPF>	GET	Retorna a lista de batidas conforme os filtros DATA_INICIO e DATA_FIM, priorizando a busca pelo CPF. Quando o CPF não estiver presente, utiliza o NUMEROPIS.
Batidas? dataInicio=<yyyy-MM-dd>& dataFim= <yyyy-MM-dd>& horaInicio=<HH-mm>& horaFim=<HH:mm>	GET	Retorna a lista de batidas de acordo com os filtros DATA_INICIO, DATA_FIM, HORA_INICIO e HORA_FIM. Observação: Campo Hora é possível usar o separador ":" ou "-".
Campo	**Tipo**	**Descrição**
FonteDados Tipo→	Inteiro	Original = 0, Manual = 1, PreAssinalado = 2, Desconsiderado = 3

FonteDados Origem→	Inteiro	Desconhecido = 0, RelogioPonto = 1, IncluidoManualmente = 2, PreAssinalado = 3, Checkin = 4, CentralFuncionarioWeb = 5, CentralFuncionarioApp = 6, CentralFuncionarioAppOffline = 7, IntegracaoExterna = 8

Visualização de Cálculos

Para consultar os cálculos do funcionário através da integração externa, igual é feito em Relatórios Cálculos no sistema principal, disponibilizamos as rotas: "Calcular" e→ "Calcular/SomenteTotais"

https://pontowebintegracaoexterna.secullum.com.br/IntegracaoExterna/Calcular

https://pontowebintegracaoexterna.secullum.com.br/IntegracaoExterna/Calcular /SomenteTotais

Rota	**Método**	**Descrição**
Calcular	POST	Retorna uma lista com as colunas, as linhas e os totais.
Calcular/SomenteTotais	POST	Retorna uma lista com as colunas e os totais.

A consulta terá um limite de filtro de um mês. Além disso, em cada uma das duas rotas mencionadas anteriormente, há um limite de tráfego definido, permitindo um total de 100 requisições por hora para cada banco.

Os dados disponibilizados nestas rotas estão descritos na tabela a seguir.

Campo	**Tipo**	**Descrição**	**Preenchimento**

FuncionarioCpf	Texto	Número CPF do funcionário	Obrigatório quando PIS estiver em branco
FuncionarioPis	Texto	Número PIS do funcionário	Obrigatório quando CPF estiver em branco
DataInicial	Data	Data que inicia o processo de cálculos do sistema.	Obrigatório
DataFinal	Data	Data que finaliza o processo de cálculos do sistema.	Obrigatório
CentrosDeCustos	Lista de Descrição	Lista com a descrição dos centros de custos cadastrados no sistema, que deseja realizar o filtro dos cálculos.	Opcional

Exemplo de requisição:

```
POST /IntegracaoExterna/Calcular HTTP/1.1 Content-Type:
application/json secullumidbancoselecionado: 12345
Authorization: Bearer <access_token>
{
 "FuncionarioCpf":"677.742.070-31",
 "FuncionarioPis":"19",
 "DataInicial":"2023-08-01",
 "DataFinal":"2023-08-31",
 "CentrosDeCustos":[
   "CentroDeCusto1"
 ]
}
```

Exemplo de resposta:

```
{
 "Colunas": [
   "Data",
   "Normais"
],
 "Linhas": [
```

```
 {
   "Key": "2023-07-01T00:00:00",
   "Value": [
    "01/07/2023 – Sáb",
     "08:48"
  ]
 }
],
 "Totais": [
     "",
    "08:48"
 ]
}
```


Inclusão de Ponto

É possível realizar a inclusão de ponto via integração externa. As opções configuradas no sistema para a inclusão de ponto via central do funcionário também terão efeito aqui. As rotas disponíveis para essa funcionalidade são:

Rota	Método	Descrição
InclusaoPonto/Configuracoes/Cpf?cpf=<CPF>	GET	Retorna as opções configuradas para a inclusão de ponto de determinado funcionário com base no CPF
InclusaoPonto/Configuracoes?pis=<PIS>	GET	Retorna as opções configuradas para a inclusão de ponto de determinado funcionário com base no PIS
InclusaoPonto/Pendencias/Cpf?cpf=<CPF>	GET	Retorna as últimas 10 inclusões de ponto para o funcionário bem como o seu status (se já foi processada ou não) com base no CPF
InclusaoPonto/Pendencias?pis=<PIS>	GET	Retorna as últimas 10 inclusões de ponto para o funcionário bem como o seu status (se já foi processada ou não) com base no PIS
InclusaoPonto/Incluir	POST	Cria uma nova inclusão de ponto para determinado funcionário

Ao buscar as configurações, um objeto com os seguintes campos será retornado:

Campo	Tipo	Descrição

DataHoraServidor	Data e Hora	Data e hora atual do servidor, levando em conta a opção de "Ajuste" presente no sistema
OrigemHorario	Texto(1)	Retorna de onde será utilizado o horário para inclusão de ponto: "0" = Servidor
FuncionarioAfastado	Booleano	Retorna "true" caso tenha algum afastamento lançado para o funcionário
Campo	**Tipo**	**Descrição**
ExigirCapturaFotoPonto	Booleano	Retorna "true" caso esteja configurado para exigir a foto do funcionário ao incluir ponto
TipoCameraCapturaFotoPonto	Inteiro	0 = Livre escolha do funcionário 1 = Somente câmera frontal 2 = Somente câmera traseira
JustificativaAutomatica	Booleano	Retorna "true" caso esteja configurada alguma justificativa para ser preenchida automaticamente na inclusão de ponto

Ao listar os registros pendentes do funcionário, uma lista dos últimos 10 registros com os seguintes campos será retornada:

Campo	**Tipo**	**Descrição**
DataHora	Data e Hora	Data e hora em que a inclusão foi realizada
Endereco	Texto(255)	Endereço onde a inclusão de ponto foi feita
Latitude	Numérico	Latitude da localização da inclusão de ponto
Longitude	Numérico	Longitude da localização da inclusão de ponto
Precisao	Numérico	Precisão das coordenas da inclusão de ponto

Status	Inteiro	0 = Registro pendente 1 = Registro aceito 2 = Registro rejeitado
MotivoRejeicao	Texto(255)	Motivo da rejeição, para quando Status = 2

Ao realizar uma nova inclusão de ponto, os seguintes dados devem ser informados no corpo da requisição, no formato JSON:

Campo	**Tipo**	**Descrição**
Cpf	Texto(12)	CPF do funcionário. Obrigatório quando PIS estiver em branco.
Pis	Texto(12)	PIS do funcionário. Obrigatório quando CPF estiver em branco.
Endereco	Texto(255)	Endereço onde a inclusão de ponto está sendo realizada. Opcional.
Latitude	Numérico	Latitude onde a inclusão de ponto está sendo realizada. Obrigatoriedade depende da opção de "Permitir inclusão de ponto sem buscar a localização do usuário".
Longitude	Numérico	Longitude onde a inclusão de ponto está sendo realizada. Obrigatoriedade depende da opção de "Permitir inclusão de ponto sem buscar a localização do usuário".
Precisao	Numérico	Precisão das coordenadas de onde a inclusão de ponto está sendo realizada. Obrigatoriedade depende da opção de "Permitir inclusão de ponto sem buscar a localização do usuário".
MarcacaoOffline	Booleano	Indica que a marcação é offline, sendo possível informar qualquer valor de **DataHora**, caso contrário, o sistema sempre pegará a informação de data e hora do servidor.
DataHora	Data e Hora	Data e hora em que a inclusão de ponto foi realizada. Essa propriedade deve ser utilizada em conjunto com **MarcacaoOffline**, caso contrário, o sistema sempre pegará a informação de data e hora do servidor. Exemplo: "2024-04-17T14:30"

Campo	Tipo	Descrição
Justificativa	Texto(255)	Justificativa para a inclusão de ponto. Apenas necessário informar caso a opção "Preenchimento da Justificativa" estiver configurada como "Pelo funcionário no momento da inclusão", caso contrário, usará a justificativa automática cadastrada.
Foto	Texto	Foto do funcionário no momento da inclusão de ponto. Obrigatoriedade depende da opção "Exigir captura de foto do funcionário no momento da inclusão".
IdentificacaoDispositivo	Texto(50)	Identificação do dispositivo onde o funcionário está incluindo o ponto, caso usada a opção de "Restrição de Dispositivo de Origem" no cadastro do funcionário.

Após a inclusão ser realizada, ela pode demorar alguns minutos até ser processada.

Consulte a lista de pendências do funcionário para monitorar o seu status.

Edição de Cartão Ponto

Esta API permite realizar operações relacionadas à edição de batidas de ponto dos funcionários. As operações são executadas de maneira unitária, ou seja, uma operação por requisição.

Para manipulação dos dados de batidas e ajustes no cartão ponto, utilize a rota https://pontowebintegracaoexterna.secullum.com.br/IntegracaoExterna/CartaoPonto.

Abaixo estão as rotas disponíveis para cada operação, bem como os parâmetros e tratamentos esperados:

Manual

Esse endpoint é utilizado para incluir uma batida manual.
https://pontowebintegracaoexterna.secullum.com.br/IntegracaoExterna/CartaoPonto/Manual

Rota	Método	Descrição
Manual	POST	Incluir uma batida manual.

Campos:

Campo	Tipo	Descrição	Preenchimento
Cpf/Pis/NumeroFolha	Texto(20)	Deve-se preencher pelo menos um dos identificadores: Pis, Cpf ou Número de Folha.	Obrigatório
Campo	**Tipo**	**Descrição**	**Preenchimento**
Data	Data	Data da Batida	Obrigatório
Coluna	Texto(15)	Coluna (Entrada1…Saida5) a ser editada.	Obrigatório
Hora	Texto(5)	Hora da batida no formato HH:mm.	Obrigatório
Motivo	Texto(150)	Motivo da edição da batida (usado para logs).	Obrigatório

Exemplo de requisição:

```
POST /IntegracaoExterna/CartaoPonto/Manual HTTP/1.1
Content-Type: application/json
secullumidbancoselecionado: 12345
Authorization: Bearer <access_token>

{
    "Coluna": "Entrada1",
    "Cpf": "036.511.240-29",
    "Data": "2024-01-30",
    "Hora": "13:05",
    "Motivo": "Motivo da marcação" }
```

Tratamentos:

Caso exista uma batida original na coluna informada, será retornado erro.

Se houver uma justificativa, ela e seu "par" correspondente (por exemplo, Saída2 e Entrada2) serão apagadas.

Caso exista uma batida pré-assinalada, ela será excluída e a batida manual deve ser colocada no lugar.

Se existir uma batida manual, será editada.

Se não houver valor, será incluída a batida enviada na requisição.

Justificativa

https://pontowebintegracaoexterna.secullum.com.br/IntegracaoExterna/CartaoPonto/Justificativa

Esse endpoint é utilizado para inserir uma justificativa em um grupo de marcações (por exemplo, Entrada1 e Saída1).

Rota	Método	Descrição

Justificativa	POST	Incluir uma justificativa em um grupo de batidas.

Campos:

Campo	Tipo	Descrição	Preenchimento
Cpf/Pis/NumeroFolha	Texto(20)	Deve-se preencher pelo menos um dos identificadores: Pis, Cpf ou Número de Folha.	Obrigatório
Data	Data	Data da Batida.	Obrigatório
Grupo	Inteiro	Grupo de colunas (1..5).	Obrigatório
Justificativa	Texto(7)	Nome abreviado da justificativa.	Obrigatório

Exemplo de requisição:

```
POST /IntegracaoExterna/CartaoPonto/Justificativa
HTTP/1.1
Content-Type: application/json secullumidbancoselecionado:
12345
Authorization: Bearer <access_token>

{
    "Cpf": "036.511.240-29",
    "Data": "2024-01-30",
    "Justificativa": "ATEST",
    "Grupo": 1
}
```

Tratamentos:

Caso qualquer batida do grupo tenha uma batida original, retorna erro.

Se houver uma batida manual ou pré-assinalada, a fonte de dados deve ser apagada e o valor sobrescrito.

Caso o grupo esteja vazio ou tenha outra justificativa, sobrescrever o valor.

Troca

https://pontowebintegracaoexterna.secullum.com.br/IntegracaoExterna/CartaoPonto/Troca

Esse endpoint é utilizado para trocar os valores de uma coluna por outra, podendo trocar, por exemplo, a Entrada1 diretamente pela Saída5.

Rota	Método	Descrição
Troca	POST	Trocar valores de uma coluna por outra

Campos:

Campo	Tipo	Descrição	Preenchimento
Cpf/Pis/NumeroFolha	Texto(20)	Deve-se preencher pelo menos um dos identificadores: Pis, Cpf ou Número de Folha.	Obrigatório
Data	Data	Data da Batida	Obrigatório
ColunaOrigem	Texto(15)	Coluna de origem (Entrada1..Saida5).	Obrigatório

ColunaDestino	Texto(15)	Coluna de destino (Entrada1..Saida5).	Obrigatório

Exemplo de requisição:

```
POST /IntegracaoExterna/CartaoPonto/Troca HTTP/1.1
Content-Type: application/json
secullumidbancoselecionado: 12345
Authorization: Bearer <access_token>

{
    "Cpf": "036.511.240-29",
    "Data": "2024-01-30",
    "ColunaOrigem": "Saida1",
"ColunaDestino": "Saida2"
}
```

Tratamentos:

Caso na origem ou no destino tenha uma justificativa, não permite a troca, retorna erro.

Troca Dia

https://pontowebintegracaoexterna.secullum.com.br/IntegracaoExterna/CartaoPonto/TrocaDia

Esse endpoint é utilizado para mover uma batida para o dia anterior ou posterior.

Campos:

Campo	Tipo	Descrição	Preenchimento
Cpf/Pis/NumeroFolha	Texto(20)	Deve-se preencher pelo menos um dos identificadores: Pis, Cpf ou Número de Folha.	Obrigatório

DataOrigem	Data	Data de origem da batida.	Obrigatório
Coluna	Texto(15)	Coluna (Entrada1..Saida5).	Obrigatório
DataDestino	Texto(15)	Data de destino da batida.	Obrigatório

Exemplo de requisição:

```
POST /IntegracaoExterna/CartaoPonto/TrocaDia HTTP/1.1
Content-Type: application/json
secullumidbancoselecionado: 12345
Authorization: Bearer <access_token>

{
    "Cpf": "036.511.240-29",
    "DataOrigem": "2024-01-29",
"Coluna": "Saida1",
    "DataDestino": "2024-01-30" }
```

Tratamentos:

Caso não haja uma batida ou haja uma justificativa na coluna selecionada, retorna erro.
Se a diferença entre as datas for maior que 1 dia, retorna erro.
Se a data de destino for igual à de origem, não é realizada nenhuma operação.

Delete

https://pontowebintegracaoexterna.secullum.com.br/IntegracaoExterna/CartaoPonto/

Esse endpoint é utilizado remover os valores de uma coluna especifica.
Campos:

Campo	Tipo	Descrição	Preenchimento
Cpf/Pis/NumeroFolha	Texto(20)	Deve-se preencher pelo menos um dos identificadores: Pis, Cpf ou Número de Folha.	Obrigatório
Data	Data	Data da batida.	Obrigatório
Coluna	Texto(15)	Coluna (Entrada1..Saida5).	Obrigatório
Motivo	Texto(150)	Motivo da exclusão.	Obrigatório

Exemplo de requisição:

```
DELETE /IntegracaoExterna/CartaoPonto/ HTTP/1.1 Content-
Type: application/json secullumidbancoselecionado: 12345
Authorization: Bearer <access_token>

{
    "Cpf": "036.511.240-29",
    "Data": "2024-01-30",
    "Coluna": "Saida1",
    "Motivo": "Funcionário marcou errado" }
```

Tratamentos:

Se for uma batida original, deve-se ser preenchido o motivo da exclusão.
Se for uma justificativa, a coluna correspondente ao grupo será apagada.
Caso a célula já esteja vazia, não realizar nenhuma ação.

Salvar modificações em tabela especial

Com esta opção habilitada, o Ponto Secullum Web passa a salvar em uma tabela de pendências as alterações realizadas no cadastro dos funcionários e afastamentos lançados. Essa opção é útil para sistemas externos que desejam identificar mudanças nos dados dos funcionários ou afastamentos, para realizarem outras operações.

Rota	Método	Descrição
Pendencias	GET	Retorna lista de pendências ainda não processadas
Pendencias	POST	Indica que a pendência foi processada

Para cada pendência criada pelo Ponto Secullum Web, é possível que o sistema externo informe o resultado do processamento. Para manipulação dos dados de justificativas, deve-se utilizar a rota "Pendencias":

https://pontowebintegracaoexterna.secullum.com.br/IntegracaoExterna/Pendencias
Os dados disponibilizados nesta rota estão descritos na tabela a seguir.

Campo	Tipo	Descrição	Preenchimento
Id	Inteiro	Campo de identificação do registro	Obrigatório
NomeComputador	Texto(100)	Nome do computador que processou a pendência	Obrigatório
Erro	Texto(100)	Indica se ocorreu algum erro durante o processamento da pendência por parte do sistema externo	Obrigatório

Exemplo de requisição:

```
 GET /IntegracaoExterna/InclusaoPonto/Pendencias?cpf=677.742.070-31  HTTP/1.1

Authorization: Bearer + <accessToken>
```

Consultar equipamentos

É possível consultar os equipamentos cadastrados no sistema e seus dados. Para isso, deve-se utilizar a rota:

https://pontowebintegracaoexterna.secullum.com.br/IntegracaoExterna/Equipamentos

Exemplo de requisição:

```
GET /IntegracaoExterna/Equipamentos

Authorization: Bearer + <access_token>
```

Visualização de Fonte de Dados

Para visualização dos dados de fonte de dados, deve-se utilizar a rota "FonteDados":

https://pontowebintegracaoexterna.secullum.com.br/IntegracaoExterna/F onteDados Para isso, pode-se optar pelas seguintes requisições.

Campo	**Preenchimento**
DataInicio	Obrigatório
DataFim	Obrigatório
HoraInicio	Opcional
HoraFim	Opcional
FuncionarioPis	Opcional
FuncionarioCpf	Opcional
EquipamentoId	Opcional
Origem	Opcional

Exemplo:

Rota	**Método**	**Descrição**
FonteDados? dataInicio=<yyyy-MM-dd>& dataFim= <yyyy-MM-dd>& funcionarioPis=<NUMEROPIS>& funcionarioCpf=<CPF>	GET	Retorna a lista de fonte de dados de acordo com os filtros DATA_INICIO, DATA_FIM, priorizando a busca pelo CPF. Quando o CPF não estiver presente, utiliza o NUMEROPIS.

FonteDados? dataInicio=<yyyy-MM-dd>& dataFim= <yyyy-MM-dd>& horaInicio=<HH- mm>& horaFim=<HH:mm>	GET	Retorna a lista de fonte de dados de acordo com os filtros DATA_INICIO, DATA_FIM, HORA_INICIO e HORA_FIM. Observação: Campo Hora é possível usar o separador ":" ou "-".
FonteDados? dataInicio=<yyyy-MM-dd>& dataFim= <yyyy-MM-dd>& equipamentoId=<EQUIPAMENTOID>	GET	Retorna a lista de fonte de dados de acordo com os filtros DATA_INICIO, DATA_FIM e EQUIPAMENTOID.
FonteDados? dataInicio=<yyyy-MM-dd>& dataFim= <yyyy-MM-dd>& Origem= <ORIGEM>	GET	Retorna a lista de fonte de dados de acordo com os filtros DATA_INICIO, DATA_FIM e ORIGEM.

Campo	**Tipo**	**Descrição**
FonteDados Origem	Inteiro	Desconhecido = 0, RelogioPonto = 1, IncluidoManualmente = 2, PreAssinalado = 3, Checkin = 4, CentralFuncionarioWeb = 5, CentralFuncionarioApp = 6, CentralFuncionarioAppOffline = 7, IntegracaoExterna = 8

Exemplo de requisição:

```
GET /IntegracaoExterna/FonteDados?dataInicio=2021-01-
01&dataFim=2021-
1212&funcionarioCpf =81619696962 HTTP/1.1

Authorization: Bearer + <accessToken>
```

Visualização de Fonte de Dados a partir de um ID

É possível realizar a visualização dos dados da fonte de dados a partir do ID informado, tendo o retorno de todos os registros que possuam ID maior ou igual, limitado a cinco mil registros. Caso seja necessário buscar mais de cinco mil registros, deve-se criar uma paginação usando como base o último ID retornado. Ao realizar a consulta, deve-se utilizar "FonteDados/APartirDoId":

https://pontowebintegracaoexterna.secullum.com.br/IntegracaoExterna/FonteDados/APartirDoId Parâmetros da requisição:

Rota	Método	Descrição
FonteDados/APartirDoId?FonteDadosId=<FONTE_DADOS_ID>	GET	Retorna a lista de fonte de dados maior ou igual ao filtro FONTE_DADOS_ID com limite de 5000 registros.

Exemplo de requisição:

```
GET /IntegracaoExterna/FonteDados/APartirDoId?fonteDadosId=3 HTTP/1.1

Authorization: Bearer + <accessToken>
```

Cadastro de Atividades

Para manipulação dos dados de atividades, deve-se utilizar a rota "Atividades": https://pontowebintegracaoexterna.secullum.com.br/IntegracaoExterna/Atividades Os dados disponibilizados nesta rota estão descritos na tabela a seguir.

Campo	Tipo	Descrição	Preenchimento
Descricao	Texto(50)	Descrição da atividade	Obrigatório
DescricaoAbreviada	Texto(50)	Descrição abreviada	Obrigatório
TipoAtividade	inteiro	0 = Inicio e fim, 1 = registro único	Obrigatório

Abaixo estão descritas as requisições disponíveis no *webservice* para manipulação de funções:

Rota	Método	Descrição

Atividades	GET	Retorna lista de atividades
Atividades?descricao	GET	Retorna atividade conforme descrição
Atividades	POST	Inclui/Altera cadastros de atividades (campo chave utilizado para identificar se é uma inclusão ou alteração dos dados é o campo DESCRICAO)
Atividades?descricao= <DESCRICAO>	DELETE	Apaga a cadastro de atividade de acordo com a DESCRICAO

Exemplo de requisição:

```
GET /Atividades
HTTP/1.1
Authorization: Bearer + <accessToken>
```

Lançamento de Atividades

Para efetuar o lançamento de atividades para funcionários, deve-se utilizar a rota "AtividadesLancamentos":

https://pontowebintegracaoexterna.secullum.com.br/IntegracaoExterna/AtividadesLancamentos

Para isso, pode-se optar pelas seguintes requisições.

Campo	Tipo	Descrição	Preenchimento
DataInicio	Data	Data inicial do lançamento Exemplo: "2024-04-17"	Obrigatório
HoraInicio	Texto(5)	Hora inicial do lançamento Exemplo: HH:mm	Obrigatório
DataFim	Data	Data final do lançamento Exemplo: "2024-04-17"	Obrigatório quando atividade com início e fim
HoraFim	Texto(5)	Hora final do lançamento Exemplo: HH:mm	Obrigatório quando atividade com início e fim
FuncionarioPis	Texto(20)	Nº PIS	Obrigatório para lançamento específico
FuncionarioCpf	Texto(20)	CPF	Obrigatório para lançamento específico
AtividadeDescricao	Texto(50)	Descrição da atividade	Obrigatório
Observacao	Texto(255)	Observação do lançamento	Opcional
LancarParaTodos	Booleano	Quando "true" irá lançar atividades para todos os funcionários	Opcional
Campo	**Tipo**	**Descrição**	**Preenchimento**

LancamentoAtividadeId	Inteiro	Utilizado para alterar ou excluir um lançamento de atividade	Opcional

Exemplo:

Rota	Método	Descrição
AtividadesLancamentos? FuncionarioCpf=132 &AtividadeDescricao=Descricao &DataInicio=<yyyy-MM-dd> &HoraInicio=<HH-mm> &DataFim=<yyyy-MM-dd> &HoraFim=<HH-mm> &LancarParaTodos = false	GET	Retorna a lista de atividades de acordo com os filtros utilizados. Quando o CPF não estiver presente, utiliza o NUMEROPIS.
AtividadesLancamentos	POST	Incluir ou altera o lançamento de uma atividade
AtividadesLancamentos? idLancamentoAtividade=<Id_Do_Lançamento>	DELETE	Exclui o lançamento de uma atividade, conforme Id que pode ser obtido através do método Get.

Exemplo de requisição:

```
GET
/IntegracaoExterna/AtividadesLancamentos?dataInicio=202101-
01&HoraInicio=08:00&funcionarioCpf =81619696962
HTTP/1.1

Authorization: Bearer + <accessToken>
```

Tipos de Arquivos

Para utilizar a rota de tipos de arquivos, a funcionalidade "Gestão de Arquivos" deve estar habilitada. A manipulação dos dados dos tipos de arquivos deve ser realizada por meio da rota "GestaoArquivos/Tipos":
https://pontowebintegracaoexterna.secullum.com.br/IntegracaoExterna/

GestaoArquivos/Tipos

Os dados disponibilizados nesta rota estão descritos na tabela a seguir.

Campo	Tipo	Descrição	Preenchimento
Descricao	Texto(50)	Descrição do tipo de arquivo	Obrigatório
ExigirValidade	Booleano	Indica se deve exigir validade para o arquivo	Opcional
AssinaturaFuncionarioConfiguracao	Objeto	Se este objeto estiver presente, o arquivo exigirá assinatura do funcionário	Opcional

O objeto `AssinaturaFuncionarioConfiguracao` possui os seguintes dados.

IncluirCarimbo	Booleano	Indica se o carimbo da assinatura do funcionário deve ser adicionado ao documento PDF	Opcional
CarimboEixoX	Decimal	Posição X do carimbo no documento PDF	Opcional
CarimboEixoY	Decimal	Posição Y do carimbo no documento PDF	Opcional
CarimboModoAplicacao	Inteiro	Páginas do PDF em que o carimbo é aplicado: 0 = somente na primeira página, 1 = somente na última página, 2 = em todas as páginas. Se omitido, mantém o modo atual do tipo já cadastrado (em um tipo novo, assume 0 = primeira página)	Opcional

A inclusão e a alteração utilizam a mesma rota e enviam todos os campos: os que forem omitidos voltam ao valor padrão. Omitir o objeto AssinaturaFuncionarioConfiguracao, por exemplo, desliga a exigência de assinatura de um tipo já cadastrado. Omitir

CarimboModoAplicacao é a exceção: em um tipo já cadastrado, mantém o modo atual do carimbo e, em um tipo novo, assume a primeira página (valor 0).

Abaixo estão descritas as requisições disponíveis no *webservice* para manipulação de tipos de arquivos:

Rota	**Método**	**Descrição**
GestaoArquivos/Tipos	GET	Retorna lista de tipos de arquivo
GestaoArquivos/Tipos?descricao=<DESCRICAO>	GET	Retorna o tipo de arquivo conforme a DESCRICAO
GestaoArquivos/Tipos	POST	Inclui/Altera cadastro de tipo de arquivo (campo chave utilizado para identificar se é uma inclusão ou alteração dos dados é o campo DESCRICAO)
GestaoArquivos/Tipos?descricao=<DESCRICAO>	DELETE	Exclui o tipo de arquivo de acordo com a DESCRICAO

O tipo de arquivo só pode ser excluído quando não há arquivos vinculados a ele.

Exemplo de requisição:

```
GET /IntegracaoExterna/GestaoArquivos/Tipos
HTTP/1.1 secullumidbancoselecionado: 12345
Authorization: Bearer + <accessToken>
```

Ao consultar os tipos de arquivo, uma lista de objetos com os seguintes campos será retornada:

Campo	Tipo	Descrição
Id	Inteiro	Identificador do tipo de arquivo
Descricao	Texto(50)	Descrição do tipo de arquivo

ExigirValidade	Booleano	Indica se o arquivo exige validade
AssinaturaFuncionarioConfiguracao	Objeto	Presente somente quando o tipo de arquivo exige assinatura do funcionário. Possui os campos IncluirCarimbo, CarimboEixoX, CarimboEixoY e CarimboModoAplicacao, conforme descrito acima

Ao incluir ou alterar um tipo de arquivo, um objeto com o seguinte campo será retornado:

Campo	Tipo	Descrição
Id	Inteiro	Identificador do tipo de arquivo incluído ou alterado

Arquivos

Para utilizar a rota de arquivos, a funcionalidade "Gestão de Arquivos" deve estar habilitada. A manipulação dos dados dos arquivos deve ser realizada por meio da rota "GestaoArquivos":

https://pontowebintegracaoexterna.secullum.com.br/IntegracaoExterna/ GestaoArquivos

Para incluir um arquivo, deve-se enviar os seguintes dados no formato multipart/formdata:

Campo	**Tipo**	**Descrição**	**Preenchimento**
Cpf	Texto(20)	CPF do funcionário	Obrigatório, exceto quando IncluirParaTodosFuncionarios = true

EmpresaId	Inteiro	Identificador da empresa, utilizado para diferenciar o funcionário quando há CPF duplicado entre empresas	Opcional. Não pode ser informado quando IncluirParaTodos Funcionarios = true
IncluirParaTodosFuncionarios	Booleano	Indica se o arquivo fica disponível para todos os funcionários	Opcional
TipoArquivoId	Inteiro	Identificador do tipo de arquivo	Obrigatório
DataArquivo	Data	Data do arquivo (Ex: 2026-07-31)	Obrigatório
Campo	**Tipo**	**Descrição**	**Preenchimento**
ValidadeArquivo	Data	Validade do arquivo	Obrigatório quando o tipo de arquivo exigir validade
Descricao	Texto(50)	Descrição do arquivo	Opcional
ArquivoOculto	Booleano	Indica se o arquivo fica oculto para o funcionário. Não pode ser utilizado em conjunto com tipos de arquivo que solicitam assinatura do funcionário	Opcional

Arquivo	File	Conteúdo do arquivo a ser enviado, no formato multipart/form-data	Obrigatório

Para alterar um arquivo já enviado, deve-se utilizar a rota GestaoArquivos/Alterar/{id}, informando os seguintes dados no formato application/json:

Campo	Tipo	Descrição	Preenchimento
Cpf	Texto(20)	CPF do funcionário	Obrigatório, exceto quando IncluirParaTodosFuncionarios = true

Campo	Tipo	Descrição	Preenchimento
EmpresaId	Inteiro	Identificador da empresa, utilizado para diferenciar o funcionário quando há CPF duplicado entre empresas	Opcional. Não pode ser informado quando IncluirParaTodosFuncionarios = true
IncluirParaTodosFuncionarios	Booleano	Indica se o arquivo fica disponível para todos os funcionários	Opcional
TipoArquivoId	Inteiro	Identificador do tipo de arquivo	Obrigatório
DataArquivo	Data	Data do arquivo (Ex: 2026-07-31)	Obrigatório
ValidadeArquivo	Data	Validade do arquivo	Obrigatório quando o tipo de arquivo exigir validade

Descricao	Texto(50)	Descrição do arquivo	Opcional
ArquivoOculto	Booleano	Indica se o arquivo fica oculto para o funcionário. Não pode ser utilizado em conjunto com tipos de arquivo que solicitam assinatura do funcionário	Opcional

O conteúdo do arquivo não pode ser trocado, apenas os dados acima. Todos os campos são enviados na alteração: os que forem omitidos voltam ao valor padrão. Um arquivo que está na lixeira não pode ser alterado, é preciso restaurá-lo antes.

O tamanho máximo da requisição para envio do arquivo é de 50MB, e o nome do arquivo pode ter até 255 caracteres.

Os campos DataArquivo e ValidadeArquivo aceitam apenas a data, sem horário.
Os filtros aceitos na rota de listagem estão descritos na tabela a seguir:

Campo	**Tipo**	**Descrição**	**Preenchimento**
cpf	Texto(20)	CPF do funcionário. Traz também os arquivos incluídos para todos os funcionários	Opcional
tipoArquivoId	Inteiro	Identificador do tipo de arquivo	Opcional
somenteExcluidos	Booleano	Quando "true", retorna apenas os arquivos que estão na lixeira	Opcional
incluirOcultos	Booleano	Quando "true", inclui também os arquivos ocultos para o funcionário	Opcional
dataInicio	Data	Data inicial do período, comparada com a DataArquivo	Obrigatório
dataFim	Data	Data final do período, comparada com a DataArquivo	Obrigatório

O período entre dataInicio e dataFim não pode ser superior a 1 ano.

Abaixo estão descritas as requisições disponíveis no *webservice* para manipulação de arquivos:

Rota	Método	Descrição
GestaoArquivos?cpf=123&tipoArquivoId=7&somenteExcluidos=false&incluirOcultos=false&dataInicio=<yyyy-MM-dd>&dataFim=<yyyy-MM-dd>	GET	Retorna lista de arquivos conforme os filtros informados
GestaoArquivos/{id}	GET	Retorna o arquivo de acordo com o ID
GestaoArquivos	POST	Inclui um novo arquivo, em formato multipart/form-data
GestaoArquivos/Alterar/{id}	POST	Altera um arquivo existente de acordo com o ID
GestaoArquivos/Download/{id}	GET	Realiza o download do arquivo de acordo com o ID
GestaoArquivos/Lixeira/Enviar/{id}	POST	Move o arquivo para a lixeira de acordo com o ID
GestaoArquivos/Lixeira/Restaurar/{id}	POST	Restaura o arquivo da lixeira de acordo com o ID
GestaoArquivos/{id}	DELETE	Exclui definitivamente o arquivo de acordo com o ID

Exemplo de requisição de consulta:

```
GET /IntegracaoExterna/GestaoArquivos/1 HTTP/1.1
secullumidbancoselecionado: 12345
Authorization: Bearer + <accessToken>
```

Exemplo de requisição de inclusão:

```
POST /IntegracaoExterna/GestaoArquivos HTTP/1.1 ContentType:
multipart/form-data; boundary=Limite
secullumidbancoselecionado: 12345
Authorization: Bearer + <accessToken>

--Limite
Content-Disposition: form-data; name="Cpf"

012.345.678-09
--Limite
Content-Disposition: form-data; name="TipoArquivoId"

3
--Limite
Content-Disposition: form-data; name="DataArquivo"

2026-09-21
--Limite
Content-Disposition: form-data; name="Arquivo"; filename="contrato.pdf"
Content-Type: application/pdf

<conteúdo binário do arquivo>
--Limite--
```

Os demais campos da tabela acima seguem o mesmo padrão, um bloco por campo.

Exemplo de requisição de alteração:

```
POST /IntegracaoExterna/GestaoArquivos/Alterar/1 HTTP/1.1
Content-Type: application/json
secullumidbancoselecionado: 12345
Authorization: Bearer + <accessToken>
```

```
{
  "Cpf": "012.345.678-09",
  "TipoArquivoId": 3,
  "DataArquivo": "2026-07-31",
  "ValidadeArquivo": "2027-07-31",
  "Descricao": "Contrato de trabalho",
  "ArquivoOculto": false
}
```

Ao consultar um arquivo (GestaoArquivos/{id}) ou a lista de arquivos (GestaoArquivos), objetos com os seguintes campos serão retornados:

Campo	Tipo	Descrição
Id	Inteiro	Identificador do repositório de arquivo
NomeArquivo	Texto	Nome do arquivo enviado
Descricao	Texto	Descrição do arquivo
TipoArquivoId	Inteiro	Identificador do tipo de arquivo
TipoArquivo	Texto	Descrição do tipo de arquivo
DataArquivo	Data	Data do arquivo
ValidadeArquivo	Data	Validade do arquivo
DataHoraUpload	Data e Hora	Data e hora em que o arquivo foi enviado
Campo	Tipo	Descrição

DataExclusao	Data e Hora	Data e hora em que o arquivo foi movido para a lixeira, quando aplicável
Cpf	Texto	CPF do funcionário vinculado ao arquivo. Vazio quando o arquivo foi incluído para todos os funcionários
Vencido	Booleano	Retorna “true” caso a ValidadeArquivo já tenha passado
ArquivoOculto	Booleano	Indica se o arquivo está oculto para o funcionário
IdentificadorArquivo	Texto	Identificador único do arquivo, utilizado, por exemplo, na rota de comprovante de assinatura

A consulta por identificador e o download retornam o arquivo mesmo quando ele está oculto ou na lixeira, diferente da listagem, que depende dos filtros somenteExcluidos e incluirOcultos.

Ao realizar o download (GestaoArquivos/Download/{id}), um arquivo com os seguintes dados será retornado:

Campo	Tipo	Descrição
Arquivo	Binário	Conteúdo binário do arquivo, com o ContentType de acordo com o tipo armazenado e o nome original do arquivo.

Ao incluir um arquivo, um objeto com o seguinte campo será retornado:

Campo	Tipo	Descrição

Id	Inteiro	Identificador do arquivo incluído

Assinatura de Arquivos

Para utilizar a rota de assinatura de arquivos, a funcionalidade "Gestão de Arquivos" deve estar habilitada. A manipulação dos dados de assinatura de arquivos deve ser realizada por meio da rota "GestaoArquivos/Assinaturas":

https://pontowebintegracaoexterna.secullum.com.br/IntegracaoExterna/GestaoArquivos /Assinaturas

Para aprovar a assinatura de arquivos, deve-se utilizar a rota GestaoArquivos/Assinaturas/Aprovar, enviando os seguintes dados no corpo da requisição.

Campo	Tipo	Descrição	Preenchimento
Cpf	Texto(20)	CPF do funcionário	Obrigatório
EmpresaId	Inteiro	Identificador da empresa, utilizado para diferenciar o funcionário quando há CPF duplicado entre empresas	Opcional
ArquivosIds	Lista de Inteiros	Lista de identificadores dos arquivos (campo Id de Arquivos) a serem aprovados	Obrigatório
Senha	Texto	Senha do funcionário (mesma senha usada para efetuar o login no aplicativo), utilizada para confirmar a aprovação	Obrigatório
DataResposta	Data e Hora	Data e hora em que a assinatura foi respondida. Ex. “2026-07-31T14:30”	Obrigatório
Endereco	Texto(255)	Endereço da localização da assinatura. Quando não informado, o comprovante registra “Endereço indisponível”	Opcional

Campo	Tipo	Descrição	Preenchimento
Latitude	Numérico	Latitude da localização da assinatura	Obrigatório quando o tipo de arquivo estiver configurado para adicionar o carimbo da assinatura no documento
Longitude	Numérico	Longitude da localização da assinatura	Obrigatório quando o tipo de arquivo estiver configurado para adicionar o carimbo da assinatura no documento
Precisao	Numérico	Precisão das coordenadas da localização da assinatura	Obrigatório quando o tipo de arquivo estiver configurado para adicionar o carimbo da assinatura no documento

Para rejeitar a assinatura de arquivos, deve-se utilizar a rota GestaoArquivos/Assinaturas/Rejeitar, enviando os seguintes dados no corpo da requisição.

Campo	Tipo	Descrição	Preenchimento
Cpf	Texto(20)	CPF do funcionário	Obrigatório
Campo	**Tipo**	**Descrição**	**Preenchimento**

EmpresaId	Inteiro	Identificador da empresa, utilizado para diferenciar o funcionário quando há CPF duplicado entre empresas	Opcional
ArquivosIds	Lista de Inteiros	Lista de identificadores dos arquivos (campo Id de Arquivos) a serem rejeitados	Obrigatório
Motivo	Texto(255)	Motivo da rejeição	Obrigatório
DataResposta	Data e Hora	Data e hora em que a assinatura foi respondida. Ex. "2026-07-31T14:30"	Obrigatório

A aprovação e a rejeição só são aceitas para funcionários ativos, em arquivos que ainda não foram assinados, que não estão ocultos nem na lixeira, e cujo tipo solicita a assinatura do funcionário. Quando algum item de ArquivosIds não atende a essas condições, nenhum arquivo é assinado e o erro é retornado com a posição do item na lista (ArquivosIds[0], ArquivosIds[1], e assim por diante).

Abaixo estão descritas as requisições disponíveis no webservice para manipulação de assinatura de arquivos:

Rota	**Método**	**Descrição**
GestaoArquivos/ Assinaturas/Aprovar	POST	Realiza a aprovação de um ou mais arquivos para o funcionário
GestaoArquivos/ Assinaturas/Rejeitar	POST	Realiza a rejeição de um ou mais arquivos para o funcionário
GestaoArquivos/ Assinaturas/Detalhes?cpf=123&repositorioArquivoId=1	GET	Retornar os detalhes das assinaturas do funcionário, podendo filtrar por um arquivo específico.
Rota	**Método**	**Descrição**

GestaoArquivos/ Assinaturas/ Comprovante/ {identificadorArquivo}	GET	Retorna o comprovante em PDF das assinaturas aprovadas do arquivo, de acordo com o identificador do arquivo (IdentificadorArquivo)

Exemplo de requisição:

```
POST /IntegracaoExterna/GestaoArquivos/Assinaturas/Aprovar HTTP/1.1  Content-Type: application/json
secullumidbancoselecionado: 12345
Authorization: Bearer + <accessToken>
{
  "Cpf": "012.345.678-09",
  "ArquivosIds": [1, 2],
  "Senha": "1234",
  "DataResposta": "2026-07-31T13:05",
  "Endereco": "Rua Exemplo, 123",
  "Latitude": -27.5,
  "Longitude": -48.5,
  "Precisao": 10
}
```

Ao consultar os detalhes de assinatura, uma lista de objetos com os seguintes campos será retornada:

Campo	Tipo	Descrição
ArquivoId	Inteiro	Identificador do arquivo
Status	Texto	"Aprovado" ou "Reprovado"
Motivo	Texto	Motivo informado na rejeição, vazio se foi aprovado
Campo	Tipo	Descrição

DataAssinatura	Data e Hora	Data e hora em que a assinatura foi respondida
Endereco	Texto	Endereço informado na aprovação
EnderecoIp	Texto	Endereço IP de onde partiu a aprovação
Latitude	Numérico	Latitude informada na aprovação
Longitude	Numérico	Longitude informada na aprovação
Precisao	Numérico	Precisão das coordenadas informadas na aprovação
EmpresaId	Inteiro	Identificador da empresa do funcionário

Quando o funcionário não possui assinaturas, ou quando o arquivo informado não tem assinaturas, a consulta retorna erro em vez de uma lista vazia.

Ao consultar o comprovante (GestaoArquivos/Assinaturas/Comprovante/{identificadorArquivo}), um arquivo com os seguintes dados será retornado:

Campo	Tipo	Descrição
Comprovante	Binário (PDF)	Arquivo PDF (Content-Type application/pdf) com o comprovante das assinaturas aprovadas do arquivo.

Quando o arquivo não possui nenhuma assinatura aprovada, o comprovante não é gerado e a requisição retorna sem conteúdo.

Aplicação Exemplo

Aplicação de exemplo desta integração está disponível nos seguintes endereços:

https://pontowebintegracaoexterna.secullum.com.br/docs/index.html

https://github.com/Secullum/PontoWebIntegracaoExternaExemplo