МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)

Кафедра вычислительной техники

Отчет по лабораторной работе №1 по дисциплине «Web-программирование»

Тема: установка и настройка среды разработки и исполнения Web-приложения

Студент гр. 9308 Преподаватель

Дубенков С.А Павловский М.Г.

Санкт-Петербург

Цель работы

Изучение процесса настройки Web-сервера Apache Tomcat в среде VSCode

Перечень основных действий по установке Web-сервера Apache Tomcat в среду VSCode

Я установил Apache Tomcat следующим образом: я зашел на официальный сайт Apache Tomcat, слева есть колонка "Download" и пункт "Which version?" (нужно выбрать именно ту версию, которая по таблице соответствует установленной Java версии)

Я загружаю последнюю (десятую) версию Tomcat. В абзаце "Binary distributions" и скачиваю файл "32-bit/64-bit Windows Service Installer", так как не хочу скачивать zip-файлы, чтобы особо не разбираться с файлами

Загрузится ехе файл, открыв который отобразится установочник и подробная инструкция, как загрузить Tomcat. Для раскрытия полного потенциала сервлетов в пункте "Choose Components" выбираю тип full. Также в установочнике можно поменять стандартный порт и потом отредактировать его в server.xml. Установочник попросит ввести логин и пароль для создания администратора, но это по желанию: я не создавал админку. Далее потребуется ввести путь к JRE, подождать и приложение установлено.

Для взаимодействия с сервером нужно зайти в папку установленного приложения, затем в bin, там будет файл Tomcat10w.exe: там можно будет указать "Startup type" в положение Manual, чтобы запускать сервлет при открытии приложения, а не при запуске компьютера. Там же можно включать/отключать сервера


Здесь я поменял значение закрытия порта

```
<Server port="8005" shutdown="SHUTDOWN">
```


Я поменял порт localhost'а и внес параметр useBodyEncodingForURI

Установка Web-сервера Tomcat в среду VSCode

Сначала нужно создать webapp проект с помощью maven:



Структура проекта следующая:




Затем ввожу команду mvn clean package, чтобы сгенерировать war-файл.

Потом надо скачать расширение для VSCode "Tomcat for Java", после чего слева появится соответствующая колонка: нужно будет нажать на +, после чего указать путь к tomcat




Создастся сервер, который можно будет запустить с помощью правого щелчка мыши (так же можно будет его остановить)

Теперь можно запустить war-файл на сервере и открыть файл в браузере



Результат



Hello World! My name is sedub01