

Modul Mahasiswa Lab 10 - Monitoring dan SLI/SLO

Sesi RPS: 10 · **Mode utama:** Python lokal · **Hasil yang dikumpulkan:** log probe, perhitungan, status page, analisis gangguan, dan commit Git.

Tujuan dan konsep

Anda akan memeriksa tiga service Cloud Notes secara berkala: Next.js Lab 08, API Lab 06, dan Gradio Lab 09.

`monitor.py` menyimpan waktu, status, serta latensi setiap probe sebagai JSON Lines; `report.py` menghitung availability dan p95; `status.py` membuat halaman HTML. Ini adalah *synthetic check* dari satu mesin, bukan bukti uptime produksi.

Jalankan `monitor.py` untuk pemeriksaan layanan pada repositori ini. Contoh `healthcheck.py` di slide sesi 10 adalah sketsa konsep; tiga script yang dipakai kelas tercantum pada langkah berikut.

Persiapan

Jalankan Lab 06 di port 8000, Lab 08 di port 3000, dan Lab 09 di port 7860. Pastikan endpoint yang ditetapkan pada `targets.local.json` dapat diakses dari terminal tempat monitor berjalan. Python standard library cukup untuk script monitor; tidak perlu akun cloud.

Dari root repo Lab 10:

```
python monitor.py --count 5 --interval 3 --reset
python report.py
python status.py
```

Buka `status.html` di browser. Di Windows, jalankan `Start-Process .\status.html` bila perlu; di Linux/macOS buka file dengan browser biasa. `--reset` hanya menimpa `observations.jsonl` untuk memulai sampel baru; jalankan tanpa opsi itu saat menambahkan data gangguan. Catat lima check per target, jumlah UP, availability, dan p95 respons sukses. Untuk berkas terpisah, gunakan `--output observations-baru.jsonl` dan teruskan nama berkas yang sama ke `report.py` serta `status.py`. Keluaran lokal ini diabaikan Git.

Praktik bertahap

1. **Telusuri konfigurasi.** Buka `targets.local.json`. Cocokkan nama target dan endpoint health pada masing-masing lab. Jangan mengirim token lewat query string URL.
2. **Amati data mentah.** Buka `observations.jsonl` dan cari `timestamp`, `ok`, `status`, `latency_ms`, `error`. Bandingkan dengan baris ringkasan `report.py`.
3. **Simulasikan gangguan.** Hentikan **hanya server Next lokal Anda** dengan `Ctrl+C`. Biarkan API dan Gradio tetap berjalan, lalu dari root repo Lab 10 jalankan:

```
python monitor.py --count 2 --interval 1
python report.py
python status.py
```

4. **Baca perubahan.** Target Next seharusnya berstatus terakhir **DOWN**; dua target lain tetap UP. Karena file JSONL yang sama ditambah terus, availability di laporan mencakup check sebelum dan sesudah gangguan, sehingga tidak harus 0%. Nyalakan Next kembali setelah pengamatan.
5. **Hubungkan log.** Buat request catatan melalui Lab 08 dan lihat satu baris log JSON server yang memuat `requestId`, `event/level`, dan `durationMs`. Pada request yang berhasil, log `notes_proxy` juga memuat `status` HTTP. Bandingkan log per-request dengan probe uptime dan p95.

Tampilan pada setiap langkah

Langkah 1 dan 4 - target serta perhitungan. Bagian atas memperlihatkan URL health yang dicek; bagian bawah adalah ringkasan kumulatif setelah sampel UP dan DOWN pada mesin uji.

Lab 10 — target dan ringkasan probe — keluaran aktual praktik lokal

\$ Get-Content targets.local.json

```
[
  { "name": "Next.js", "url": "http://127.0.0.1:3000/api/health" },
  { "name": "API Compose", "url": "http://127.0.0.1:8000/health" },
  { "name": "Gradio", "url": "http://127.0.0.1:7860/" }
]
```

\$ python report.py

```
{"name": "API Compose", "checks": 5, "up": 5, "availability_pct": 100.0, "p95_latency_ms": 33.04, "slo_pct": 99.0,
"error_budget_checks": 0.050000000000000044, "last_ok": true}
{"name": "Gradio", "checks": 5, "up": 5, "availability_pct": 100.0, "p95_latency_ms": 3.47, "slo_pct": 99.0,
"error_budget_checks": 0.050000000000000044, "last_ok": true}
{"name": "Next.js", "checks": 5, "up": 3, "availability_pct": 60.0, "p95_latency_ms": 35.78, "slo_pct": 99.0,
"error_budget_checks": 0, "last_ok": false}
```

Konfigurasi target dan hasil report monitor

- **Langkah:** Jalankan `python monitor.py --count 5 --interval 3`, lalu `python report.py` dari root repo Lab 10.
Fungsi: Menghubungkan URL target dengan ringkasan probe. **Cara kerja:** Monitor menulis status/durasi setiap health check ke JSONL; report menghitung availability dan p95 sampel. **Baca hasil:** Cocokkan tiga target dengan jumlah UP/DOWN dan p95; lima probe hanya contoh kelas.

Langkah 2 - web status saat UP. Ketiga target merespons pada putaran pertama. Angka pada mesin Anda dapat berbeda.

Cloud Notes — Status

Dibuat 2026-09-30 18:25 UTC. Data berasal dari synthetic check kelas.

API Compose

UP

Availability sampel: 100.0% (3/3)

p95 respons sukses: 33.04 ms

Gradio

UP

Availability sampel: 100.0% (3/3)

p95 respons sukses: 3.36 ms

Next.js

UP

Availability sampel: 100.0% (3/3)

p95 respons sukses: 35.78 ms

Status tiga target saat UP

- **Langkah:** Setelah probe berhasil, jalankan `python status.py` dan buka HTML status yang dihasilkan. **Fungsi:** Melihat kesehatan terakhir tiap target dalam UI. **Cara kerja:** Status page membaca observasi JSONL dan mewarnai kartu menurut hasil terbaru. **Baca hasil:** Ketiga kartu harus UP; cek timestamp agar tidak membaca laporan lama.

Langkah 3 - web status setelah gangguan. Hanya Next lokal dihentikan; kartu Next menjadi DOWN sedangkan target lain tetap UP.

Cloud Notes — Status

Dibuat 2026-09-30 18:26 UTC. Data berasal dari synthetic check kelas.

API Compose

UP

Availability sampel: 100.0% (5/5)

p95 respons sukses: 33.04 ms

Gradio

UP

Availability sampel: 100.0% (5/5)

p95 respons sukses: 3.47 ms

Next.js

DOWN

Availability sampel: 60.0% (3/5)

p95 respons sukses: 35.78 ms

Status page setelah target Next lokal dihentikan

- **Langkah:** Hentikan hanya Next.js lokal, ulangi `python monitor.py --count 2 --interval 1`, lalu `python status.py`. **Fungsi:** Mensimulasikan gangguan dan menguji perubahan status. **Cara kerja:** Probe Next gagal sementara target lain tetap merespons; HTML memakai hasil terakhir per target. **Baca hasil:** Kartu Next menjadi DOWN, target lain UP; cocokkan dengan URL dan waktu probe.

Langkah 5 - log server. Ini satu baris log nyata dari percobaan `GET /api/notes` saat backend Lab 06 dimatikan. Pada jalur error ini terlihat `level=error` dan `event=notes_proxy_unavailable`, tanpa field `status` HTTP. Bandingkan `requestId` dan durasi dengan hasil probe, lalu ulangi pada request catatan milik Anda.

Lab 10 — log Next.js dari pengujian lokal

`GET /api/notes` ketika API Lab 06 sengaja dimatikan

```
{"timestamp":"2026-10-01T00:42:53.548Z","level":"error","event":"notes_proxy_unavailable","requestId":"5cdf3f3-d8a4-400c-adfa-4779ae3b310b","method":"GET","durationMs":15}
```

Log memuat `level error`, `event`, `requestId`, dan `durasi`; tanpa isi catatan.

Contoh log JSON server tanpa isi catatan

- **Langkah:** Saat backend Lab 06 sengaja mati, kirim `GET /api/notes` ke Next.js lalu lihat log terminal server. **Fungsi:** Menghubungkan kegagalan proxy dengan observabilitas request. **Cara kerja:** Logger menulis JSON `level`, `event`, `requestId`, dan `durationMs` tanpa isi catatan. **Baca hasil:** Cari `notes_proxy_unavailable` dan `requestId`; pada jalur error contoh tidak ada field `status` HTTP.

Pertanyaan untuk laporan

1. Hitung availability dari jumlah UP dan total check untuk satu target. Mengapa lima probe belum cukup untuk mengklaim SLO produksi?
2. Mengapa p95 dihitung hanya dari respons yang berhasil? Apa informasi tambahan yang diperlukan untuk memahami kegagalan?
3. Apa perbedaan metric, log, dan trace pada alur satu catatan?
4. Jika SLO ditetapkan 99% selama periode tertentu, bagaimana satu kegagalan memengaruhi *error budget* pada sampel yang sangat kecil?

Bukti dan Git

Salin [template laporan](#) menjadi `hasil/lab10.md`. Sertakan tabel UP/DOWN, perhitungan availability/p95, screenshot status **hasil Anda sendiri**, satu baris log JSON yang sudah dicek aman, dan jawaban pertanyaan. `observations.jsonl` serta `status.html` adalah hasil lokal yang diabaikan Git; masukkan ringkasan dan screenshot aman ke laporan, bukan file operasi mentah.

Dari root repo Lab 10:

```
git status --short
git add .
git diff --cached --name-only
git diff --cached --check
git commit -m "lab10: synthetic monitor dan analisis slo"
git push
```

Simpan bukti milik Anda di `hasil/bukti/` bila ada; laporan tetap perlu memuat bukti hasil sendiri. Jangan commit webhook Discord, URL internal yang sensitif, atau data pengguna. Baca [panduan Git](#).

Jalur cloud dan kendala

`targets.cloud.example.json` adalah contoh untuk URL publik; salin ke file lokal dan sesuaikan jika akun/layanan tersedia. Webhook Discord opsional hanya melalui environment variable/secret. Jika target DOWN padahal aplikasi berjalan, periksa URL, port, firewall, dan apakah Space sedang tidur. Hasil `status.html` adalah snapshot saat script dijalankan, bukan halaman yang otomatis memperbarui diri. Setelah lab, hentikan service sesuai panduan masing-masing lab.

Challenge kerja sehari-hari: laporan insiden tiga layanan - kunci lengkap

Anda bertugas memantau web [Lab 08](#), API [Lab 06](#), dan Gradio [Lab 09](#). Ketiganya harus hidup pada **host/Codespace yang sama** untuk URL pada `targets.local.json`. Repo ini berisi monitor saja; clone repo layanan yang diperlukan di folder terpisah. Jika hanya ingin menguji kode monitor tanpa ketiga layanan, langkah 7 memakai server lokal kecil otomatis.

- Periksa target.** Jalankan `Get-Content .\targets.local.json` (PowerShell) atau `cat targets.local.json` (Bash). Kunci: Next `/api/health` port 3000, API `/health` port 8000, Gradio `/` port 7860. Nama target harus unik; konfigurasi dengan nama duplikat atau URL yang mengandung user/password ditolak.
- Ambil baseline.** Jalankan `python monitor.py --count 3 --interval 1 --reset`, `python report.py`, `python status.py`. Kunci bila semua sehat: tiga kartu **UP**, masing-masing 3/3 atau 100% pada sampel itu. `--reset` hanya digunakan pertama kali agar baris kelas sebelumnya tidak tercampur.
- Baca ukuran.** `observations.jsonl` berisi satu JSON per target per putaran, jadi 3 putaran $\times$ 3 target = 9 baris. `report.py` menghitung `availability = jumlah ok=true / jumlah check  $\times$  100%`. p95 memakai nearest-rank dari latensi respons sukses saja. `error_budget_checks` menyatakan sisa jatah kegagalan; nilai negatif menunjukkan anggaran SLO telah terlampaui pada sampel itu.
- Ciptakan gangguan terkendali.** Hentikan **hanya** `npm run dev` Lab 08 dengan `Ctrl+C`, jangan matikan Compose atau Gradio. Dari repo ini jalankan `python monitor.py --count 2 --interval 1` tanpa `--reset`, lalu `python report.py` dan `python status.py`. Kunci uji lokal: Next terakhir **DOWN**, API dan Gradio tetap **UP**. Jika baseline 3/3 dan dua probe berikutnya gagal, Next menjadi 3/5 = **60%**, budget 99% untuk lima check adalah 0,05, dua kegagalan menghabiskan 2, sisa **-1,95 check**. Nilai latensi tiap mesin berbeda.
- Pulihkan dan amati.** Hidupkan `npm run dev` Lab 08 kembali. Ulangi satu probe tanpa `--reset`. Status Next terakhir kembali UP, tetapi `availability` kumulatif belum kembali 100%; kegagalan historis tetap dihitung. Halaman `status.html` perlu dibuat lagi dengan `python status.py` karena ini snapshot statis.
- Hubungkan log.** Buat satu catatan melalui Lab 08. Periksa baris JSON `notes_proxy` di terminal Next dan header `X-Request-ID` pada respons API. Kunci: ID sama mempermudah korelasi satu request; monitor memberi status/latensi berkala untuk target, bukan trace penuh. Jangan tempelkan isi catatan ke log.
- Jalankan checker mandiri.** `python -B tests/challenge.py` pada PowerShell/Bash. Kunci **9 PASS, 0 FAIL**. Checker membuat server HTTP sementara pada port bebas, menguji HTTP 200/503, empat observasi, `availability`, budget negatif, status HTML, escaping, dan validasi target duplikat. Tidak perlu akun atau tiga service lain untuk checker ini.

Cloud Notes — Status

Dibuat 2026-10-07 12:44 UTC. Data berasal dari synthetic check kelas.

API Compose

UP

Availability sampel: 100.0% (3/3)

p95 respons sukses: 24.12 ms

Sisa budget kegagalan (check): 0.03

Gradio

UP

Availability sampel: 100.0% (3/3)

p95 respons sukses: 7.0 ms

Sisa budget kegagalan (check): 0.03

Next.js

UP

Availability sampel: 100.0% (3/3)

p95 respons sukses: 68.19 ms

Sisa budget kegagalan (check): 0.03

Status page tiga layanan sehat dari run lokal

Perintah/tindakan: `python monitor.py --count 3 --interval 1 --reset, python report.py, python status.py`, lalu buka HTML. **Fungsi:** membuat baseline. **Cara kerja:** tiga URL diperiksa tiap putaran, hasil JSONL diringkas, HTML disusun dari hasil terakhir. **Baca hasil:** tiga kartu UP dan 100% pada sampel tiga check.

Cloud Notes — Status

Dibuat 2026-10-07 12:44 UTC. Data berasal dari synthetic check kelas.

API Compose

UP

Availability sampel: 100.0% (5/5)

p95 respons sukses: 97.15 ms

Sisa budget kegagalan (check): 0.05

Gradio

UP

Availability sampel: 100.0% (5/5)

p95 respons sukses: 33.94 ms

Sisa budget kegagalan (check): 0.05

Next.js

DOWN

Availability sampel: 60.0% (3/5)

p95 respons sukses: 68.19 ms

Sisa budget kegagalan (check): -1.95

Status Next turun, dua layanan lain tetap hidup

Perintah/tindakan: hentikan Next, jalankan `python monitor.py --count 2 --interval 1` lalu `python status.py`. **Fungsi:** menguji deteksi gangguan terisolasi. **Cara kerja:** dua baris DOWN baru ditambahkan hanya untuk target Next, lalu snapshot HTML diperbarui. **Baca hasil:** Next DOWN, 3/5 atau 60%, budget -1,95; API dan Gradio UP.

Lab 10 | keluaran perintah yang diuji

```
$ python report.py (sesudah Next berhenti)
```

```
{
  "name": "API Compose",
  "checks": 5,
  "up": 5,
  "availability_pct": 100.0,
  "p95_latency_ms": 97.15,
  "slo_pct": 99.0,
  "error_budget_total_checks": 0.05,
  "error_budget_spent_checks": 0,
  "error_budget_checks": 0.05,
  "budget_exhausted": false,
  "last_ok": true
}
{
  "name": "Gradio",
  "checks": 5,
  "up": 5,
  "availability_pct": 100.0,
  "p95_latency_ms": 33.94,
  "slo_pct": 99.0,
  "error_budget_total_checks": 0.05,
  "error_budget_spent_checks": 0,
  "error_budget_checks": 0.05,
  "budget_exhausted": false,
  "last_ok": true
}
{
  "name": "Next.js",
  "checks": 5,
  "up": 3,
  "availability_pct": 60.0,
  "p95_latency_ms": 68.19,
  "slo_pct": 99.0,
  "error_budget_total_checks": 0.05,
  "error_budget_spent_checks": 2,
  "error_budget_checks": -1.95,
  "budget_exhausted": true,
  "last_ok": false
}
```

Cuplikan output aktual; ditata ulang agar terbaca pada modul.

Ringkasan laporan sesudah Next berhenti

Perintah/tindakan: `python report.py` setelah 3 probe sehat dan 2 probe gagal untuk Next. **Fungsi:** menghitung SLI/SLO. **Cara kerja:** script mengelompokkan JSONL per target dan menghitung availability, p95 sukses, serta sisa budget. **Baca hasil:** Next 3/5, 60%, -1,95 check; gambar menata ulang JSON aktual agar terbaca.

Lab 10 | keluaran perintah yang diuji

```
$ python -B tests/challenge.py
```

```
PASS konfigurasi dua target valid
PASS probe sehat menghasilkan HTTP 200
PASS HTTP 503 dihitung DOWN
PASS dua putaran menghasilkan empat observasi
PASS availability UP dan DOWN akurat
PASS budget negatif menunjukkan target melampaui SLO
PASS status web memuat UP dan DOWN
PASS nama target di-escape pada HTML
PASS nama target duplikat ditolak
challenge: 9 PASS, 0 FAIL
```

Cuplikan output aktual; ditata ulang agar terbaca pada modul.

Pemeriksaan mandiri Lab 10

Perintah/tindakan: `python -B tests/challenge.py`. **Fungsi:** mengecek kode monitor tanpa tiga service eksternal. **Cara kerja:** test menyalakan HTTP server sementara dan menyimulasikan UP/DOWN. **Baca hasil:** 9 PASS, 0 FAIL; output aktual ditata ulang untuk modul.

Jawaban pertanyaan laporan

1. Availability contoh Next setelah kasus di atas ialah $3/5 \times 100\% = 60\%$. Lima probe dalam beberapa detik tidak mewakili periode SLO produksi, variasi traffic, lokasi pengguna, atau durasi gangguan.
2. p95 dari respons sukses menggambarkan kecepatan ketika layanan menjawab; request gagal tidak memiliki latensi sukses yang sebanding. Laporkan juga jumlah error, tipe/status error, timeout, dan distribusi waktu kegagalan.
3. Metric merangkum angka seperti availability/p95; log mencatat peristiwa satu request (`requestId`, status, durasi); trace mengikuti satu permintaan melintasi beberapa layanan/spans. Monitor kelas mengumpulkan metric sederhana dan log Next, belum instrumentasi trace terdistribusi.
4. Budget 99% pada 5 check hanya 0,05 kegagalan; satu kegagalan sudah membuat sisa $0,05 - 1 = -0,95$ check. Angka pecahan ini ilustrasi matematika, bukan kebijakan produksi; gunakan periode dan denominator yang jelas untuk SLO sungguhan.