

Modul mahasiswa - Lab 01: model cloud, Git, dan API pertama

COMP6991031 · sesi 1. Kerjakan pada repo Git pribadi Lab 01. Bagian yang dijalankan adalah [starter/](#); baca juga [README lab](#) dan [panduan Git bersama](#). Gambar di modul ini adalah **contoh hasil starter**, bukan pengganti bukti pekerjaan Anda.

Tujuan dan teori ringkas

Setelah praktik, Anda dapat menjelaskan lima karakteristik cloud NIST, membedakan IaaS/PaaS/SaaS/BaaS/FaaS, memilih deployment public/private/hybrid/multi-cloud untuk suatu kasus, serta menunjukkan fungsi Git, GitHub, dan deployment Vercel. GitHub menyimpan kode dan riwayat sebagai SaaS; halaman Vercel adalah contoh PaaS dan `api/*.js` contoh FaaS. Model rekomendasi pada aplikasi adalah **alat diskusi**, bukan kunci jawaban.

Prasyarat

- Repo template [meet1CloudService](#) sudah disalin ke repo pribadi; Git terpasang dan `origin` menunjuk repo Anda. Jika belum, ikuti [panduan Git](#).
- Node.js 20+ untuk jalur lokal, browser, dan terminal PowerShell atau Bash/Git Bash. Proyek ini tidak punya dependency eksternal, jadi **tidak perlu npm install**.
- Akun GitHub untuk push. Akun Vercel hanya untuk bagian deployment pilihan dosen; jalur lokal dapat dikerjakan tanpa akun cloud.
- Jangan masukkan NIM, token, password, atau data pribadi lain ke repo publik.

1. Periksa starter dan isi identitas aman

Dari **root repo Lab 01**, buka `starter/student.json`. Ganti tiga nilai contoh dengan nama, kode kelas, dan `username` GitHub Anda. Pertahankan JSON valid; jangan menambah field `nim`. Tes bawaan hanya memeriksa format, sehingga **18 tes bisa hijau saat file masih berisi contoh**. Dosen juga memeriksa isi nyata.

PowerShell:

```
Set-Location .\labs\01\starter
node --version
npm test
```

Bash/Git Bash:

```
cd starter
node --version
npm test
```

Lab 01 · isi identitas lalu uji

```
$ Get-Content starter/student.json
```

```
{
  "name": "Nama Lengkap Anda",
  "class": "Kode Kelas",
  "github": "username-github"
}
```

```
$ Set-Location starter; npm test (ringkasan)
```

```
✓ kombinasi selalu berisi tepat satu model utama (2.3085ms)
✓ stack: tanggung jawab Anda tidak pernah naik dari kiri ke kanan (0.382ms)
✓ semua bobot hanya memakai factor yang terdaftar (0.8109ms)
✓ semua preset di cases.json memakai factor yang valid (0.5692ms)
✓ student.json valid dan field wajib terisi (19.5496ms)
i tests 18
i suites 0
i pass 18
i fail 0
i cancelled 0
i skipped 0
i todo 0
i duration_ms 544.6951
```

Output aktual pada template; tiga nilai student.json masih contoh dan wajib diganti mahasiswa.

Perintah: Get-Content starter/student.json dan npm test dari starter/. Fungsi: periksa tiga field identitas serta tes kode. Cara kerja: Node membaca JSON dan menjalankan 18 tes. Baca hasil: pass 18, fail 0 pada salinan uji; gambar masih menunjukkan identitas contoh yang wajib Anda ganti. Ini render output command aktual, bukan tangkapan layar terminal mentah.

Checkpoint 1: `npm test` menampilkan 18 tes lulus. Jika gagal, periksa tanda kutip/koma pada `student.json` dan nama field `name`, `class`, `github`.

```
PowerShell - labs/01/starter

npm test
✓ GET /api/hello: cold start hanya di panggilan pertama instance (24.4084ms)
✓ GET /api/recommend tanpa parameter mengembalikan petunjuk pemakaian (0.6105ms)
✓ GET /api/recommend dengan query string (0.9874ms)
✓ POST /api/recommend dengan body JSON (0.7829ms)
✓ POST dengan JSON rusak -> 400 (0.4687ms)
✓ POST tanpa factor valid -> 400 (0.3805ms)
✓ input kosong ditolak dengan pesan yang jelas (0.9422ms)
✓ normalizeFactors menerima array, objek, dan query string (0.905ms)
✓ W1 marketplace UMKM: public + BaaS/PaaS/FaaS (0.5483ms)
✓ W1 komponen pembayaran/email: cukup SaaS (0.196ms)
✓ W2 bank: analisis per komponen menghasilkan model berbeda (0.2974ms)
✓ data teregulasi selalu memunculkan catatan region Indonesia (0.1679ms)
✓ wajib bebas lock-in mendorong multi-cloud (0.1247ms)
✓ kombinasi selalu berisi tepat satu model utama (0.9626ms)
✓ stack: tanggung jawab Anda tidak pernah naik dari kiri ke kanan (0.2661ms)
✓ semua bobot hanya memakai factor yang terdaftar (0.2299ms)
✓ semua preset di cases.json memakai factor yang valid (0.1642ms)
✓ student.json valid dan field wajib terisi (1.7229ms)
i tests 18
i suites 0
i pass 18
i fail 0
i cancelled 0
i skipped 0
i todo 0
i duration_ms 111.9897
```

Hasil npm test dari salinan lokal dengan 18 tes lulus

- **Langkah:** Di `starter`, isi `student.json` lalu jalankan `npm test`. **Fungsi:** Menguji logika rekomendasi, API, dan format data mahasiswa sebelum demo. **Cara kerja:** Node menjalankan berkas tes dan membandingkan output fungsi/endpoint dengan hasil yang diharapkan. **Baca hasil:** Cari ringkasan `pass 18` dan `fail 0`; jika gagal, buka nama tes yang merah, bukan menyalin hasil contoh.

Baca ringkasan `pass 18` dan `fail 0` di bagian bawah. Screenshot ini berasal dari run contoh; ulangi tes di terminal Anda setelah mengisi `student.json`.

2. Jalankan halaman dan bandingkan tanggung jawab

Di terminal yang masih berada dalam starter:

```
npm run dev
```

Buka <http://localhost:3000>. Klik IaaS, PaaS, SaaS, BaaS, dan FaaS, lalu catat untuk setiap pilihan siapa yang mengelola aplikasi, runtime, OS, dan perangkat fisik. Gambar berikut memperlihatkan **starter sebelum** `student.json` diisi; pada pekerjaan Anda, pesan identitas contoh harus hilang.

Cloud Model Lab

Cloud Services (COMP6991031), Part 1

Siapa yang mengelola apa?

Pilih model layanan dan siapa yang bertanggung jawab berses. Makin tinggi geraknya, makin sedikit yang Anda urus sendiri.

On-Premise | IaaS | **PaaS** | SaaS | BaaS

PaaS

Platform as a Service

Push kode, platform yang build, deploy, dan scale. Anda tidak ke aplikasi dan data.

Contoh: Heroku, Netlify, Google App Engine, Microsoft Azure App Service

Siapa yang mengelola apa?

1. Data & user: Anda

2. Provider / UI: Anda

3. Backend logic: Anda

4. Runtime & scaling: Provider

5. OS & middleware: Provider

6. Hardware & jaringan: Provider

Analisis kombinasi untuk studi kasus

Centang kebutuhan sistem, lalu akan merekomendasikan dengan gratis. Setiap ini sangat sederhana, bobotnya ada di 1-10 (tinggi = 1) dan semakin Anda ubah.

Mau studi kasus?

Pilih studi kasus...

Kebutuhan sistem

- ☐ Data diatur regional / sangat sensitif
- ☐ Harus terintegrasi dengan sistem legacy on-prem
- ☐ Butuh kontrol OS, CPU, atau software khusus
- ☐ Kebutuhan umum, bukan pembuat bisnis
- ☐ Tim kecil, tanpa tim ops khusus
- ☐ Harus rilis sangat cepat
- ☐ Butuh logika database, dan storage standar
- ☐ Traffic spike, event-driven, atau sering idle
- ☐ Beban tinggi dan stabil 24/7
- ☐ Budget awal minim
- ☐ Milih bisa pindah provider

Rekomendasi pilihan

Function ini jalan di mana?

Tentukan di mana menjalankan / deploy ke cloud, sebagai Server Function. Kita beberapa kali akan invocation naik di instance yang sama. Setelah semua tidak dipanggil, instance bisa dimatikan dan panggilan berikutnya menjadi cold start di instance baru.

Provider / platform | Region | Cloud | Instance | Invocation | Location

Halaman Cloud Model Lab starter yang dijalankan lokal

- **Langkah:** Jalankan `npm run dev`, lalu buka <http://localhost:3000> dan pilih model layanan pada web. **Fungsi:** Memperlihatkan batas tanggung jawab pengguna dan penyedia cloud. **Cara kerja:** JavaScript halaman mengganti lapisan diagram sesuai pilihan IaaS/PaaS/SaaS dan membaca faktor kasus. **Baca hasil:** Baca model terpilih, garis pembagi, serta pesan `student.json` contoh yang harus hilang setelah identitas diisi.

Checkpoint 2: halaman tampil dan garis tanggung jawab berpindah ketika model layanan diganti. Pilih dua preset studi kasus, lalu pilih faktor `spiky` dan `smallTeam` untuk kasus baru. Catat rekomendasi serta alasan yang ditampilkan.

Siapa yang mengelola apa?

Pilih model layanan dan lihat garis tanggung jawab bergeser. Makin tinggi garisnya, makin sedikit yang Anda urus sendiri.

On-Premise
IaaS
PaaS
FaaS
BaaS
SaaS

SaaS

Software as a Service

Aplikasi jadi yang tinggal dipakai. Data dan hak akses user tetap tanggung jawab Anda.

Contoh: GitHub, Google Workspace, Microsoft 365

Halaman ini sendiri berjalan di **PaaS** (file statis di CDN Vercel) dan **FaaS** (folder `/api`).

Anda kelola
Provider kelola

L7 Data & akses user	Anda, tetap! Garis tanggung jawab
L6 Frontend / UI	Provider
L5 Backend logic	Provider
L4 Runtime & scaling	Provider
L3 OS & middleware	Provider
L2 Virtualisasi	Provider
L1 Hardware & jaringan	Provider

Model SaaS dipilih sehingga hanya data dan akses pengguna tetap dikelola sendiri

- **Langkah:** Klik pilihan **SaaS** pada halaman Cloud Model Lab. **Fungsi:** Membandingkan tanggung jawab pengguna pada SaaS dengan PaaS atau IaaS. **Cara kerja:** UI memindahkan garis pembagi dan mewarnai lapisan sesuai model yang dipilih. **Baca hasil:** Periksa bahwa data dan akses pengguna tetap di sisi pengguna; jelaskan lapisan yang pindah ke penyedia.

Klik SaaS lalu bandingkan warna lapisan dan posisi garis dengan PaaS pada gambar sebelumnya. Pada gambar ini, lapisan L7 masih menjadi tanggung jawab pengguna.

3. Amati HTTP dan fungsi API

Biarkan server hidup. Buka terminal **kedua** di folder yang sama. Di PowerShell pakai `curl.exe`; di Bash pakai `curl`.

```
curl.exe -i http://localhost:3000/api/hello
curl.exe -i "http://localhost:3000/api/recommend?spiky=1&smallTeam=1"
curl.exe -i "http://localhost:3000/api/recommend?factors=ngawur"
```

```
curl -i http://localhost:3000/api/hello
curl -i 'http://localhost:3000/api/recommend?spiky=1&smallTeam=1'
curl -i 'http://localhost:3000/api/recommend?factors=ngawur'
```

Checkpoint 3: dua panggilan pertama memberi HTTP 200 dan JSON; faktor tak dikenal memberi HTTP 400. `hello` dapat menunjukkan `region: local` pada server lokal. Potongan respons berikut berasal dari endpoint yang benar-benar dijalankan; bagian JSON lain dipotong agar mudah dibaca.

Lab 01: cuplikan respons API nyata — keluaran aktual dari salinan uji

```
$ GET /api/recommend?spiky=1&smallTeam=1
{
  "ok": true,
  "factors": [
    "smallTeam",
    "spiky"
  ],
  "deployment": {
    "id": "public",
    "name": "Public cloud",
    "definition": "Infrastruktur milik provider, dipakai bersama banyak tenant lewat internet.",
    "score": 3,
    "reasons": [
      {
        "factor": "spiky",
        "label": "Traffic spiky, event-driven, atau sering idle",
        "weight": 2
      },
      {
        "factor": "smallTeam",
        "label": "Tim kecil, tanpa tim ops khusus",
        "weight": 1
      }
    ]
  },
  "ranking": [
    {
      "id": "public",
      "name": "Public cloud",
      "score": 3
    },
    {
      "id": "hybrid",
      "name": "Hybrid cloud",
      "score": -1
    }
  ]
}
... (respons JSON dipotong untuk screenshot)
```

Cuplikan respons nyata dari API rekomendasi Lab 01

Lab 01 - uji lokal aktual

npm test (Node.js)

tests 18

pass 18

fail 0

duration_ms 136.0422

HTTP request ke server lokal

/api/hello -> HTTP 200

/api/recommend?spiky=1&smallTeam=1 -> HTTP 200

/api/recommend?factors=ngawur -> HTTP 400

Transkrip uji aktual ditata ulang agar terbaca; lihat bukti pribadi Anda untuk penilaian.

Perintah: `GET /api/hello`, `GET /api/recommend?spiky=1&smallTeam=1`, lalu `GET /api/recommend?factors=ngawur`. Fungsi: membandingkan respons valid dan input yang ditolak. Cara kerja: server lokal memvalidasi query sebelum memberi JSON. Baca hasil: HTTP 200, 200, lalu 400; gambar adalah render output command aktual yang juga memuat ringkasan `npm test`.

- **Langkah:** Jalankan `curl -i 'http://localhost:3000/api/recommend?spiky=1&smallTeam=1'`. **Fungsi:** Melihat respons API dari faktor skala dan ukuran tim. **Cara kerja:** Endpoint memvalidasi query, memberi skor model cloud, lalu mengirim status dan JSON alasan. **Baca hasil:** Baca HTTP 200, pilihan model, faktor, dan alasan; bandingkan dengan HTTP 400 untuk faktor tidak dikenal.

4. Analisis kasus dan jalur Git/cloud

Pilih **satu** kasus A-D dari [case studies](#). Isi [worksheet](#): pecah sistem menjadi komponen, pilih service/deployment model, berikan sedikitnya tiga alasan, tulis trade-off, lalu bandingkan dengan keluaran aplikasi. Di repo Lab 01 ini, gunakan `hasil/lab01.md` sebagai laporan dan tautkan worksheet atau salin analisisnya ke sana.

Analisis kombinasi untuk studi kasus

Centang kebutuhan sistem, lalu baca rekomendasinya dengan kritis. Engine ini sengaja sederhana; bobotnya ada di lib/engine.js dan boleh Anda ubah.

Muat studi kasus

Aplikasi web + backend

Startup 3 developer tanpa tim ops. MVP harus live dalam 6 minggu: login pembeli dan penjual, katalog, upload foto produk. Traffic bisa naik 10x saat promo tanggal kembar.

Kebutuhan sistem

☐ Data diatur regulasi / sangat sensitif
(UU PDP, OJK, rekam medis, data layanan publik)

☐ Harus terintegrasi dengan sistem legacy on-prem
Sistem lama tetap jalan, migrasi bertahap

☐ Butuh kontrol OS, GPU, atau software khusus
Driver, kernel, kernel, konfigurasi custom

☐ Kebutuhan umum, bukan pembeda bisnis
Email, dokumen, chat, repo kode, payment gateway

☒ Tim kecil, tanpa tim ops khusus
Beberapa developer, tidak ada DevOps

☒ Harus rilis sangat cepat
MVP dalam hitungan minggu

☒ Butuh login, database, dan storage standar
CRUD, upload file, realtime

☒ Traffic spiky, event-driven, atau sering idle
Longgahan saat promo, pendaftaran, webhook

☐ Beban tinggi dan stabil 24/7
Utilisasi tinggi sepanjang waktu

☒ Budget awal minim
Tanpa CapEx, pakai free tier / pay-as-you-go

☐ Wajib bisa pindah provider
Hindari lock-in, resiliensi lintas provider

Kosongkan pilihan

Deployment model

Public cloud
Infrastruktur milik provider, dipakai bersama banyak tenant lewat internet.

Public cloud 7
Hybrid cloud -2
Multi cloud -4
Private cloud -6

Kombinasi service model

BaaS Backend as a Service **otomatis** skor 7
+3 Butuh login, database, dan storage standar +2 Harus rilis sangat cepat
+1 Tim kecil, tanpa tim ops khusus +1 Budget awal minim
Contoh layanan: Supabase, Firebase, AWS Amplify

PaaS Platform as a Service **pendukung** skor 6
+2 Tim kecil, tanpa tim ops khusus +2 Harus rilis sangat cepat
+1 Traffic spiky, event-driven, atau sering idle +1 Budget awal minim
Contoh layanan: Vercel, Heroku, Google App Engine, HF Spaces

FaaS Function as a Service **pendukung** skor 5
+3 Traffic spiky, event-driven, atau sering idle +1 Tim kecil, tanpa tim ops khusus
+1 Budget awal minim
Contoh layanan: Vercel Functions, AWS Lambda, Cloud Run Functions

Catatan dan trade-off

- BaaS/FaaS mempercepat rilis, tapi mengikat Anda ke API provider dan biayanya bisa melonjak saat skala besar. Siapkan exit plan (mis. Supabase = PostgreSQL standar) dan pasang budget alert.

Dihitung oleh **FaaS/api/recommend** dalam 4 ms.

```
curl "http://localhost:3000/api/recommend?smallTeam=1&fastLaunch=1&needData=1"
```

Salin perintah curl

Preset studi kasus pertama menampilkan faktor tercentang, model cloud, dan alasan rekomendasi

- Langkah:** Di halaman web, pilih salah satu preset studi kasus dan jalankan rekomendasi. **Fungsi:** Menghubungkan kebutuhan kasus dengan model layanan/deployment. **Cara kerja:** Preset mengisi faktor; engine lokal menghitung rekomendasi dan trade-off yang ditampilkan di UI. **Baca hasil:** Cocokkan faktor tercentang dengan hasil public/private cloud serta alasan; tulis satu kondisi yang dapat mengubahnya.

Pada contoh ini preset memilih beberapa faktor dan engine menampilkan public cloud serta kombinasi BaaS/PaaS/FaaS. Tunjukkan faktor yang mendukung dan satu keadaan yang membuat rekomendasi ini perlu ditinjau ulang.

Jika dosen meminta deployment, hubungkan repo pribadi ke Vercel dan atur **Root Directory** proyek menjadi **starter**; ikuti [panduan Vercel asal](#). Periksa halaman dan kedua endpoint pada URL HTTPS yang diberikan Vercel. Jangan menganggap GitHub Pages menjalankan folder **api/**: Pages hanya menyajikan berkas statis. Perintah deploy dan pilihan paket layanan dapat berubah; gunakan dashboard dan dokumentasi resmi saat praktik.

Checkpoint 4: laporan menjelaskan keputusan **per komponen** dan menyatakan kapan rekomendasi engine perlu ditolak. Jika deploy dikerjakan, URL produksi membuka halaman dan endpoint API.

Pertanyaan yang dijawab di laporan

1. Bagian mana yang tetap Anda kelola ketika memakai PaaS dan FaaS pada proyek ini?
2. Apa beda public cloud dan multi-cloud? Apakah memakai GitHub dan Vercel otomatis membuat arsitektur multi-cloud?
3. Mengapa faktor `spiky` dan `smallTeam` bisa mengubah rekomendasi? Sebutkan satu kondisi nyata yang membuat rekomendasi tersebut kurang cocok.
4. Apa arti status 400 pada permintaan faktor tidak dikenal? Di mana validasi input dilakukan?
5. Mengapa repo private dan halaman Vercel publik bisa memiliki visibilitas berbeda?

Bukti, commit, dan push

Salin `hasil/TEMPLATE LAPORAN.md` menjadi `hasil/lab01.md` dari root repo. Masukkan jawaban, simpan screenshot milik Anda untuk tes/UI/API di `hasil/bukti/`, serta tautan GitHub dan Vercel bila dipakai. Screenshot di modul ini hanya contoh bentuk hasil.

Kembali ke root repo, lalu jalankan:

```
git status --short
git add starter hasil/lab01.md hasil/bukti
git diff --cached --name-only
git diff --cached --check
git diff --cached
git commit -m "lab01: analisis model cloud dan API"
git push
```

Lab 01 · cek repo Git terbit

```
$ git remote -v
origin https://github.com/SeedFlora/meet1CloudService.git (fetch)
origin https://github.com/SeedFlora/meet1CloudService.git (push)

$ git status --short
?? screenshots/lab01_identitas_langkah1.png

$ git log -1 --oneline
f9ee890 Publish complete Lab 01 modules

$ git rev-parse HEAD; git ls-remote origin refs/heads/main
local: f9ee89035912a87b4c455870abff1fc10de89513
remote: f9ee89035912a87b4c455870abff1fc10de89513
Same: True
```

Output aktual repo template SeedFlora. Mahasiswa melakukan commit/push pada repo pribadi.

SHA pada gambar adalah snapshot saat uji. Setelah modul diperbarui, jalankan ulang perintah untuk memeriksa commit terbaru.

Perintah: `git remote -v`, `git status --short`, `git log -1 --oneline`, `git rev-parse HEAD`, dan `git ls-remote origin refs/heads/main`. Fungsi: memeriksa alamat repo, perubahan lokal, commit terakhir, dan hasil push. Cara kerja: SHA commit lokal dibandingkan dengan SHA branch `main` di GitHub. Baca hasil: `Same: True` pada repo template pengajar; di repo pribadi Anda, SHA dapat berbeda tetapi SHA lokal dan remote harus cocok sesudah push. Ini render output command aktual.

Periksa daftar dan isi berkas staged **secara lokal** sebelum commit: tidak boleh ada `.env`, token Vercel/GitHub, password, NIM, atau tangkapan layar yang memperlihatkan kredensial. Jika ini push pertama dan `git push` meminta upstream, gunakan `git push -u origin main` bila branch Anda bernama `main`. Workflow root `.github/workflows/verify.yml` mengulangi `npm test` saat push; tetap jalankan `npm test` lokal lebih dulu.

Berhenti dan mengatasi masalah

Hentikan `npm run dev` dengan `Ctrl+C` sebelum Lab 03 karena keduanya memakai port 3000 pada konfigurasi awal. Jika halaman 404, pastikan server dijalankan dari `starter`. Jika port 3000 sudah dipakai, hentikan layanan lain lebih dahulu. Jika tes hijau tetapi identitas masih contoh, edit `student.json` dan cek halaman lagi. Jika Vercel tidak menemukan repo, cek izin akses GitHub untuk repo tersebut.

Kunci praktik dan studi kasus

Kunci ini adalah **contoh jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan**, bukan satu-satunya arsitektur. Pada pekerjaan sehari-hari, tim memilih layanan per komponen, menguji asumsi biaya/beban, dan mencatat tanggung jawab data. Jalankan aplikasi dahulu, lalu bandingkan keputusan sendiri dengan contoh ini.

1. Kode dan verifikasi dari repo Lab 01

Di root repo buka `starter/student.json`; isi `name`, `class`, dan `github` memakai identitas publik yang pantas. Contoh format aman (ganti nilainya):

```
{
  "name": "Mahasiswa Contoh",
  "class": "COMP6991031-A",
  "github": "akun-contoh"
}
```

Di PowerShell jalankan `Set-Location .\starter`; di Bash jalankan `cd starter`. Lalu:

```
npm test
npm run dev
```

`npm test` menguji 18 perilaku kode. Tes hijau **tidak** membuktikan data contoh sudah diganti; cek `student.json` dan halaman secara manual. Saat `npm run dev` masih hidup, buka terminal kedua di `starter/` dan gunakan `curl.exe` (PowerShell) atau `curl` (Bash):

```
curl -i http://localhost:3000/api/hello
curl -i 'http://localhost:3000/api/recommend?spiky=1&smallTeam=1'
curl -i 'http://localhost:3000/api/recommend?factors=ngawur'
```

Dua request pertama memberi HTTP 200 dan JSON. Faktor tidak dikenal ditolak HTTP 400; ini kesalahan input klien, bukan server crash. Baca implementasi `starter/api/recommend.js` dan `starter/lib/engine.js` untuk melihat validasi dan alasan rekomendasi. Pada PowerShell, tanda kutip tunggal URL juga dapat dipakai, tetapi gunakan `curl.exe` agar memanggil program `curl` asli.

```

Lab 01 - uji lokal aktual
npm test (Node.js)
tests 18
pass 18
fail 0
duration_ms 136.0422

HTTP request ke server lokal
/api/hello -> HTTP 200
/api/recommend?spiky=1&smallTeam=1 -> HTTP 200
/api/recommend?factors=ngawur -> HTTP 400

```

Transkrip uji aktual ditata ulang agar terbaca; lihat bukti pribadi Anda untuk penilaian.

Perintah: `npm test`, lalu `GET /api/hello`, `GET /api/recommend?spiky=1&smallTeam=1`, dan `GET` faktor tak dikenal. Gambar adalah transkrip hasil nyata yang ditata ulang agar terbaca. `pass 18/fail 0` membuktikan tes kode; `HTTP 200/200/400` membuktikan jalur web dan validasi input.

Cloud Model Lab

Cloud Services (COMP6991031), Pertemuan 1

Siapa yang mengelola apa?

Pilih model layanan dan lihat garis tanggung jawab bergeser. Makin tinggi garisnya, makin sedikit yang Anda urus sendiri.

On-Premise

Cloud

Full

Full

Full

Full

PaaS
Platform as a Service
Push kode, platform yang build, deploy, dan scale. Anda hanya ke aplikasi dan data.

Contoh: Heroku, Heroku, Google App Engine, PaaS Spaces

Heroku ini sendiri beresap di PaaS (itu status di Cloud Services dan PaaS (Heroku) ini).

Anda kelola

Provider kelola

1. Data & akses user	Anda
2. Frontend / UI	Anda
3. Backend logic	Anda
4. Runtime & scaling	Provider
5. OS & middleware	Provider
6. Virtualisasi	Provider
7. Hardware & jaringan	Provider

Analisis kombinasi untuk studi kasus

Cerancang kebutuhan sistem, lalu baca rekomendasinya dengan kritis. Engage vs sampai sederhana, bobotnya ada di 1-10 (engage = 1) dan boleh Anda ubah.

Muat studi kasus...

Pilih studi kasus...

Kebutuhan sistem

☐ Data standar request / sangat sensitif

☐ Harus berintegrasi dengan sistem legacy on-prem

☐ Butuh kontrol OS, CPU, atau software khusus

☐ Kebutuhan umum, bukan pembedaan bisnis

☐ Tim kecil, tanpa tim ops khusus

☐ Harus rilis sangat cepat

☐ Butuh login, database, dan storage standar

☐ Traffic spike, event-driven, atau scaling ada

☐ Beban tinggi dan stabil 24/7

☐ Budget awal minim

☐ Wajib bisa pindah provider

Rekomendasi pilihan

Berikan ada kebutuhan yang dipicu. Muat studi kasus atau cerancang minimal ada kebutuhan di sisi.

Function ini jalan di mana?

Terdapat di bawah memanggil `/api/hello` sebuah Virtual Function. Kita beberapa kali nomor invocation naik di instance yang sama. Setelah lama tidak dipanggil, instance bisa dimatikan dan pengalihan berikutnya memanggil code dari di instance baru.

Panggil /api/hello

Region

Code start

Instance

Invocation

Latency

Perintah: `npm run dev` dari starter/, lalu buka `http://localhost:3000`. Server Node menyajikan HTML, JavaScript, dan endpoint lokal. Perhatikan bahwa gambar memakai identitas contoh; saat tugas, ganti starter/student.json dengan identitas publik Anda sebelum mengambil bukti sendiri.

2. Kunci perbandingan model layanan

Model	Yang dikelola tim pada proyek ini	Contoh keputusan
IaaS	OS, runtime, aplikasi, data, dan akses di atas VM	Cocok saat kontrol OS atau software khusus diperlukan.
PaaS	Kode aplikasi, data, dan akses; runtime/platform dikelola penyedia	Halaman web cepat dirilis tanpa merawat OS server.
FaaS	Fungsi, data yang dipakai, dan izin pemanggilan	Handler <code>/api/recommend</code> berjalan saat request datang.
BaaS	Skema/data, aturan akses, dan integrasi SDK	Auth, database, dan storage dapat dibeli sebagai layanan.
SaaS	Data, konfigurasi, pengguna, dan hak akses	GitHub issue/repo atau layanan email siap pakai.

Pada semua model, klasifikasi data, pemberian hak akses, dan tujuan pemrosesan tetap harus diputuskan oleh pemilik aplikasi. Public cloud menjelaskan **lokasi/kepemilikan infrastruktur yang dipakai bersama**; multi-cloud berarti memakai lebih dari satu penyedia cloud untuk workload. Memakai GitHub untuk kerja tim dan Vercel untuk hosting belum otomatis berarti aplikasi produksi didesain untuk berjalan lintas dua cloud.

3. Kunci kasus A-D dari starter/exercises/case-studies.md

Kasus	Contoh rancangan per komponen	Tiga faktor utama	Trade-off dan cek berikutnya
A - event kampus	Form sederhana: SaaS; bila perlu alur unik, frontend PaaS + database/Auth BaaS + webhook FaaS pada public cloud	Ramai hanya beberapa hari, panitia berganti, dana terbatas	Ketergantungan vendor dan batas kuota; uji beban pendaftaran serta ekspor data setelah acara.
B - jaringan klinik	Pertimbangkan SaaS RME yang memenuhi kontrak/lokasi data; integrasi khusus dapat memakai PaaS atau private service terbatas	Data sensitif, 12 cabang, hanya dua staf IT	Vendor lock-in dan kegagalan koneksi; verifikasi ketentuan terbaru, audit akses, cadangan, serta kemampuan ekspor sebelum memilih.
C - AI dubbing	Training batch pada IaaS GPU yang dapat dipindah; inference pada container/PaaS terpisah; SaaS untuk fungsi umum	GPU dipakai beberapa hari, klien global, ingin pindah penyedia	Spot dapat terhenti dan perpindahan data mahal; gunakan checkpoint model dan ukur biaya transfer antarlokasi.
D - portal PPDB	Integrasi identitas/data internal dekat sistem pemda; frontend dan antrean elastis pada layanan yang memenuhi aturan lokasi/akses	Lonjakan dua minggu, sistem lama harus terhubung, data warga sensitif	Kompleksitas hybrid, ketergantungan jaringan, dan pemulihan; uji beban serta backup/restore, lalu verifikasi aturan pemerintah yang berlaku.

Untuk setiap pilihan, tulis **alternatif** yang Anda tolak dan alasannya. Misalnya pada kasus A, Google Forms cukup jika hanya mengumpulkan pendaftaran sederhana; ketika perlu kuota real-time, pembayaran, dan notifikasi, alur khusus mungkin diperlukan. Rekomendasi engine adalah titik awal diskusi: ia menghitung faktor, tetapi tidak mengetahui kontrak vendor atau batas kebijakan institusi Anda.

4. Kunci lima pertanyaan laporan

1. Pada PaaS tim masih mengelola kode aplikasi, data, konfigurasi, dan akses. Pada FaaS tim juga menulis fungsi serta mengatur izin/trigger; penyedia menjalankan infrastrukturnya.
2. Public cloud adalah model deployment pada infrastruktur penyedia yang dibagi secara terkontrol. Multi-cloud adalah penggunaan lebih dari satu penyedia untuk kebutuhan cloud; dua merek alat dalam proses kerja tidak otomatis membuktikan desain multi-cloud aplikasi.
3. `spiky` mendorong kapasitas elastis, sedangkan `smallTeam` mendorong layanan yang tidak perlu tim operasi besar. Bila data wajib tinggal di lingkungan tertentu atau biaya transfer dominan, rekomendasi public PaaS/BaaS bisa kurang cocok.
4. HTTP 400 menandai query tidak sesuai kontrak API. Handler `starter/api/recommend.js` dan normalisasi faktor di `starter/lib/engine.js` menolak faktor tak dikenal sebelum memberi rekomendasi.
5. Visibilitas kode GitHub dan visibilitas hasil deploy adalah dua pengaturan berbeda. Repo dapat private sementara situs yang diterbitkan melalui URL produksi diatur public; cek izin proyek serta jangan memuat rahasia di bundle browser.

5. Git dan deployment pilihan

Kembali ke root repo dengan `cd ...`. Simpan analisis ke `hasil/lab01.md` dan bukti hasil sendiri ke `hasil/bukti/`, lalu ikuti [panduan Git](#). Di GitHub, buat issue analisis kasus, lakukan commit yang menyebut nomor issue jika diperlukan, dan lihat tab Actions. Jika dosen meminta Vercel, impor **repo pribadi** dan set Root Directory ke `starter`; setelah deploy, buka halaman dan dua endpoint pada URL HTTPS produksi. Catat commit yang dideploy agar halaman lama dapat didiagnosis. Jalur GitHub/Vercel membutuhkan akun dan izin repo; jalur lokal di atas sudah cukup untuk mencoba seluruh kode aplikasi.