

Kunci jawaban mahasiswa - Lab 03 Networking & Web Services

COMP6991031 | Referensi penyelesaian challenge A-F. PDF ini adalah jawaban lengkap untuk [modul mahasiswa Lab 03](#). Jalankan perintah dari **root repo** tempat `compose.yaml` berada, di terminal Codespaces atau Git Bash pada laptop lokal. Jangan menjalankan `bash tests/challenge.sh` dari dalam `toolbox`: skrip tersebut perlu memanggil Docker Compose pada host. Alat jaringan seperti `dig`, `nmap`, dan `openssl` dijalankan di `toolbox`.

Kunci ini disusun dari solusi yang diuji: **smoke 12 PASS/0 FAIL, healthcheck 16 lolos/0 gagal/0 TODO, challenge 15 PASS/0 FAIL**. Angka IP, nama container, dan waktu pada screenshot bisa berbeda. Cuplikan terminal dari uji lokal ditata agar terbaca; jalankan perintah sendiri untuk menghasilkan bukti praktik pribadi.

1. Pahami keadaan awal

Jalankan starter lebih dahulu. Di Codespaces, gunakan terminal pada root repo; pada laptop lokal, buka Docker Desktop dan Git Bash di root repo:

```
docker compose config -q
docker compose up -d --build --wait
docker compose ps
bash tests/smoke.sh
bash tests/challenge.sh
```

Smoke yang benar memberi **12 PASS, 0 FAIL**. Pada starter, challenge memang belum lulus; contoh uji memberi **1 PASS, 11 FAIL**. Daftar FAIL A-F adalah daftar tugas, bukan error platform. Port awal 8080/3000/5432 masih dipublish ke host.

```
tests/challenge.sh pada repo awal (sengaja gagal)

~/net-web-lab$ bash tests/challenge.sh
A. Desain di compose.yaml (docker compose config)
FAIL service yang mem-publish port ke host: api db web (seharusnya hanya web)
-> api mem-publish 3000:3000: hapus bagian ports: dari service api
-> db mem-publish 5432:5432: hapus bagian ports: dari service db
FAIL web belum mem-publish port 443 (HTTPS)
-> compose.yaml, service web: ports: tambahkan "8043:443"
PASS web dan db tidak berada di jaringan yang sama (segmentasi)
info bonus (opsional): jadikan jaringan data internal: true

B. Sertifikat web/certs/lab.crt
FAIL sertifikat belum ada (web/certs/lab.crt dan lab.key)
-> buat dengan: bash scripts/make-cert.sh

C. HTTPS dari toolbox (https://web)
FAIL curl --cacert lab.crt https://web/api/health -> 000
-> aktifkan web/nginx/https.conf (salin dari https.conf.example), lalu: docker compose up -d --wait
FAIL openssl s_client ke web:443: tidak ada koneksi TLS

D. Exposure: port yang bisa dihubungi dari host
FAIL port 3000 terbuka di host (127.0.0.1:3000)
-> hapus publish port 3000 di compose.yaml (atau hentikan aplikasi lain yang memakai port itu)
FAIL port 3000 terbuka bila dilihat dari toolbox lewat host.docker.internal
FAIL port 5432 terbuka di host (127.0.0.1:5432)
-> hapus publish port 5432 di compose.yaml (atau hentikan aplikasi lain yang memakai port itu)
FAIL port 5432 terbuka bila dilihat dari toolbox lewat host.docker.internal

E. Segmentasi: container web tidak boleh menghubungi db
FAIL web BISA membuka koneksi ke port 5432: lewat IP 172.28.30.2; lewat host 172.28.20.1
-> db mem-publish 5432: container di jaringan mana pun bisa masuk lewat host Docker (172.28.20.1)
-> IP db terjangkau dari jaringan lain (terjadi di Docker Desktop selama 5432 dipublish)

F. scripts/healthcheck.sh (dijalankan di toolbox)
| Net Web Lab healthcheck (2026-09-30 07:52:07 UTC)
|
| == 1. DNS: nama service ter-resolve oleh DNS internal Docker
| [... dipotong ...]
|
| Ringkasan: 0 lolos, 0 gagal, 5 TODO
| Masih ada 5 fungsi bertanda [TODO]. Lengkapi fungsinya, lalu jalankan lagi.
FAIL healthcheck.sh keluar dengan kode 1
-> lengkapi fungsi check_* yang masih [TODO] / perbaiki yang [GAGAL]

challenge: 1 PASS, 11 FAIL
(kode keluar: 1)
```

Langkah: jalankan `bash tests/challenge.sh` dari root repo. Fungsi: melihat tugas A-F sebelum perubahan. Cara kerja: tes membaca Compose dan mencoba sertifikat, HTTPS, port, segmentasi, serta healthcheck. Baca hasil: FAIL awal dan hint menunjukkan pekerjaan berikutnya; jumlah awal dapat berubah sesuai keadaan mesin.

2. Jawaban A, D, dan E - desain Compose dan segmentasi

Edit `compose.yaml`. Pada service `web`, pertahankan mapping HTTP dan tambahkan HTTPS dengan indentasi yang sama:

```
ports:
  - "8080:80"
  - "8443:443"
```

Pada service `api`, hapus **seluruh blok** berikut, termasuk baris `ports::`

```
ports:
  - "3000:3000"
```

Pada service `db`, hapus **seluruh blok** berikut:

```
ports:
  - "5432:5432"
```

Pertahankan `web` pada jaringan `edge` dan `app`; `api` pada `app` dan `data`; `db` hanya pada `data`; `toolbox` pada ketiganya.

Jangan hapus `build`, `image`, `environment`, `volumes`, `depends_on`, atau `healthcheck`. Menghapus `ports:` dari API/DB hanya menutup akses **dari host**, bukan koneksi internal API ke DB. Web tidak perlu jaringan langsung ke DB.

Simpan file, lalu validasi hasil Compose yang benar-benar dibaca Docker:

```
docker compose config -q
git diff -- compose.yaml
```

`config -q` diam berarti YAML valid. `git diff` memastikan edit telah tersimpan. Pada laptop lokal, VS Code Desktop atau Notepad dapat mengedit file; pada Codespaces gunakan editor di area atas, bukan panel Ports. Bila prompt Bash berubah menjadi `>`, tekan **Ctrl+C** karena shell sedang menunggu penutup kutip/perintah lanjutan.

```

A Compose: publikasi port dan segmentasi jaringan

$ docker compose ps --format 'table {{.Service}}\t{{.Status}}\t{{.Ports}}'
SERVICE   STATUS                PORTS
api         Up 5 minutes (healthy) 3000/tcp
db          Up 5 minutes (healthy) 5432/tcp
toolbox     Up 5 minutes
web         Up 5 minutes (healthy) 0.0.0.0:8080->80/tcp, [::]:8080->80/tcp,
0.0.0.0:8443->443/tcp, [::]:8443->443/tcp
[exit 0]

$ docker network inspect netlab_edge --format '{{range .Containers}}{{.Name}} {{end}}'
netlab-toolbox-1 netlab-web-1
[exit 0]

$ docker network inspect netlab_app --format '{{range .Containers}}{{.Name}} {{end}}'
netlab-api-1 netlab-toolbox-1 netlab-web-1
[exit 0]

$ docker network inspect netlab_data --format '{{range .Containers}}{{.Name}} {{end}}'
netlab-api-1 netlab-db-1 netlab-toolbox-1
[exit 0]
```

Langkah: setelah recreate, jalankan `docker compose ps` dan `docker network inspect netlab_edge`, `netlab_app`, `netlab_data`. Fungsi: memeriksa port host serta keanggotaan jaringan. Cara kerja: Docker membaca konfigurasi dan metadata container aktif. Baca hasil: hanya web mem-publish host; edge memuat web/toolbox, app memuat web/api/toolbox, data memuat api/db/toolbox, tanpa web. Ini cuplikan output uji lokal yang ditata agar terbaca.

3. Jawaban B - sertifikat yang benar

Buat sertifikat **sebelum** mengaktifkan konfigurasi HTTPS nginx. Starter perlu masih berjalan agar perintah `exec toolbox` dapat dipakai:

```
docker compose exec toolbox bash scripts/make-cert.sh
docker compose exec toolbox openssl x509 -in /lab/web/certs/lab.crt -noout -subject -dates
docker compose exec toolbox openssl x509 -in /lab/web/certs/lab.crt -noout -ext subjectAltName
docker compose exec toolbox openssl x509 -in /lab/web/certs/lab.crt -noout -checkend 604800
```

Skip membuat `web/certs/lab.crt` dan `lab.key`. `lab.crt` adalah sertifikat publik; `lab.key` adalah **private key** dan sudah masuk `.gitignore`. Periksa SAN berisi `DNS:localhost`, `DNS:web`, dan `IP Address:127.0.0.1`. `checkend 604800` memberi exit 0 bila sertifikat masih berlaku setidaknya tujuh hari. Perintah melalui `toolbox` bekerja juga pada laptop yang tidak memasang OpenSSL di host.

B Sertifikat HTTPS: SAN dan masa berlaku

```
$ docker compose exec -T toolbox openssl x509 -in /lab/web/certs/lab.crt -noout -subject
      -ext subjectAltName -dates
subject=CN = localhost
X509v3 Subject Alternative Name:
      DNS:localhost, DNS:web, IP Address:127.0.0.1
notBefore=Oct  1 04:32:25 2026 GMT
notAfter=Oct 31 04:32:25 2026 GMT
[exit 0]
```

Langkah: jalankan `openssl x509` dari `toolbox` dengan `-subject -dates -ext subjectAltName`. Fungsi: memeriksa identitas dan umur sertifikat. Cara kerja: OpenSSL membaca CRT publik tanpa membuka private key. Baca hasil: SAN `localhost/web/127.0.0.1` dan `notAfter` di masa depan. Ini cuplikan output uji lokal yang ditata agar terbaca.

B Masa berlaku sertifikat > 7 hari

```
$ docker compose exec -T toolbox bash -lc 'openssl x509 -in /lab/web/certs/lab.crt
      -noout -checkend 604800; echo exit=$?'
Certificate will not expire
exit=0
[exit 0]
```

Langkah: jalankan `openssl x509 -in /lab/web/certs/lab.crt -noout -checkend 604800`. Fungsi: menolak sertifikat yang segera kedaluwarsa. Cara kerja: OpenSSL menghitung sisa masa berlaku dalam detik. Baca hasil: `Certificate will not expire` dan `exit 0`. Ini cuplikan output uji lokal yang ditata agar terbaca.

4. Jawaban C - aktifkan HTTPS nginx

Template nginx sudah berisi listener TLS port 443, path sertifikat, serta reverse proxy `/api/`. Nginx hanya memuat file berakhir `.conf`, jadi aktifkan dengan menyalin template:

```
cp web/nginx/https.conf.example web/nginx/https.conf
docker compose up -d --force-recreate --wait
docker compose ps
docker compose exec toolbox curl -i --cacert /lab/web/certs/lab.crt https://web/api/health
```

`--force-recreate` menerapkan port/jaringan baru pada container. Respons curl harus **HTTP 200** dengan status: `ok` dan `db: up`. Opsi `--cacert` memeriksa sertifikat self-signed lab dan nama `web`; jangan mengganti bukti ini dengan `curl -k`.

Verifikasi handshake TLS dan hostname secara terpisah:

```
docker compose exec toolbox bash
CA=/lab/web/certs/lab.crt
echo | openssl s_client -connect web:443 -servername web -CAfile "$CA" -verify_hostname web
exit
```

Cari Verify return code: 0 (ok). Di laptop, buka <https://localhost:8443>; di Codespaces buka port 8443 dari panel Ports setelah nginx aktif. Browser mungkin memperingatkan sertifikat self-signed. URL forwarding Codespaces yang memakai HTTPS pada port **8080** saja **belum** membuktikan nginx melakukan TLS; bukti teknisnya adalah request <https://web> dengan --cacert dan OpenSSL.

```
C HTTPS: reverse proxy /api/health

$ docker compose exec -T toolbox curl -sSi --cacert /lab/web/certs/lab.crt
https://web/api/health
HTTP/2 200
server: nginx/1.30.5
date: Thu, 01 Oct 2026 05:59:19 GMT
content-type: application/json; charset=utf-8
content-length: 214
cache-control: no-store

{
  "status": "ok",
  "service": "api",
  "db": "up",
  "hostname": "426a5490ed16",
  "time": "2026-10-01T05:59:19.653Z",
  "db_version": "PostgreSQL 17.11",
  "notes": 3,
  "node": "v22.23.3",
  "uptime_s": 153
}
[exit 0]
```

Langkah: dari toolbox jalankan `curl -i --cacert /lab/web/certs/lab.crt https://web/api/health`. Fungsi: menguji TLS sekaligus jalur nginx -> API -> DB. Cara kerja: curl memverifikasi sertifikat, lalu nginx meneruskan GET ke API. Baca hasil: HTTP 200, status: ok, dan db: up. Ini cuplikan output uji lokal yang ditata agar terbaca.

```
C TLS: nama host dan CA terverifikasi

$ docker compose exec -T toolbox bash -lc 'echo | openssl s_client -connect web:443
-sservername web -CAfile /lab/web/certs/lab.crt -verify_hostname web 2>&1 | tail -n
12'
Verified peername: web
---
New, TLSv1.3, Cipher is TLS_AES_256_GCM_SHA384
Server public key is 2048 bit
Secure Renegotiation IS NOT supported
Compression: NONE
Expansion: NONE
No ALPN negotiated
Early data was not sent
Verify return code: 0 (ok)
---
DONE
[exit 0]
```

Langkah: jalankan `openssl s_client` dengan -servername web, -CAfile, dan -verify_hostname web. Fungsi: memeriksa handshake serta identitas server. Cara kerja: OpenSSL mengecek CA lab dan SAN untuk nama web. Baca hasil: protokol TLS aktif dan Verify return code: 0 (ok). Ini cuplikan output uji lokal yang ditata agar terbaca.

5. Jawaban F - lima fungsi healthcheck.sh

Buka `scripts/healthcheck.sh`. **Pertahankan** konfigurasi di atas, helper `ok`, `bad`, `todo`, `section`, `port_open`, serta `main` di bawah. Ganti hanya isi **lima fungsi** berikut. Hapus pemanggilan `todo` di tiap fungsi; pemeriksaan harus benar-benar menggunakan alat jaringan. Jumlah hasil referensi: 3 DNS + 4 TCP + 2 HTTP + 4 TLS + 3 exposure = **16 lolos**.

check_dns - 3 pemeriksaan

```
check_dns() {
    section "1. DNS: nama service ter-resolve oleh DNS internal Docker"
    for name in "$WEB" "$API" "$DB"; do
        ip=$(dig +short "$name" A | head -n 1)
        if [ -n "$ip" ]; then ok "$name -> $ip"; else bad "$name tidak ter-resolve"; fi
    done
}
```

`dig` bertanya kepada DNS internal Docker dari toolbox. IP yang diperoleh bersifat dinamis; nama service yang digunakan aplikasi tetap stabil.

check_tcp - 4 pemeriksaan

```
check_tcp() {
    section "2. TCP: port layanan terbuka di jaringan internal"
    for target in "$WEB:80" "$WEB:443" "$API:3000" "$DB:5432"; do
        name=$(printf '%s' "$target" | cut -d: -f1)
        port=$(printf '%s' "$target" | cut -d: -f2)
        if port_open "$name" "$port"; then ok "$target terbuka"; else bad "$target tertutup"; fi
    done
}
```

`port_open` memakai netcat untuk mencoba TCP dari toolbox. Port 3000/5432 tetap harus terbuka **secara internal**, walaupun tidak dipublish ke host.

check_http - 2 pemeriksaan

```
check_http() {
    section "3. HTTP: API sehat bila diakses lewat reverse proxy"
    body=$(mktemp)
    code=$(curl -s -o "$body" -w '%{http_code}' --max-time "$TIMEOUT" "http://$WEB/api/health")
    if [ "$code" = 200 ]; then ok "HTTP health -> 200"; else bad "HTTP health -> $code"; fi
    if jq -e '.status == "ok" and .db == "up"' "$body" >/dev/null 2>&1; then
        ok "API dan database sehat"
    else
        bad "JSON health tidak menunjukkan status ok dan db up"
    fi
    rm -f "$body"
}
```

Status 200 membuktikan endpoint menjawab; `jq` memeriksa bahwa body juga menunjukkan database hidup. Keduanya diperlukan agar hasil tidak sekadar HTTP 200 kosong.

check_tls - 4 pemeriksaan

```
check_tls() {
  section "4. TLS: HTTPS aktif dan sertifikatnya valid untuk nama $WEB"
  if [ -s "$CA" ]; then ok "sertifikat ada"; else bad "sertifikat tidak ada"; return; fi
  if openssl s_client -connect "$WEB:443" -servername "$WEB" -CAfile "$CA" \
    -verify_hostname "$WEB" </dev/null 2>/dev/null | grep -q 'Verify return code: 0 (ok)'; then
    ok "sertifikat tervalidasi untuk $WEB"
  else
    bad "sertifikat TLS gagal diverifikasi"
  fi
  if openssl x509 -in "$CA" -noout -checkend 604800 >/dev/null 2>&1; then
    ok "sertifikat berlaku minimal tujuh hari"
  else
    bad "sertifikat segera kedaluwarsa"
  fi
  code="$(curl -s -o /dev/null -w '%{http_code}' \
    --max-time "$TIMEOUT" --cacert "$CA" "https://$WEB/api/health")"
  if [ "$code" = 200 ]; then ok "HTTPS health -> 200"; else bad "HTTPS health -> $code"; fi
}
```

Empat cek membuktikan keberadaan CRT, identitas web, masa berlaku minimal tujuh hari, serta health melalui HTTPS dengan CA lab. `-servername` mengirim SNI; `-verify_hostname` memeriksa SAN web.

check_exposure - 3 pemeriksaan

```
check_exposure() {
  section "5. Exposure: dari host Docker hanya port web yang terbuka"
  if port_open "$OUTSIDE" "$HTTPS_PORT"; then
    ok "HTTPS $HTTPS_PORT terbuka di host"
  else
    bad "HTTPS $HTTPS_PORT tertutup di host"
  fi
  for port in 3000 5432; do
    if port_open "$OUTSIDE" "$port"; then
      bad "$port terbuka di host"
    else
      ok "$port tertutup di host"
    fi
  done
}
```

`OUTSIDE` bernilai `host.docker.internal`, yaitu host Docker sebagaimana dilihat dari toolbox. Di host, 8443 harus menerima koneksi, sedangkan 3000/5432 harus tertutup. Ini berbeda dari empat cek TCP internal sebelumnya.

Validasi sintaks dan jalankan di **toolbox**:

```
bash -n scripts/healthcheck.sh
docker compose exec -T toolbox bash scripts/healthcheck.sh
```

Baris akhir harus Ringkasan: 16 lolos, 0 gagal, 0 TODO dan Semua pemeriksaan lolos. Jangan ubah format Ringkasan: karena challenge membacanya. Jika skrip dijalankan langsung di host, ia memang menolak; jalankan melalui `docker compose exec`.

```
F Healthcheck: 16 lolos

$ docker compose exec -T toolbox bash scripts/healthcheck.sh
Net Web Lab healthcheck (2026-10-01 05:59:27 UTC)

== 1. DNS: nama service ter-resolve oleh DNS internal Docker
[ OK ] web -> 172.28.20.4
[ OK ] api -> 172.28.20.3
[ OK ] db -> 172.28.30.2

== 2. TCP: port layanan terbuka di jaringan internal
[ OK ] web:80 terbuka
[ OK ] web:443 terbuka
[ OK ] api:3000 terbuka
[ OK ] db:5432 terbuka

== 3. HTTP: API sehat bila diakses lewat reverse proxy
[ OK ] HTTP health -> 200
[ OK ] API dan database sehat

== 4. TLS: HTTPS aktif dan sertifikatnya valid untuk nama web
[ OK ] sertifikat ada
[ OK ] sertifikat tervalidasi untuk web
[ OK ] sertifikat berlaku minimal tujuh hari
[ OK ] HTTPS health -> 200

== 5. Exposure: dari host Docker hanya port web yang terbuka
[ OK ] HTTPS 8443 terbuka di host
[ OK ] 3000 tertutup di host
[ OK ] 5432 tertutup di host

Ringkasan: 16 lolos, 0 gagal, 0 TODO
Semua pemeriksaan lolos.
[exit 0]
```

Langkah: jalankan `docker compose exec -T toolbox bash scripts/healthcheck.sh`. Fungsi: menguji DNS, TCP, HTTP, TLS, dan exposure dari lokasi yang benar. Cara kerja: lima fungsi memanggil alat jaringan dan helper ok/bad menghitung hasil nyata. Baca hasil: 16 lolos, 0 gagal, 0 TODO, exit 0. Ini cuplikan output uji lokal yang ditata agar terbaca.

6. Uji akhir A-F, browser, dan Git

Setelah semua file tersimpan, ulangi pemeriksaan dari root repo:

```
docker compose config -q
docker compose up -d --force-recreate --wait
docker compose ps
docker compose exec -T toolbox bash scripts/healthcheck.sh
bash tests/smoke.sh
bash tests/challenge.sh
```

Target referensi: **12 PASS/0 FAIL** pada smoke; **16 lolos/0 gagal/0 TODO** pada healthcheck; **15 PASS/0 FAIL** pada challenge. `docker compose ps` hanya mem-publish 8080/8443 pada web. API dan DB masih dapat menampilkan angka port internal 3000/5432, tetapi tidak boleh ada panah host 3000->3000 atau 5432->5432.

● ● ● D Port host tertutup, API internal hidup

```
$ docker compose exec -T toolbox nmap -sT -Pn -p 8080,8443,3000,5432
host.docker.internal
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2026-10-01 05:59 UTC
Nmap scan report for host.docker.internal (192.168.65.254)
Host is up (0.0011s latency).
Other addresses for host.docker.internal (not scanned): fdc4:f303:9324::254

PORT      STATE SERVICE
3000/tcp  closed ppp
5432/tcp  closed postgresql
8080/tcp  open   http-proxy
8443/tcp  open   https-alt

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.02 seconds
[exit 0]

$ docker compose exec -T toolbox nc -vz -w 2 api 3000
Connection to api (172.28.20.3) 3000 port [tcp/*] succeeded!
[exit 0]
```

Langkah: dari toolbox jalankan `nmap -sT -Pn -p 8080,8443,3000,5432 host.docker.internal`, lalu `nc -vz api 3000`. Fungsi: membandingkan exposure host dengan koneksi internal. Cara kerja: nmap mencoba socket pada host Docker; netcat mencoba API di jaringan app. Baca hasil: 8080/8443 open, 3000/5432 closed di host, tetapi API internal succeeded. Ini cuplikan output uji lokal yang ditata agar terbaca.

● ● ● E Web terisolasi dari DB; toolbox masih terhubung

```
$ docker compose exec -T web sh -lc 'nc -vz -w 2 db 5432; echo exit=$?'
nc: bad address 'db'
exit=1
[exit 0]

$ docker compose exec -T web sh -lc 'nc -vz -w 2 172.28.30.2 5432; echo exit=$?'
nc: 172.28.30.2 (172.28.30.2:5432): Operation timed out
exit=1
[exit 0]

$ docker compose exec -T web sh -lc 'nc -vz -w 2 172.28.20.1 5432; echo exit=$?'
exit=1
[exit 0]

$ docker compose exec -T toolbox nc -vz -w 2 db 5432
Connection to db (172.28.30.2) 5432 port [tcp/*] succeeded!
[exit 0]

Alamat 172.28.x.x berasal dari subnet Docker Compose lab.
```

Langkah: bandingkan percobaan `nc -vz -w 2` dari web ke DB melalui nama/IP/gateway dengan percobaan dari toolbox. Fungsi: membuktikan segmentasi tanpa mematikan database. Cara kerja: netcat mencoba handshake TCP dari container yang berbeda. Baca hasil: `exit=1` di dalam shell web berarti akses gagal, sedangkan toolbox ke DB succeeded; label `[exit 0]` luar hanyalah proses pembungkus. Ini cuplikan output uji lokal yang ditata agar terbaca.

●●● Tantangan akhir: bagian A-C

```
$ bash tests/challenge.sh
A. Desain di compose.yaml (docker compose config)
PASS hanya service web yang mem-publish port ke host
PASS web mem-publish HTTPS: host 8443 -> container 443
PASS web dan db tidak berada di jaringan yang sama (segmentasi)
info bonus (opsional): jadikan jaringan data internal: true

B. Sertifikat web/certs/lab.crt
PASS web/certs/lab.crt dan lab.key ada
PASS SAN sertifikat: DNS:localhost, DNS:web, IP Address:127.0.0.1
PASS sertifikat masih berlaku minimal 7 hari lagi

C. HTTPS dari toolbox (https://web)
PASS curl --cacert lab.crt https://web/api/health -> 200
PASS openssl s_client -verify_hostname web: Verify return code: 0 (ok)
info New, TLSv1.3, Cipher is TLS_AES_256_GCM_SHA384
[exit 0]
```

Langkah: jalankan `bash tests/challenge.sh`. Fungsi: menilai Compose, sertifikat, dan HTTPS. Cara kerja: bagian A membaca desain, B membaca CRT/SAN/masa berlaku, C meminta health lewat TLS dengan verifikasi nama. Baca hasil: A 3 PASS, B 3 PASS, C 2 PASS pada contoh uji. Ini cuplikan output uji lokal yang ditata agar terbaca.

●●● Tantangan akhir: cuplikan D-F

```
$ bash tests/challenge.sh # cuplikan keluaran D-F
D. Exposure: port yang bisa dihubungi dari host
PASS https://127.0.0.1:8443/api/health -> 200 (dari host)
PASS port 3000 tertutup di host
PASS port 3000 tertutup dari toolbox lewat host.docker.internal
PASS port 5432 tertutup di host
PASS port 5432 tertutup dari toolbox lewat host.docker.internal

E. Segmentasi: container web tidak boleh menghubungi db
PASS web tidak bisa membuka koneksi ke db:5432 (dicoba: db, 172.28.30.2, host 172.28.20.1)

F. scripts/healthcheck.sh (dijalankan di toolbox)
| Ringkasan: 16 lolos, 0 gagal, 0 TODO
PASS healthcheck.sh keluar dengan kode 0 (16 pemeriksaan lolos)
challenge: 15 PASS, 0 FAIL
[exit 0]

Cuplikan verbatim dari output; transkrip lengkap tersimpan terpisah.
```

Langkah: baca lanjutan output `bash tests/challenge.sh` yang sama. Fungsi: menilai port host, isolasi web dari DB, serta healthcheck. Cara kerja: D mencoba koneksi dari host/toolbox, E menguji jalur web ke DB, F menjalankan healthcheck. Baca hasil: D 5 PASS, E 1 PASS, F 1 PASS; ringkasan challenge: 15 PASS, 0 FAIL. Ini cuplikan output uji lokal yang ditata agar terbaca.

Buka web pada `https://localhost:8443` (laptop) atau port 8443 pada Codespaces, lalu isi form **Tulis catatan**. Respons **201 Created** dan catatan baru membuktikan jalur tulis browser -> nginx -> API -> PostgreSQL tetap bekerja setelah TLS/segmentasi. Browser mungkin menampilkan peringatan self-signed; gunakan uji `curl --cacert` dan OpenSSL di atas sebagai bukti sertifikat tervalidasi.

Catatan

Tersimpan di PostgreSQL (tabel notes). Form ini mengirim POST `/api/notes`, jadi datanya melewati ketiga tier.

Tulis catatan

0/280 Catatan #4 tersimpan (201 Created).

#4	Catatan ditambah lewat browser HTTPS untuk verifikasi Lab 03.	1 Okt 2026, 11.48
#3	Tambahkan catatan lewat form di halaman ini atau dengan curl - X POST ke <code>/api/notes</code> .	1 Okt 2026, 11.47
#2	Alur request: browser -> nginx (web) -> Node.js (api) -> PostgreSQL (db).	1 Okt 2026, 11.47
#1	Halo! Tiga catatan ini dibuat oleh db/init.sql saat database pertama kali dibuat.	1 Okt 2026, 11.47

Langkah: isi form **Tulis catatan**, klik **Simpan catatan**, dan amati hasil. Fungsi: menguji alur tulis aplikasi tiga tier setelah perubahan jaringan. Cara kerja: browser POST ke nginx, diteruskan ke API, lalu API menyimpan ke PostgreSQL. Baca hasil: 201 Created dan catatan baru tampil. Ini cuplikan uji lokal; ambil screenshot hasil sendiri.

Sebelum commit/push, isi `student.json` dan laporan, lalu pastikan private key tidak ikut Git:

```
git status --short
git check-ignore web/certs/lab.key
git add compose.yaml web/nginx/https.conf scripts/healthcheck.sh student.json hasil
git diff --cached --check
git diff --cached --name-only
git commit -m "lab03: HTTPS dan segmentasi selesai"
git push
```

`git check-ignore` harus menampilkan `web/certs/lab.key`. Jangan commit kunci privat, `.env`, token, atau data pribadi. CI stack dan challenge akan berjalan setelah push; `student` memerlukan `student.json` terisi. Saat selesai, `docker compose down` menghentikan container tanpa menghapus volume database.

Langkah 6 Git: perubahan solusi dan private key

```
$ git status --short
M compose.yaml
M scripts/healthcheck.sh
M web/html/index.html
M web/html/js/app.js
?? web/nginx/https.conf
[exit 0]

$ git check-ignore web/certs/lab.key
web/certs/lab.key
[exit 0]

Path lab.key pada check-ignore berarti Git mengecualikannya dari commit.
```

Perintah: `git status --short` dan `git check-ignore web/certs/lab.key`. Status menunjukkan pekerjaan yang akan di-commit; output `lab.key` dari `check-ignore` membuktikan private key tidak ikut. Kartu ini adalah keluaran uji yang ditata ulang, sehingga file berubah pada repo Anda bisa berbeda.

SeedFlora / meet3CloudService

Public template

main 1 Branch 0 Tags

Go to file

Add file

Code

About

No description, website, or topics provided.

Readme

MIT license

Activity

0 stars

0 watching

0 forks

Releases

No releases published

Create a new release

Packages

No packages published

Publish your first package

Contributors 2

budijarto

SeedFlora

File/Folder	Commit Message	Commit Date
.devcontainer	first commit	last week
.github/workflows	first commit	last week
api	first commit	last week
db	first commit	last week
hasil	first commit	last week
output/pdf	docs: add Lab 03 student answer key PDF	last week
screenshots	Add step-by-step instructor screenshots for Lab 03	last week
scripts	first commit	last week
slides	Add illustrated Lab 03 presentation	1 hour ago
tests	first commit	last week
toolbox	first commit	last week
web	Show browser and nginx ports accurately	last week
gitattributes	Add illustrated student and instructor Lab 03 guides	last week

Langkah UI: buka repo GitHub milik Anda sesudah `git push`, lalu lihat branch `main`, commit terbaru, dan berkas solusi. Gambar menampilkan template dosen sebagai petunjuk lokasi; pesan commit dan hasil Actions di repo mahasiswa harus mengikuti pekerjaan mahasiswa sendiri.

```

Selesai praktik: kontainer dan network dihentikan

$ docker compose down
Container netlab-toolbox-1 Stopping
Container netlab-web-1 Stopping
Container netlab-toolbox-1 Stopped
Container netlab-toolbox-1 Removing
Container netlab-web-1 Stopped
Container netlab-web-1 Removing
Container netlab-toolbox-1 Removed
Container netlab-web-1 Removed
Container netlab-api-1 Stopping
Container netlab-api-1 Stopped
Container netlab-api-1 Removing
Container netlab-api-1 Removed
Container netlab-db-1 Stopping
Container netlab-db-1 Stopped
Container netlab-db-1 Removing
Container netlab-db-1 Removed
Network netlab_app Removing
Network netlab_edge Removing
Network netlab_data Removing
Network netlab_data Removed
Network netlab_edge Removed
Network netlab_app Removed
[exit 0]

$ docker compose ps
NAME          IMAGE          COMMAND          SERVICE    CREATED   STATUS    PORTS
[exit 0]

Volume database dipertahankan karena perintah down tanpa -v.

```

Perintah: `docker compose down` lalu `docker compose ps`. Docker menghapus container dan network milik lab, daftar `ps` menjadi kosong, sedangkan volume tetap ada karena perintah tidak memakai `-v`. Kartu adalah keluaran perintah aktual yang ditata ulang.

Jika hasil belum sesuai

Gejala	Perbaiki yang diperiksa
A gagal	<code>docker compose config -q</code> , <code>docker compose ps</code> ; pastikan hanya web punya <code>ports:</code> dan web tidak berbagi jaringan dengan DB.
B gagal	Buat ulang sertifikat dengan <code>docker compose exec toolbox bash scripts/make-cert.sh</code> ; cek SAN dan tanggal.
C gagal	Pastikan <code>https.conf</code> aktif, CRT/key ada, lalu lihat <code>docker compose logs web</code> dan <code>docker compose exec web nginx -t</code> .
D gagal	Hapus seluruh blok <code>ports:</code> API/DB; pastikan aplikasi lain di host tidak memakai 3000/5432.
E gagal	Periksa <code>db</code> hanya di <code>data</code> dan tidak dipublish ke host; recreate container setelah mengubah jaringan.
F gagal	Jalankan healthcheck di toolbox; cari <code>[TODO]/[GAGAL]</code> dan pertahankan format Ringkasan:.

Ulangi `bash tests/smoke.sh` setelah setiap perubahan besar agar API dan database tetap berfungsi. Satu PASS pada challenge awal tidak berarti solusi akhir benar; nilai akhir yang dituju adalah **15 PASS, 0 FAIL**.