

Panduan dosen Lab 04 - Virtualisasi dan Container

COMP6991031 | Sesi 04 | Kasus operasional situs status internal. Panduan ini mendampingi [modul mahasiswa dengan kunci A-E](#). Sumber capaian: RPS COMP6991031 sesi 04 (LO2): VM/hypervisor, container vs VM, namespaces/cgroups, arsitektur Docker, image/container lifecycle; praktik Docker Desktop/Engine, pull nginx/Python/Node, port dan environment, `ps/stop/start/rm`, `exec`, log, dan cleanup. Bind mount digunakan sebagai demonstrasi data host versus image.


Target praktik dan batas kelas

Mahasiswa dapat menjawab kapan memakai `stop/start`, kapan membuat container baru, bagaimana membaca `ps -a` dan log saat layanan gagal, serta mengapa edit file host dapat terlihat tanpa rebuild image. Kasus kerja harian yang digunakan: halaman status internal `cloudlab-site` pada 8088 mengalami outage; setelah dipulihkan, tim mengubah pengumuman insiden dan menjalankan canary di 8089 karena port utama sudah dipakai.

Perintah utama ditulis untuk **Windows PowerShell** di laptop; blok Bash/Linux/Codespaces tersedia di modul mahasiswa. Praktik VM di sesi ini konseptual sehingga tidak menuntut instalasi hypervisor kedua. Docker Desktop harus menampilkan **Engine running**. Port 8088/8089 perlu tersedia. Lakukan demo dari root repo dan jangan menayangkan `docker info` penuh karena dapat memuat detail host.

Persiapan 15 menit sebelum kelas

1. Buka Docker Desktop, verifikasi `docker version` dan `docker info --format '{{.ServerVersion}}'`.
2. Periksa `docker ps -a --filter name=cloudlab-` dan port 8088/8089. Bila ada container latihan **milik demo sebelumnya**, dokumentasikan dahulu lalu hapus hanya nama `cloudlab-nginx`, `cloudlab-site`, atau `cloudlab-canary` sesuai kebutuhan.
3. Pastikan `site/index.html`, `tests/challenge.ps1`, `tests/challenge.sh`, modul PDF, dan screenshot dapat dibuka. Ambil satu screenshot asli dari mesin dosen sebagai orientasi; mahasiswa tetap harus menghasilkan bukti pribadi.
4. Jika Internet lambat, tarik `nginx:alpine`, `python:3.12-alpine`, `node:22-alpine` lebih awal. Perubahan tag/versi patch bisa membuat angka ID berbeda; konsepnya tetap sama.
5. Pastikan satu terminal PowerShell pada root repo dan Chrome untuk `http://127.0.0.1:8088/`. Docker Desktop tab Containers dibuka agar status Up/Exited terlihat saat demo.



Langkah: tunjukkan Engine running dan jalankan `docker version`. Fungsi: menghindari peserta mengira kegagalan daemon sebagai kesalahan kode. Cara kerja: CLI menghubungi daemon; jika server tidak menjawab, praktik belum siap. Baca hasil: versi client/server tersedia.

Alokasi 100 menit (usulan, bukan durasi resmi RPS)

Menit	Aktivitas dan pertanyaan dosen	Bukti cepat
0-10	Gambar VM (host + hypervisor + guest OS) versus container (kernel host bersama); jelaskan namespaces/cgroups dan client-daemon-registry.	Dua mahasiswa menjelaskan image vs container.
10-25	Pull tiga image; inspect ID; jalankan Python/Node sekali pakai dan <code>-e CLASS_SECTION=ccloud</code> .	Ketiga image ada, output <code>ccloud</code> .
25-40	Run nginx bawaan pada 8088, HTTP 200, <code>ps</code> , <code>logs</code> , <code>exec</code> .	Port <code>127.0.0.1:8088->80/tcp</code> .
40-50	Stop, <code>ps</code> vs <code>ps -a</code> , start, stop, <code>rm</code> .	Exited lalu Up dengan nama container sama.
50-60	Deploy <code>ccloudlab-site</code> dari bind mount read-only; baca metadata <code>RW=false</code> .	Halaman awal dan HTTP 200.
60-80	Challenge C dan D: outage terkontrol, diagnosis, pemulihan, hotfix pengumuman tanpa rebuild.	HTTP gagal lalu 200; image ID sama.
80-90	Challenge E: bentrokan 8088, jalankan canary 8089.	Dua container Up dan HTTP 200 di dua port.
90-100	Jalankan challenge A-E, simpulkan pembelajaran, simpan laporan/Git, cleanup.	Semua PASS dan screenshot hasil mahasiswa.

Demo persis dan ekspektasi

A - image, proses sekali pakai, environment

```
docker pull nginx:alpine
docker pull python:3.12-alpine
docker pull node:22-alpine
docker image ls nginx
docker image ls python
docker image ls node
docker image inspect nginx:alpine --format '{{.Id}}'
docker run --rm python:3.12-alpine python --version
docker run --rm node:22-alpine node --version
docker run --rm -e CLASS_SECTION=ccloud python:3.12-alpine sh -c 'echo "$CLASS_SECTION"'
```

Jelaskan bahwa `pull` mengunduh image, `run` membuat container dari image, `--rm` menghapus container setelah proses keluar, dan `-e` hanya berlaku pada proses tersebut. Jangan menerima jawaban “image sedang berjalan”; **container** yang berjalan, image adalah paket pembentuknya. Minta mahasiswa menebak apakah mengubah file HTML nanti mengubah image ID (jawaban: tidak).

● ● ● A · image dan environment

```
PS> docker version --format 'Client / Server'
Client 29.6.2 | Server 29.6.2
PS> docker image ls nginx
nginx:alpine          df221db836e1      94.4MB      27.2MB      U
PS> docker image ls python
python:3.12-alpine    1b668429b351      83.6MB      21.3MB
PS> docker image ls node
node:22-alpine        0a7108bf6c7b      238MB       61.1MB
PS> docker run --rm python:3.12-alpine python --version
Python 3.12.15
PS> docker run --rm node:22-alpine node --version
v22.23.3
PS> docker run --rm -e CLASS_SECTION=cloud python:3.12-alpine sh -c 'echo "$CLASS_SECTION"'
cloud
```

Cuplikan output uji lokal aktual; baris/kolom dipilih dan ditata agar terbaca.

Langkah: tarik tiga image dan jalankan `-e CLASS_SECTION=cloud`. Fungsi: memperlihatkan tugas cepat terisolasi. Cara kerja: daemon membuat container sekali pakai dari image Python dan menyuntikkan variabel. Baca hasil: versi Python/Node dan cloud.

Jalankan checker awal setelah image tersedia. Pada mesin demo, hasilnya 3 PASS, 11 FAIL karena situs belum dibuat. Jelaskan bahwa FAIL tersebut adalah daftar tugas, bukan masalah instalasi Docker. Minta mahasiswa membaca hint sebelum mengubah apa pun.

● ● ● Challenge pada starter · petunjuk pekerjaan

```
PS> & .\tests\challenge.ps1
PASS A image nginx:alpine tersedia
PASS A image python:3.12-alpine tersedia
PASS A image node:22-alpine tersedia
FAIL B cloudlab-site berjalan dari nginx:alpine
FAIL B port 8088 hanya di 127.0.0.1
FAIL B folder site/ di-bind mount read-only
FAIL C halaman utama HTTP 200 di 8088
FAIL D halaman menampilkan INCIDENT-042: Pemeliharaan selesai
FAIL E cloudlab-canary berjalan dari nginx:alpine
Challenge: 3 PASS, 11 FAIL
```


Cuplikan output uji lokal aktual; baris/kolom dipilih dan ditata agar terbaca.

Langkah: jalankan `& .\tests\challenge.ps1` atau Bash checker dari terminal yang sesuai. Fungsi: menunjukkan syarat A-E sebelum praktik. Cara kerja: checker membaca keadaan Docker/HTTP tanpa memperbaiki apa pun. Baca hasil: tiga image PASS, pekerjaan B-E FAIL dengan hint; angka awal bisa berubah bila image belum di-pull.

B - layanan awal, port, log, exec

```
docker run --name cloudlab-nginx -d -p 127.0.0.1:8088:80 nginx:alpine
docker ps --filter name=cloudlab-nginx
curl.exe -I http://127.0.0.1:8088/
docker logs --tail 10 cloudlab-nginx
docker exec cloudlab-nginx sh -c 'hostname; ls /usr/share/nginx/html'
```

Tunjuk arah port: `127.0.0.1` alamat host lokal, `8088` host, `80` Nginx di container. Opsi loopback menghindari publikasi ke seluruh antarmuka host. `logs` memperlihatkan request, sedangkan `exec` menjalankan inspeksi pada container yang hidup. HTTP 200 membuktikan layanan merespons; bukan bukti isi aplikasi benar.



Langkah: `run`, `ps`, `curl`. Fungsi: cek konektivitas ke container. Cara kerja: Docker meneruskan `8088` host ke `80` container. Baca hasil: Up, port mapping, HTTP 200.

Siklus hidup - stop, start, remove

```
docker stop cloudlab-nginx
docker ps --filter name=cloudlab-nginx
docker ps -a --filter name=cloudlab-nginx
docker start cloudlab-nginx
docker ps --filter name=cloudlab-nginx
docker stop cloudlab-nginx
docker rm cloudlab-nginx
```

Minta peserta membaca `Exited` saat `ps -a` dan memprediksi hasil `docker start`. Tegaskan `stop` mempertahankan objek container, `rm` menghapusnya, dan keduanya tidak menghapus image. Penghapusan nama ini membebaskan `8088` untuk `cloudlab-site`.

Siklus container • ID tetap saat stop/start

```
PS> docker stop cloudlab-nginx
PS> docker ps -a --filter name=cloudlab-nginx
d94785c203d5  nginx:alpine  Exited (0)  cloudlab-nginx
PS> docker start cloudlab-nginx
PS> docker ps --filter name=cloudlab-nginx
d94785c203d5  nginx:alpine  Up    127.0.0.1:8088->80/tcp
PS> docker stop cloudlab-nginx # kedua kali, sebelum rm
PS> docker rm cloudlab-nginx
```

Cuplikan output uji lokal aktual; baris/kolom dipilih dan ditata agar terbaca.

Langkah: stop, ps -a, start. Fungsi: membandingkan proses berhenti dengan container terhapus. Cara kerja: daemon mengubah state container yang sama. Baca hasil: Exited menjadi Up tanpa pull/build image baru.

Situs kasus - bind mount yang dapat diaudit

Jalankan dari root repo di PowerShell:

```
$siteDir = Join-Path (Get-Location).Path 'site'
$mount = "type=bind,source=$siteDir,target=/usr/share/nginx/html,readonly"
docker run --name cloudlab-site -d -p 127.0.0.1:8088:80 --mount $mount nginx:alpine
docker inspect cloudlab-site --format '{{range .Mounts}}{{.Type}} {{.Destination}} RW={{.RW}}{{end}}'
docker port cloudlab-site 80
curl.exe -I http://127.0.0.1:8088/
```

Sebelum membuka Chrome, tanya “file mana milik host, folder mana milik container, dan siapa yang boleh menuliskannya?” Jawaban: `site/index.html` di host, `/usr/share/nginx/html` di container, `RW=false` berarti Nginx tidak dapat menulis melalui mount. Halaman awal berisi `STATUS_OK: Layanan normal`.

CLOUD SERVICES • LAB 04


Status layanan internal

STATUS_OK: Layanan normal

Halaman ini disajikan Nginx dari folder `site/` pada komputer lokal.

Saat insiden diselesaikan, ubah kalimat status sesuai tiket kerja dan muat ulang halaman.

Langkah: buka 8088 setelah bind mount. Fungsi: menyajikan file host sebagai halaman layanan. Cara kerja: Nginx membaca file pada request berikutnya. Baca hasil: status awal dan HTTP 200.



Langkah: inspeksi docker ps, docker port, dan docker inspect. Fungsi: memvalidasi state serta mode mount. Cara kerja: metadata runtime berasal dari daemon, bukan dari dugaan terhadap argumen awal. Baca hasil: cloudlab-site Up, 8088 ke 80, bind RW=false.

Kunci challenge C - outage dan recovery

```
docker stop cloudlab-site
curl.exe -I http://127.0.0.1:8088/
docker ps --filter name=cloudlab-site
docker ps -a --filter name=cloudlab-site
docker logs --tail 10 cloudlab-site
docker start cloudlab-site
curl.exe -I http://127.0.0.1:8088/
```

Hasil curl pertama **gagal secara sengaja**. ps kosong dan ps -a menunjukkan Exited. Log mungkin tidak memuat error baru karena proses memang dihentikan; itu observasi yang valid. start mempertahankan container, mount, dan port lalu HTTP kembali 200. Pertanyaan diskusi: “Kapan start tidak cukup?” Jawaban: jika konfigurasi container salah, image rusak, atau file sumber hilang, perlu memperbaiki penyebab dan mungkin membuat ulang container; log dan inspect memberi petunjuk.

C • diagnosis outage dan recovery

```
PS> docker stop cloudlab-site
PS> curl.exe -I http://127.0.0.1:8088/ # expected fail
curl.exe : curl: (7) Failed to connect to 127.0.0.1:8088 after 2033 ms: Could not connect to
server
[exit 7]
PS> docker ps -a --filter name=cloudlab-site
261e0e1108f8  nginx:alpine  Exited (0)  cloudlab-site
PS> docker start cloudlab-site
PS> curl.exe -I http://127.0.0.1:8088/
HTTP/1.1 200 OK
```

Cuplikan output uji lokal aktual; baris/kolom dipilih dan ditata agar terbaca.

Langkah: stop, curl gagal, ps/ps-a/log, start, curl berhasil. Fungsi: latihan respons insiden. Cara kerja: port berhenti menerima request saat Nginx mati, lalu aktif lagi dengan container sama. Baca hasil: Exited dan connection failed berubah menjadi Up dan HTTP 200.



This site can't be reached

127.0.0.1 refused to connect.

Try:


- Checking the connection
- [Checking the proxy and the firewall](#)

ERR_CONNECTION_REFUSED

Reload

Details

Langkah: refresh Chrome setelah docker stop cloudlab-site. Fungsi: menunjukkan dampak outage pada pengguna. Cara kerja: host 8088 tidak lagi punya listener. Baca hasil: ERR_CONNECTION_REFUSED; bandingkan dengan HTTP 200 setelah start.



Langkah: lihat tab Containers setelah stop. Fungsi: mengaitkan error browser dengan state runtime. Cara kerja: Desktop mengambil state dari daemon. Baca hasil: indikator berhenti/tombol Start dan Exited pada docker ps -a.

Kunci challenge D - hotfix tanpa rebuild

Ikuti blok PowerShell lengkap dalam modul mahasiswa untuk mengganti STATUS_OK: Layanan normal dengan INCIDENT-042: Pemeliharaan selesai. Alternatif editor VS Code: buka site/index.html, ganti kalimat, simpan, refresh Chrome. Sebelum dan sesudah, catat:

```
docker image inspect nginx:alpine --format '{{.Id}}'
curl.exe -fsS http://127.0.0.1:8088/ | Select-String 'INCIDENT-042'
docker inspect cloudlab-site --format '{{range .Mounts}}{{.Destination}} RW={{.RW}}{{end}}'
```

Hasil yang benar: halaman berubah, image ID tetap, container yang sama tetap Up, mount tetap RW=false. Bind mount memungkinkan hotfix konten; untuk sistem produksi, perubahan harus tetap direview dan dicatat di Git, sebab edit host tanpa audit dapat menimbulkan drift.

CLOUD SERVICES · LAB 04

Status layanan internal

INCIDENT-042: Pemeliharaan selesai

Halaman ini disajikan Nginx dari folder `site/` pada komputer lokal.

Saat insiden diselesaikan, ubah kalimat status sesuai tiket kerja dan muat ulang halaman.

Langkah: edit `site/index.html` dan refresh. Fungsi: menunjukkan pemisahan konten host dari image. Cara kerja: Nginx membaca file host terbaru tanpa build/pull. Baca hasil: token INCIDENT-042 tampil dan image ID tidak berubah.

Kunci challenge E - bentrokan port dan canary

```
docker run --name cloudlab-canary -d -p 127.0.0.1:8088:80 nginx:alpine
docker ps -a --filter name=cloudlab-canary
docker rm -f cloudlab-canary
docker run --name cloudlab-canary -d -p 127.0.0.1:8089:80 nginx:alpine
docker ps --filter name=cloudlab-
curl.exe -I http://127.0.0.1:8088/
curl.exe -I http://127.0.0.1:8089/
```

Error pada run pertama **diinginkan**: host port 8088 telah digunakan situs utama. Jika objek canary tidak dibuat, `rm -f` bisa menampilkan No such container dan langkah tetap dapat dilanjutkan. Mapping 8089:80 memungkinkan kedua container memakai port internal 80 masing-masing. Jangan hentikan situs utama hanya agar canary bisa memakai 8088, karena itu justru memperpanjang outage.

```


E • port host bentrok, canary pindah ke 8089

PS> docker run cloudlab-canary -p 127.0.0.1:8088:80 # expected conflict
... Bind for 127.0.0.1:8088 failed: port is already allocated
[exit 125]
PS> docker ps -a --filter name=cloudlab-canary
cd32410c1537 cloudlab-canary Created
PS> docker rm -f cloudlab-canary
PS> docker run cloudlab-canary -p 127.0.0.1:8089:80
a8acb172a21a cloudlab-canary Up 127.0.0.1:8089->80/tcp
261e0e1108f8 cloudlab-site Up 127.0.0.1:8088->80/tcp
PS> curl.exe -I http://127.0.0.1:8088/
HTTP/1.1 200 OK
PS> curl.exe -I http://127.0.0.1:8089/
HTTP/1.1 200 OK

```

Cuplikan output uji lokal aktual; baris/kolom dipilih dan ditata agar terbaca.

Langkah: run di 8088 gagal, lalu run di 8089. Fungsi: memahami port host unik dan namespace jaringan container. Cara kerja: host menolak bind kedua ke 8088; 8089 menyediakan alamat host lain menuju port 80 container kedua. Baca hasil: dua container Up, keduanya HTTP 200.



Langkah: lihat tab Containers setelah canary 8089 hidup. Fungsi: memastikan situs utama tidak terganggu. Cara kerja: daemon mempertahankan dua container dengan port internal 80 dan port host berbeda. Baca hasil: cloudlab-site pada 8088 dan cloudlab-canary pada 8089.


Pemeriksaan, penilaian, dan Git

Jalankan salah satu dari root repo saat cloudlab-site dan cloudlab-canary masih hidup:

```
& .\tests\challenge.ps1
```

```
bash tests/challenge.sh
```

Skrip mengecek **state akhir** A-E tanpa memperbaiki peserta. Screenshot outage, stop/start, dan port conflict tetap wajib karena state akhir tidak membuktikan kejadian historis. Gunakan [templat laporan](#) untuk menilai alasan teknis, bukan hanya jumlah PASS. Contoh rubrik 10 poin formatif: 2 VM/image/container, 2 image+env, 2 port+read-only mount, 2 diagnosis/recovery+hotfix, 2 canary+laporan/Git. Bobot resmi mata kuliah tetap mengikuti RPS.



```
PS> & .\tests\challenge.ps1
PASS A image nginx:alpine tersedia
PASS A image python:3.12-alpine tersedia
PASS A image node:22-alpine tersedia
PASS B cloudlab-site berjalan dari nginx:alpine
PASS B port 8088 hanya di 127.0.0.1
PASS B folder site/ di-bind mount read-only
PASS C halaman utama HTTP 200 di 8088
PASS D halaman menampilkan INCIDENT-042: Pemeliharaan selesai
PASS D status lama sudah diganti
PASS E cloudlab-canary berjalan dari nginx:alpine
PASS E port 8089 hanya di 127.0.0.1
PASS E canary HTTP 200 di 8089
PASS E cloudlab-site tidak membuka port host lain
PASS E cloudlab-canary tidak membuka port host lain

Challenge: 14 PASS, 0 FAIL

Cuplikan output uji lokal aktual; baris/kolom dipilih dan ditata agar terbaca.
```

Langkah: jalankan skrip challenge. Fungsi: cek hasil yang dapat diulang dosen. Cara kerja: skrip membaca metadata Docker dan HTTP lokal, memberi PASS/FAIL dengan hint. Baca hasil: semua A-E PASS; bukti proses tetap dari screenshot mahasiswa.

Laporan mahasiswa harus menjelaskan fungsi tiap perintah penting, hasil sebenarnya, dan apa yang dilakukan saat hasil berbeda. Buka `git diff --cached --name-only` sebelum commit untuk memastikan tidak ada data host, token, atau output docker info penuh. Repo mahasiswa menyimpan `site/index.html`, `hasil/lab04.md`, dan screenshot **milik mahasiswa**. Image Docker tidak perlu dipush ke registry.

Tanya jawab cepat dan troubleshooting

Pertanyaan/gejala	Jawaban atau arah pemeriksaan
"Mengapa <code>docker ps</code> kosong tetapi nama masih terpakai?"	Container berhenti masih ada; lihat <code>docker ps -a</code> , lalu <code>start</code> atau <code>rm</code> sesuai kebutuhan.
"Mengapa edit HTML langsung muncul?"	Bind mount menghubungkan folder host ke folder yang dibaca Nginx. Image ID tetap.
"Mengapa <code>Rw=false</code> ?"	Container membaca konten, tetapi tidak diberi hak tulis melalui mount.
"Mengapa 8088 bentrok tetapi 80 di dua container tidak?"	8088 adalah resource host tunggal; tiap container punya namespace jaringan sendiri.
"Mengapa browser Codespaces memakai HTTPS saat lab kita HTTP?"	Forwarding Codespaces bisa berlapis HTTPS; HTTP/TLS di Nginx harus dibuktikan terpisah. Lab 04 fokus port dan lifecycle, bukan konfigurasi TLS.
<code>docker version</code> gagal	Docker Desktop/Engine belum aktif; periksa status Engine.
<code>--mount</code> error	Jalankan dari root repo, cek folder <code>site/</code> , gunakan kutip lengkap pada argumen <code>--mount</code> .
PowerShell menolak <code>.ps1</code>	Gunakan Bash test di Git Bash/WSL, atau bantu sesuai kebijakan komputer kampus.

Setelah bukti tersimpan, `docker rm -f cloudlab-canary cloudlab-site` hanya untuk container lab. `docker ps -a --filter name=cloudlab-` harus kosong. Image dan file host tetap tersedia. Jangan membersihkan container lain milik mahasiswa atau proyek lain.