

Modul mahasiswa Lab 07 — BaaS, Auth, RLS, dan pgvector

Kebijakan kelas: Lab ini latihan formatif, tanpa tugas, nilai, atau penyerahan terpisah. Satu proyek besar dikerjakan oleh kelompok **3 orang**, dengan presentasi checkpoint minggu 7 (UTS) dan hasil akhir minggu 14 (UAS). Simpan hasil lab hanya bila berguna sebagai referensi atau bukti proses proyek. Baca [brief proyek kelompok](#). Bobot resmi tetap mengikuti RPS/LMS.

COMP6991031, sesi 07. Modul ini memuat langkah dari awal sampai akhir, **kunci seluruh challenge A–F**, dan screenshot yang menerangkan perintah, fungsi, cara kerja, serta hasilnya. Jalur wajib berjalan lokal dengan Docker Compose. Jalur Supabase membutuhkan akun/proyek dan bersifat tambahan. Jalankan perintah dari **root repo meet7CloudService**.

Kasus kerja dan hasil belajar

Dua staf, Alice dan Bob, menyimpan catatan dalam satu database. Jika frontend keliru meminta data staf lain, database tetap harus menyaringnya. Tim juga ingin mencari dokumen yang mirip untuk fitur AI berikutnya. Setelah lab kamu dapat menjelaskan perbedaan Auth dan otorisasi, `GRANT` dan policy RLS, `USING` dan `WITH CHECK`, identitas `current_user` versus `auth.uid()`, serta tipe `vector` dan operator jarak `<->`.

Komponen	Fungsi pada kasus
PostgreSQL <code>db</code>	Menyimpan catatan dua staf di satu tabel.
<code>lab_alice</code> / <code>lab_bob</code>	Identitas lokal untuk membuktikan RLS tanpa akun cloud.
Policy <code>rls_demo_owner</code>	Menyaring baris yang boleh dibaca/ditulis setiap identitas.
Adminer	UI inspeksi tabel; login <code>labadmin</code> adalah pemilik , jadi dapat melihat kedua baris.
pgvector	Menyimpan dan membandingkan vektor; contoh Lab 07 memakai tiga dimensi mainan.
Supabase	Jalur cloud tambahan: Auth JWT, <code>auth.uid()</code> , SQL Editor, dan Storage.

Batas bukti: Screenshot terminal gelap adalah cuplikan output uji lokal aktual yang ditata agar mudah dibaca. Screenshot Adminer berasal dari Chrome saat container lab hidup. Nama container, waktu, ID, dan versi patch di laptopmu dapat berbeda. Simpan screenshot **hasil praktik sendiri** bila bermanfaat untuk proyek kelompok.

0. Siapkan repo dan database

Pastikan Docker Desktop menunjukkan **Engine running**. Jika memakai repo kelas, buka [SeedFlora/meet7CloudService](#), pilih **Use this template**, lalu clone repo salinanmu. Dari root repo, salin contoh password menjadi file lokal. Nilainya hanya untuk database latihan; ubah nilainya bila perlu dan jangan commit file ini.

PowerShell:

```
Copy-Item .\secrets\db_password.example.txt .\secrets\db_password.txt
docker version
docker compose config --quiet
docker compose --profile debug up -d --wait
docker compose ps
```

Bash/Linux/Git Bash:

```
cp secrets/db_password.example.txt secrets/db_password.txt
docker version
docker compose config --quiet
docker compose --profile debug up -d --wait
docker compose ps
```

`config --quiet` memeriksa sintaks Compose. `up -d --wait` membuat database dan Adminer, lalu menunggu healthcheck database. Profile `debug` menerbitkan Adminer hanya di `127.0.0.1:8087`; port PostgreSQL tidak diterbitkan ke host. `ps` harus menunjukkan `db` sehat dan `adminer` berjalan.

LAB 07 | 09 SETUP VALIDASI

```
$ docker version --format '{{.Server.Version}}'
29.6.2
[exit 0]
$ docker compose config --quiet; if ($LASTEXITCODE -eq 0) { 'Compose config: valid (exit
0)' }
Compose config: valid (exit 0)
[exit 0]
$ if (Test-Path -LiteralPath '.\secrets\db_password.txt') { 'File password lokal:
tersedia' } else { 'File password lokal: BELUM ADA' }; git check-ignore -v
secrets/db_password.txt
File password lokal: tersedia
.gitignore:3:secrets/db_password.txt    secrets/db_password.txt
[exit 0]
```

Output perintah aktual ditata ulang agar terbaca; bukan tangkapan layar terminal mentah.

Langkah: jalankan `docker version`, `docker compose config --quiet`, lalu `git check-ignore -v secrets/db_password.txt`. **Fungsi:** memastikan Docker tersedia, YAML valid, dan password lokal tidak masuk commit. **Cara kerja:** Docker melaporkan versi server; Compose memvalidasi model tanpa menjalankan container; Git mencocokkan path terhadap `.gitignore`. **Baca hasil:** semua command exit 0, Compose config: valid, dan aturan ignore untuk file password tampil. Ini render dari *output run aktual*, bukan screenshot terminal mentah.


LAB 07 ? database dan Adminer sehat

```
$ docker compose --profile debug up -d --wait
db Healthy; adminer Healthy
$ docker compose ps
```

NAME	PORTS	IMAGE	COMMAND	SERVICE	CREATED	STATUS
cloudlab07-rls-adminer-1	127.0.0.1:8087->8080/tcp	adminer:4	"entrypoint.sh docke..."	adminer	3 minutes ago	Up 3 minutes
cloudlab07-rls-db-1 (healthy)	5432/tcp	pgvector/pgvector:pg16	"docker-entrypoint.s..."	db	3 minutes ago	Up 3 minutes

Cuplikan output uji lokal aktual; baris dipilih dan ditata agar terbaca.

Langkah: jalankan `docker compose --profile debug up -d --wait` dan `docker compose ps`. **Fungsi:** memastikan database siap sebelum SQL dijalankan. **Cara kerja:** Compose membuat jaringan serta volume lab, menunggu `pg_isready`, dan memetakan port Adminer 8087 ke 8080 dalam container. **Baca hasil:** `db` Healthy dan `adminer` Up; port 5432 hanya internal.



Langkah: buka tab Containers di Docker Desktop dan perluas proyek `cloudlab07-rls` setelah `docker compose --profile debug up -d --wait`. Fungsi: memeriksa layanan melalui tampilan visual. Cara kerja: Compose mengelompokkan container `db-1` dan `adminer-1` dalam satu proyek; titik hijau berarti container berjalan. Baca hasil: image `pgvector/pgvector:pg16` untuk database dan `adminer:4` pada port host `8087`. Kesehatan database tetap dikonfirmasi oleh `docker compose ps`.

1. Jalankan SQL dan baca policy RLS

`local-rls-demo.sql` membuat dua role, tabel `rls_demo`, hak akses, policy, dan dua catatan contoh. Script mengosongkan **hanya** tabel demo itu saat dijalankan ulang. Jangan menaruh data penting di tabel latihan.

PowerShell:

```
Get-Content -Raw .\local-rls-demo.sql | docker compose exec -T db psql -v ON_ERROR_STOP=1 -U labadmin -d lab07
```

Bash/Linux/Git Bash:

```
docker compose exec -T db psql -v ON_ERROR_STOP=1 -U labadmin -d lab07 < local-rls-demo.sql
```

-T mematikan pseudo-TTY agar input pipe/redirection diterima. `ON_ERROR_STOP=1` membuat command gagal bila SQL salah. `labadmin` dipakai untuk setup karena ia pemilik tabel; uji pembatasan nanti memakai `SET ROLE`.

LAB 07 | 10 SQL SETUP

```
$ Get-Content -Raw .\local-rls-demo.sql | docker compose exec -T db psql -v
ON_ERROR_STOP=1 -U labadmin -d lab07
DO
CREATE TABLE
ALTER TABLE
GRANT
DROP POLICY
CREATE POLICY
TRUNCATE TABLE
SET
INSERT 0 1
 viewer | owner_name | note
-----+-----+-----
 lab_alice | lab_alice | Catatan Alice
(1 row)

RESET
SET
INSERT 0 1
 viewer | owner_name | note
-----+-----+-----
 lab_bob | lab_bob | Catatan Bob
(1 row)

RESET
NOTICE: relation "rls_demo" already exists, skipping
[exit 0]
```

Output perintah aktual ditata ulang agar terbaca; bukan tangkapan layar terminal mentah.

Langkah: pipe `local-rls-demo.sql` ke `psql` dalam container `db`. Fungsi: membuat role, tabel, GRANT, policy RLS, dan data uji. Cara kerja: `psql` mengeksekusi statement berurutan dan berhenti saat error karena `ON_ERROR_STOP=1`. Baca hasil: `CREATE POLICY`, dua `INSERT 0 1`, dan satu baris Alice/Bob pada query uji; `NOTICE` bila tabel sudah ada adalah aman saat mengulang. [Output lengkap](#).

Periksa policy yang benar-benar tersimpan:

```
docker compose exec -T db psql -U labadmin -d lab07 -c "SELECT policyname, cmd, roles, qual,
with_check FROM pg_policies WHERE tablename='rls_demo';"
```

LAB 07 ? policy RLS

```
$ docker compose exec -T db psql -U labadmin -d lab07 -c "SELECT ... FROM pg_policies"
policyname | cmd | roles | qual | with_check
-----+-----+-----+-----+-----
 rls_demo_owner | ALL | {lab_alice,lab_bob} | (owner_name = CURRENT_USER) | (owner_name = CURRENT_USER)
(1 row)
```

Cuplikan output uji lokal aktual; baris dipilih dan ditata agar terbaca.

Langkah: jalankan query `pg_policies`. Fungsi: melihat aturan yang digunakan PostgreSQL. Cara kerja: `USING` menentukan baris yang terlihat/dapat diubah; `WITH CHECK` memeriksa pemilik baris baru/hasil perubahan. Baca hasil: kedua ekspresi membandingkan `owner_name` dengan `CURRENT_USER` untuk role Alice dan Bob.

Sekarang baca tabel dari dua identitas yang berbeda. Ini command yang sama pada PowerShell dan Bash:

```
docker compose exec -T db psql -v ON_ERROR_STOP=1 -U labadmin -d lab07 -c "SET ROLE lab_alice; SELECT
current_user AS viewer, owner_name, note FROM rls_demo; RESET ROLE; SET ROLE lab_bob; SELECT
current_user AS viewer, owner_name, note FROM rls_demo;"
```

```
LAB 07 ? dua identitas, hasil terpisah

$ docker compose exec -T db psql ... -c "SET ROLE lab_alice; SELECT ...; SET ROLE lab_bob; SELECT ..."
SET
 viewer | owner_name | note
-----+-----+-----
 lab_alice | lab_alice | Catatan Alice
(1 row)

RESET
SET
 viewer | owner_name | note
-----+-----+-----
 lab_bob | lab_bob | Catatan Bob
(1 row)
```

Cuplikan output uji lokal aktual; baris dipilih dan ditata agar terbaca.

Langkah: jalankan SET ROLE lab_alice lalu lab_bob sebelum SELECT. Fungsi: membuktikan pemisahan data dalam satu tabel. Cara kerja: policy RLS menambahkan filter menurut current_user pada query tiap role. Baca hasil: Alice melihat Catatan Alice, Bob melihat Catatan Bob; tidak ada baris silang.

Uji penolakan tulis. Command ini sengaja berakhir dengan exit code bukan nol:

```
docker compose exec -T db psql -v ON_ERROR_STOP=1 -U labadmin -d lab07 -c "SET ROLE lab_bob; INSERT INTO rls_demo (owner_name,note) VALUES ('lab_alice','Percobaan silang');"
```

```
LAB 07 ? INSERT lintas pemilik ditolak

$ docker compose exec -T db psql ... -c "SET ROLE lab_bob; INSERT ... owner_name=lab_alice"
SET
ERROR:  new row violates row-level security policy for table "rls_demo"
[exit code 1]
```

Cuplikan output uji lokal aktual; baris dipilih dan ditata agar terbaca.

Langkah: sebagai Bob, coba membuat baris berlabel Alice. Fungsi: menguji batas otorisasi saat aplikasi salah mengirim pemilik. Cara kerja: policy WITH CHECK menolak baris baru yang pemiliknya berbeda dengan role aktif. Baca hasil: new row violates row-level security policy; kegagalan command adalah hasil praktik yang benar.

2. Lihat database dan pgvector di web

Buka <http://127.0.0.1:8087/> di Chrome. Pilih **PostgreSQL**, server `db`, user `labadmin`, database `lab07`, lalu isi password dari file lokal `secrets/db_password.txt`. Pilih tabel `rls_demo` lalu **select**. Sebagai pemilik tabel, Adminer menampilkan **dua baris**. Itu bukan bukti RLS gagal: owner PostgreSQL dapat melewati RLS secara default. Bukti isolasi tetap hasil `SET ROLE` di atas.

Language: English PostgreSQL » db » lab07 » public » Select: rls_demo labadmin Logout

Adminer 4.17.1 6.1.1

DB: lab07 Schema: public

SQL command Import Export Create table

select lab_embeddings
select rls_demo

Select: rls_demo

Select data Show structure Alter table New item

Select Search Sort Limit 50 Text length 100 Action Select

SELECT * FROM "rls_demo" LIMIT 50 (0.001 s) Edit

	id	owner_name	note
☐ Modify	a15b1619-5f7e-456b-a9b7-d520b86fdf32	lab_alice	Catatan Alice
☐ edit	170b0c73-378c-4e96-8d90-146499de194d	lab_bob	Catatan Bob

Whole result ☐ 2 rows Modify Selected (0) Export (2)

Import

Langkah: login Adminer sebagai labadmin dan pilih rls_demo. Fungsi: melihat bentuk data melalui UI web. Cara kerja: Adminer terhubung melalui jaringan internal Compose ke db; login owner punya konteks hak berbeda dari Alice/Bob. Baca hasil: dua baris terlihat; bandingkan dengan screenshot query per-role.

Jalankan contoh vektor mainan:

PowerShell:

```
Get-Content -Raw .\vector-local-demo.sql | docker compose exec -T db psql -v ON_ERROR_STOP=1 -U labadmin -d lab07
```

Bash/Linux/Git Bash:

```
docker compose exec -T db psql -v ON_ERROR_STOP=1 -U labadmin -d lab07 < vector-local-demo.sql
```

CREATE EXTENSION vector mengaktifkan tipe vector(3). Operator <-> menghitung jarak Euclidean terhadap query [1,0,0]. Hasil terdekat harus Docker (jarak 0), lalu Container (sekitar 0,141), dan Database (sekitar 1,414). Ini **bukan embedding model**; Lab 11 memakai embedding untuk RAG.

```
LAB 07 ? urutan jarak vektor

$ docker compose exec -T db psql ... -c "SELECT judul, jarak ... ORDER BY embedding <-> query"
judul | jarak
-----+-----
Docker | 0.000
Container | 0.141
Database | 1.414
(3 rows)

Cuplikan output uji lokal aktual; baris dipilih dan ditata agar terbaca.
```

Langkah: jalankan vector-local-demo.sql. Fungsi: memperkenalkan pencarian tetangga terdekat. Cara kerja: PostgreSQL menghitung embedding <-> '[1,0,0]' untuk tiga baris lalu mengurutkannya. Baca hasil: Docker, Container, Database dengan jarak meningkat.

Di Adminer, pilih tabel lab_embeddings untuk melihat tiga baris vektor mentah:

Language: English
PostgreSQL » db » lab07 » public » Select: lab_embeddings
labadmin Logout

Adminer 4.17.1 6.1.1

DB: lab07
Schema: public

SQL command Import
Export Create table

```
select lab_embeddings
```

```
select rls_demo
```

Select data Show structure Alter table New item

Select Search Sort

Limit 50

Text length 100

Action Select

SELECT * FROM "lab_embeddings" LIMIT 50 (0.001 s) Edit

☐ Modify	id	judul	embedding
☐ edit	1	Docker	[1,0,0]
☐ edit	2	Container	[0.9,0.1,0]
☐ edit	3	Database	[0,0,1]

Whole result

☐ 3 rows

Modify

Save

Selected (0)

Edit

Clone

Delete

Export (3)

Import

Langkah: klik `select lab_embeddings` di Adminer. Fungsi: menghubungkan output SQL dengan data yang disimpan. Cara kerja: Adminer membaca tabel yang dibuat oleh script vektor. Baca hasil: kolom `embedding` memuat tiga vektor; urutan kemiripan tetap dibuktikan oleh query `ORDER BY`, bukan urutan tampilan tabel.

3. Challenge A–F dan semua kunci

Kerjakan dahulu dari pertanyaan bila ingin latihan mandiri; jawaban lengkap berada di tabel ini.

Bagian	Tantangan kerja	Kunci dan bukti
A	Bagaimana membuktikan database siap sebelum SQL dijalankan?	<code>docker compose --profile debug up -d --wait</code> lalu <code>docker compose ps</code> ; db harus Healthy. Screenshot 01.
B	Mengapa <code>GRANT SELECT</code> saja belum membatasi catatan per staf?	<code>GRANT</code> memberi hak pada tabel, sedangkan policy RLS memfilter baris. <code>ALTER TABLE rls_demo ENABLE ROW LEVEL SECURITY</code> dan policy <code>owner_name = current_user</code> diperlukan. Screenshot 02.
C	Mengapa Adminer menampilkan dua baris tetapi Alice/Bob masing-masing satu?	<code>labadmin</code> adalah owner tabel; uji dengan <code>SET ROLE lab_alice/bob</code> . Screenshot 03 dan 07.
D	Apa beda <code>USING</code> dan <code>WITH CHECK</code> ?	<code>USING</code> memeriksa baris lama yang boleh dilihat/diubah; <code>WITH CHECK</code> memeriksa baris baru atau hasil UPDATE. INSERT Bob untuk Alice ditolak. Screenshot 04.
E	Mana hasil terdekat untuk vektor <code>[1,0,0]</code> , dan apakah ini model ML?	Docker jarak 0, lalu Container, Database. Ini angka contoh, bukan embedding model. Screenshot 05 dan 08.
F	Bagaimana identitas lokal berbeda dari Supabase?	Lokal memakai role <code>current_user</code> ; Supabase Auth memberi JWT dan policy memakai <code>auth.uid()</code> . Jangan taruh service role/secret key di frontend.

Jalankan checker hasil akhir dari root repo:

PowerShell: `& .\tests\challenge.ps1`

Bash/Linux/Git Bash: `bash tests/challenge.sh`

Keduanya membaca metadata/query dan sengaja mencoba satu INSERT yang harus ditolak. Target **10 PASS, 0 FAIL**.

```
LAB 07 ? pemeriksaan akhir PowerShell

$ powershell.exe -NoProfile -Command "& .\tests\challenge.ps1"
PASS PostgreSQL 16+
PASS dua role demo
PASS RLS aktif
PASS Alice hanya lihat miliknya
PASS Bob hanya lihat miliknya
PASS Bob tidak lihat Alice
PASS jumlah baris demo tetap dua
PASS extension pgvector aktif
PASS tetangga terdekat Docker
PASS INSERT lintas pemilik ditolak
Lab 07: 10 PASS, 0 FAIL

Cuplikan output uji lokal aktual; baris dipilih dan ditata agar terbaca.
```

Langkah: jalankan checker sesuai terminal. Fungsi: mengulang uji kesiapan, role, RLS, pgvector, jarak, dan penolakan INSERT. Cara kerja: skrip memanggil `psql` dalam container; penolakan INSERT dihitung PASS bila pesannya sesuai. Baca hasil: Lab 07: 10 PASS, 0 FAIL .

4. Jalur Supabase tambahan

Bagian ini hanya bila proyek Supabase tersedia. Di **SQL Editor proyek Supabase**, jalankan `schema.sql`; file itu merujuk `auth.users` sehingga **jangan** dijalankan pada database Compose lokal. `vector-setup.sql` opsional untuk mengaktifkan extension di proyek. Buat dua akun latihan melalui Auth, salin `.env.example` ke `.env`, isi Project URL dan **publishable key**, lalu jalankan `npm ci`, `node --env-file=.env client-demo.mjs --signup` (bila akun baru), dan `npm run demo`. Ulangi dengan akun kedua. Jangan tampilkan email/password asli, service role/secret key, atau isi `.env` pada screenshot/Git.

```
LAB 07 | 13 SUPABASE SOURCE

$ rg -n 'auth\.uid|auth\.users|policy|storage|extension' schema.sql vector-setup.sql
vector-setup.sql:3:SELECT extname, extversion FROM pg_extension WHERE extname =
'vector';
schema.sql:4: user_id uuid NOT NULL REFERENCES auth.users(id) ON DELETE CASCADE,
schema.sql:20: USING ((SELECT auth.uid()) IS NOT NULL AND user_id = (SELECT
auth.uid()));
schema.sql:25: WITH CHECK ((SELECT auth.uid()) IS NOT NULL AND user_id = (SELECT
auth.uid()));
schema.sql:30: USING ((SELECT auth.uid()) IS NOT NULL AND user_id = (SELECT
auth.uid()));
schema.sql:31: WITH CHECK ((SELECT auth.uid()) IS NOT NULL AND user_id = (SELECT
auth.uid()));
schema.sql:36: USING ((SELECT auth.uid()) IS NOT NULL AND user_id = (SELECT
auth.uid()));
[exit 0]

Output perintah aktual ditata ulang agar terbaca; bukan tangkapan layar terminal mentah.
```

Langkah: jalankan `rg -n 'auth\.uid|auth\.users|policy|storage|extension' schema.sql vector-setup.sql` sebelum membuka SQL Editor. Fungsi: mengenali bagian yang membutuhkan Supabase Auth. Cara kerja: pencarian hanya membaca source; tidak mengirim SQL ke cloud. Baca hasil: `auth.users` menjadi rujukan pemilik, dan `policy` memakai `auth.uid()` untuk baca/tulis. Ini bukti persiapan source, bukan screenshot eksekusi cloud. *Output lengkap.*

Jalur tambahan ini belum mempunyai screenshot hasil Supabase di repo karena praktiknya memerlukan proyek/akun milik peserta. Jika mengerjakannya, ambil bukti dari SQL Editor, daftar user Auth yang disamakan, dan hasil dua akun pada mesin Anda. Jangan menganggap screenshot demo PostgreSQL lokal sebagai bukti jalur Supabase.

Di Supabase, Auth memastikan siapa pengguna. Policy `schema.sql` memakai `auth.uid()` untuk memastikan `user_id` pada baris sama dengan identitas JWT. Storage bucket latihan boleh dibuat **private**; akses objek tetap perlu policy yang dirancang. Jika email perlu verifikasi, selesaikan sebelum mencoba klien.

5. Laporan, Git, cleanup

Salin `hasil/TEMPLATE_LAPORAN.md` menjadi `hasil/lab07.md`, isi dengan penjelasanmu, dan simpan screenshot pribadi di `hasil/bukti/`. Dari repo milikmu, periksa file sebelum push:

```
git status --short
git check-ignore -v .env secrets/db_password.txt
git add README.md MODUL_MAHASISWA.md compose.yaml local-rls-demo.sql vector-local-demo.sql schema.sql
vector-setup.sql client-demo.mjs package.json package-lock.json tests hasil/lab07.md hasil/bukti
git diff --cached --name-only
git diff --cached --check
git commit -m "lab07: buktikan RLS dan jarak pgvector"
git push
```

Jika file laporan/bukti belum dibuat, buat dahulu atau sesuaikan `git add .` `.env` dan `secrets/db_password.txt` harus tetap tidak terlacak. Setelah bukti tersimpan:

LAB 07 | 11 GIT AMAN

```
$ git status --short
?? screenshots/09_setup_validasi.png
?? screenshots/09_setup_validasi.txt
?? screenshots/10_sql_setup.png
?? screenshots/10_sql_setup.txt
[exit 0]
$ git check-ignore -v .env secrets/db_password.txt
.gitignore:1:.env      .env
.gitignore:3:secrets/db_password.txt  secrets/db_password.txt
[exit 0]
$ git diff --cached --check; if ($LASTEXITCODE -eq 0) { 'Staged diff: tidak ada
whitespace error (exit 0)' }
Staged diff: tidak ada whitespace error (exit 0)
[exit 0]
```

Output perintah aktual ditata ulang agar terbaca; bukan tangkapan layar terminal mentah.

Langkah: jalankan `git status --short`, `git check-ignore -v .env secrets/db_password.txt`, dan `git diff --cached --check`. Fungsi: memeriksa isi kerja sebelum commit. Cara kerja: status menampilkan perubahan, check-ignore menunjukkan aturan yang melindungi secret, dan diff check menemukan whitespace salah pada file yang sudah staged. Baca hasil: file rahasia terabaikan; cuplikan ini belum memiliki file staged, maka ulangi diff check sesudah `git add`. Screenshot ini belum membuktikan push; ambil bukti commit/push dari repo sendiri. [Output lengkap](#).

```
docker compose --profile debug down
docker compose ps
```

`down` menghentikan container; volume database tetap ada agar hasil dapat dibuka lagi. Jangan gunakan `down -v` kecuali memang ingin menghapus data latihan.

LAB 07 | 12 CLEANUP

```
$ docker compose --profile debug down
Container cloudlab07-rls-adminer-1 Stopping
Container cloudlab07-rls-adminer-1 Stopped
Container cloudlab07-rls-adminer-1 Removing
Container cloudlab07-rls-adminer-1 Removed
Container cloudlab07-rls-db-1 Stopping
Container cloudlab07-rls-db-1 Stopped
Container cloudlab07-rls-db-1 Removing
Container cloudlab07-rls-db-1 Removed
Network cloudlab07-rls_default Removing
Network cloudlab07-rls_default Removed
[exit 0]

$ docker compose --profile debug ps
NAME          IMAGE          COMMAND          SERVICE    CREATED   STATUS    PORTS
[exit 0]
```

Output perintah aktual ditata ulang agar terbaca; bukan tangkapan layar terminal mentah.

Langkah: jalankan `docker compose --profile debug down` lalu `docker compose --profile debug ps`. Fungsi: melepas container/jaringan lab se usai praktik. Cara kerja: Compose berhenti tanpa flag `-v`, sehingga volume tetap tersimpan. Baca hasil: container berhenti dan daftar `ps` kosong. Pada uji ulang, `up -d --wait` menghidupkan DB lagi dengan dua catatan dan tiga vektor yang tetap ada. [Output lengkap](#).

Jika ada kendala

Gejala	Pemeriksaan
<code>secrets/db_password.txt</code> tidak ada	Salin file contoh seperti langkah 0; jangan commit hasil salinan.
Database belum sehat	<code>docker compose logs db --tail 30</code> dan <code>docker compose ps</code> ; tunggu healthcheck.
Adminer tidak terbuka	Jalankan dengan <code>--profile debug</code> ; buka port 8087 , bukan 8081.
Adminer menampilkan dua baris	Itu login owner; gunakan <code>SET ROLE</code> untuk membuktikan RLS.
SQL <code>auth.users</code> tidak dikenal	<code>schema.sql</code> hanya untuk proyek Supabase. Lokal memakai <code>local-rls-demo.sql</code> .
Checker gagal di pgvector	Jalankan <code>vector-local-demo.sql</code> lalu ulangi checker.

Rujukan: [Supabase RLS](#), [vector columns](#), [pgvector](#).