デザインパターン 「2-Adapter」

Seeeeee:D 夏休み勉強会

いつ使うの??

- 関連性のないクラス通しを既存のクラスを変えずに関連付けする場合
- 既存のクラスをある新しいインターフェイスを通じて再利用したい場合
- 既存のクラス・インターフェイスをアプリケーション固有なものに(使いやすく)したい場合

用語説明



Adaptee

もともと提供されるクラス

```
Rubyのソースコード
class Human
  def initialize(name, age)
    @name = name
    @age = age
  end
  def printName
    puts @name
  end
  def printAge
    puts @age
  end
end
```

```
Javaのソースコード
public class Human {
  private String name;
  private int age;
  public Human(String name, int age) {
    this.name = name;
    this.age = age;
  public void printName() {
    System.out.println(name);
  public void printAge() {
    System.out.println(age);
```

Target

実際に利用されるインターフェイス

```
Rubyのソースコード
class Student
  def initialize(adapter)
    @adapter = adapter
  end
  def showName
    @adapter.showName
  end
  def showAge
    @adapter.showAge
  end
end
```

```
Javaのソースコード
public interface Student {
  public abstract void showName();
  public abstract void showAge();
```

必要なインターフェイスを宣言するのみでAdapter関連の実際に処理を行うコードは書かない。

Adapter

変換を行うクラス

```
Rubyのソースコード
require './adaptee'
class HumanAdapter
  def initialize(name, age)
    @human=Human.new(name,age)
  end
  def showName
    @human.printName
  end
  def showAge
    @human.printAge
  end
end
```

```
Javaのソースコード
public class HumanAdapter extends Human implements Student {
  public HumanAdapter(String name, int age) {
   super(name, age);
  public void showName() {
    printName();
  public void showAge() {
    printAge();
```

Main

もともと提供されるクラス

```
Rubyのソースコード
require './adapter'
require './target'

student=Student.new(HumanAdapter.new(
"Hotsukai",20
))
student.showName
student.showAge
```

```
Javaのソースコード
public class Main {
 public static void main(String[] args) {
  Student student = new HumanAdapter("Hotsukai", 20);
  student.showName();
  student.showAge();
```

まとめ

- ・ 既存のクラスを再利用するので車輪の再発明を防げる!
- 既存のクラスには手を付けないのでバグの原因を絞れる。
- 既存のクラスには手を付けないので新たな不具合が発生しない。

疑問

Targetで直接Adapteeのインスタンス作ったり継承するんじゃだめなん??