



jQuery 선택자

안 화 수

jQuery 선택자

❖ jQuery 선택자 종류

- 전체 : \$("*")
- 태그 : \$("태그명")
- 아이디 : \$("#id 명")
- 클래스 : \$(".class 명")

❖ jQuery로 css 적용

.css(propertyName) : 속성명으로 속성값을 구해온다.

.css(propertyName, value) : 속성에 속성값을 설정한다.

ex) `li.css('color', 'red')` : li 태그에 color를 red로 설정한다.

jQuery 선택자

❖ CSS 적용하기

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>sample1</title>
    <meta charset="utf-8">
    <script src="http://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
    <script type="text/javascript">
      $(document).ready(function(){
        $("li").css("color","red"); // 모든 li태그를 불러와서 css를 적용함
      });
    </script>
  </head>
  <body>
    <ul>
      <li> 텍스트 텍스트 텍스트 텍스트 텍스트 </li>
      <li> 텍스트 텍스트 텍스트 텍스트 텍스트 </li>
      <li> 텍스트 텍스트 텍스트 텍스트 텍스트 </li>
      <li> 텍스트 텍스트 텍스트 텍스트 텍스트 </li>
    </ul>
  </body>
</html>
```

jQuery 선택자

❖ CSS 적용하기

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>sample2</title>
    <meta charset="utf-8">
    <script src="http://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
    <script type="text/javascript">
      $(function(){
        $("#first").css("color","red");    // id값이 first인 태그를 불러와서 css를 적용함
        $("#second").css("color","green"); // id값이 second인 태그를 불러와서 css를 적용함
      });
    </script>
  </head>
  <body>
    <ul>
      <li id="first"> 텍스트 텍스트 텍스트 텍스트 텍스트 </li>
      <li id="second"> 텍스트 텍스트 텍스트 텍스트 텍스트 </li>
      <li id="third"> 텍스트 텍스트 텍스트 텍스트 텍스트 </li>
      <li id="fourth"> 텍스트 텍스트 텍스트 텍스트 텍스트 </li>
    </ul>
  </body>
</html>
```

jQuery 선택자

❖ CSS 적용하기

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>sample3</title>
    <meta charset="utf-8">
    <script src="http://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
    <script type="text/javascript">
      $(function(){
        // class값이 second인 태그를 불러와서 css를 적용함
        $(".second").css("color", "red");
      });
    </script>
  </head>
  <body>
    <ul>
      <li class="first"> 텍스트 텍스트 텍스트 텍스트 텍스트 </li>
      <li class="second"> 텍스트 텍스트 텍스트 텍스트 텍스트 </li>
      <li class="third"> 텍스트 텍스트 텍스트 텍스트 텍스트 </li>
      <li class="fourth"> 텍스트 텍스트 텍스트 텍스트 텍스트 </li>
    </ul>
  </body>
</html>
```

jQuery 선택자

❖ CSS 적용하기

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>sample4</title>
    <meta charset="utf-8">
    <script src="http://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
    <script type="text/javascript">
      $(document).ready(function(){
        // class값이 first이고 후손이 strong인 태그를 불러와서 css를 적용함
        $(".first strong").css("color","red");
      });
    </script>
  </head>
  <body>
    <ul>
      <li class="first"><strong> 텍스트 </strong> 텍스트 텍스트 텍스트 텍스트 </li>
      <li class="second"><strong> 텍스트 </strong> 텍스트 텍스트 텍스트 텍스트 </li>
      <li class="third"><strong> 텍스트 </strong> 텍스트 텍스트 텍스트 텍스트 </li>
      <li class="fourth"><strong> 텍스트 </strong> 텍스트 텍스트 텍스트 텍스트 </li>
    </ul>
  </body>
</html>
```

jQuery 선택자

❖ CSS 적용하기

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>sample5</title>
    <meta charset="utf-8">
    <script src="http://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
    <script type="text/javascript">
      $(function(){
        // li태그의 모든 후손태그를 불러와서 css를 적용함
        $("li *").css("color", "red");
      });
    </script>
  </head>
  <body>
    <ul>
      <li><strong> 텍스트 </strong> 텍스트 텍스트 텍스트 텍스트 </li>
      <li><em> 텍스트 </em> 텍스트 텍스트 텍스트 텍스트 </li>
      <li><span> 텍스트 </span> 텍스트 텍스트 텍스트 텍스트 </li>
      <li> 텍스트텍스트텍스트텍스트 </li>
    </ul>
  </body>
</html>
```

jQuery 선택자

❖ CSS 적용하기

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>sample6</title>
    <meta charset="utf-8">
    <script src="http://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
    <script type="text/javascript">
      $(function(){
        // id값이 first이거나 third인 태그를 불러와서 css를 적용함
        $("#first,#third").css("color","red");
      });
    </script>
  </head>
  <body>
    <ul>
      <li id="first"> 텍스트 텍스트 텍스트 텍스트 텍스트 </li>
      <li id="second"> 텍스트 텍스트 텍스트 텍스트 텍스트 </li>
      <li id="third"> 텍스트 텍스트 텍스트 텍스트 텍스트 </li>
      <li id="fourth"> 텍스트 텍스트 텍스트 텍스트 텍스트 </li>
    </ul>
  </body>
</html>
```