

Universidad Nacional

Sede Regional Brunca — Campus Pérez Zeledón

Curso: Inteligencia Artificial

Inteligencia Artificial en Diagnóstico Médico

Proyecto de Investigación

Integrantes:

Angel Stward Segura Méndez

Docente:

Prof. Pablo Andrés Venegas Elizondo

Marzo, 2026

Índice

1. Introducción	2
2. Marco Conceptual	3
2.1. Conceptos Fundamentales	3
2.1.1. Redes neuronales artificiales (ANN)	3
2.1.2. Redes Neuronales Convolucionales (CNN)	3
2.2. ImageNet	4
2.2.1. Detección Asistida por Computadora (CAdE)	4
2.2.2. Diagnóstico Asistido por Computadora (CAdx)	4
2.3. Arquitecturas Relevantes	4
2.4. Métricas	5
3. Estado del Arte	6
3.1. Análisis de Literatura	6
3.2. Comparación de Enfoques	6
3.3. Discusión de Resultados	6
4. Aplicaciones Reales	8
4.1. Casos de Implementación	8
4.1.1. Viz.ai — Detección de Accidentes Cerebrovasculares	8
4.1.2. Mirai — Predicción de Riesgo de Cáncer de Mama	8
4.1.3. Aidoc — Hemorragia Intracraneal	8
4.1.4. ScreenPoint Transpara e iCAD ProFound AI — Mamografía	8
4.1.5. Caption Health — Ecocardiografía Guiada por IA	9
4.1.6. Qure.ai — Nódulos Pulmonares y ACV	9
4.1.7. Shockmatrix — Triage en Trauma	9
5. Limitaciones y Desafíos Éticos	10
5.1. Sesgo Algorítmico	10
5.2. Problemas de Escalabilidad	10
5.3. Consideraciones Regulatorias y Éticas	10
6. Conclusiones	12
6.1. Síntesis de hallazgos	12
6.2. Valoración crítica del equipo	12
6.3. Perspectivas futuras del área	12

1. Introducción

La inteligencia artificial (IA), específicamente la rama de aprendizaje profundo (Deep Learning), ha revolucionado la detección de enfermedades por medio de imágenes en varias ramas de la medicina como la radiología, ortopedia, dermatología y oftalmología, entre otras, en las que se utilizan tecnologías avanzadas de imagen para diagnosticar, pronosticar y tratar enfermedades. Años atrás, los médicos analizaban estas imágenes manualmente o utilizando diagnósticos asistidos por computadora (CAD); sin embargo, no ayudaban lo suficiente y frecuentemente resultaba mejor realizar todo el proceso manual debido a limitaciones en su rendimiento. No obstante, la llegada del Deep Learning cambió por completo la situación con algoritmos como las redes neuronales convolucionales (CNN), que han sido la base de muchas arquitecturas utilizadas para identificar enfermedades y que, en diferentes sectores de la medicina, han rendido de manera comparable o incluso superior a especialistas experimentados. Hoy en día, la FDA (Food and Drug Administration), agencia federal principal responsable de regular dispositivos o tecnologías médicas, ha autorizado 873 algoritmos de IA en radiología a mediados de 2025, con 115 aprobaciones adicionales solo en ese año y representando el 78 % de todas las autorizaciones de IA médica (Laurent, 2025). Estos modelos funcionan como copilotos bajo supervisión de especialistas.

Las CNN llamaron mucho la atención cuando en 2012 la red convolucional AlexNet superó totalmente a los algoritmos rivales en la competición anual de ImageNet. Estos algoritmos avanzados, capaces de capturar patrones complejos en imágenes para detectar patologías en el cuerpo humano, han sido utilizados para crear arquitecturas con propósitos específicos dentro de la medicina como lo son U-Net, 3D U-Net, V-Net, Attention U-Net y GoogLeNet, entre muchas otras.

Las CNN han ocasionado un gran avance en el ámbito de los CAD, demostrando un excelente rendimiento. El entendimiento de cómo están compuestas estas CNN y su respectivo impacto en la automatización de tareas complejas es de suma importancia para la creación de mejores soluciones que ayuden a facilitar el diagnóstico de enfermedades. Técnicamente, las CNN eliminan la necesidad de extraer manualmente características (handcrafted features), un proceso que no era óptimo y dependía en gran medida de la experiencia humana.

En esta investigación se busca transmitir conocimientos acerca del Deep Learning y su utilización en el ámbito médico con evidencia científica probada; también se responderá a preguntas sobre cómo ha impactado el flujo de trabajo de profesionales en el sector de la radiología, cómo medimos la eficiencia de estos algoritmos avanzados, por supuesto, revisaremos los desafíos y aspectos éticos que deben ser considerados para implementar esta tecnología en la práctica clínica.

2. Marco Conceptual

2.1. Conceptos Fundamentales

2.1.1. Redes neuronales artificiales (ANN)

Modelos computacionales inspirados en el funcionamiento del cerebro humano, su elemento principal son las neuronas. Las ANN se caracterizan por una asamblea de cientos de estas neuronas artificiales (unidades de computación básicas). El entrenamiento consiste en un par de señales como entrada y también se les presentan una serie de salidas deseadas, imitando como el cerebro depende de estímulos externos para aprender.

2.1.2. Redes Neuronales Convolucionales (CNN)

Las CNN están diseñadas para imitar la corteza visual humana y procesar datos bidimensionales o tridimensionales. Las CNN son la evolución de las ANN para procesamiento de imágenes. Su importancia técnica radica en:

- Eliminación de la necesidad de extraer características manualmente
- Aprendizaje de jerarquías de patrones (bordes, líneas, formas, texturas y patologías)
- Procesamiento eficiente de datos espaciales

Arquitectura y Capas Principales El funcionamiento de las CNN está compuesto por varias capas especializadas (Seeram & Kanade, 2024, p. 28):

1. **Capa de entrada:** Recibe la imagen, donde los píxeles se consideran neuronas.
2. **Capa de convolución:** Filtros que se deslizan sobre la imagen generando mapas de características.
3. **Función de Activación (ReLU):** Introduce no linealidad convirtiendo valores negativos en cero.
4. **Capa de agrupación (Pooling):** Reduce la dimensionalidad conservando las características más importantes.
5. **Capas totalmente conectadas:** Unifican la información para razonamiento de alto nivel.
6. **Capa de salida:** Asigna una probabilidad a cada categoría diagnóstica mediante funciones como «Softmax».

Durante el entrenamiento, la imagen pasa por todas las capas generando una predicción que se compara con el resultado esperado, proporcionado por radiólogos expertos; los errores se propagan de nuevo en la red para ir ajustando la salida hasta que el error sea mínimo.

2.2. ImageNet

La base de datos más grande del mundo para el entrenamiento de redes neuronales convolucionales, contiene más de 1.2 millones de imágenes naturales clasificadas en más de 1000 categorías. ImageNet es la base para una competición anual ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge (ILSVRC), la cual se ha convertido en el estándar para evaluar el rendimiento de los algoritmos de reconocimiento de objetos a gran escala.

Los investigadores utilizan ImageNet para una técnica llamada transferencia de aprendizaje (transfer learning), que consiste en utilizar un modelo ya entrenado con el millón de imágenes de ImageNet. Como este modelo ya ha aprendido a detectar bastantes características fundamentales como bordes, texturas y formas, este modelo ya inteligente se adapta a una tarea médica específica (detectar tumores, neumonía, etc.), todo esto ahorra tiempo y recursos computacionales.

2.2.1. Detección Asistida por Computadora (CAdE)

Su objetivo principal es identificar y localizar anomalías en imágenes médicas. Se enfoca especialmente en reducir las tasas de falsos negativos, es decir, identificar tumores o lesiones que podrían pasar desapercibidos para el ojo humano.

2.2.2. Diagnóstico Asistido por Computadora (CADx)

Esto va un paso más allá de la simple detección, enfocándose en la evaluación y caracterización de las patologías ya identificadas. Por ejemplo, analiza la salida radiográfica para evaluar la probabilidad de que una lesión sea benigna o maligna. También intenta especificar el tipo de enfermedad, su severidad, estadio o la intervención recomendada.

2.3. Arquitecturas Relevantes

AlexNet La red que inició el interés masivo al superar a todos los algoritmos en la competencia ImageNet. Se considera una arquitectura poco profunda comparada con las actuales, pero fue la que demostró que entre más capas, mayor precisión (hasta cierto punto). Se utiliza mayormente para clasificación de imágenes, donde se asigna una etiqueta a la imagen (¿hay tumor o no?).

U-Net La base perfecta para la segmentación de imágenes médicas debido a su estructura simétrica en forma de U y «conexiones de salto» que recuperan información espacial

precisa. A diferencia de AlexNet, que predice una etiqueta para toda la imagen, U-Net realiza una predicción píxel por píxel, lo que permite delinear el contorno exacto de un objeto. Es la preferida para segmentación (proceso de identificar y delimitar con precisión píxeles) de imágenes.

ResNet AlexNet probó que entre más capas (más profundidad) mayor sería la precisión. Sin embargo, con modelos como VGGNet o GoogLeNet se observó que al aumentar la profundidad surgieron dos problemas: el desvanecimiento del gradiente y la degradación de la precisión. ResNet introdujo conexiones residuales que permiten que la información «salte» capas. Esto permitió entrenar redes extremadamente profundas sin pérdida de precisión. Se utiliza en tareas de alta precisión y reconocimiento de patrones complejos (reconocimiento de melanoma, radiografías de tórax, etc.).

2.4. Métricas

La precisión por sí sola puede ser engañosa en diagnósticos médicos. Un modelo que siempre marca a los pacientes como sanos tendría alta precisión si la mayoría lo están, pero fallaría en detectar a los enfermos. Por ello se utilizan métricas complementarias basadas en la matriz de confusión: verdaderos positivos (VP), verdaderos negativos (VN), falsos positivos (FP) y falsos negativos (FN).

Sensibilidad Mide qué tan bien el modelo identifica los casos positivos:

$$\text{Sensibilidad} = \frac{\text{VP}}{\text{VP} + \text{FN}}$$

Especificidad Mide la capacidad de etiquetar correctamente a pacientes sanos:

$$\text{Especificidad} = \frac{\text{VN}}{\text{VN} + \text{FP}}$$

Ambas métricas se integran en la Curva ROC (Receiver Operating Characteristic), cuya área bajo la curva (AUC) resume la eficiencia del modelo en un valor único entre 0 y 1. Un AUC de 1.0 representa la perfección.

3. Estado del Arte

3.1. Análisis de Literatura

El análisis de la literatura científica reciente muestra una evolución clara hacia la optimización de arquitecturas y la eficiencia operativa:

- Shin et al. (2016) evaluaron el uso de arquitecturas como AlexNet y GoogLeNet en radiología torácica, demostrando que el aprendizaje por transferencia desde bases de datos generales (ImageNet) compensa eficazmente la escasez de imágenes médicas etiquetadas.
- Menchú López (2025) realizó una revisión sistemática que sitúa a la radiología como la especialidad líder en adopción de IA, destacando que los algoritmos de deep learning ya igualan o superan la precisión de especialistas en tareas de cribado de cáncer de mama y gliomas.
- Laurent (2025) documenta que a mediados de 2025 existen 873 algoritmos de IA autorizados por la FDA en radiología, con una velocidad de aprobación de aproximadamente 115 nuevos algoritmos por año. Según una encuesta de la ESR (2024) con 572 radiólogos europeos, el 48 % ya utiliza herramientas de IA (frente al 20 % en 2018), aunque solo el 2 % de las prácticas radiológicas estadounidenses han integrado plenamente lecturas asistidas por IA.
- Pérez-Pelegri et al. (2023) profundizaron en la segmentación cardíaca, validando la arquitectura U-Net como el estándar para delimitar estructuras anatómicas y resaltando que el uso de modelos de conjunto (ensembles) es la mejor estrategia para evitar el sobreajuste (overfitting) en datos clínicos limitados.

3.2. Comparación de Enfoques

La siguiente tabla compara los enfoques de los estudios fundamentales analizados:

3.3. Discusión de Resultados

Los resultados reportados confirman que la IA no solo es precisa, sino también operativamente transformadora. Estudios clínicos en entornos reales, como el de Northwestern Medicine, han demostrado mejoras de productividad de hasta un 40 % en la generación de informes radiológicos sin pérdida de calidad diagnóstica. Además, se ha probado que las CNN pueden identificar patologías críticas, como el neumotórax, en tiempo real antes de que el radiólogo abra el estudio, priorizando el triaje clínico.

Cuadro 1: Comparación de enfoques metodológicos en la literatura consultada

Criterio	Shin et al. (2016)	Menchú López (2025)	Pérez-Pelegrí et al. (2023)	Laurent (2025)
Modelo	GoogLeNet / AlexNet (Transfer Learning)	CNN / IA Generativa / NLP	U-Net y Modelos de Conjunto (Ensembles)	Viz.ai, Mirai, Aidoc, GPT-4V
Dataset	ILD (Pulmón) y ganglios linfáticos	Revisión de 1,016 dispositivos autorizados	MRI Cardíaca (Eje corto)	873 algoritmos FDA; encuesta ESR (572 radiólogos)
Precisión	90.2 % de precisión en clasificación	AUC: 93.2 % (Gliomas) y 89.6 % (Mama)	Alto coeficiente Dice en segmentación	AUC >0.90 (Viz.ai); Sensibilidad >90 % (Aidoc)
Limitaciones	Escasez de datos médicos anotados	Sesgos algorítmicos y «AI drift» (deriva)	Sobreajuste en bases de datos pequeñas	Solo 2 % de adopción plena en EE.UU.; 80 % desconoce regulaciones

Laurent (2025) aporta evidencia adicional sobre el impacto clínico: Viz.ai reduce el tiempo de tratamiento en accidentes cerebrovasculares en 66 minutos, y GPT-4V alcanzó un 61 % de precisión en 936 casos del NEJM Image Challenge frente al 49 % de los médicos. Sin embargo, el mismo autor señala que ningún LLM ha sido aprobado por la FDA para uso clínico en radiología, y que el 80 % de los radiólogos europeos desconocen las regulaciones para dispositivos de IA médica, lo que resalta la brecha entre el avance tecnológico y la preparación profesional.

4. Aplicaciones Reales

4.1. Casos de Implementación

La implementación de la inteligencia artificial en el entorno clínico ha pasado de ser una promesa teórica a una realidad documentada con evidencia sólida. Los siguientes casos representan las implementaciones más relevantes hasta 2025 (Laurent, [2025](#)):

4.1.1. Viz.ai — Detección de Accidentes Cerebrovasculares

La plataforma Viz.ai, con 13 algoritmos autorizados por la FDA, ha sido desplegada en más de 1,600 hospitales para la detección de accidentes cerebrovasculares y cuidados neurocríticos. El sistema actúa como un triaje automático que reduce el tiempo de inicio del tratamiento en aproximadamente 66 minutos, logrando un AUC superior a 0.90 en la detección de oclusiones de grandes vasos. Fue el primer sistema de IA autorizado por la FDA para imágenes neurovasculares en 2018.

4.1.2. Mirai — Predicción de Riesgo de Cáncer de Mama

Desarrollado por el MIT Jameel Clinic, Mirai es un modelo que predice el riesgo de cáncer de mama a 5 años a partir de mamografías, alcanzando un C-index entre 0.69 y 0.78 en validaciones prospectivas realizadas en 5 países. Su implementación en el Mount Auburn Hospital de Massachusetts ha permitido personalizar los intervalos de cribado mamográfico, reduciendo exámenes innecesarios y detectando cánceres en etapas más tempranas.

4.1.3. Aidoc — Hemorragia Intracraneal

El sistema Aidoc para la detección de hemorragia intracraneal aguda (ICH) ha demostrado una sensibilidad superior al 90 % con una tasa baja de falsos positivos. Funciona como un sistema de triaje automático que prioriza los estudios críticos en la lista de trabajo del radiólogo antes de que este abra el caso.

4.1.4. ScreenPoint Transpara e iCAD ProFound AI — Mamografía

Ambos sistemas, autorizados por la FDA, detectan masas y microcalcificaciones en mamografías. Estudios han demostrado que los sistemas CAD basados en deep learning mejoran la sensibilidad del radiólogo entre un 5 % y un 10 % en promedio.

4.1.5. Caption Health — Ecocardiografía Guiada por IA

Caption AI, autorizado por la FDA, guía al operador durante la adquisición de ultrasonido cardíaco y realiza mediciones automatizadas del volumen de las cámaras y la fracción de eyección, tareas que tradicionalmente requerían años de experiencia en ecocardiografía.

4.1.6. Qure.ai — Nódulos Pulmonares y ACV

La plataforma qCT-Lung de Qure.ai, autorizada por la FDA, detecta y segmenta nódulos pulmonares en tomografías de tórax para el cribado de cáncer de pulmón. Adicionalmente, su herramienta CINA ofrece detección de accidentes cerebrovasculares agudos y hemorragias intracraneales.

4.1.7. Shockmatrix — Triage en Trauma

En un ensayo clínico realizado en Grenoble, Francia, con 1,292 casos de trauma, el sistema Shockmatrix demostró capacidades complementarias al médico: la IA falló en 20 pacientes que los médicos detectaron correctamente, mientras que los médicos fallaron en 21 pacientes que la IA identificó, evidenciando el valor de la IA como herramienta de apoyo y no de reemplazo.

5. Limitaciones y Desafíos Éticos

5.1. Sesgo Algorítmico

El sesgo algorítmico surge cuando los sistemas de IA favorecen sistemáticamente a ciertos grupos sobre otros debido a deficiencias en los datos de entrenamiento. En radiología, esto se manifiesta principalmente a través del sesgo de recolección de datos, donde los modelos entrenados exclusivamente en una demografía específica (ej. hombres blancos de mediana edad) pueden omitir signos de enfermedad en mujeres o personas de otros orígenes étnicos. Asimismo, existe un sesgo geográfico, donde algoritmos con alta precisión en hospitales urbanos con tecnología de punta fallan al ser implementados en áreas rurales con equipos diferentes. El sesgo también puede originarse en la anotación, si los radiólogos que etiquetan las imágenes tienen criterios subjetivos divergentes que el modelo acaba heredando.

5.2. Problemas de Escalabilidad

Escalar estas soluciones presenta desafíos estructurales y económicos significativos. Técnicamente, el entrenamiento de redes profundas requiere una inmensa potencia computacional, dependiendo fuertemente de procesadores gráficos (GPU) de alto costo. Existe un cuello de botella crítico en la disponibilidad de datasets masivos y bien anotados, ya que el etiquetado médico es una tarea laboriosa que requiere expertos experimentados. Además, la heterogeneidad de los sistemas digitales hospitalarios dificulta la integración; muchas instituciones operan con infraestructuras obsoletas o sistemas legados que no interactúan fácilmente con las plataformas modernas de IA. Finalmente, para las clínicas pequeñas, los costos de implementación (adquisición, integración y capacitación) pueden ser prohibitivos, creando una brecha digital en la atención sanitaria.

5.3. Consideraciones Regulatorias y Éticas

La regulación y la ética constituyen los pilares para una implementación responsable. Organismos como la FDA regulan la IA como “Software como Dispositivo Médico” (SaMD), exigiendo validaciones rigurosas a través de vías como la autorización 510(k) o la aprobación pre-mercado (PMA). En Europa, la mayoría de los productos de IA en imagen médica se clasifican como Clase IIa o I bajo el Reglamento de Dispositivos Médicos (MDR), y el Acta de IA de la Unión Europea, vigente desde enero de 2026, clasifica la IA médica como de “alto riesgo” con requisitos adicionales de transparencia y vigilancia post-mercado (Laurent, 2025). Un aspecto ético fundamental es la privacidad de los datos, obligando a cumplir estrictamente con normativas como HIPAA y GDPR para proteger la información sensible del paciente mediante protocolos de anonimización y cifrado.

En cuanto a la responsabilidad legal, persiste el dilema sobre quién asume el error en caso de un diagnóstico fallido: si el clínico que usó la herramienta o la empresa desarrolladora del software. Por ello, se promueve el concepto de Inteligencia Aumentada, donde la IA actúa como un copiloto que complementa, pero no reemplaza, la autonomía y el juicio del médico. Finalmente, es imperativo garantizar el consentimiento informado, asegurando que los pacientes comprendan cómo y por qué se utiliza la IA en su proceso diagnóstico.

6. Conclusiones

6.1. Síntesis de hallazgos

El aprendizaje profundo ha pasado de ser experimental a una herramienta con evidencia sólida de eficacia clínica. Las CNN pueden igualar o superar el rendimiento humano en diagnóstico radiológico, alcanzando un AUC del 93.2 % en clasificación de gliomas y del 89.6 % en detección de cáncer de mama. U-Net se ha consolidado como estándar para segmentación y el aprendizaje por transferencia ha permitido superar la escasez de datos médicos anotados. A mediados de 2025, 873 algoritmos de IA en radiología han sido autorizados por la FDA, representando el 78 % de todas las autorizaciones de IA médica (Laurent, 2025).

6.2. Valoración crítica del equipo

Pese a la alta precisión, la implementación masiva enfrenta desafíos críticos. El problema de la «Caja Negra» persiste como barrera para la confianza clínica, por lo que consideramos imperativo adoptar la IA como «Inteligencia Aumentada»: un copiloto que complementa al especialista sin reemplazar su autonomía diagnóstica.

Además, muchos modelos heredan sesgos algorítmicos por falta de diversidad en los datos, lo que podría perpetuar desigualdades en poblaciones marginadas. La «Deriva de la IA», donde el rendimiento decae por cambios en equipos o protocolos, exige marcos de gobernanza con monitoreo continuo y recalibración periódica.

6.3. Perspectivas futuras del área

Las fronteras de investigación se centran en las siguientes tendencias:

1. **IA Explicable (XAI):** Sistemas que permitan comprender qué regiones de la imagen influyeron en el diagnóstico, eliminando el efecto de caja negra.
2. **Modelos Fundacionales y Multimodales:** Transición hacia modelos generales (como MedSAM) entrenados en conjuntos multimodales que integran imagen, historial clínico y resultados de laboratorio para diagnósticos transversales (Laurent, 2025).
3. **IA Adaptativa:** Marcos regulatorios como los planes de control de cambios pre-determinados de la FDA permitirían que los modelos se actualicen sin requerir una nueva autorización completa.
4. **Aprendizaje Federado:** Entrenamiento en redes de múltiples hospitales sin que los datos privados salgan de su institución de origen.

5. **IA orientada al paciente:** Explicaciones personalizadas y recordatorios de seguimiento, así como planificación quirúrgica con reconstrucciones 3D y realidad virtual.

En conclusión, la IA en radiología se encuentra en fase de expansión donde la colaboración entre radiólogos, desarrolladores y reguladores será decisiva para una implementación equitativa, segura y efectiva.

Referencias

- Laurent, A. (2025). *AI in Radiology: Trends in 2025* [IntuitionLabs. Última actualización: 20 de marzo de 2026]. Consultado el 29 de marzo de 2026, desde <https://intuitionlabs.ai/articles/ai-radiology-trends-2025>
- Menchú López, W. E. (2025). Inteligencia Artificial en Radiología: Una Revisión Narrativa del Estado Actual, Aplicaciones Clínicas y Perspectivas Futuras [Centro Universitario de Occidente - USAC]. *Revista Médica CUNOC*. <https://cienciacunoc.org>
- Pérez-Pelegrí, M., Monmeneu, J. V., López-Lereu, M. P., & Moratal, D. (2023). Convolutional Neural Networks for Segmentation in Short-Axis Cine Cardiac Magnetic Resonance Imaging: Review and Considerations. En Ş. Öztürk (Ed.), *Convolutional Neural Networks for Medical Image Processing Applications* (pp. 1-33). CRC Press. <https://doi.org/10.1201/9781003215141>
- Seeram, E., & Kanade, V. (2024). *Artificial Intelligence in Medical Imaging Technology: An Introduction*. Springer Nature Switzerland AG. <https://doi.org/10.1007/978-3-031-64049-0>
- Shin, H.-C., Roth, H. R., Gao, M., Lu, L., Xu, Z., Nogues, I., Yao, J., Mollura, D., & Summers, R. M. (2016). Deep Convolutional Neural Networks for Computer-Aided Detection: CNN Architectures, Dataset Characteristics and Transfer Learning. *IEEE Transactions on Medical Imaging*, 35(5), 1285-1298. <https://doi.org/10.1109/TMI.2016.2528162>