

Detector de Spam Bilingüe (Inglés + Español)

Documento Técnico — Proyecto Final

Universidad Nacional Curso: Inteligencia Artificial Profesor: Venegas Integrante(s): _____

Fecha de entrega: 8 de junio de 2026

1. Introducción

El correo y la mensajería electrónica son hoy el principal vector de ataques de *phishing*, fraude y publicidad no deseada. El **spam** no solo degrada la experiencia del usuario: es la puerta de entrada a estafas bancarias, robo de credenciales y distribución de malware. Filtrar automáticamente estos mensajes es, por tanto, un problema de seguridad de primer orden.

Este proyecto construye un **agente inteligente** capaz de clasificar mensajes como *spam* o *ham* (legítimo) de forma automática, usando técnicas de Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP) y aprendizaje supervisado. A diferencia de los filtros basados en reglas fijas ("*si contiene FREE entonces spam*"), nuestro agente **aprende** las regularidades del lenguaje del spam a partir de datos, y generaliza a mensajes nunca vistos.

El sistema es **bilingüe** (inglés y español), una decisión deliberada: los usuarios hispanohablantes reciben campañas de phishing localizadas (BBVA, Santander, SAT, CFE, Mercado Libre) que un modelo entrenado solo en inglés no detecta. Para que el español no fuera solo traducción, el corpus combina datos traducidos, **spam español nativo** y un *seed* de phishing local. El entregable incluye un notebook reproducible, un modelo serializado y un sistema interactivo de predicción en Gradio.

2. Planteamiento del problema

La detección de spam se formula como un problema de **clasificación binaria supervisada**. El agente aprende una función

$$f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$$

que mapea el texto crudo de un mensaje a una etiqueta de clase.

	Variable	Tipo	Dominio	Descripción
Entrada $\mathcal{X}$	text	Texto libre	Cadena Unicode de longitud variable (EN/ES)	Contenido crudo del mensaje, con URLs, números y emojis
Salida $\mathcal{Y}$	label	Categórica binaria	spam, ham	Clase predicha
Salida (aux.)	P (spam)	Continua	[0, 1]	Probabilidad estimada de spam

Regla de decisión: se predice spam si $P(\text{spam} \mid \text{texto}) \geq t^*$, donde t^* es un umbral calibrado (no necesariamente 0.5).

Análisis PEAS del agente

Componente	Definición
P — Performance	Accuracy, Precision, Recall y F1. Métrica prioritaria: Recall sobre la clase <i>spam</i> .
E — Environment	Mensajes en inglés o español, con HTML, URLs, números y errores ortográficos.
A — Actuators	Etiqueta <i>spam/ham</i> + nivel de confianza $\in [0, 1]$ + probabilidades por clase.
S — Sensors	El texto crudo del mensaje.

Tipo de entorno: totalmente observable, un solo agente, determinístico, episódico y estático. **Tipo de agente:** *model-based* — construye una representación interna (pesos o probabilidades) durante el entrenamiento y la aplica en inferencia.

¿Por qué priorizar Recall? Un falso negativo (spam que llega a la bandeja de entrada) puede derivar en fraude o robo de credenciales; un falso positivo (un mensaje legítimo enviado a la carpeta de spam) es una molestia recuperable. En un contexto de seguridad, el costo asimétrico justifica maximizar la detección de spam aun a costa de bloquear algún mensaje legítimo.


3. Metodología

3.1 Datasets

Se combinaron **tres fuentes** para construir un corpus bilingüe que no dependa únicamente de traducción automática:

Dataset	Idioma	Fuente	Mensajes
SMS Spam Collection (UCI)	Inglés	Almeida & Hidalgo (2011)	5 574
SMS Multilingual (traducido)	Español	dbarbedillo (UCI traducido)	5 572
spam_ham_spanish (nativo)	Español	softecapps (spam escrito en español)	1 207
Seed de phishing local	Español	Curado manualmente (BBVA, SAT, CFE...)	61

Tras la unión y la **deduplicación** por texto, el corpus reúne **~11 400 mensajes** con una proporción global de spam del **16.3 %** — un dataset **desbalanceado**, fiel a la realidad (la mayoría del correo es legítimo). La incorporación del **spam español nativo** sube la proporción de spam respecto a una versión solo-traducida y aporta vocabulario de phishing genuino del español.



3.2 Preprocesamiento

Cada mensaje pasa por una función `clean_text` que:

1. Convierte a minúsculas.
2. Sustituye URLs por el token `__url__` y números por `__num__` (preservando la *señal* sin memorizar valores concretos).
3. Elimina HTML, puntuación y caracteres no informativos.
4. Filtra **stopwords** combinadas de inglés y español (**504** palabras de NLTK).

El reemplazo por *tokens* en lugar de la eliminación es una decisión clave: la presencia de una URL o un número es altamente predictiva de spam, aunque su valor exacto no lo sea.

3.3 Balanceo y partición

Para evitar que el modelo aprenda a predecir siempre *ham*, se aplicó **undersampling** de la clase mayoritaria, llevando el corpus a **4 659 mensajes** con ~40 % de spam. Se dividió de forma **estratificada** en **train (3 727)** y **test (932)**, con `random_state=42` para reproducibilidad. La proporción de spam se mantiene en ~40 % en ambas particiones, y el test conserva los dos idiomas (314 EN / 618 ES).

3.4 Vectorización y modelos

Se entrenaron y compararon **tres modelos**, cada uno con una estrategia de representación distinta:

#	Modelo	Vectorización	Intuición
1	Naive Bayes Multinomial	Bag of Words	Generativo; cuenta frecuencias de palabra por clase
2	Regresión Logística	TF-IDF de palabras	Discriminativo; pondera palabras por relevancia
3	Regresión Logística	TF-IDF de <i>char n-grams</i> (<code>char_wb</code>)	Robusto a errores ortográficos y agnóstico al idioma


3.5 Validación, tuning y calibración

- **Cross-validation k-fold (k=5)**: se midió la brecha *train* vs *CV* para detectar **overfitting**.
- **GridSearchCV**: búsqueda de hiperparámetros (18 combinaciones × 3 folds) sobre `C`, `min_df` y `ngram_range`.
- **Calibración de threshold**: se eligió el umbral que **maximiza Recall** manteniendo Precision $\geq$ 0.85, en lugar del 0.5 por defecto.

4. Resultados

4.1 Comparación de los tres modelos (test set)

Modelo	Accuracy	Precision	Recall	F1
Naive Bayes (BoW)	0.9238	0.9339	0.8713	0.9015
Regresión Logística (TF-IDF palabras)	0.9303	0.9162	0.9088	0.9125
Regresión Logística (char n-grams)	0.9378	0.9112	0.9357	0.9233



Con el corpus enriquecido con español nativo, el modelo de **char n-grams** es el **mejor sin tunear** (F1 0.923, mejor Recall): sus *n*-gramas de caracteres son agnósticos al idioma y resisten el estilo del spam nativo. Para no decidir "a ojo", se **tunearon ambos** candidatos (palabras y char) con `GridSearchCV` y se eligió el de mejor F1 en validación cruzada: **gana char n-grams** (ver 4.2).

4.2 Anti-overfitting y tuning


La cross-validation reveló brechas *train-CV* en F1 de **+0.039** (Naive Bayes), **+0.051** (Logística palabras) y **+0.036** (Logística char). El modelo de palabras muestra una **señal leve de sobreajuste** —su vocabulario disperso memoriza algo del train—, mientras que **char n-grams generaliza mejor**. La curva de aprendizaje confirma la tendencia (F1 train 0.998 vs validación 0.946). Mitigamos esto con regularización (`C`), `min_df` y la calibración del threshold.

Se **tunearon ambos** candidatos; el ganador fue **char n-grams** con `C = 10.0`, `min_df = 2`, `ngram_range = (3,5)`, con **F1 macro en CV de 0.946** (frente a 0.939 del modelo de palabras). El modelo final obtiene en el test set:

Métrica	Valor
Accuracy	0.9592

Métrica	Valor
Precision (spam)	0.9420
Recall (spam)	0.9571
F1 (spam)	0.9495

4.3 Calibración del threshold




El umbral óptimo resultó $t^* = 0.253$ (frente a 0.5 por defecto). El efecto sobre la clase *spam* es directo:

Threshold	Precision	Recall	F1
0.500 (defecto)	0.9420	0.9571	0.9495
0.253 (óptimo)	0.8512	0.9812	0.9116

Bajar el umbral eleva el Recall del 95.7 % al **98.1 %** — coherente con la prioridad de seguridad — a cambio de una caída tolerable de Precision.


4.4 Evaluación *cross-lingual* (por idioma)



Idioma	n	Accuracy	Precision	Recall	F1
Inglés (EN)	314	0.9713	0.9688	0.9612	0.9650
Español (ES)	618	0.9531	0.9283	0.9549	0.9414


El modelo funciona en ambos idiomas con ~2 puntos de diferencia en F1. El español rinde algo por debajo del inglés: su test es el doble de grande y mucho más diverso (incluye spam **nativo** real, no solo traducción), por lo que 0.941 es una medida **más honesta y exigente** de la capacidad del modelo en español que la de un corpus puramente traducido.

4.5 Matriz de confusión y análisis de errores



Sobre los 932 mensajes de test: **537** verdaderos negativos, **357** verdaderos positivos, **22** falsos positivos (ham bloqueado) y **16** falsos negativos (spam no detectado). En total **38 errores (4.08 %)**. Al inspeccionar los errores, los falsos negativos corresponden a mensajes cortos o ambiguos ("participa en el sorteo de un iphone") y los falsos positivos a mensajes legítimos con vocabulario inusual — fallos esperables y de bajo impacto.

Efecto de la calibración del threshold. Comparar la matriz de confusión con el umbral por defecto (0.5) y con el calibrado (0.253) hace visible el *trade-off*:



Threshold	Falsos negativos (spam colado)	Falsos positivos (ham bloqueado)
0.5 (defecto)	16	22
0.253 (calibrado)	7	64

Al bajar el umbral, los falsos negativos caen de **16 a 7** (se cuela menos spam) a costa de más falsos positivos (**22 → 64**). Es la materialización de la prioridad de Recall: en un contexto de seguridad preferimos bloquear de más —a una carpeta de cuarentena revisable— antes que dejar pasar phishing.

4.6 Sistema interactivo de predicción

El proyecto incluye una **interfaz web con Gradio** que permite clasificar mensajes nuevos en vivo. La interfaz expone tres controles: (i) un campo de texto para el mensaje, (ii) un **selector de modelo** entre los cuatro entrenados —cumpliendo el objetivo de planeación de "comparar enfoques"— y (iii) un **deslizador de threshold**. Al variar el umbral, el usuario observa directamente el trade-off de la Sección 4.3: bajarlo a 0.25 marca como spam mensajes dudosos (más Recall), mientras que el valor por defecto de 0.5 los deja pasar (más Precision). La salida muestra las probabilidades por clase y la decisión final según el umbral elegido.

5. Discusión

Trade-off Precision/Recall. La calibración del threshold materializa la decisión de diseño del PEAS: priorizar la detección de spam. Pasar de 0.5 a 0.253 sube el Recall a 98.1 %, dejando pasar solo el 1.9 % del spam, a costa de bloquear algunos *ham*. En un filtro real esto se mitiga enviando los positivos a una carpeta de cuarentena revisable, no eliminándolos.

Español nativo vs traducido. Incorporar spam español nativo (softcapps) hizo la evaluación más realista y dotó al modelo de vocabulario de phishing genuino. El F1 en español (0.941) es algo menor que en inglés (0.965), pero se mide sobre un test más grande y diverso; preferimos un número honesto a uno inflado por traducciones. Se probó además un filtrado de etiquetas ruidosas por *confident learning*, pero se descartó: el modelo de referencia, al no conocer la distribución nativa, eliminaba spam correctamente etiquetado, así que se optó por conservar la fuente íntegra.

Sobre los char n-grams. Con el corpus enriquecido, char n-grams fue el **mejor sin tunear**; y al **tunear ambos** candidatos volvió a ganar en validación y test (F1 0.950), por lo que es el **modelo final**. Combina robustez frente a texto multilingüe y errores ortográficos con el mejor rendimiento global.

Sobreajuste controlado. El modelo final (char n-grams) muestra una curva de aprendizaje con separación leve (F1 train 0.998 vs validación 0.946, ~ 0.05): un sobreajuste contenido. Se mitiga con regularización (`C`) y `min_df` ; añadir más datos nativos seguiría reduciendo la brecha (la curva aún sube).

Limitaciones. (i) El dataset español todavía incluye una porción traducida y el nativo es de tamaño modesto; (ii) el corpus es de SMS/mensajes cortos, no correos largos con HTML; (iii) el modelo es estático: el spam evoluciona y requeriría reentrenamiento periódico.

6. Conclusiones

1. Se construyó un detector de spam **bilingüe** end-to-end que alcanza **F1 = 0.950** y **Accuracy = 0.959** en el conjunto de prueba.
2. El tuning de hiperparámetros y la **calibración del threshold** ($t^* = 0.253$) elevaron el Recall sobre spam al **98.1 %**, alineado con el objetivo de seguridad.
3. El corpus combina inglés, español **traducido y nativo** y phishing local, evaluándose de forma *cross-lingual* (F1 EN 0.965 / ES 0.941). Se tunearon los dos mejores modelos y char n-grams resultó el ganador.
4. Se entregó un **sistema interactivo en Gradio** que clasifica mensajes nuevos en vivo, permite **seleccionar el modelo** entre los cuatro entrenados y **ajustar el threshold** para explorar el trade-off Precision/Recall, además de un modelo serializado reutilizable.

Trabajo futuro: ampliar el spam español nativo, probar modelos *transformer* multilingües (p. ej. mBERT), y desplegar el filtro con reentrenamiento incremental.

7. Referencias

Almeida, T. A., & Gómez Hidalgo, J. M. (2011). *Contributions to the study of SMS spam filtering: New collection and results*. En Proceedings of the 11th ACM Symposium on Document Engineering (DocEng '11) (pp. 259–262). ACM.

Metsis, V., Androutsopoulos, I., & Paliouras, G. (2006). *Spam filtering with Naive Bayes — Which Naive Bayes?* En Proceedings of the 3rd Conference on Email and Anti-Spam (CEAS).

Northcutt, C. G., Jiang, L., & Chuang, I. (2021). *Confident learning: Estimating uncertainty in dataset labels*. Journal of Artificial Intelligence Research, 70, 1373–1411.

Pedregosa, F., Varoquaux, G., Gramfort, A., Michel, V., Thirion, B., Grisel, O., ... Duchesnay, É. (2011). *Scikit-learn: Machine learning in Python*. Journal of Machine Learning Research, 12, 2825–2830.

Russell, S., & Norvig, P. (2021). *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4.^a ed.). Pearson.