1. Вывела лог созданных коммитов с помощью команды git log

```
commit b6e59b768170082e4bdae63a978238a0bb3ff940 (HEAD -> testPull, origin/de
velop, develop)
Author: Анастасия <anastasiazeti@yandex.ru>
Date:   Thu Apr 2 14:07:11 2026 +0300

    Добавления файла для пуша

commit 786b60723eaf7688f94ac4af8143e72db2e75efe
Author: Анастасия <anastasiazeti@yandex.ru>
Date:   Thu Apr 2 12:57:35 2026 +0300

    Исправления в GitActionsTest.yaml

commit becd5247ca96bd1e2b4716867c33da76aa48568b
Author: Анастасия <anastasiazeti@yandex.ru>
Date:   Thu Apr 2 10:24:15 2026 +0300

    add install script

commit 5d5e9f17915ff5d0bbee0a1e384d4a8911c02033
Author: Анастасия <anastasiazeti@yandex.ru>
Date:   Thu Apr 2 10:17:54 2026 +0300

    change

commit c807e12b00019c7af0027a9eebe8cfa81911c6fb
Author: Анастасия <anastasiazeti@yandex.ru>
Date:   Thu Apr 2 10:14:44 2026 +0300

    rename

commit c1b761145f897ed2314f0c786a505233f984c983
Author: Анастасия <anastasiazeti@yandex.ru>
Date:   Thu Apr 2 09:20:32 2026 +0300

    Homework-Lessons1

commit f938be3e858da4920ac03dcb5d9055f1b2192e4b
Author: Анастасия <anastasiazeti@yandex.ru>
Date:   Wed Apr 1 18:00:16 2026 +0300
:
```

2. Сделаю откат изменений в файле на скриншоте. Добавлю еще строку «Тест отката с помощью reflog»

```
1    Тест применения правильной структуры коммита
2    Тест отката с помощью reflog
```

3. Далее проверяю статус, после чего добавляю, записываю коммит и пушу на гитхаб.

```
anastasia@DESKTOP-ADT12D6:~/Zeti_Anastasia_DOS35$ git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   Homework_Lesson2_Git/Conventional_Commit

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
anastasia@DESKTOP-ADT12D6:~/Zeti_Anastasia_DOS35$ git add .
anastasia@DESKTOP-ADT12D6:~/Zeti_Anastasia_DOS35$ git commit -m "Тест исполь
зования отката и использование reflog"
[main 2a25038] Тест использования отката и использование reflog
 1 file changed, 1 insertion(+)
anastasia@DESKTOP-ADT12D6:~/Zeti_Anastasia_DOS35$ git status
On branch main
Your branch is ahead of 'origin/main' by 1 commit.
  (use "git push" to publish your local commits)

nothing to commit, working tree clean
anastasia@DESKTOP-ADT12D6:~/Zeti_Anastasia_DOS35$ git push
Enter passphrase for key '/home/anastasia/.ssh/id_rsa':
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (4/4), 475 bytes | 475.00 KiB/s, done.
Total 4 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To github.com:SeigneurPuppy1/Zeti_Anastasia_DOS35.git
   e0a6672..2a25038  main -> main
```

4. Далее ввожу команду git reflog и смотрю выводы.

```
anastasia@DESKTOP-ADT12D6:~/Zeti_Anastasia_DOS35$ git reflog
2a25038 (HEAD -> main, origin/main, origin/HEAD) HEAD@{0}: commit: Тест испо
льзования отката и использование reflog
e0a6672 HEAD@{1}: reset: moving to HEAD@{1}
b6e59b7 (origin/develop, testPull, develop) HEAD@{2}: reset: moving to HEAD@
{1}
e0a6672 HEAD@{3}: checkout: moving from develop to main
b6e59b7 (origin/develop, testPull, develop) HEAD@{4}: checkout: moving from
testPull to develop
b6e59b7 (origin/develop, testPull, develop) HEAD@{5}: reset: moving to HEAD@
{2}
b6e59b7 (origin/develop, testPull, develop) HEAD@{6}: reset: moving to HEAD@
{0}
b6e59b7 (origin/develop, testPull, develop) HEAD@{7}: checkout: moving from
develop to testPull
b6e59b7 (origin/develop, testPull, develop) HEAD@{8}: checkout: moving from
main to develop
e0a6672 HEAD@{9}: checkout: moving from develop to main
b6e59b7 (origin/develop, testPull, develop) HEAD@{10}: checkout: moving from
 main to develop
```

5. Вижу, что первая строка как раз показывает, что были внесены изменения, их я и буду откатывать с помощью команды git reset --hard HEAD~1 (откат на один коммит назад). Затем проверяю содержимое файла, строка исчезла

```
anastasia@DESKTOP-ADT12D6:~/Zeti_Anastasia_DOS35$ git reset --hard HEAD~1
HEAD is now at e0a6672 docs: дополнить документ Conventional_Commit
anastasia@DESKTOP-ADT12D6:~/Zeti_Anastasia_DOS35$ bat Homework_Lesson2_Git/C
onventional_Commit
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       File: Homework_Lesson2_Git/Conventional_Commit
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1   Тест применения правильной структуры коммита
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
```

6. Перехожу к созданию новой ветки, сейчас нахожусь в ветке main, также ранее создавала тестовые, поэтомй новую назову homework2, для создания и быстрого переключения на ветку использую команду git checkout –b homework2

```
anastasia@DESKTOP-ADT12D6:~/Zeti_Anastasia_DOS35$ git branch
  develop
* main
  testPull
anastasia@DESKTOP-ADT12D6:~/Zeti_Anastasia_DOS35$ git checkout -b homework2
Switched to a new branch 'homework2'
anastasia@DESKTOP-ADT12D6:~/Zeti_Anastasia_DOS35$ git branch
  develop
* homework2
  main
  testPull
```

7. Связываю созданную локальную ветку с удаленной

```
anastasia@DESKTOP-ADT12D6:~/Zeti_Anastasia_DOS35$ git push --set-upstream or
igin homework2
Enter passphrase for key '/home/anastasia/.ssh/id_rsa':
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote:
remote: Create a pull request for 'homework2' on GitHub by visiting:
remote:      https://github.com/SeigneurPuppy1/Zeti_Anastasia_DOS35/pull/new
/homework2
remote:
To github.com:SeigneurPuppy1/Zeti_Anastasia_DOS35.git
 * [new branch]      homework2 -> homework2
branch 'homework2' set up to track 'origin/homework2'.
```

8. Далее создаю новый файл, смотрю статус и ввожу git add . для добавления изменений

```
anastasia@DESKTOP-ADT12D6:~/Zeti_Anastasia_DOS35/Homework_Lesson2_Git$ touch
 home
anastasia@DESKTOP-ADT12D6:~/Zeti_Anastasia_DOS35/Homework_Lesson2_Git$ eza -
l
.rw-r--r-- 85 anastasia  6 Apr 13:13 Conventional_Commit
.rw-r--r--  0 anastasia  6 Apr 13:15 home
anastasia@DESKTOP-ADT12D6:~/Zeti_Anastasia_DOS35/Homework_Lesson2_Git$ git s
tatus
On branch homework2
Your branch is up to date with 'origin/homework2'.

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        home

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
```

```
anastasia@DESKTOP-ADT12D6:~/Zeti_Anastasia_DOS35/Homework_Lesson2_Git$ git a
dd .
anastasia@DESKTOP-ADT12D6:~/Zeti_Anastasia_DOS35/Homework_Lesson2_Git$ git s
tatus
On branch homework2
Your branch is up to date with 'origin/homework2'.

Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        new file:   home
```

```
anastasia@DESKTOP-ADT12D6:~/Zeti_Anastasia_DOS35/Homework_Lesson2_Git$ git c
ommit -m "Тест использования ammend"
[homework2 4c0cb45] Тест использования ammend
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 Homework_Lesson2_Git/home
```

9. С помощью команды git commit --ammend добавила в открывшейся редактор еще два дефиса и сохранила:

```
      /home/anastasia/Zeti_Anastasia_DOS35/.git/COMMIT_EDITMSG *
Тест использования ammend --

# Please enter the commit message for your changes. Lines starting
# with '#' will be ignored, and an empty message aborts the commit.
#
# Date:      Mon Apr 6 13:19:32 2026 +0300
#
# On branch homework2
# Your branch is ahead of 'origin/homework2' by 1 commit.
#   (use "git push" to publish your local commits)
#
# Changes to be committed:
#       new file:   home
#
```

10. Вношу изменения в файл home и делаю коммит, без дальнейшего пуша

```
anastasia@DESKTOP-ADT12D6:~/Zeti_Anastasia_DOS35/Homework_Lesson2_Git$ bat >
> home
Локальный коммит без push
^C
anastasia@DESKTOP-ADT12D6:~/Zeti_Anastasia_DOS35/Homework_Lesson2_Git$ bat h
ome
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       File: home
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1   │ ──────┬──────────────────────────────────────────────────────────────
       │       │
   2   │       │ STDIN
   3   │ ──────┴──────────────────────────────────────────────────────────────
   4   │     1 │ Локальный коммит без push
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
anastasia@DESKTOP-ADT12D6:~/Zeti_Anastasia_DOS35/Homework_Lesson2_Git$ git s
tatus
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        home

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
anastasia@DESKTOP-ADT12D6:~/Zeti_Anastasia_DOS35/Homework_Lesson2_Git$ git a
dd .
anastasia@DESKTOP-ADT12D6:~/Zeti_Anastasia_DOS35/Homework_Lesson2_Git$ git c
ommit -m "Локальные изменения без push"
[main 082786c] Локальные изменения без push
 1 file changed, 4 insertions(+)
 create mode 100644 Homework_Lesson2_Git/home
```

11. Находясь в ветке main с помощью команды git log --online -5 просматриваем историю коммитов

```
anastasia@DESKTOP-ADT12D6:~/Zeti_Anastasia_DOS35/Homework_Lesson2_Git$ git l
og --oneline -5
452fce1 (HEAD -> main) Локальные изменения без push
2a25038 (origin/main, origin/HEAD) Тест использования отката и использование
 reflog
e0a6672 docs: дополнить документ Conventional_Commit
251e241 docs: дополнить документ Conventional_Commit
c2f2a84 Добавлен gitignore для Vim файлов
```

12. Нам необходим коммит с хешем 452fce1. Далее создаем новую ветку, которая будет указывать на этот коммит (указатель) - ввожу команду git branch feature/nopush 452fce1. После чего удаляю последний коммит в main с помощью команды git reset --hard 452fce1. После чего вывожу лог, коммит теперь принадлежит созданной ветке, а ветка main откатилась.

```
anastasia@DESKTOP-ADT12D6:~/Zeti_Anastasia_DOS35/Homework_Lesson2_Git$ git b
ranch feature/nopush 452fce1
anastasia@DESKTOP-ADT12D6:~/Zeti_Anastasia_DOS35/Homework_Lesson2_Git$ git r
eset --hard 452fce1
HEAD is now at 452fce1 Локальные изменения без push
anastasia@DESKTOP-ADT12D6:~/Zeti_Anastasia_DOS35/Homework_Lesson2_Git$ git l
og --oneline --all --graph --decorate
* 452fce1 (HEAD -> main, feature/nopush) Локальные изменения без push
* 2a25038 (origin/main, origin/HEAD) Тест использования отката и использован
ие reflog
| * c7d82f1 (origin/homework2, homework2) Тест использования ammend --
|/
* e0a6672 docs: дополнить документ Conventional_Commit
* 251e241 docs: дополнить документ Conventional_Commit
* c2f2a84 Добавлен gitignore для Vim файлов
* a32de50 Копироавние из develop в main
| * b6e59b7 (origin/develop, testPull, develop) Добавления файла для пуша
|/
* 786b607 Исправления в GitActionsTest.yaml
* becd524 add install script
* 5d5e9f1 change
* c807e12 rename
* c1b7611 Homework-Lessons1
* f938be3 renaming
* 987d586 Last Changes
* 666d762 First Script
* bfb6eb2 Add missing
* cddb16d first devops project
* b0a6d39 (origin/master) dopol
```

13. Снова использую файл home, вношу в него изменения, после чего провожу стандартные действия смотрю статус, после чего добавляю изменения, потом устанавливаю коммит. После вывожу лог с помощью git log --online -3. Смотрим на первую запись 793d16b

```
anastasia@DESKTOP-ADT12D6:~/Zeti_Anastasia_DOS35/Homework_Lesson2_Git$ bat h
ome
────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────
        │ File: home
────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1 ~  │ Делаю изменения локально для пункта задания 7
────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────
anastasia@DESKTOP-ADT12D6:~/Zeti_Anastasia_DOS35/Homework_Lesson2_Git$ git s
tatus
On branch main
Your branch is ahead of 'origin/main' by 1 commit.
  (use "git push" to publish your local commits)

Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   home

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
anastasia@DESKTOP-ADT12D6:~/Zeti_Anastasia_DOS35/Homework_Lesson2_Git$ git a
dd .
anastasia@DESKTOP-ADT12D6:~/Zeti_Anastasia_DOS35/Homework_Lesson2_Git$ git c
ommit -m "Изменения для пункта 7"
[main 793d16b] Изменения для пункта 7
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
```

```
anastasia@DESKTOP-ADT12D6:~/Zeti_Anastasia_DOS35/Homework_Lesson2_Git$ git l
og --oneline -3
793d16b (HEAD -> main) Изменения для пункта 7
452fce1 (feature/nopush) Локальные изменения без push
2a25038 (origin/main, origin/HEAD) Тест использования отката и использование
 reflog
```

14. Теперь с помощью git checkout 452fce1 -- (обязательны иначе гит подумает, что это имя ветки) home – откатим файл до этого коммита и проверим статус

```
anastasia@DESKTOP-ADT12D6:~/Zeti_Anastasia_DOS35/Homework_Lesson2_Git$ git c
heckout 452fce1 -- home
anastasia@DESKTOP-ADT12D6:~/Zeti_Anastasia_DOS35/Homework_Lesson2_Git$ git s
tatus
On branch main
Your branch is ahead of 'origin/main' by 2 commits.
  (use "git push" to publish your local commits)

Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        modified:   home
```