

Домашняя работа Ansible#1

1. Устанавливаю Ansible:

- Обновляем список пакетов – `sudo apt update`
- Устанавливаем пакеты, который позволит добавлять репозитории (software-properties-common)
- Добавляю репозиторий Ansible PPA: `sudo apt-add-repository ppa:ansible/ansible`
- Снова обновляю список пакетов и устанавливаю Ansible

```
anastasia@devops:~$ ansible --version
ansible [core 2.20.6]
  config file = /etc/ansible/ansible.cfg
  configured module search path = ['/home/anastasia/.ansible/plugins/modules', '/usr/share/ansible/plugins/modules']
  ansible python module location = /usr/lib/python3/dist-packages/ansible
  ansible collection location = /home/anastasia/.ansible/collections:/usr/share/ansible/collections
  executable location = /usr/bin/ansible
  python version = 3.12.3 (main, Mar 23 2026, 19:04:32) [GCC 13.3.0] (/usr/bin/python3)
  jinja version = 3.1.2
  pyyaml version = 6.0.1 (with libyaml v0.2.5)
```

2. Генерировать ssh-ключ не буду, так как у меня уже есть привязанная вм по ssh, которая будет управляться ansible (название вм devops-post)
3. Выполняю команды из приложенного видеоурока, но там есть те, которые уже проделаны с учетом первого пункта, видимо видео старое, и в установщике ансибл уже заложены необходимые файлы и директории (например, мне не нужно создавать отдельно директорию ansible или файл hosts)
4. Добавляю в файл /etc/ansible/hosts айпи адрес вм devops-post (192.168.1.69):

```
# Ex 1: Ungrouped hosts, specify before any group headers:

## green.example.com
## blue.example.com
## 192.168.100.1
## 192.168.100.10

[postgresql_server]
devops-post ansible_host=192.168.1.69 ansible_user=moon ansible_ssh_private_key_file=/home/anastasia/.ssh/id_rsa
```

5. Запускаем ansible для проверки подключения к серверу devops-post: `ansible -i hosts all -m ping`. Успешный вывод выглядит так:

```
anastasia@devops:/etc/ansible$ ansible -i hosts all -m ping
[WARNING]: Host 'devops-post' is using the discovered Python interpreter at '/usr/bin/python3.12', but future installation of another Python interpreter could cause a different interpreter to be discovered. See https://docs.ansible.com/ansible-core/2.20/reference_appendices/interpreter_discovery.html for more information.
devops-post | SUCCESS => {
  "ansible_facts": {
    "discovered_interpreter_python": "/usr/bin/python3.12"
  },
  "changed": false,
  "ping": "pong"
}
```

6. Также перехожу в файл конфигурации ансибл `ansible.cfg` для того, чтобы прописать правило исключения запроса fingerprint при первом подключении к управляемому по ssh:

```
# for example, for 2.9: https://github.com/ansible/ansible/blob/stable-2.9/examples/ansible.cfg

[defaults]
host_key_checking = false
inventory          = ./hosts
```

7. Как видно в файле указали пункт `inventory`, это означает, что ансибл сам будет знать откуда брать список серверов и тогда команда вызова уменьшится и будет такой – `ansible all -m ping`:

```
anastasia@devops:/etc/ansible$ ansible all -m ping
[WARNING]: Host 'devops-post' is using the discovered Python interpreter at '/usr/bin/python3.12', but future installation of another Python interpreter could cause a different interpreter to be discovered. See https://docs.ansible.com/ansible-core/2.20/reference_appendices/interpreter_discovery.html for more information.
devops-post | SUCCESS => {
  "ansible_facts": {
    "discovered_interpreter_python": "/usr/bin/python3.12"
  },
  "changed": false,
  "ping": "pong"
}
```