

Домашнее задание по Ansible#2

1. Пункт с установкой ansible был выполнен еще в предыдущем домашнем задании в папке на гите Homework_lesson19_Ansible-part1
2. Инвентарный файл был также создан еще в прошлом задании. Здесь я записала название алиас (devops_post), соответственно хост сервера, которым я буду управлять с помощью ansible, затем пользователя из-под которого будет выполняться и соответственно указала путь до закрытого ключа, чтобы ansible мог подключаться по ssh к серверам:

```
## 192.168.100.10

[postgres_server]
devops-post  ansible_host=192.168.1.69 ansible_user=moon ansible_ssh_private_key_file=/home/anastasia/.ssh/id_rsa
```

3. Проверяем, что ansible успешно может подключаться к серверу (devops-post 192.168.1.69) с помощью команды `ansible postgresql_server -m ping`:

```
anastasia@devops:/etc/ansible$ ansible postgresql_server -m ping
[WARNING]: Host 'devops-post' is using the discovered Python in
another Python interpreter could cause a different interpreter
.20/reference_appendices/interpreter_discovery.html for more in
devops-post | SUCCESS => {
  "ansible_facts": {
    "discovered_interpreter_python": "/usr/bin/python3.12"
  },
  "changed": false,
  "ping": "pong"
}
```

4. По прошлому заданию в конфигурационном файле ansible по пути `/etc/ansible/ansible.cfg` я указала параметр, который будет пропускать пункт с тем, чтобы оставить отпечаток при первом подключении по ssh (`host_key_checking`) и параметр `inventory`, в котором указывается наш файл, в котором находятся наши сервера или в м, в моем случае это файл `hosts`:

```
[defaults]
host_key_checking = false
inventory          = ./hosts
```

5. Добавлю еще сюда параметр `private_key_file=/home/anastasia/.ssh/id_rsa`, в котором будет указан путь до закрытого ключа, тем самым в файле `hosts` я могу убрать строку с указанием ключа, так как при любом подключении он будет брать путь закрытого ключа из файла конфигурации по умолчанию. Убираю и проверяю снова с помощью команды `ansible postgresql_server -m ping`:

```
[postgres_server]
devops-post  ansible_host=192.168.1.69 ansible_user=moon

anastasia@devops:/etc/ansible$ ansible postgresql_server -m ping
[WARNING]: Host 'devops-post' is using the discovered Python inte
another Python interpreter could cause a different interpreter t
.20/reference_appendices/interpreter_discovery.html for more info
devops-post | SUCCESS => {
  "ansible_facts": {
    "discovered_interpreter_python": "/usr/bin/python3.12"
  },
  "changed": false,
  "ping": "pong"
}
```

6. Создам папку `playbooks`, где будут храниться мои плейбуки

7. Создаю плейбук update_linux.yaml, который будет запускать обновление сервера с следующим содержимым:

```
---
- name: Install updates and upgrades linux
  hosts: postgresql_server
  become: true
  tasks:
    - name: Update package cache
      apt:
        update_cache: yes

    - name: Upgrade packages
      apt:
        upgrade: dist
```

8. Результат:

```
anastasia@devops:/etc/ansible/playbooks$ ansible-playbook update_linux.yaml

PLAY [Install updates and upgrades linux] *****

TASK [Gathering Facts] *****
[WARNING]: Host 'devops-post' is using the discovered Python interpreter at '/usr/bin/python3.12', but future installation of
another Python interpreter could cause a different interpreter to be discovered. See https://docs.ansible.com/ansible-core/2
.20/reference_appendices/interpreter_discovery.html for more information.
ok: [devops-post]

TASK [Update package cache] *****
changed: [devops-post]

TASK [Upgrade packages] *****
changed: [devops-post]

PLAY RECAP *****
devops-post      : ok=3    changed=2    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0
```