

# コマンドプロンプトに慣れる Ver1.3

Seiichi Nukayama

2022 年 8 月 12 日

## 目次

1	コマンドプロンプトとは?	1
1.1	起動 . . . . .	1
1.2	設定 . . . . .	2
1.3	動作を試す . . . . .	3
1.4	コマンドプロンプトとは? . . . . .	4
1.5	バッチファイル . . . . .	4
2	コマンドプロンプトによるディレクトリ (フォルダ) の移動	5
3	システム環境変数の PATH への登録	6
3.1	システム環境変数の編集 . . . . .	6
4	いろいろな情報	11
4.1	環境変数を画面に出力する . . . . .	11
4.2	画面に出力された内容を保存する . . . . .	11
4.3	画面の出力を 1 ページずつにする . . . . .	11
4.4	役に立つ (かもしれない) コマンド . . . . .	12
4.5	IP アドレスを調べる . . . . .	13
5	まとめ	13
5.1	コマンド . . . . .	13
5.2	その他 . . . . .	13
6	コマンドを作成する	13

# 1 コマンドプロンプトとは?


## 1.1 起動

“スタートボタン” – “Windows システムツール” の中に “コマンドプロンプト” はある。

右クリックして、“スタートパネルにピン留めする” があるいは、“その他” – “タスクバーにピン留めする” にしておくとい。

しかし、ふつうは以下の方法で起動する。

- スタートボタン横の検索で “cmd” と入力して <Enter キー>
- エクスプローラの URL 欄にて “cmd” と入力して <Enter キー>




これは、エクスプローラの URL 欄に “cmd” と入力したところ。


黒いウィンドウが表示される。これがコマンドプロンプト。

## 1.2 設定

ウィンドウ左上のアイコンをクリックすると“プロパティ”という項目がある。それを選択すると、設定画面になる。




これは、プロパティを選択しているところ。



これは、プロパティでフォントを選択しているところ。

### 1.3 動作を試す

画面には、以下のような文字が表示されている。




```
Microsoft Windows [Version 10.0.19044.1415]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:¥Users¥USER>
```

`C:¥Users¥USER>` はプロンプトといい、現在の位置をユーザーに示している。また、> という文字列に続けて文字を入力できることを示している。

試しに以下のコマンドを入力して <Enter キー> を押してみる。

`ver`



```
Microsoft Windows [Version 10.0.19044.1415]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:¥Users¥USER>ver
Microsoft Windows [Version 10.0.19044.1415]
C:¥Users¥USER>
```


Windows のバージョンが表示される。

今度は以下のコマンドを入力する。(<Enter キー> も)

`date`

現在の日付が表示されて、次の行で “新しい日付を入力してください: (年-月-日)” と表示されて、入力が促される。

何も入力せず、そのまま <Enter キー> を押せばよい。



## 1.4 コマンドプロンプトとは?

コマンドプロンプトというのは、この黒い画面に文字 (コマンド) を入力してコンピュータからの返答を得るというものである。

つまり、コンピュータとの「対話」である。コンピュータと「チャット」しているようなものである。

コンピュータには二つの種類のアプリケーションがある。

- GUI アプリケーション — マウスで操作するアプリケーション
- CUI アプリケーション — キーボード入力で操作するアプリケーション

GUI — Graphical User Interface

CUI — Character User Interface

“WORD” などのアプリは GUI である。大半のアプリが GUI である。

しかし、CUI アプリも数多くある。特にプログラミング言語 (PHP、Java など) は CUI である。

しかし、CUI だと使いづらいので、Java では Eclipse などの統合開発環境 (IDE) を使った開発が行なわれている。

先程の “ver” というのは、ひとつのアプリケーションで、“date” というのもアプリケーションである。

“help” と入力すれば、コマンド (アプリ) の一覧が表示される。中にはシステムの改変を行うコマンドもあるので、表示されたコマンドを不用意に実行してはいけない。

## 1.5 バッチファイル

今作成した “hello.bat” はバッチファイルと呼ばれるもので、コンピュータに与えるコマンドを手順として多数記述しておいて、それらを実行させるものである。“スクリプト” とも呼ばれる。

今作成したのは簡単な手順であるが、業務で使われる場合は複雑なものとなる。

拡張子は “.bat” である。

“echo off” は、コマンド文字列を画面に表示させないためのものである。“@” は、そのコマンドを画面に表示させないためのものである。

## 2 コマンドプロンプトによるディレクトリ (フォルダ) の移動

コマンドプロンプトには「現在の位置」が表示される。「現在どの位置にいるのか」を理解する必要がある。  
スタート・メニューからコマンドプロンプトを起動した場合、

`C:¥Users¥user` と表示される。この場所を ホームディレクトリ あるいは ホームフォルダ という。

また、この "`C:¥Users¥user`" を パス という。

この場所で `dir` とすると、この場所にあるファイルやディレクトリ (フォルダ) の一覧が表示される。

Desktop — デスクトップ

Documents — ドキュメント

Downloads — ダウンロード

Music — ミュージック

Pictures — ピクチャ

Videos — ビデオ

`dir /w`

とすると、横に広げてディレクトリ (フォルダ) の状態を一覧できる。

たとえば、デスクトップ に移動するには、`cd desktop` とする。

`dir` とすると、たくさんのファイルやフォルダがあるので、画面の上に過ぎ去ってしまう。そこで、以下のようにする。

`dir /p`

すると、1 画面分ごとに表示される。そのとき、一番上には、以下のように表示される。



```
ドライブ C のボリューム ラベルがありません。  
ボリューム シリアル番号は 0AC7-0A39 です  
  
C:¥Users¥USER のディレクトリ  
  
2022/01/03 20:52 <DIR> .  
2022/01/03 20:52 <DIR> ..  
2020/04/12 23:26 <DIR> .android  
2020/04/11 16:06 <DIR> .AndroidStudio3.6  
2022/01/03 17:25 8,224 .bash_history  
2021/10/06 19:56 <DIR> .cache  
2021/10/17 15:30 <DIR> .codetoegether  
2021/10/18 18:17 <DIR> .config  
2021/10/17 15:29 106 .ctsystem  
2021/12/14 17:38 <DIR> .docker  
続行するには何かキーを押してください . . .
```

この `.` は、「ここ」をあらわす。

`..` は、「ひとつ上」をあらわす。

だから、"`./memo.txt`" とすると、このディレクトリ (フォルダ) にある memo.txt のことになる。(memo.txt が存在するとして)

また、"`../some.txt`" とすると、ひとつ上のディレクトリ (フォルダ) にある some.txt ということになる。(some.txt が存在するとして)

さらに `cd ..` とすると、ひとつ上のディレクトリ (フォルダ) に移動できる。

### 3 システム環境変数の PATH への登録

テラパッドを起動するには、デスクトップのテラパッド・アイコンをダブルクリックするとか、メニューから起動するとかしなければならない。

先ほどのコマンドプロンプトにて、`terapad` <Enter> としても起動できない。

しかし、`terapad.exe` (テラパッド本体) のあるフォルダに移動し、

```
> cd "c:\Users\user\Program Files(x86)\terapad"
```

そのフォルダで

```
> terapad <Enter>
```


とすると、テラパッドを起動できる

この "テラパッド本体" のある場所を PC の覚えさせると、どこからでもコマンドプロンプトから起動できるようになる。


Windows には "システム環境変数" という仕組みがあり、そこに "PATH" という変数が用意されていて、その変数に、"terapad" のフォルダを登録すると、このコンピュータのどこからでも terapad を呼び出すことができる。

#### 3.1 システム環境変数の編集

スタートボタンの横の検索に "システム環境変数" と入力すると、"システム環境変数の編集" という文字が現れるので、それをクリックする。




"スタートボタン" を右クリックして「システム」を選択 — 関連設定「システムの詳細設定」でもこのウィンドウを開くことができる。




開いたウィンドウで、“環境変数”をクリックする。

環境変数のダイアログが開くので、“システム環境変数”の“Path”を選択し、“編集”をクリックする。




環境変数名の編集ダイアログが開くので、“新規”を選択する。







入力欄ができる。“参照”をクリックする。



開いたダイアログでデスクトップの“myApp”を選択して“OK”。




"C:¥Users¥USER¥Desktop¥myApp" が環境変数"Path" に登録された。



あとは、“OK” をクリックしてダイアログを閉じていく。“X”(閉じる) をクリックすると、今までの操作がすべてキャンセルされるので気をつける。

このようにシステム環境変数の“Path” にアプリのある場所を登録することで、その場所にいなくても、そのアプリを実行できるようになる。

ただ、現在開いているコマンドプロンプトはいったん閉じて、再度開きなおさないとこの変更は反映されない。



```
Microsoft Windows [Version 10.0.19044.1415]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\¥USER>hello
こんにちは

C:\Users\¥USER>_
```

## 4 いろいろな情報

### 4.1 環境変数を画面に出力する

"echo" というコマンドがある。これは 画面出力したいときに使う。

たとえば、システム環境変数の "PATH" に何が登録されているかを調べるには、

```
path
```

と入力すると表示されるが、以下のようにすることもできる。

```
echo %path%
```

% ではさんで echo すると、その変数の内容を出力することができる。

"HOME" というシステム環境変数がある。これにはユーザーのホームフォルダ (ホームディレクトリ) の位置 (パス) がおさめられている。

```
echo %home%
```

とすると、その内容が表示される。また、

```
cd %home%
```

とすることで、他のディレクトリ (フォルダ) にいても、瞬時にホームディレクトリ (ホームフォルダ) に戻ってこられる。

```
set
```

と入力すると、現在の環境変数が一覧できる。また、

```
set home
```

としても、環境変数 HOME の内容を確認できる。

### 4.2 画面に出力された内容を保存する

画面に出力された内容を保存することもできる。正確にいうと、echo の出力先を "画面" から "ファイル" に変更することになる。

```
echo %path% > path.txt
```

とすると、環境変数 PATH の内容が path.txt に保存される。

```
dir > dir.txt
```

とすると、"dir" で表示される内容を "dir.txt" というファイルに保存できる。

ただ、このコマンドを実行している場所 (ディレクトリあるいはフォルダ) に保存される。  
"C:\Users\¥USER"(ホーム) で実行しているなら、その場所に保存される。

システム環境変数の一覧を見たい場合も

```
set > set.txt
```

とすると、set.txt をエディタで開き、システム環境変数の一覧を見ることができる。

### 4.3 画面の出力を 1 ページずつにする

たとえば `set` というコマンドを実行すると、システム環境変数の一覧が画面の上に流れていくが、

```
set | more
```

とすると、画面の高さによって、自動的に出力が停止し、画面下部に `-- more --` と表示される。

ここで、“スペースキー”を押すと、次の1画面高さ分表示される。

また、“Enter キー”を押すと、1行ずつ上にずれて表示される。

“q”を押すと、画面出力の MORE 表示から抜けることができる。

## 4.4 役に立つ (かもしれない) コマンド

### 4.4.1 ポート番号を調べる

開発をしていると、Apache などの Web サーバーを 80 番ポートで動作させたいことがある。ところが、80 番ポートを他のアプリがすでに使っていて、Apache を起動できない場合がある。そんな時、80 番ポートを使っているアプリを探すのに、以下のコマンドが役に立つ。

```
netstat -noa
```

画面上に流れていくから、

```
netstat -noa > netstat.txt
```

とすると、エディタを使ってゆっくり見ることができる。また、

```
netstat -noa | more
```

とすると、1画面高さ分ずつ見ることができる。

“PID”とはプロセス ID のことで、これは“タスクマネージャー”をみることでそのプロセス ID は何のアプリかはわかる。

あるいは、コマンドプロンプトを管理者権限で起動すると

```
netstat -nba
```

というコマンドが実行できる。これは、“PID”の代わりに、実行しているファイル名がわかる。

コマンドプロンプトを管理者権限で起動するには、スタートパネルから起動するとして、そのアイコンを右クリックし、表示されたメニューから“その他”を選択し、そのサブメニューから“管理者として実行”を選択するとよい。



## 4.5 IP アドレスを調べる

### 4.5.1 自機の IP アドレスを調べる

コンピュータの IP アドレスを調べることができる。

```
ipconfig
```

Wifi を使用しているなら、“Wireless LAN adapter Wi-Fi” の項目を見る。

“IPv4 アドレス” なら、“192.168.X.X” になっているはずである。(X はなにかの数字)

“デフォルト ゲートウェイ” は、おそらく “192.168.0.1” あるいは “192.168.1.1” になっているだろう。

### 4.5.2 インターネット上のサイトの IP アドレスを調べる

```
nslookup google.co.jp
```

 — グーグルの場合

調べたいドメインを引数として入力すれば、name サーバーに問い合わせしてくれる。

## 5 まとめ

### 5.1 コマンド

dir	現在のディレクトリ (フォルダ) の一覧を表示する
dir /w	dir を横並びで表示する
dir /p	dir を 1 画面ごとにページ表示する
cd	現在のパス (位置) を表示する
cd <パス>	<パス> の位置に移動する
cd ..	一つ上のディレクトリ (ホーム) に移動する
type <ファイル>	ファイルの内容を表示する
more <ファイル>	ファイルの内容を 1 画面ごとに表示する
>	出力先を画面から (たとえば) ファイルに変える。(例) dir > dir.txt
(パイプカルパー)	コマンドをつなげる。(例) dir   more

### 5.2 その他

↑↓	ヒストリー機能 (過去のコマンド履歴を表示)
[F7]	履歴一覧。↑↓で選択、実行
TAB キー	入力補完
% 環境変数 %	環境変数の内容
cd %HOME%	ホームディレクトリ (ホームフォルダ) に移動する

## 6 コマンドを作成する

簡単なコマンドを作成してみる。以下のコードをテラパッドなどで入力して、“hello.bat” として保存する。  
保存先は デスクトップ にしておく。

リスト 1 hello.bat

```
1 @echo off
```

## 2 echo こんにちは

現在いる位置はコマンドプロンプトに表示されている。“C:¥users¥USER”である。

そこで、以下のコマンドを入力する。

`cd Desktop` <Enter キー>

コマンドプロンプトが“C:¥users¥USER¥Desktop”となる。

(このとき、`cd De` まで入力したら、TAB キー を押すと `cd Desktop` と補完してくれる。)

以下のコマンドを入力する。

`dir` <Enter>

以下のように、そのフォルダにあるファイルやフォルダが表示される。

```
コマンドプロンプト
C:¥Users¥USER¥Desktop>dir
ドライブ C のボリューム ラベルがありません。
ボリューム シリアル番号は 0AC7-0A39 です

C:¥Users¥USER¥Desktop のディレクトリ

2022/01/03  19:36  <DIR>          .
2022/01/03  19:36  <DIR>          ..
2021/12/30  22:23             17,877  .lnk
2021/12/14  17:55        425,937  eclipse.epf
2020/03/05  11:44             356  gitconfig
2022/01/03  18:53             36  hello.bat
2021/10/31  06:08  <DIR>      htdocs_bak
2021/10/23  06:53  <DIR>      mariadb-proxies_priv-repair
2022/01/03  11:45  <DIR>      mariadb_tmp
2021/12/30  22:13  <DIR>      tmp
2021/09/03  18:22        5,746,291  wcbcafe-1.4.zip
2021/10/31  06:28  <DIR>      wordpress_backup
2021/12/30  22:31  <DIR>      ショートカット
                    5 個のファイル             6,190,497 バイト
                    8 個のディレクトリ  603,934,699,520 バイトの空き領域

C:¥Users¥USER¥Desktop>
```

その中に“hello.bat”があることを確認する。

hello.bat は以下のようにして実行できる。

`hello`

```
コマンドプロンプト
Microsoft Windows [Version 10.0.19044.1415]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:¥Users¥USER>cd desktop

C:¥Users¥USER¥Desktop>hello
こんにちは

C:¥Users¥USER¥Desktop>
```