

はじめての MySQL ver1.0

Seiichi Nukayama

2022 年 10 月 1 日

目次

1	MySQL にログインする	1
1.1	root(管理者) でログインする	1
2	データベースを設計する	1
2.1	扱うデータ	1
2.2	どのような表をつくるか?	2
2.3	primary key	2
3	データベースを作成する	3
3.1	データベースの作成	3
3.2	データベースの確認	3
3.3	データベースの使用宣言	4
4	テーブルを定義する	4
4.1	テーブルの定義	4
4.2	テーブルの確認	5
5	データの挿入	5
6	データの表示	6
7	データの修正	6
8	データの削除	7
9	CRUD	7

1 MySQL にログインする

1.1 root(管理者) でログインする

データベースを利用するためには、まず、そのデータベースを管理している人 (管理者) から、アカウント (ユーザー名とパスワード) を発行してもらわなくてはならない。

そして、通常は 1 つのデータベースが与えられ、そのデータベースの中に複数のテーブル (表) を作成していくことになる。

しかし、ここでは管理者のままで MySQL データベースを操作していくことにする。そして、操作に慣れたら、一般ユーザーを作成し、一般ユーザーとしてデータベースを操作していくことにする。

管理者 (root) でのログイン

```
mysql> mysql -u root -p
Enter password: ****
```

あるいは、一行で書ける。この場合、パスワードが表示される。パスワードは -p のあと、空白をはさまずに続けて書く。

```
mysql> mysql -u root -proot *1
```

2 データベースを設計する

2.1 扱うデータ

以下のようなデータを扱うこととする。

菅原文太 40 歳 1933 年生まれ 総務部	千葉真一 34 歳 1939 年生まれ 営業部	北大路欣也 30 歳 1943 年生まれ 経理部	梶芽衣子 26 歳 1947 年生まれ 営業部
----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

あなたがプログラマーで、上のような社員名簿アプリを作成することになったとする。PHP か Java でアプリを作成することになる。クライアントの会社の総務部がこのアプリを使うことになる。そのアプリには社員の登録画面、一覧画面、編集画面、削除画面などがあるだろう。そういった画面と処理をあなたは作らなければならない。

そのときに、データを保存するしくみとして、データベースを使うことになる。かりに PHP でプログラミングするならば、PHP という言語を使ってデータベースを操作することになる。

^{*1} mysql コマンドは、“C:\MAMP\bin\mysql\bin” の中の “mysql.exe” のことである。このフォルダには、他にも “mysqldump.exe” などいろいろなコマンドが置かれている。

2.2 どのような表をつくるか?

データベースは表の形でイメージすることができる。しかし、上記のデータを見て、それをそのまま表にしてはいけない。

	A	B	C	D	E
1	菅原文太	千葉真一	北大路欣也	梶芽衣子	
2	40	34	30	26	
3	1933	1939	1943	1947	
4	総務部	営業部	経理部	営業部	
5					

この表は、1件のデータが縦に配置されて、それが人数分横に続いている。これは良くない。
次の表のように、1件のデータを横に配置する。

	A	B	C	D	E
1	名前	年齢	誕生年	部署	
2	菅原文太	40	1933	総務部	
3	千葉真一	34	1939	営業部	
4	北大路欣也	30	1943	経理部	
5	梶芽衣子	26	1947	営業部	
6					
7					

そして、縦には同じ種類のデータが並ぶ。だから、それぞれの列には、その列の内容を表す項目名をつけることができる。

この列のことを **カラム (項目)** という。(フィールドともいう)

そして、1件のデータを表す横1行を **レコード** という。この表には4件のデータがあり、カラムは4である。

しかし、これだけではデータベースにはならない。各レコードには、そのレコードの独自性を保証するデータが必要なのである。それを **プライマリー・キー** という。

2.3 primary key

データベースにデータを格納する際には、そのデータに **primary key (独自キー)** が必要となる。primary key とは、そのデータを他と区別するためのデータである。菅原文太というデータは、この4つの中では独自であるが、他のデータを追加する際に、同じデータに出会う可能性 (同姓同名) を排除できない。さらに日本語である以上、文字コードの問題を避けることもできない。つまり、同じ菅原文太という文字でも UTF-8 と Shift_JIS では別物と判定されるのである。

となると、この4つのデータには primary key となるものがないということになる。

このような場合、データベースの設計者が primary key を追加することになる。ここでは数字を primary key として追加する。つまり、菅原文太は1、千葉真一は2というふうにする。

そして、その項目名をここでは id とした。

	A	B	C	D	E	F
1	id	名前	年齢	誕生年	部署	
2	1	菅原文太	40	1933	総務部	
3	2	千葉真一	34	1939	営業部	
4	3	北大路欣也	30	1943	経理部	
5	4	梶芽衣子	26	1947	営業部	
6						
7						

primary key には、数字やコードが使われる。^{*2}

3 データベースを作成する

3.1 データベースの作成

"rensyu" というデータベースを作成する。

```
mysql> create database rensyu <Enter キー>
```

このように入力すると、以下ようになる。

```
mysql> create database rensyu
->
```

これは、入力の終わりがまだないので、次の入力を受け付けているのである。

入力の終わりは ";"(セミコロン) あるいは "\g" である。

```
mysql> create database rensyu
->; <Enter キー>
```

";"(セミコロン) あるいは "\g" を入力して <Enter キー> を押す。

3.2 データベースの確認

データベースがちゃんと作成できたか、確認する。

```
mysql> show databases; (複数形)
```

```
+-----+
| Database |
+-----+
| information_schema |
| rensyu |
+-----+
```

^{*2} '001' や 'C001' など、固定長の文字列がよく使われる。また、整数もよく使われる。可変長の文字列は使われない。正確さに欠ける。

3.3 データベースの使用宣言

まず、使用宣言を行う。

```
mysql> use rensyu;
```

Database changed と表示される。

4 テーブルを定義する

4.1 テーブルの定義

以下のようなテーブルを作成することとする。

表 1 emp

ID	名前	年齢	誕生年	部署
1	菅原文太	40	1933	総務部
2	千葉真一	34	1939	営業部
3	北大路欣也	30	1943	経理部
4	梶芽衣子	26	1947	営業部

それぞれの列のデータ型を決める。

列	データの種類	データ型
ID	整数	int 型
名前	文字列 (可変長)	varchar 型
年齢	整数	int 型
誕生年	年	year 型
部署	文字列 (可変長)	varchar 型

この表は以下のように定義できる。表の名前を "emp" とする。

リスト 1 emp テーブルの定義

```
1 mysql> create table emp (  
2   -> id int primary key,  
3   -> name varchar(20),  
4   -> age int,  
5   -> birthyear year,  
6   -> dept varchar(20)  
7   -> );  
8 Query OK, 0 row affected (0.015sec)
```

4.2 テーブルの確認

テーブルができたかどうかは、以下のコマンドで確認できる。

```
mysql> show tables; (複数形)
```

```
+-----+
| Tables_in_rensyu |
+-----+
| emp               |
+-----+
```

また、そのテーブルの定義の確認は、以下のコマンドでできる。

```
mysql> desc emp;
```

```
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field      | Type          | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id         | int(11)       | NO   | PRI | NULL    |       |
| name       | varchar(20)   | YES  |     | NULL    |       |
| age        | int(11)       | YES  |     | NULL    |       |
| birthyear  | year(4)       | YES  |     | NULL    |       |
| dept       | varchar(20)   | YES  |     | NULL    |       |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
```

5 データの挿入

それでは、1件分のデータを入力する。

入力データ

id	name	age	birthyear	dept
1	菅原文太	40	1933	総務部

```
1 mysql> insert into emp
2   -> (id, name, age, birthyear, dept)
3   -> values
4   -> (1, '菅原文太', 40, 1933, '総務部');
5 Query OK, 1 row affected (0.001 sec)
```

続いて、2つめのデータを入力する。

入力データ

id	name	age	birthyear	dept
2	千葉真一	34	1939	営業部

全項目を入力する場合、項目指定を省略できる。

```
1 mysql> insert into emp
2   -> values
```

```

3      -> (2, '千葉真一', 34, 1939, '営業部');
4 Query OK, 1 row affected (0.001 sec)

```

残りの 2 件を一度に入力する。

入力データ

id	name	age	birthyear	dept
3	北大路欣也	30	1943	経理部
4	梶芽衣子	26	1947	営業部

```

1 mysql> insert into emp
2      -> values
3      -> (3, '北大路欣也', 30, 1943, '経理部'),
4      -> (4, '梶芽衣子', 26, 1947, '営業部');
5 Query OK, 2 rows affected (0.003 sec)
6 Records: 2  Duplicates: 0  Warnings: 0

```

6 データの表示

今までに入力したデータの一覧を表示する。

```

1 mysql> select * from emp;

```

あるいは、次のように出力する項目を指定できる。^{*3}

```

1 mysql> select
2      -> id,
3      -> name,
4      -> age,
5      -> birthyear,
6      -> dept
7      -> from emp;

```

```

+----+-----+-----+-----+-----+
| id | name          | age | birthyear | dept      |
+----+-----+-----+-----+-----+
|  1 | 菅原文太      |  40 |    1933   | 総務部    |
|  2 | 千葉真一      |  34 |    1939   | 営業部    |
|  3 | 北大路欣也    |  30 |    1943   | 経理部    |
|  4 | 梶芽衣子      |  26 |    1947   | 営業部    |
+----+-----+-----+-----+-----+
4 rows in set (0.000 sec)

```

7 データの修正

データの修正 (更新) をしてみる。ここでは、千葉真一の 部署を " 開発部 " に変更してみる。

```

1 mysql> update emp
2      -> set

```

^{*3} ここでは全項目を指定しているが、必要な項目だけに絞ることもできる。

```

3      -> dept = '開発部',
4      -> where
5      -> id = 2;

```

```

mysql> select * from emp;
+----+-----+-----+-----+-----+
| id | name      | age | birthyear | dept |
+----+-----+-----+-----+-----+
| 1  | 菅原文太  | 40  | 1933      | 総務部 |
| 2  | 千葉真一  | 34  | 1939      | 開発部 |
| 3  | 北大路欣也 | 30  | 1943      | 経理部 |
| 4  | 梶芽衣子  | 26  | 1947      | 営業部 |
+----+-----+-----+-----+-----+
4 rows in set (0.000 sec)

```

8 データの削除

データを1件削除する。ここでは、北大路欣也を削除してみる。

```

1  mysql> delete from emp
2      -> where
3      -> id = 3;

```

```

mysql> select * from emp;
+----+-----+-----+-----+-----+
| id | name      | age | birthyear | dept |
+----+-----+-----+-----+-----+
| 1  | 菅原文太  | 40  | 1933      | 総務部 |
| 2  | 千葉真一  | 34  | 1939      | 開発部 |
| 4  | 梶芽衣子  | 26  | 1947      | 営業部 |
+----+-----+-----+-----+-----+
4 rows in set (0.000 sec)

```

9 CRUD

データの挿入(作成)(insert)、表示(読み込み)(select)、修正(更新)(update)、削除(delete)は基本処理である。Create Read Update Delete という。