

WordPress プラグインを作ってみる

Ver.1.7

Seiichi Nukayama

2026 年 5 月 11 日

目次

1	簡単な Web アプリを作成する	1
2	プラグインに変更する	4
2.1	プラグインファイルをつくる	4
2.2	各種スクリプトファイルの読込指定	4
2.3	画面出力部分	6
2.4	コードをまとめると.....	7
2.5	\$ を jquery に変える	8
3	ダッシュボードに設定画面を作る	10

1 簡単な Web アプリを作成する

以下のような、簡単な Web アプリを作成してみた。

index.html

```
1  <!doctype html>
2  <html lang="ja">
3    <head>
4      <meta charset="utf-8"/>
5      <title>Click me</title>
6      <link rel="stylesheet" href="css/onclick.css"/>
7    </head>
8    <body>
9      <h1>Click me</h1>
10     <section>
11       <button id="start">クリックしてね</button>
12       <div id="area">
13         
14         <p>これはクリックすると、文字列を表示するだけのシンプルなプラグインです。
15           ↳ <br/>
16           プラグインの勉強のために作成しました。</p>
17       </div>
18     </section>
19     <script
20       ↳ src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.6.0/jquery.min.js"></script>
21     <script src="js/onclick.js"></script>
22   </body>
23 </html>
```

onclick.js

```
1  'use strict';
2
3  $(function () {
4    $('#start').on('click', function() {
5      $('#area').css('display', 'block');
6      $('#start').css('display', 'none');
7    });
8
9    $('#close').on('click', function() {
10     $('#area').css('display', 'none');
```

```
11     $('#start').css('display', 'block');
12   });
13 });
```

onclick.css

```
1 @charset "UTF-8";
2
3 #area {
4   display: none;
5 }
6
7 #start {
8   cursor: pointer;
9 }
10
11 #close {
12   cursor: pointer;
13 }
```

Click me

クリックしてね



Click me



これはクリックすると、文字列を表示するだけのシンプルなプラグインです。
プラグインの勉強のために作成しました。

フォルダ構成は、以下のとおり。

```
./onclick-plugin
├── css/
│   └── onclick.css
├── img/
│   └── close.gif
├── index.html
└── js/
    └── onclick.js
```

2 プラグインに変更する

C:\MAMP\htdocs\wp-content\plugins の中に “onclick-plugin” というフォルダを作成し、その中にファイル一式を置く。

index.html をもとに プラグインを作っていく。

2.1 プラグインファイルをつくる

以下のように、プラグインのファイルを作る。プラグイン名がわかるように名前をつける。index.html と同じ場所に置く。

onclick-plugin.php

そして、ファイルの先頭部分に以下の記述をする。

onclick-plugin.php

```
1 <?php
2 /*
3  @wordpress-plugin
4  Plugin Name: Oonclick Plugin
5  Description: 'onclick' のテスト。ショートコードは [insert_onclick] です。
6  Version: 1.0
7  Author: Seiichi Nukayama
8 */
```

1. プラグインであることを WordPress に伝えている。
2. ダッシュボードのプラグイン一覧に表示される。
3. プラグイン一覧に表示される。ショートコードもここに書いておく。
4. プラグインの管理上、必要。
5. 作者名も書いておく。

2.2 各種スクリプトファイルの読込指定

スタイルシート (onclick.css) や JavaScript ファイル (onclick.js) を読み込ませるための記述が以下である。

onclick-plugin.php

```
1 function add_somefiles() {
2     wp_enqueue_script('onclick',
```

```

3         plugin_dir_url( __FILE__ ) . 'js/onclick.js',
4         array('jquery'), '1.0', true);
5     wp_enqueue_style('onclick',
6         plugin_dir_url( __FILE__ ) . 'css/onclick.css',
7         array(), '1.0');
8 }
9 add_action('wp_enqueue_scripts', 'add_somefiles');

```

ここでは、`add_somefiles` という名前の関数を定義し、それを `add_action()` 関数で読み込んでいる。そして、それを `wp_enqueue_scripts` というアクションフックに登録している。

`wp_enqueue_scripts` というアクションフックに登録しておけば、適切なタイミングで JavaScript を読み込んでくれるのである。

js フォルダにある `onclick.js` は、`wp_enqueue_script()` という関数で読み込ませることができる。この関数は引数を 5 個もっている。

```

wp_enqueue_script('onclick',
    plugin_dir_url( __FILE__ ) . 'js/onclick.js',
    array('jquery'), '1.0', true)

```

1. 'onclick'

ここで読み込ませる `onclick.js` のハンドル名。スクリプトに `id="onclick-js"` として出力される。

2. plugin_dir_url(__FILE__) . 'js/onclick.js'

読み込むファイルを指定。 `plugin_dir_url()` を使うことで、プラグインのフォルダを指定できる。
`__FILE__` 指定により、この PHP ファイルのあるフォルダを取得でき、それを親ディレクトリとして `'js/onclick.js'` を指定できる。

3. array('jquery')

このスクリプトが依存するファイルを指定できる。ここでは jQuery を指定している。jQuery は WordPress がデフォルトで読み込んでくれているので、それを使うという意味である。

4. '1.0'

このバージョン番号はこのスクリプトが読み込まれるときに URL 文字列にクエリ文字列として出力されるので、スクリプトファイルのバージョンを表すものとして使える。指定すべきである。

5. true

これを `true` にすると、Body の終了タグの直前にスクリプトを読み込んでくれる。

```

wp_enqueue_style('onclick',
    plugin_dir_url( __FILE__ ) . 'css/onclick.css',
    array(), '1.0');

```

1. 'onclick'

スクリプトに `id="onclick-css"` と出力される。

2. plugin_dir_url(__FILE__) . 'css/onclick.css'

onclick.css をプラグインフォルダに続けて読み込ませる。

3. array()

このスタイルシートの前に読み込むべきスタイルシートを指定できる。無ければ空の配列を記述しておく。

4. '1.0'

スクリプトの記述にクエリ文字列としてバージョンを記述できる。

この時点で、このプラグインを有効化してみるとよい。
ブラウザの開発者ツールで見ると、<head>の箇所で style.css が、</body> の手前で onclick.js が読み込まれているのがわかる。
さらに、id 指定や Ver 指定などが記述されているのが、わかる。

2.3 画面出力部分

続けて画面出力部分を記述する。

onclick-plugin.php

```
1 function go_test() {
2     ob_start();
3     ?>
4     <section>
5         <button id="start">クリックしてね</button>
6         <div id="area">
7             
11             <p>これはクリックすると、文字列を表示するだけのシンプルなプラグインです。<br>
12                 プラグインの勉強のために作成しました。</p>
13         </div>
14     </section>
15     <?php
16     return ob_get_clean();
17 }
18 add_shortcode('insert_onclick', 'go_test');
```

1 行目 function go_test()

関数名を定義。この関数名は 15 行目で 'insert_onclick' というショートコードと結びつけている。

2 行目 ob_start()

以下に記述する HTML をすぐに出力せずに バッファリングする。

7 行目 <?php echo plugin_dir_url(__FILE__); ?>img/close.gif

close.gif を plugin_dir_url() を使ってディレクトリ指定している。

13 行目 return ob_get_clean();

ここでバッファリングしていた文字列を出力する。そのことで、'insert_onclick' というショートコードを記述した部分に出力されるのである。

2.4 コードをまとめると.....

onclick-plugin.php

```
1 <?php
2 /*
3  @wordpress-plugin
4   ↳ // <1>
5  Plugin Name: Oonclick Plugin
6   ↳ // <2>
7  Description: 'onclick' のテスト。ショートコードは '[insert_onclick]' です。
8   ↳ // <3>
9  Version: 1.0
10   ↳ // <4>
11  Author: Seiichi Nukayama
12   ↳ // <5>
13 */
14
15 function add_somefiles() {
16     wp_enqueue_script('onclick',
17         plugin_dir_url( __FILE__ ) . 'js/onclick.js',
18         array('jquery'), '1.0', true);
19     wp_enqueue_style('onclick',
20         plugin_dir_url( __FILE__ ) . 'css/onclick.css',
21         array(), '1.0');
22 }
23 add_action('wp_enqueue_scripts', 'add_somefiles');
24
25 function go_test() {
26     ob_start();
27     ?>
28     <section>
29         <button id="start">クリックしてね</button>
30         <div id="area">
31             <img id="close"
32                 src="<?php echo plugin_dir_url( __FILE__ );
33                 ↳ ?>img/close.gif"
```



```

28         alt="close">
29         <p>これはクリックすると、文字列を表示するだけのシンプルなプラグインです。<br>
30         プラグインの勉強のために作成しました。</p>
31     </div>
32 </section>
33 <?php
34     ob_get_clean();
35 }
36 add_shortcode('insert_onclick', 'go_test');

```

2.5 \$をjqueryに変える

最後に、JavaScript のコード “onclick.js” を少し修正する。というのは、WordPress では “\$” は使えないのである。“\$” を jQuery に変更する。

onclick.js

```

1  'use strict';
2
3  jQuery(function () {
4      jQuery('#start').on('click', function() {
5          jQuery('#area').css('display', 'block');
6          jQuery('#start').css('display', 'none');
7      });
8
9      jQuery('#close').on('click', function() {
10         jQuery('#area').css('display', 'none');
11         jQuery('#start').css('display', 'block');
12     });
13 });

```

これでできた。

index.html は不要なので、削除する。フォルダ構成は、以下。

```

./onclick-plugin
├── css/
│   └── onclick.css
├── img/
│   └── close.gif
├── js/
│   └── onclick.js
└── onclick-plugin.php

```

今回は、プラグイン・フォルダに直接コードを書いたが、このプラグインをプラグインファイルとしてアッ

プロード可能にするには、圧縮ファイルにするとよい。

この **onclick-plugin** フォルダを **zip** 形式で圧縮して、たとえば “**onclick-plugin.zip**” として適当な場所に保存しておく。これを **WordPress** のダッシュボードで “プラグイン” – “新規追加” – “プラグインのアップロード” を選択し、“参照” ボタンでアップロードすればよい。

3 ダッシュボードに設定画面を作る

ダッシュボードに設定画面を作ってみる。今回は、「設定」タブに“onclick plugin”の項目を追加してみる。`onclick-plugin.php`と同じフォルダに `onclick-plugin-menu.php` を作成し、以下の内容とする。

`onclick-plugin-menu.php`

```
1 <?php
2 function onclick_plugin_menu() {
3     add_options_page (
4         'onclick plugin 設定',          // 管理ページのタイトル
5         'onclick plugin',              // 管理メニュー名
6         'manage_options',              // 管理ページのコンテンツを表示するのに必要
7         'onclick-plugin-menu.php',      // 管理ページのコンテンツを表示する php
8         'onclick_plugin_admins_page'    // 管理ページのコンテンツを表示する関数
9     );
10 }
11 add_action('admin_menu', 'onclick_plugin_menu');
12
13 function onclick_plugin_admins_page() {
14     ob_start();
15     ?>
16     <div class="wrap">
17         <h2>onclick plugin 設定</h2>
18         <p>このショートコードをコピーしてください</p>
19         <input type="text" onfocus="this.select()"
20             style="font-size: 24px" value="[insert_onclick]"/>
21     </div>
22 <?php
23     echo ob_get_clean();
24 }
```

そして、このファイルを `onclick-plugin.php` で読み込む。

`onclick-plugin.php`

```
1 ... (略) ...
2 * Author: Seiichi Nukayama
3 */
4
```

```
5 require_once('onclick-plugin-menu.php');    // <==  
6  
7 function add_somefiles() {  
8     ... (略) ...
```

これで、ダッシュボードの「設定」タブに“onclick plugin”という項目でできている。
それをクリックすると、“onclick plugin 設定”画面が開く。

(参考) 本気で作りたい人向け、WordPress プラグインの作成方法