

# スッキリわかるサーブレット&JSP 入門 第 13 章を MySQL を 使ってやってみる Ver1.2

Seiichi Nukayama

2021-12-23

## 目次

1	JDBC ドライバーをインストールする	1
1.1	ダウンロード . . . . .	1
1.2	インストール . . . . .	1
1.3	jdbc ドライバのインストール . . . . .	2
1.4	補足 . . . . .	2
2	データを準備する	3
2.1	MySQL:ユーザーの作成 . . . . .	3
2.2	データベースの作成 . . . . .	3
2.3	サンプルデータを入れる . . . . .	4
3	サンプルプログラム (p383) の作成	5
4	DAO パターンのサンプルプログラム	7
4.1	プロジェクトフォルダの設定 . . . . .	7
4.2	プログラムコードを書く . . . . .	7
5	どこつづでデータベースを利用する	11
5.1	サンプルデータの作成 . . . . .	11
5.2	プログラムの作成 . . . . .	12
5.3	ビルド . . . . .	19

## 1 JDBC ドライバーをインストールする

JDBC ドライバーを Windows にインストールするのは、ネットで調べてもちょっとわかりにくいかもしれない。情報が古いこともある。また、Oracle が Web サイトをけっこう頻繁に模様替えしてるのもある。

### 1.1 ダウンロード

まず、ここに行く。

<https://www.mysql.com/jp/products/connector/>

JDBC Driver for MySQL(Connector/J) の行の ダウンロード をクリックする。

<https://dev.mysql.com/downloads/connector/j/> のページに遷移するので、このところからインストールする。

“Connector/J 8.0.27” と書かれているところの “Select Operating System...” から、Windows を選択する。

Windows は、その下の “MySQL Installer for Windows” をインストールして、それを使ってインストールすることになる。

大きなバナーをクリックするか、その下の “Windows (x86, 32 & 64-bit), MySQL Installer MSI” の横の “Go to Download Page >” をクリックする。

MySQL Community Downloads/MySQL Installer 8.0.27 というページが開き、少し下に “MySQL Installer 8.0.27” というコラムがある。“Generally Available (GA) Releases” とある。

その中に二つの Download ボタンがある。

上は、“Windows(x86, 32-bit), MSI Installer 8.0.27 2. 3M” とある。ダウンロードファイルは、“mysql-installer-web-community-8.0.27.1.msi”

下は、“Windows(x86, 32-bit), MSI Installer 8.0.27 470.2M” とある。ダウンロードファイルは、“mysql-installer-community-8.0.27.1.msi”

結論から言うと、下の方をダウンロードしたほうがうまくいった。でも、どちらを選んでもできることは同じようである。

### 1.2 インストール

上記ファイルをクリックすると、“Login Now or Sign Up for a free account” とあって、ユーザー認証/登録を促される。別に登録してもかまわない。

ここでは、左下の “No thanks, just start my download” を選択する。

ダウンロードフォルダに “mysql-installer-community-8.0.27.1.msi” がダウンロードされる。このファイルをダブルクリックして インストール を始める。

「このアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますか？」と聞かれるので、「はい」をクリックする。

“Choosing a Setup Type” のダイアログが開く。ここではインストールするものを選ぶ。通常は、“Developer Default” を選択するのだが、今回は、「JDBC ドライバー」のみ必要なので、一番下の “Custom” を選択して、“Next”。

“Select Products and Features” のダイアログが開く。“MySQL Connectors” の項目の「+」をクリックする。

“Connector/J” - “Connector/J 8.0” - “Connector/J 8.0.27-X86” とクリックすると、右側の矢印が緑色に変わるので、その矢印をクリックする。

すると、右側に “Connector/J 8.0.27-X86” が表示される。“Next” をクリックする。

“Installation” のダイアログが開く。“Connector/J 8.0.27” が表示されており、“Ready to Install” となっている。下の “Execute” ボタンをクリックする。

“Complete” となる。“Next” をクリックする。

“Installation Complete” となり、“Copy Log to Clipboard” ボタンを押しておく。“Finish” ボタンをクリックして終了。

コピーしておいたログをメモ帳などで見てみると、どこにインストールされたかわかるので、のちに役立つ。このログは “connector-j.log” とでも名前をつけて保存しておく。

### 1.3 jdbc ドライバのインストール

このドライバファイルは、Tomcat がインストールされているディレクトリの lib ディレクトリに置く。

### 1.4 補足

MySQL Connector/J 8.0 については、以下のように書かれてある。

MySQL Connector/J 8.0 is highly recommended for use with MySQL Server 8.0, 5.7, 5.6, and 5.5. Please upgrade to MySQL Connector/J 8.0. (MySQL Connector / J 8.0 は、MySQL Server 8.0、5.7、5.6、および 5.5 で使用することを強くお勧めします。MySQL Connector / J 8.0 にアップグレードしてください。by Google 翻訳)

MySQL5.7 などでも使えるようである。

## 2 データを準備する

p383 のコードを入力する前に、このコードで使っているデータを MySQL で準備しておかなくてはならない。

### 2.1 MySQL:ユーザーの作成

XAMPPなどで、MySQLを動作させておく。

まず、MySQLで使用するユーザーを用意しておく。ROOTのままだと、他のデータベースにもアクセス可能なので、実際にはそのデータベースにのみアクセス権限が与えられているユーザーを作成することになる。しかし今はお試しでプログラムを作成しているので、ユーザー名とパスワードは簡単なものにしておく。

ユーザー名: sa  
パスワード: (なし)

本 (p383) ではパスワードは設定されていないので、同じようにしておく。

1. MySQL にルートでログインする。

Windows のコマンドプロンプトで、以下のようにする。

```
> mysql -u root -p  
Password: ****
```

(多くの場合、パスワードは設定されていないか、もしくは root である)

2. ユーザーを作成する。

```
mysql> create user 'sa'@'localhost' identified by '';
```

(ユーザー”sa”を作成し、パスワードを””としている)

3. そのユーザーにこれから作成するデータベースへの権限を与える。

```
mysql> grant all on example.* to 'sa'@'localhost';
```

(データベース名は “example” で、それに関連する全てのファイルにアクセス権を与える)

4. MySQL をログアウトする

```
mysql> quit;
```

以下のようにすると、ユーザーの作成とデータベースへの権限付与は同時に行うことができる。

```
mysql> grant all on example.* 'sa'@'localhost' identified by '';
```

### 2.2 データベースの作成

先ほど作成したユーザーで MySQL にログインする。

```
> mysql -u sa -p
Password: (そのまま Enter)
```

データベース (example) を作成する。

```
mysql> create database example ;
```

テーブル (employee) を作成する。

```
mysql> create table employee (
-> id char(6) primary key,
-> name varchar(100) not null,
-> age int not null) ;
```

## 2.3 サンプルデータを入れる

サンプルデータを入れる。データベースアプリを作るときは、最初にサンプルデータを入れておくようにする。

```
mysql> insert into employee values ( 'EMP001', '湊 雄輔', 23);
mysql> insert into employee values ( 'EMP002', '綾部 みゆき', 22) ;
```

確認する。

```
mysql> select * from employee;
+-----+-----+-----+
| id      | name          | age |
+-----+-----+-----+
| EMP001  | 湊 雄輔        | 23  |
| EMP002  | 綾部 みゆき    | 22  |
+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.00 sec)
```

データがちゃんと入っている。<sup>\*1</sup>

---

<sup>\*1</sup> Windows では文字コードが Shift-JIS なので、漢字がうまく表示できない場合がある。そのときは、とりあえずローマ字など英字で入れておく。プログラムを実行したときに入力に漢字 (UTF-8) が使えればよい。

### 3 サンプルプログラム (p383) の作成

p383 に掲載されているサンプルプログラムの MySQL 版を書いてみる。

新規動的 Web プロジェクトを作成する。プロジェクト名は “mysql”。

”src” フォルダで以下のコードを書く。パッケージを作るなら ”terminal” とでもしておく。

Listing 1 src/SelectEmployeeSample.java

```
1 import java.sql.Connection;
2 import java.sql.DriverManager;
3 import java.sql.PreparedStatement;
4 import java.sql.ResultSet;
5 import java.sql.SQLException;
6
7 public class SelectEmployeeSample {
8
9     static final String USERNAME = "sa";
10    static final String PASSWORD = "";
11    static final String CONNECT =
12        "jdbc:mysql://localhost:3306/example";
13
14    public static void main( String[] args ) {
15        // データベースに接続
16        try (Connection conn =
17            DriverManager.getConnection( CONNECT, USERNAME, PASSWORD )) {
18            // select 文
19            String sql = "select id, name, age from employee";
20            PreparedStatement pStmt = conn.prepareStatement( sql );
21
22            ResultSet rs = pStmt.executeQuery();
23
24            while( rs.next() ) {
25                String id = rs.getString("id");
26                String name = rs.getString("name");
27                int age = rs.getInt("age");
28
29                System.out.println("ID:" + id);
30                System.out.println("名前:" + name);
31                System.out.println("年齢:" + age + "\n");
32            }
33        } catch (SQLException e) {
34            e.printStackTrace();
35        }
36    }
37 }
```

Timezone が設定されていないというエラーが出る場合、以下のようにする。

```
static final String CONNECT = "jdbc:mysql://localhost:3306/example?serverTimezone=JST";
```

これを 実行 - Java アプリケーション とすると、以下のように出力される。

ID:EMP001

名前:湊 雄輔

年齢:23

ID:EMP002

名前:綾部 みゆき

年齢:22

## 4 DAO パターンのサンプルプログラム

本 p390 からのサンプルプログラムを書いてみる。

### 4.1 プロジェクトフォルダの設定

先ほど作った “chap13-mysql” フォルダの中に “dao” というフォルダを作成する。

そして、以下のようにフォルダを作成する。

```
dao
  build.xml
  classes/
  lib/
    mysql-connector-java-8.0.21.jar
  src/
    SelectEmployeeSample.java
    dao/
      EmployeeDAO.java
    model/
      Employee.java
```

“build.xml”、“SelectEmployeeSample.java”、“EmployeeDAO.java”、“Employee.java” は、これから作成するファイルである。

“mysql-connector-java-8.0.21.jar” は、先ほどダウンロードしたファイルである。

### 4.2 プログラムコードを書く

Listing 2 Employee.java

```
1 package model;
2
3 public class Employee {
4     private String id;
5     private String name;
6     private int age;
7
8     public Employee( String id, String name, int age ) {
9         this.id = id;
10        this.name = name;
11        this.age = age;
12    }
13
14    public String getId() { return id; }
15    public String getName() { return name; }
16    public int getAge() { return age; }
17 }
```



Listing 3 EmployeeDAO.java

```

1 package dao;
2
3 import java.sql.Connection;
4 import java.sql.DriverManager;
5 import java.sql.PreparedStatement;
6 import java.sql.ResultSet;
7 import java.sql.SQLException;
8 import java.util.ArrayList;
9 import java.util.List;
10
11 import model.Employee;
12
13 public class EmployeeDAO {
14     private final String JDBC_URL =
15         "jdbc:mysql://localhost:3306/example?serverTimezone=JST";
16     private final String DB_USER = "sa";
17     private final String DB_PASS = "sa";
18
19     /**
20      * 一覧表示メソッド
21      * @Param: none
22      * @Return:
23      * List<Employee> empList -- Employee型のリスト
24      */
25     public List<Employee> findAll () {
26         List<Employee> empList = new ArrayList <> ();
27
28         try (Connection conn =
29             DriverManager.getConnection( JDBC_URL, DB_USER, DB_PASS )) {
30
31             String sql = "select id, name, age from employee";
32             PreparedStatement pStmt = conn.prepareStatement( sql );
33
34             ResultSet rs = pStmt.executeQuery();
35
36             while (rs.next()) {
37                 String id = rs.getString("id");
38                 String name = rs.getString("name");
39                 int age = rs.getInt("age");
40                 Employee employee = new Employee( id, name, age );
41                 empList.add( employee );
42             }
43         } catch (SQLException e) {
44             e.printStackTrace();
45             return null;
46         }
47         return empList;
48     }
49
50     /**
51      * 削除処理
52      * @Param:
53      * String id -- ex.EMP001
54      * @Return:

```

```

55      * boolean -- true: 削除成功、 false: 削除失敗1
56      */
57      public boolean remove ( String id ) {
58          try (Connection conn =
59              DriverManager.getConnection( JDBC_URL, DB_USER, DB_PASS )) {
60
61              String sql = "delete from employee where id=?";
62              PreparedStatement pstmt = conn.prepareStatement( sql );
63              pstmt.setString(1, id);
64              int result = pstmt.executeUpdate();
65              if (result < 1) {
66                  return false;
67              }
68          } catch (SQLException e) {
69              e.printStackTrace();
70              return false;
71          }
72          return true;
73      }
74  }

```

削除処理も入れてみた。

Listing 4 SelectEmployeeSample.java

```

1  import java.util.List;
2  import model.Employee;
3  import dao.EmployeeDAO;
4
5  public class SelectEmployeeSample {
6      public static void main( String[] args ) {
7
8          EmployeeDAO empDAO = new EmployeeDAO();
9          List<Employee> empList = empDAO.findAll();
10
11          // 一覧
12          for (Employee emp : empList) {
13              System.out.println("ID:" + emp.getId());
14              System.out.println("名前:" + emp.getName());
15              System.out.println("年齢:" + String.valueOf(emp.getAge()) + "\n");
16          }
17
18          // 削除
19          String id = "EMP003";
20          if (empDAO.remove(id)) {
21              System.out.println(id + "を削除しました。");
22          }
23      }
24  }

```

プロジェクト dao の先頭でコンパイルをおこなう。そして classes フォルダに移動する。

```

chap13-mysql\dao> ant
chap13-mysql\dao> cd classes

```

サンプルデータをひとつ増やしておく。

```
> mysql -u sa -p example
Password: **      (sa)

mysql> insert into employee values ('EMP003', '猿飛佐助', 25);
mysql> select * from employee;
( データの表示 )
```

ここで実行する。

```
classes> java -cp .;../lib/mysql-connector-java-8.0.21.jar SelectEmployeeSample
```

3つのデータが表示されたあと、“EMP003 を削除しました。”と表示されたら成功である。  
前回で作成した“run.bat”をここにコピーして使うと楽ができる。

Listing 5 run.bat

```
1 java -cp .;../lib/mysql-connector-java-8.0.21.jar %1
```

```
> run SelectEmployeeSample
```

## 5 どこつばでデータベースを利用する

### 5.1 サンプルデータの作成

MySQL でプログラムで使うためのサンプルデータを作る。

前回までで “sa” というユーザーを作成しているので、そのユーザーに、これから作成するデータベースについての権限を与えておく。

```
> mysql -u root -p
Password:          (なし)

mysql> grant all privileges on docoTsubu.* to 'sa'@'localhost';
mysql> quit;
```

次に新しいデータベース docoTsubu を作成する。

```
> mysql -u sa -p
Password: **       (sa)

mysql> create database docoTsubu default character set=utf8;
mysql> use docoTsubu;
mysql> create table mutter (
    -> id int primary key auto_increment,
    -> name varchar(100) not null,
    -> text varchar(255) not null
    -> ) default character set=utf8;
mysql> insert into mutter ( name, text ) values ( '湊', '今日は休みだ' );
mysql> insert into mutter ( name, text ) values ( '綾部', 'いいな?' );
mysql> select * from mutter;

+----+-----+-----+
| id | name | text      |
+----+-----+-----+
|  1 | 湊   | 今日は休みだ |
|  2 | 綾部 | いいな~    |
+----+-----+-----+
2 rows in set (0.00 sec)
```

insert 文でデータを追加する時、id は auto\_increment (自動追加) なので指定しなくてよい。

## 5.2 プログラムの作成

フォルダの構成は以下のとおり。

```
docoTsubuDao/  
    WEB-INF/  
        classes/  
        jsp/  
    src/  
        dao/  
        model/  
        servlet/
```

”sukkiri” フォルダの中に ”docoTsubuDao” フォルダを作成し、その中に上記のフォルダを作成する。  
p399 からコードを入力していく。  
これは本のコードのままである。

Listing 6 model/Mutter.java

```
1 package model;  
2  
3 import java.io.Serializable;  
4  
5 public class Mutter implements Serializable {  
6     private int id;  
7     private String userName;  
8     private String text;  
9  
10    public Mutter () {}  
11  
12    public Mutter (String userName, String text) {  
13        this.userName = userName;  
14        this.text = text;  
15    }  
16  
17    public Mutter (int id, String userName, String text) {  
18        this.id = id;  
19        this.userName = userName;  
20        this.text = text;  
21    }  
22  
23    public int getId () { return id; }  
24    public String getUserName () { return userName; }  
25    public String getText () { return text; }  
26 }
```

次のコードは、jdbcs ドライバを読み込んでいる部分が違うだけで、あとは同じ。  
ただ、プログラムがちゃんと動いているかをチェックするためのコードを入れておいた。

Listing 7 dao/MutterDAO.java

```

1 package dao;
2
3 import java.sql.Connection;
4 import java.sql.DriverManager;
5 import java.sql.PreparedStatement;
6 import java.sql.ResultSet;
7 import java.sql.SQLException;
8 import java.util.ArrayList;
9 import java.util.List;
10 import model.Mutter;
11
12 public class MutterDAO {
13     // info about database
14     private final String JDBC_URL =
15         "jdbc:mysql://localhost:3306/docoTsubu?serverTimezone=JST";
16     private final String DB_USER = "sa";
17     private final String DB_PASS = "sa";
18
19     public List<Mutter> findAll () {
20         List<Mutter> mutterList = new ArrayList <> ();
21
22         // connect
23         try (Connection conn =
24             DriverManager.getConnection( JDBC_URL, DB_USER, DB_PASS )) {
25
26             String sql =
27                 "select id, name, text from mutter order by id desc";
28             PreparedStatement pstmt = conn.prepareStatement( sql );
29
30             ResultSet rs = pstmt.executeQuery();
31
32             while (rs.next()) {
33                 int id = rs.getInt("id");
34                 String userName = rs.getString("name");
35                 String text = rs.getString("text");
36                 System.out.println("CHECK: " + userName); // チェック用
37                 Mutter mutter = new Mutter( id, userName, text );
38                 mutterList.add(mutter);
39             }
40         } catch (SQLException e) {
41             e.printStackTrace();
42             System.out.println("エラーでっせ!");
43             return null;
44         }
45         return mutterList;
46     }
47
48     public boolean create( Mutter mutter ) {
49         try (Connection conn =
50             DriverManager.getConnection(
51                 JDBC_URL, DB_USER, DB_PASS)) {
52             String sql = "insert into mutter (name, text) values (?, ?)";
53             PreparedStatement pstmt = conn.prepareStatement( sql );
54             pstmt.setString( 1, mutter.getUserName() );
55             pstmt.setString( 2, mutter.getText() );

```

```

56
57     // resultには追加された行数が入る
58     int result = pstmt.executeUpdate();
59     if (result != 1) {
60         return false;
61     }
62 } catch (SQLException e) {
63     e.printStackTrace();
64     System.out.println("データの追加失敗");
65     return false;
66 }
67 return true;
68 }
69 }

```

Listing 8 servlet/Main.java

```

1  package servlet;
2
3  import java.io.IOException;
4  import java.util.ArrayList;
5  import java.util.List;
6
7  import javax.servlet.RequestDispatcher;
8  import javax.servlet.ServletContext;
9  import javax.servlet.ServletException;
10 import javax.servlet.annotation.WebServlet;
11 import javax.servlet.http.HttpServlet;
12 import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
13 import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
14 import javax.servlet.http.HttpSession;
15
16 import model.GetMutterListLogic;
17 import model.Mutter;
18 import model.PostMutterLogic;
19 import model.User;
20
21 @WebServlet("/Main")
22 public class Main extends HttpServlet {
23     private static final long serialVersionUID = 1L;
24
25     protected void doGet (HttpServletRequest request,
26                           HttpServletResponse response)
27         throws ServletException, IOException {
28
29         // つぶやきリストを取得して、リクエストスコープに保存
30         GetMutterListLogic getMutterListLogic =
31             new GetMutterListLogic();
32         List<Mutter> mutterList = getMutterListLogic.execute();
33         request.setAttribute("mutterList", mutterList);
34         if (mutterList.size() > 0) {
35             System.out.println("空ではない!");
36         }
37
38         // セッションスコープからユーザー情報(loginUser)を取得
39         HttpSession session = request.getSession();

```

```

40     User loginUser = (User) session.getAttribute("loginUser");
41
42     if (loginUser == null) {
43         // ユーザー情報が空なら新規作成画面へリダイレクト
44         response.sendRedirect("/docoTsubuDao");
45     } else {
46         RequestDispatcher dispatcher =
47             request.getRequestDispatcher("/WEB-INF/jsp/main.jsp");
48         dispatcher.forward( request, response );
49     }
50 }
51
52 @SuppressWarnings("unchecked")
53 public static List<Mutter> automaticCast( Object src ) {
54     List<Mutter> castedObject = (List<Mutter>) src;
55     return castedObject;
56 }
57
58 protected void doPost (HttpServletRequest request,
59                         HttpServletResponse response)
60     throws ServletException, IOException {
61
62     request.setCharacterEncoding("UTF-8");
63     String text = request.getParameter("text");
64
65     // check
66     if (text != null && text.length() != 0) {
67
68         // User info
69         HttpSession session = request.getSession();
70         User loginUser = (User) session.getAttribute("loginUser");
71
72         // added Tsubuyaki List
73         Mutter mutter = new Mutter( loginUser.getName(), text );
74         PostMutterLogic postMutterLogic = new PostMutterLogic();
75         postMutterLogic.execute(mutter);
76
77     } else {
78         // textが 空だった場合
79         request.setAttribute("errorMsg", "つぶやきが入力されていません");
80     }
81
82     GetMutterListLogic getMutterListLogic =
83         new GetMutterListLogic ();
84     List<Mutter> mutterList = getMutterListLogic.execute();
85     request.setAttribute("mutterList", mutterList);
86
87     // forward to main
88     RequestDispatcher dispatcher =
89         request.getRequestDispatcher("/WEB-INF/jsp/main.jsp");
90     dispatcher.forward( request, response );
91 }
92 }

```



Listing 9 model/GetMutterListLogic.java

```

1 package model;
2
3 import java.util.List;
4 import dao.MutterDAO;
5
6 public class GetMutterListLogic {
7     public List<Mutter> execute () {
8         MutterDAO dao = new MutterDAO ();
9         List<Mutter> mutterList = dao.findAll ();
10        return mutterList;
11    }
12 }

```

以下は、第 11 章で作成したものをそのまま使う。

Listing 10 model/LoginLogic.java

```

1 package model;
2
3 public class LoginLogic {
4     public boolean execute (User user) {
5         if (user.getPass().equals("1234")) { return true; }
6         return false;
7     }
8 }

```

Listing 11 model/PostMutterLogic.java

```

1 package model;
2
3 import dao.MutterDAO;
4
5 public class PostMutterLogic {
6     public void execute (Mutter mutter) {
7         MutterDAO dao = new MutterDAO();
8         dao.create( mutter );
9     }
10 }

```

Listing 12 model/User.java

```

1 package model;
2
3 import java.io.Serializable;
4
5 public class User implements Serializable {
6     private String name;
7     private String pass;
8
9     public User () {}
10    public User (String name, String pass) {
11        this.name = name;
12        this.pass = pass;
13    }
14 }

```

```

15     public String getName () { return name; }
16     public String getPass () { return pass; }
17 }

```

Listing 13 servlet/Login.java

```

1  package servlet;
2
3  import java.io.IOException;
4
5  import javax.servlet.RequestDispatcher;
6  import javax.servlet.ServletException;
7  import javax.servlet.annotation.WebServlet;
8  import javax.servlet.http.HttpServlet;
9  import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
10 import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
11 import javax.servlet.http.HttpSession;
12
13 import model.LoginLogic;
14 import model.User;
15
16 @WebServlet("/Login")
17 public class Login extends HttpServlet {
18     private static final long serialVersionUID = 1L;
19
20     protected void doPost (HttpServletRequest request,
21                             HttpServletResponse response)
22         throws ServletException, IOException {
23
24         request.setCharacterEncoding("UTF-8");
25         String name = request.getParameter("name");
26         String pass = request.getParameter("pass");
27
28         User user = new User (name, pass);
29
30         /**
31          * ログイン処理
32          * LoginLogic.execute
33          * user.getPass() == 初期パスワード ==> true
34          * .. != .. ==> false
35          */
36         LoginLogic loginLogic = new LoginLogic();
37         boolean isLogin = loginLogic.execute (user);
38
39         if (isLogin) {
40             HttpSession session = request.getSession();
41             session.setAttribute("loginUser", user);
42         }
43
44         RequestDispatcher dispatcher =
45             request.getRequestDispatcher("/WEB-INF/jsp/loginResult.jsp");
46         dispatcher.forward( request, response );
47     }
48 }

```

Listing 14 servlet/Logout.java

```

1 package servlet;
2
3 import java.io.IOException;
4
5 import javax.servlet.RequestDispatcher;
6 import javax.servlet.ServletException;
7 import javax.servlet.annotation.WebServlet;
8 import javax.servlet.http.HttpServlet;
9 import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
10 import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
11 import javax.servlet.http.HttpSession;
12
13 @WebServlet("/Logout")
14 public class Logout extends HttpServlet {
15     private static final long serialVersionUID = 1L;
16
17     protected void doGet( HttpServletRequest request,
18                           HttpServletResponse response )
19         throws ServletException, IOException {
20
21         HttpSession session = request.getSession();
22         // セッションスコープの破棄
23         session.invalidate();
24
25         RequestDispatcher dispatcher =
26             request.getRequestDispatcher("/WEB-INF/jsp/logout.jsp");
27         dispatcher.forward( request, response );
28     }
29 }

```

Listing 15 common.jsp

```

1 <%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
2     pageEncoding="UTF-8" %>
3 <%@ page import="java.util.Date, java.text.SimpleDateFormat" %>
4 <% String name = "猿飛佐助"; %>

```

Listing 16 footer.jsp

```

1 <%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
2     pageEncoding="UTF-8" %>
3 <p>Copyright &copy; どこつぶ制作委員会 All Rights Reserved.</p>

```

Listing 17 index.jsp

```

1 <%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
2     pageEncoding="UTF-8" %>
3
4 <%@ include file="/common.jsp" %>
5 <%
6 Date date = new Date();
7 SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("YYYY年MM月dd日");
8 String today = sdf.format(date);
9 %>

```

```

10 <!doctype html>
11 <html lang="ja">
12   <head>
13     <meta charset="utf-8"/>
14     <title>どこつぶ</title>
15   </head>
16   <body>
17     <h1>どこつぶへようこそ</h1>
18     <time><%= today %></time>
19     <p>管理人:<%= name %></p>
20     <form action="/docoTsubuDao/Login" method="post">
21       ユーザー名:<input type="text" name="name"/><br/>
22       パスワード:<input type="password" name="pass"/><br/>
23       <input type="submit" value="ログイン"/>
24     </form>
25     <jsp:include page="/footer.jsp" />
26   </body>
27 </html>

```

### 5.3 ビルド

build.xml を以下のようにする。

```

1  <?xml version="1.0" ?>
2  <project name="docoTsubu_dao" default="compile" basedir=".">
3    <target name="compile">
4      <javac includeAntRuntime="false"
5        encoding="UTF-8"
6        srcdir="./src"
7        destdir="./WEB-INF/classes"
8        classpath="C:\pleiades\tomcat\9\lib\servlet-api.jar;
9        C:\pleiades\tomcat\9\lib\jsp-api.jar;
10       C:\pleiades\tomcat\9\lib\mysql-connector-java-8.0.21.jar"
11      />
12    </target>
13  </project>

```

C:\pleiades\tomcat\9\conf\Catalina\localhost のフォルダに以下のように “docoTsubuDao.xml” を作る。

Listing 18 docoTsubuDao.xml

```

1  <?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
2  <Context path="/docoTsubuDao"
3    docBase="C:\Users\user\sukkiri\chap13-mysql\docoTsubuDao" />

```