

DOMÍNIO MAESTRO

Manual de atualização do sistema

Objetivo	Orientar qualquer alteração no código, banco, funções e publicação, mantendo o app da equipe protegido e permitindo rollback.
----------	---

Ambiente atual

Frontend externo no KVM2/Hostinger, dados e autenticação no Supabase, código versionado no GitHub. O app Base44 continua ativo como referência e fallback até o encerramento formal da migração.

Última revisão: 05/09/2026

1. Visão geral da arquitetura

A alteração precisa ser feita no lugar certo. O quadro abaixo identifica a responsabilidade de cada serviço.

Camada	Onde fica	Quando alterar
Código do frontend	GitHub copia-dominio-maestro e pasta local do projeto	Telas, componentes, rotas, regras visuais e chamadas da aplicação
Dados, autenticação e storage	Supabase - projeto tqmfuskvllpqmvayjuqu	Tabelas, políticas, usuários, arquivos e persistência
Funções backend	Supabase Edge Functions	Login de colaboradores, aprovação de jobs, upload e operações administrativas
Publicação	KVM2 Ubuntu / container maestro-web / Nginx	Colocar no ar uma nova versão compilada
Origem/fallback	Base44 - dominioperformance.base44.app	Consultar comportamento e manter continuidade durante a migração

Fluxo resumido

Editar código -> testar localmente -> gerar build -> publicar dist no KVM2 -> validar domínio -> registrar a alteração

O Drive está fora do escopo atual e não deve ser reativado para concluir uma alteração.

2. Acessos e links

Use os links abaixo para acessar os ambientes. O manual não contém senhas, chaves privadas ou tokens.

Recurso	Acesso	Uso
Código / GitHub	https://github.com/Seja-Dominio/copia-dominio-maestro	Consultar histórico, branches e alterações
Supabase - projeto	https://supabase.com/dashboard/project/tqmfuskvllpqmvayjuqu	Dashboard do banco e projeto
Supabase - Functions	https://supabase.com/dashboard/project/tqmfuskvllpqmvayjuqu/functions	Publicar e consultar funções
Supabase - Database	https://supabase.com/dashboard/project/tqmfuskvllpqmvayjuqu/database/settings	Conexão, SQL e configurações do banco
Hostinger / KVM2	hPanel > VPS > srv1611248.hstgr.cloud	Console, Docker, firewall, backups e DNS
DNS Hostinger	hPanel > Domínios > dominiomaestro.com.br > DNS	Registros A, CNAME e propagação
Aplicação externa	https://dominiomaestro.com.br	Validação após publicação
Aplicação local	http://127.0.0.1:4173	Teste antes de publicar

Acessos técnicos locais

O projeto local fica em **/Users/grimm/Coding/dominio-maestro**. A chave SSH privada fica em **/Users/grimm/.ssh/maestro-kvm2**. Nunca copie a chave para o GitHub, nunca a coloque em PDF e nunca a envie por mensagem.

As variáveis locais devem permanecer em arquivos ignorados pelo Git, como **.env.local** e **.env.migration.local**. Compartilhe somente nomes de variáveis e instruções, nunca os valores.

3. Antes de modificar

Faça esta conferência toda vez, mesmo em uma alteração pequena.

- Confirme que está na pasta local correta: /Users/grimm/Coding/dominio-maestro.
- Confira o estado do Git e não apague alterações de outra pessoa.
- Identifique se a mudança é de frontend, banco, função backend ou mais de uma camada.
- Anote o comportamento atual e o comportamento esperado.
- Não altere o app Base44 nem desligue o domínio da equipe durante a migração.
- Não edite diretamente dados de produção para testar. Use registros de teste ou operações idempotentes.

Comandos iniciais

```
cd /Users/grimm/Coding/dominio-maestro
git status
git log -5 --oneline
```

Se houver mudanças locais não relacionadas, preserve-as e faça a alteração em um commit separado. Não use reset destrutivo ou checkout forçado sem uma cópia/decisão explícita.

4. Alterar telas e regras do frontend

As telas ficam principalmente em **src/pages/** e os componentes reutilizáveis em **src/components/**. A fronteira de acesso aos dados fica em **src/api/maestroClient.js** e **src/api/supabaseClient.js**.

Procedimento

- Localize a tela ou componente responsável pela funcionalidade.
- Reaproveite a camada de API existente; não crie uma conexão direta nova em cada componente.
- Trate estados de carregamento, vazio, erro e datas inválidas.
- Para permissões, valide o nível do usuário no frontend e, principalmente, no backend/RLS.
- Não coloque service-role key, senha de banco ou segredo em código Vite, navegador ou Git.

Rodar localmente

```
npm install
npm run dev -- --host 127.0.0.1 --port 4173
```

Abra **http://127.0.0.1:4173**. Teste login, Dashboard, Projetos, Jobs, Agenda, Timesheet, Registros e a operação alterada.

Gerar a versão de produção

```
npm run build
```

O resultado deve ser criado em **dist/**. Se o build falhar, não publique.

5. Alterar banco, autenticação ou funções

Use o Supabase para mudanças estruturais e backend. Mudanças de banco devem ser reversíveis e documentadas.

Banco de dados

- Abra o projeto Supabase e use SQL Editor ou uma migração versionada em `supabase/migrations/`.
- Antes da alteração, confira tabelas, colunas, chaves, índices, triggers e políticas RLS.
- Preserve IDs existentes e prefira upsert idempotente quando estiver sincronizando dados.
- Teste leituras e escritas com um usuário de cada nível: master, admin e colaborador.
- Evite DELETE em massa. Para arquivamento, prefira status/flag, mantendo histórico.

Edge Functions atuais

Função	Responsabilidade
collaborator-login	Login de colaboradores e sessão
maestro-data	Operações de dados do sistema
hash-collaborator-password	Hash/alteração segura de senha
handle-job-approval	Aprovação de jobs
upload-file	Upload para storage
admin-timesheets	Operações administrativas de timesheet
system-reports	Relatórios do sistema

Segredos

Configure segredos somente no painel do Supabase ou no ambiente seguro do servidor. Nunca os coloque no `.env` público, no `bundle dist`, em prints ou no GitHub.

6. Publicar no KVM2

A publicação externa é feita enviando somente o conteúdo compilado de **dist/** para o container web. O código-fonte continua no GitHub/local; o banco e funções continuam no Supabase.

Passo a passo

- Conclua o teste local e confirme que npm run build passou.
- Envie dist para uma pasta temporária do KVM2.
- Copie o conteúdo para /usr/share/nginx/html dentro do container maestro-web.
- Verifique o status do container e a resposta HTTPS.
- Faça hard refresh ou abra o domínio com um parâmetro de cache-busting.

Comandos de publicação

```
scp -i /Users/grimm/.ssh/maestro-kvm2 -r dist root@187.127.27.151:/tmp/maestro-dist
ssh -i /Users/grimm/.ssh/maestro-kvm2 root@187.127.27.151 'docker cp /tmp/maestro-dist/. maestro-web:/usr/share/nginx/html/'
ssh -i /Users/grimm/.ssh/maestro-kvm2 root@187.127.27.151 'docker ps --filter name=maestro-web'
curl -I https://dominiomaestro.com.br/
```

Esperado: o container maestro-web ativo e HTTP 200 no domínio. Não é necessário reiniciar o VPS para uma atualização normal do frontend.

7. Dados e sincronização

Durante a migração, o Base44 continua sendo a referência da equipe até que a troca seja formalizada. A sincronização deve preservar identificadores e evitar duplicidade.

Procedimento seguro

- Defina a entidade e o recorte: projects, jobs, subtasks, timesheet ou jobhistory.
- Colete os dados por exportação/API autorizada; não use cópia manual incompleta.
- Mapeie campos e tipos antes de inserir no Supabase.
- Faça upsert por ID original ou por uma chave de origem estável.
- Conte registros antes e depois e confira amostras por projeto, status e data.
- Registre a data da sincronização e não apague a origem até a validação final.

Estado conhecido da migração

Projetos ativos e jobs ativos já foram sincronizados para a base externa. A contagem de jobs pode variar em relação ao relatório original porque o Base44 continua recebendo alterações. Subtarefas, timesheets e jobhistory devem ser sincronizados em lotes idempotentes, na ordem definida no plano: subtasks, jobs, timesheet e jobhistory, com validação após cada lote.

O Drive permanece deliberadamente fora do escopo.

8. Checklist de validação

Depois de publicar, valide nesta ordem:

Area	Verificação	Resultado esperado
Acesso	Abrir o domínio e fazer login	Sessão criada sem erro de CORS/Function
Dashboard	Abrir /Dashboard	Indicadores carregam sem 'maestro is not defined'
Projetos	Listar, abrir e criar projeto	Projetos e mês/ano de referência corretos
Jobs	Listar e abrir jobs	Jobs históricos e atuais aparecem
Agenda	Criar, editar e excluir evento	Operação permitida ao perfil correto
Permissões	Arquivar cronograma, excluir evento, alterar senha	Master/admin autorizados; colaborador bloqueado quando aplicável
Registros	Abrir Records e Timesheet	Datas válidas; sem 'Invalid time value'
Console	Ver erros no navegador	Sem 404 de funções ou bloqueio CORS
HTTPS	Abrir https://dominiomaestro.com.br	Certificado válido e resposta HTTP 200

Se o domínio estiver em cache, teste com uma janela anônima e com uma rede diferente. Se houver erro SSL, verifique Nginx/certificado e DNS no Hostinger; não tente resolver alterando o código do app.

9. Rollback e troubleshooting

Se a nova versão apresentar erro, restaure rapidamente a última versão conhecida como boa e investigue depois.

Rollback do frontend

```
git log --oneline -5
npm run build
# publique novamente a dist da versão anterior validada
```

O método mais seguro é manter uma cópia da pasta dist anterior antes de publicar. O Base44 permanece como fallback de operação enquanto a migração não for encerrada.

Sintoma	Causa provável	Ação
Tela branca	Erro de import/build ou cliente API mal configurado	Verificar console, npm run build e imports; republicar dist
Erro de autenticação/CORS	Edge Function, URL ou configuração de origem	Ver logs da Function e confirmar URL Supabase; não expor segredos
Invalid time value	Data nula ou formato inválido	Usar tratamento seguro de data e validar o registro de origem
Jobs vazios	Filtro de status/escopo ou sincronização incompleta	Conferir provider, filtros e contagens por entidade
HTTPS incompatível	Nginx/certificado/DNS	Verificar DNS, SSL e configuração do host; limpar cache somente depois

10. Registro de cada alteração

Ao finalizar uma mudança, registre estas informações no histórico do Git ou no controle interno:

- Data e responsável.
- Objetivo e telas/entidades afetadas.
- Arquivos alterados.
- Mudanças de banco ou Edge Functions.
- Comandos/testes executados.
- URL e versão publicada.
- Contagens ou evidências de validação.
- Plano de rollback e observações.

Modelo curto

Data: ____/____/____
Objetivo: _____
Arquivos: _____
Banco/Functions: _____
Teste local: _____
Build: passou / falhou
Publicação KVM2: ____:____
Validação externa: passou / falhou
Rollback disponível em: _____
Observações: _____

Limitações atuais

Algumas integrações ainda dependem do Base44 ou de credenciais externas, como WhatsApp/grupos, Instagram Insights, geração de análises por IA, exclusão de conta e chamadas gerais de IA. O Drive foi deixado de fora por decisão de escopo. Antes de anunciar a migração como concluída, valide cada uma dessas integrações ou marque-as explicitamente como pendentes.

Fim do manual