anza

GUIDE D'INSTALLATION ET DE LIVRAISON

De zéro au client livré.

Toutes les étapes pour mettre l'application Anza formule Magasin en ligne : la base de données Supabase, les emails, la connexion de Nia à Claude ou à une autre IA, le domaine, les tests, puis la remise au client et le suivi.

Document interne SC Project et SAUTI



AVANT DE COMMENCER

Ce qu'il vous faut

Comptez environ deux heures la première fois, une demi heure pour les clients suivants. Tout se fait depuis un navigateur, sauf la mise en ligne qui passe par le terminal.

COMPTE	POURQUOI	COÛT
Supabase supabase.com	Base de données, comptes clients, fonction sécurisée de Nia	Gratuit pour tester, Pro 25 $ par mois dès le premier client payant
GitHub github.com	Héberger l'application (GitHub Pages)	Gratuit
IONOS	Domaine anza.website et boîte contact@anza.website pour envoyer les emails	Déjà en place
Claude platform.claude.com	Le cerveau de Nia. Idéalement au nom du client, avec sa carte	À l'usage, quelques centimes par action
Autre IA (facultatif)	OpenAI, Mistral ou toute API compatible, à la place de Claude	À l'usage

Dans le zip ANZA_MAGASIN_CLAUDE

- `index.html` , les fichiers `.js` , `app.css` , les icônes et polices : l'application
- `config.js` : le seul fichier à modifier (adresse Supabase, clé publique, nom de l'IA)
- `setup.sql` : crée toute la base de données et sa sécurité en une fois
- `nia-edge-function.ts` : la fonction serveur qui relie Nia à l'IA
- `CNAME` : l'adresse app.anza.website pour GitHub Pages
- `README.md` et ce guide

Les 10 étapes

1. Créer le projet Supabase
2. Créer la base avec setup.sql
3. Régler les connexions
4. Brancher config.js
5. Configurer les emails
6. Déployer la fonction Nia
7. Connecter Claude ou une autre IA
8. Mettre en ligne sur app.anza.website
9. Tout tester
10. Livrer au client et suivre

ÉTAPES 1 À 3

La base de données

1 Créer le projet Supabase

- Connectez vous sur supabase.com, puis **New project**.
- Nom : `anza`. Choisissez un mot de passe de base de données solide et gardez le dans votre gestionnaire de mots de passe.
- Région : **West EU (Paris)** ou **Central EU (Frankfurt)**. C'est important pour le RGPD : les données des clients restent dans l'Union européenne.
- Attendez une à deux minutes que le projet soit prêt.

2 Créer la base avec setup.sql

- Menu de gauche : **SQL Editor**, puis **New query**.
- Ouvrez `setup.sql` dans VS Code, copiez tout, collez, puis **Run**. Le message attendu est *Success. No rows returned*.
- Vérifiez dans **Table Editor** : vous devez voir `anza_state`, `messages`, `team_items`, `ai_usage` et `anza_history`.

Le script installe aussi la sécurité : chaque client ne voit que ses propres données, ne peut pas changer sa formule, et peut supprimer son compte. Les 30 dernières versions des données de chaque client sont gardées automatiquement dans `anza_history`. Vous pouvez le relancer sans risque, il ne supprime rien.

3 Régler les connexions

- **Authentication > Sign In / Providers > Email** : laissez **Confirm email** activé et fixez la longueur minimale du mot de passe à **8**.
- **Authentication > URL Configuration** : **Site URL** = `https://app.anza.website`. Dans **Redirect URLs**, ajoutez `https://app.anza.website` et `http://localhost:8080` pour vos tests.
- Tant que le site n'est pas en ligne, vous pouvez mettre provisoirement `http://localhost:8080` en Site URL. Pensez à la remettre à l'étape 8.

Ne jamais partager

Le mot de passe de la base, la **Secret key** Supabase et les clés d'IA ne vont jamais dans l'application, ni dans GitHub, ni par email. Seule la **Publishable key** est faite pour être publique.

ÉTAPES 4 ET 5

Clés et emails

4 Brancher config.js

- Supabase : **Project Settings > API Keys**. Copiez la **Publishable key** (elle commence par `sb_publishable_`).
- Supabase : **Project Settings > Data API** (ou la page d'accueil du projet). Copiez la **Project URL**.
- Ouvrez `config.js` dans VS Code et remplissez les deux premières lignes :

```
supabaseUrl: 'https://abcdefgh.supabase.co',
supabaseAnonKey: 'sb_publishable_xxxxxxxxxxx',
aiName: 'Claude',
aiServer: false,
```

`aiServer` reste à `false` tant que Nia n'est pas branchée à une IA (étapes 6 et 7) : elle utilise alors ses modèles intégrés, sans aucun coût. `aiName` est le nom affiché au client (« Connectée à Claude »). Si vous branchez une autre IA, mettez par exemple `'Mistral'`.

5 Configurer les emails

Sans serveur d'envoi, Supabase n'envoie les emails de confirmation qu'aux membres de votre équipe, et seulement quelques uns par heure. Cette étape est obligatoire avant de livrer.

- **Authentication > Emails > SMTP Settings**, activez **Enable custom SMTP** :

Sender email	`contact@anza.website`
Sender name	`Anza`
Host	`smtp.ionos.fr`
Port	`587`
Username	`contact@anza.website`
Password	le mot de passe de la boîte IONOS

- **Authentication > Rate Limits** : passez les emails à **30 par heure**.
- **Authentication > Emails > Templates** : collez les modèles en français fournis dans le `README.md` (section 3) pour **Confirm signup** et **Reset password**.
- Test : créez un compte avec une adresse personnelle depuis l'application et vérifiez que l'email arrive, sans finir dans les indésirables.

ÉTAPES 6 ET 7

Connecter Nia à Claude

À faire seulement au premier client Magasin. D'ici là, sautez ces deux étapes : Nia fonctionne avec ses modèles intégrés. Une fois la clé ajoutée, passez `aiServer` à `true` dans `config.js` et publiez la mise à jour (étape 8). La clé de l'IA reste sur le serveur, dans une fonction sécurisée. L'application ne la voit jamais. La fonction vérifie que la personne est connectée, qu'elle est en formule Magasin, applique une limite par jour, puis transmet la demande à l'IA.

6 Déployer la fonction Nia

- Supabase : **Edge Functions > Deploy a new function > Via Editor**.
- Nom de la fonction : `nia` (exactement, en minuscules).
- Supprimez le code d'exemple, collez tout le contenu de `nia-edge-function.ts`, puis **Deploy function**.
- Ouvrez la fonction, onglet **Details** ou **Settings** : désactivez **Verify JWT** (parfois nommé *Verify JWT with legacy secret*), puis enregistrez. La fonction vérifie elle même l'utilisateur, cette option ferait échouer les appels.

7 Créer la clé Claude et la donner à la fonction

- Sur **platform.claude.com**, de préférence avec le compte du client : **Billing**, ajoutez des crédits (20 € suffisent pour démarrer).
- **Limits** : fixez une limite de dépense mensuelle, par exemple 30 €. Aucune mauvaise surprise possible.
- **API Keys > Create Key**, nommez la `anza-nia` et copiez la tout de suite (elle commence par `sk-ant-`, elle ne sera plus affichée).
- Supabase : **Edge Functions > Secrets**, **Add new secret** :

NAME	VALUE
`ANTHROPIC_API_KEY`	la clé `sk-ant-...` **obligatoire**
`NIA_MODEL`	`claude-sonnet-5-5` par défaut. `claude-opus-5-5` plus fin, `claude-haiku-5-5` moins cher
`NIA_DAILY_LIMIT`	appels maximum par client et par jour, 150 par défaut
`ALLOWED_ORIGIN`	`https://app.anza.website` une fois le site en ligne

L'adresse et les clés Supabase sont fournies automatiquement à la fonction, inutile de les ajouter.

Vérifier

Connectez vous à l'application avec un compte Magasin, allez dans **Réglages**, carte **Nia et Claude**, bouton **Tester la connexion**. Le message « Connexion réussie. Nia demande : … » confirme que tout marche.

ÉTAPE 7 BIS

Brancher une autre IA

La fonction Nia sait parler à Claude, à OpenAI (ChatGPT), à Mistral et à toute IA compatible avec le format OpenAI. Il suffit de changer les secrets, sans toucher au code ni redéployer.

IA	SECRETS À AJOUTER DANS EDGE FUNCTIONS > SECRETS
Claude recommandé	`ANTHROPIC_API_KEY` = la clé Rien d'autre. C'est avec Claude que Nia a été réglée et testée.
OpenAI ChatGPT	`NIA_PROVIDER` = `openai` `OPENAI_API_KEY` = la clé créée sur platform.openai.com `NIA_MODEL` = le nom exact d'un modèle, copié depuis la page Models d'OpenAI

Mistral
français, Europe
	`NIA_PROVIDER` = `mistral`
	`MISTRAL_API_KEY` = la clé créée sur console.mistral.ai
	`NIA_MODEL` = par exemple `mistral-large-latest`

Z.ai GLM	`NIA_PROVIDER` = `zai` `ZAI_API_KEY` = la clé créée sur z.ai `NIA_MODEL` = par exemple `glm-5.3`. Société basée en Chine : à éviter pour des clients européens (RGPD)

Autre
OpenRouter, Groq, serveur privé
	`NIA_PROVIDER` = `custom`
	`NIA_BASE_URL` = l'adresse de l'API, par exemple `https://openrouter.ai/api/v1`
	`NIA_API_KEY` = la clé
	`NIA_MODEL` = le nom du modèle chez ce fournisseur

Trois règles

- Pour une autre IA que Claude, `NIA_MODEL` est obligatoire.
- Le modèle doit savoir « appeler des outils » (tool calling ou function calling). C'est ce qui permet à Nia de modifier le profil, la mémoire et le calendrier. Les grands modèles récents le font tous.
- Pour changer d'IA, supprimez `NIA_PROVIDER` pour revenir à Claude, ou changez sa valeur. Pensez à mettre à jour `aiName` dans `config.js` pour que le client voie le bon nom.

OpenRouter, la porte vers tous les modèles

Avec un seul compte OpenRouter, vous pouvez essayer Gemini, Llama, DeepSeek, GPT ou Claude en changeant juste `NIA_MODEL` (le nom s'écrit alors `fournisseur/modèle`, tel qu'affiché sur openrouter.ai). Pratique pour comparer, mais pour un client en production, une clé directe chez le fournisseur est plus simple à facturer et à suivre.

Mode test sans serveur

Si `supabaseUrl` est vide dans `config.js`, les Réglages proposent de coller une clé Claude, gardée uniquement sur l'appareil. À utiliser seulement pour vos démonstrations, jamais pour un client.

ÉTAPE 8

Mettre en ligne

L'application est un site statique : GitHub Pages l'héberge gratuitement, avec HTTPS, sur app.anza.website.

8a Ouvrir le dossier

Dans le Terminal du Mac, après avoir téléchargé le zip :

```
cd ~/Downloads && rm -rf anza-app && mkdir anza-app && unzip -o ANZA_MAGASIN_CLAUDE.zip -d anza-app && cd anza-app && open -a "Visual Studio Code" .
```

Remplissez `config.js` (étape 4) et enregistrez. Pour tester en local avant la mise en ligne : `python3 -m http.server 8080` puis ouvrez `http://localhost:8080`.

8b Envoyer sur GitHub

```
cd ~/Downloads/anza-app && git init && git add -A && git commit -m "Anza app" && git branch -M main && gh repo create anza-app --public --source=. --push
```

Sur github.com, dans le dépôt `anza-app` : **Settings > Pages**, Source **Deploy from a branch**, branche **main**, dossier **/ (root)**, **Save**.

8c Brancher le domaine

- IONOS : **Domaines > anza.website > DNS**, ajoutez un enregistrement **CNAME**, nom d'hôte `app`, valeur `sekou2206.github.io`.
- GitHub **Settings > Pages** : **Custom domain** = `app.anza.website` (déjà rempli grâce au fichier CNAME). Attendez la vérification DNS, de quelques minutes à quelques heures, puis cochez **Enforce HTTPS**.

8d Revenir dans Supabase

- **Authentication > URL Configuration** : Site URL = `https://app.anza.website`.
- **Edge Functions > Secrets** : `ALLOWED_ORIGIN` = `https://app.anza.website`.

Publier une mise à jour plus tard

Modifiez les fichiers, changez le numéro de version en haut de `sw.js` (`anza-v3` devient `anza-v4`) pour que les téléphones prennent la nouvelle version, puis :

```
cd ~/Downloads/anza-app && git add -A && git commit -m "Mise à jour" && git push && open -a "Visual Studio Code" .
```

ÉTAPE 9

Tout tester avant de livrer

Faites ce parcours une fois sur ordinateur et une fois sur téléphone, avec une adresse email de test qui n'est pas la vôtre.

Compte

- [ ] Créer un compte sur app.anza.website
- [ ] L'email de confirmation arrive, en français, envoyé par Anza
- [ ] Le lien de confirmation ouvre l'application
- [ ] Se déconnecter puis se reconnecter
- [ ] Mot de passe oublié : l'email arrive et le nouveau mot de passe fonctionne
- [ ] Dans Supabase, la ligne existe dans `anza_state` avec `plan` = attente, puis l'écran d'attente s'ouvre tout seul après `give_plan`

Données

- [ ] Ajouter un contact et le retrouver sur un autre appareil
- [ ] Modifier sur deux appareils à la fois : les deux changements restent
- [ ] Faire un devis et l'exporter en PDF
- [ ] Réglages : restaurer une version, exporter mes données

Nia

- [ ] Réglages : Tester la connexion réussit
- [ ] L'entretien de départ rebondit sur les réponses
- [ ] La question de la semaine s'affiche et la réponse crée des actions
- [ ] La carte « Ce que Nia a changé » apparaît
- [ ] Stories, post, relance et bio : « Écrire avec Nia » fonctionne
- [ ] Parler à Nia répond et propose des actions
- [ ] Dans Supabase, `ai_usage` enregistre les appels

Installation

- [ ] iPhone : Safari, Partager, Sur l'écran d'accueil
- [ ] Android : Chrome, menu, Installer l'application
- [ ] L'icône Anza s'affiche et l'application s'ouvre en plein écran

Si quelque chose ne marche pas

Pas d'email reçu	Vérifiez les réglages SMTP et les indésirables. Authentication > Logs montre l'erreur exacte.
« Connexion en attente de configuration »	La fonction `nia` n'existe pas ou porte un autre nom.
Nia répond « Clé invalide »	Secret mal copié, ou crédits épuisés chez le fournisseur.
Erreur d'accès ou 401	Verify JWT est resté activé sur la fonction.
Ancienne version sur le téléphone	Changez le numéro dans `sw.js`, puis fermez et rouvrez l'application.

Le détail des erreurs de Nia se trouve dans Supabase, **Edge Functions > nia > Logs**.

ÉTAPE 10

Livrer au client

10a Créer son compte

Le plus simple : pendant le rendez vous de lancement, le client crée lui même son compte sur app.anza.website, confirme son email et fait l'entretien avec Nia en direct avec vous.

Sinon : Supabase, **Authentication > Users > Add user > Create new user**, son email, un mot de passe provisoire, cochez **Auto Confirm User**. Envoyez lui le mot de passe par un autre canal que l'email (SMS) et demandez lui d'en choisir un nouveau avec « Mot de passe oublié ».

10b Vérifier sa formule

Dès le paiement, donnez sa formule au client, avant ou après qu'il crée son compte. **SQL Editor** :

```
select email, plan, activite, derniere_activite from clients_overview;
select give_plan('client@exemple.fr', 'magasin');
```

10c Lui souhaiter la bienvenue dans l'application

```
insert into messages (user_id, from_team, body) select id, true, 'Bienvenue sur Anza
! Je suis Sekou, votre contact. Écrivez moi ici à tout moment, je vous réponds sous 2
4h.' from auth.users where email = 'client@exemple.fr';
```

Le message apparaît dans son onglet Accompagnement. Sans formule, un compte reste sur un écran d'attente et s'ouvre tout seul dès que vous la donnez.

10d Lui envoyer son kit

Le lien de l'application, le PDF **Anza_Guide_de_demarrage** et le lien Calendly de son rendez vous de suivi, avec l'email ci dessous.

Email de livraison, à copier

Objet : Votre espace Anza est prêt

Bonjour [prénom],

Votre espace Anza est en ligne : https://app.anza.website
Créez votre compte avec cette adresse email, confirmez le lien reçu, puis laissez Nia vous poser ses questions. En dix minutes, elle connaît votre activité et prépare vos premiers contenus.

Vous trouverez le guide de démarrage en pièce jointe. Pour l'installer sur votre téléphone, ouvrez le lien puis « Sur l'écran d'accueil ».
Une question ? Écrivez nous depuis l'onglet Accompagnement ou à contact@anza.website.
À très vite,
Sekou, pour l'équipe Anza

APRÈS LA LIVRAISON

Garder tout en sécurité

A Passer Supabase en Pro dès le premier client payant

Le plan gratuit n'a **aucune sauvegarde** et se met en pause après 7 jours sans activité. Le plan Pro (25 $ par mois, pour tous vos clients réunis) ajoute une sauvegarde automatique chaque jour, gardée 7 jours, et ne se met jamais en pause. Organization > Billing > Upgrade.

B Faire votre propre copie chaque mois

```
select user_id, plan, data, updated_at from anza_state;
```

Dans le SQL Editor, lancez cette requête puis **Export > CSV**, et rangez le fichier dans un dossier privé. En cas de souci, vous pouvez rendre à un client ses données. Chaque client peut aussi exporter les siennes depuis ses Réglages.

C Suivre la consommation de l'IA

```
select * from ai_usage_month order by mois desc;
```

Vous voyez les appels et les tokens par client et par mois. Côté fournisseur, la console Claude montre les dépenses réelles. Si un client dépasse, baissez `NIA_DAILY_LIMIT` ou passez `NIA_MODEL` à un modèle moins cher.

D Répondre aux clients

Table `messages` : nouvelle ligne avec le `user_id` du client, `from_team` = true et votre réponse dans `body`. Pour être prévenu à chaque nouveau message : **Database > Webhooks** sur la table `messages`, vers un scénario n8n qui vous envoie un email. Les contenus que vous préparez pour lui vont dans `team_items`.

COÛT MENSUEL INDICATIF	1 CLIENT	10 CLIENTS
Supabase Pro	25 $	25 $
IA (Claude Sonnet, usage normal)	2 à 8 $	20 à 80 $
GitHub Pages, IONOS (déjà payé)	0 €	0 €

Côté légal

Avant le premier client, ajoutez à la politique de confidentialité du site : hébergement des données chez Supabase (Union européenne), le fournisseur d'IA choisi (Anthropic, OpenAI ou Mistral) comme sous traitant, la finalité, la durée de conservation et le droit à l'export et à la suppression, déjà disponibles dans l'application.