

EMD DW

Exercice 1 (8 Pts)

Pour chacune des questions suivantes, indiquez la/les réponse(s) correcte(s)

- 1) Quelle est la proposition correcte pour définir un texte important en HTML ?
 - `<b>Ceci est un texte important</b>`
 - `<important> Ceci est un texte important</important>`
 - `<strong> Ceci est un texte important</strong>`
 - `<str> Ceci est un texte important</str>`
- 2) Quel caractère faut-il utiliser pour indiquer la balise de fin en HTML ?
 - \$
 - >
 - <
 - /
- 3) Comment peut-on ouvrir un lien hypertexte dans un cadre (frame) nommé ?
 - `<a href="url" target="_top ">`
 - `<a href="url" cible="cadre nommé">`
 - `<a href="url" target=nom-du-cadre>`
 - `<a href="url" targete="nom-du-cadre">`
 - `<a href="url" target="nom-du-cadre">`
- 4) Dans quelle partie en HTML faut-il spécifier la référence à une feuille de style externe ?
 - Dans l'entête
 - Dans l'entête et dans le corps
 - Dans le corps
 - Avant l'entête
 - Entre le corps et l'entête
- 5) Comment insérer un commentaire en CSS ?
 - `<!-- Ceci est un commentaire-->`
 - `//Ceci est un commentaire`
 - `//Ceci est un commentaire`
 - `/* Ceci est un commentaire //`
 - `/*Ceci est un commentaire */`
- 6) Quelle est parmi ces syntaxes CSS, celles qui sont correctes ?
 - `<body style ="background-color:green, color=black;">`
 - `<body style ="background-color:green; color=black">`
 - `<body style ="{background-color:green}; {color=black} ">`
 - `<body {background-color:green; color=black }>`
 - `{body: background-color=green, color:black }`
 - `body { background-color:green; color:black;}`
- 7) Comment peut-on aligner à gauche toutes les éléments *p* immédiatement placés après un élément *ul*?
 - `p -ul{text-align:left}`
 - `every.p+ ul {text-align:left}`
 - `p.all~ul {text-align:left}`
 - `p+ul {text-align:left}`
 - `ul+p{text-align:left}`
 - `ul~p{text-align:left}`
 - `all.p +ul{text-align:left}`
- 8) Quelle est, parmi ces syntaxes, celles qui sont correctes en JavaScript pour afficher sur plusieurs lignes 10 fois le message "Hello World"?
 - `for(i=-10; i<=0; i++) document.write("Hello World <br>");`

- `i=0; while (i<10) { document.write("Hello World <br>"); --i; i+=2; }`
- `i=0; do { document.write("Hello World<br>"); i+=2; } while (i<=19);`
- `for(i=80; i>=0; i-=4) document.write("Hello World <br>");`
- `for(i=100; ; i--) { document.write("Hello World <br>"); if (i<=90) break; }`

9) En Javascript, quelle est la syntaxe correcte pour changer le contenu d'une balise p dont l'identifiant est "p1"?

- `document.getElementById("p1").innerHTML = "Hello World!";`
- `document.getElement("p1").innerHTML = "Hello World!";`
- `#p1.innerHTML = "Hello World!";`
- `document.getElementByName("p1").innerHTML = "Hello World"`

10) Quelle est la syntaxe correcte pour créer un tableau en Javascript?

- `var colors = {"red", "green", "blue"}`
- `var colors = (1:"red", 2:"green", 3:"blue")`
- `var colors = ["red", "green", "blue"]`
- `var colors = 1 = ("red"), 2 = ("green"), 3 = ("blue")`
- `var colors = "red", "green", "blue")`

11 Javascript est un langage compilé

- True
- False

Exercice 2 (6 pts)

1) En utilisant la fonction ***strlen()*** écrire une fonction en PHP ***Affiche_Chaine*** qui affiche dans une table HTML chaque lettre d'une chaîne de caractères donnée sur une ligne différente.

2) Ecrire un script en PHP qui permet de créer et afficher (en utilisant la fonction ***print_r***) un tableau multidimensionnel associatif dont les clés sont des matricules d'étudiant et les valeurs des tableaux indicés contenant le prénom, la date de naissance, l'adresse, la spécialité et la liste des diplômes obtenus de l'étudiant.

3) Ecrire un script en PHP qui permet de créer un tableau d'entiers variant de -55 à 789 , puis à partir de celui-ci un autre tableau de nombres variant de -0.55 à 7.89. Créez ensuite un tableau associatif dont les clés X varient de -0.55 à 7.89 et dont les valeurs sont $\sin(X)+\cos(x)$. Affichez le tableau de valeurs dans une table HTML.

Exercice 3 PHP (6 pts)

1) Ecrire une fonction ***getEtudiants()*** sélectionnant à partir d'une table MYSQL nommée `Liste_Etudiants` (`matricule`, `nom`, `prénom`, `date_naissance`, `adresse`, `email`, `tel`, `spécialité`) les coordonnées complètes de tous les étudiants dont la date naissance est entre '01/01/1980' et '12/12/1990' et affiche le résultat dans une table HTML.

2) Ecrire une fonction ***setAdresse(\$nom, \$prenom, \$date_naissance, \$adresse)*** qui permet de modifier dans la table MYSQL `Liste_Etudiants` l'adresse d'un étudiant de spécialité 'informatique' ou 'électronique' et dont le nom est `$nom`, le prénom est `$prenom` et la date de naissance est `$date_naissance`.

3) Ecrire une fonction ***displayEtudiants*** affichant dans une table HTML la liste de tous les étudiants informaticiens (`matricule`, `nom`, `prénom`, `adresse`, `email`) dont l'adresse comporte le mot 'Annaba' et ne comporte pas le mot 'rue'.

Bon courage.