

TD 2 (Proxy DP)

Ex 1

Un système gère l'exécution de tâches, qui doivent être effectuées de manière sécurisée. Au lieu de permettre un accès direct à l'exécuteur réel, nous introduisons un proxy qui :

1. Enregistre les demandes d'exécution de tâches.
2. Vérifie les permissions des utilisateurs avant l'exécution.
3. Crée et délègue l'exécution à l'exécuteur réel lorsque cela est nécessaire.

Ex2

Vous devez implémenter un mécanisme de protection par proxy pour une porte sécurisée, qui ne peut être ouverte que sous certaines conditions. L'ouverture est possible soit avec une carte d'accès (accès autorisé), soit en appuyant sur un bouton de contournement (qui ignore les vérifications de sécurité). Cependant, l'accès direct à la porte ne doit pas être permis ; un proxy doit contrôler l'accès en ajoutant une vérification de sécurité avant d'autoriser l'ouverture. Commencer par définir une interface 'Porte' avec une méthode ouvrir().

Ex 3

Implémenter un cache proxy qui aura pour rôle, d'afficher une page web depuis le serveur, si l'utilisateur ne l'a pas appelé depuis 8 secondes, sinon, il affiche celle qu'il a enregistré sur la machine client, utiliser deux maps (une Map est une liste java à deux entrées, la 1ere est appelée clé, la seconde : valeur), une pour simuler l'enregistrement du contenu de la page, l'autres pour simuler le temps entre deux accès à la même page.