

药房网开放平台

平台注册流程:

登录药房通后台, 进入【系统设置】-【店铺管理】-【数据对接】, 点击申请即可。

全局签名方法:

调用开放平台接口必须进行参数签名, 否则服务器将返回签名错误。

签名计算方法如下:

Sign = MD5(parameters + api_secret)

api_secret: 开放平台申请的api_secret密钥

parameters: 除sign参数外的所有输入参数组成的字符串

举例: 假定api_key为123456789, api_secret为abcdefg, 调用api.get.medicine.detail接口, 查询主键为123的商品详情

参数如下:

api_key=123456789&method=api.get.medicine.detail&format=json&version=1.0&sign_method=md5×tamp=2017-03-08 18:00:00&primary_key=1234ABCD

签名结果:

Sign =

MD5(api_key=123456789&method=api.get.medicine.detail&format=json&version=1.0&sign_method=md5×tamp=2017-03-08 18:00:00&primary_key=1234ABCD&api_secret=abcdefg)

备注: 所有参数在计算签名时无需转义, 比如timestamp的参数格式正确为: 2017-03-08 18:00:00, 而不是转义后的2017-03-08%2018:00:00

最终请求如下:

https://api.yaofangwang.com/api_gateway.ashx?api_key=123456789&method=api.get.medicine.detail&format=json&version=1.0&sign_method=md5×tamp=2017-03-08 18:00:00&primary_key=1234ABCD&sign=计算出来的签名值

备注: 所有特殊参数请转义后传输, 比如timestamp的参数格式正确为: 2017-03-08%2018:00:00, 而不是2017-03-08 18:00:00

消息API说明:

消息API主要应用于药房网商城数据发生变化后, 需要同步到本地的场景。

目前提供订单生成和订单状态变化两类消息通知, 具体实现流程如下:

- 1、通过定期调用api.get.message.list接口获取未消费的消息列表
- 2、根据返回消息的message消息获取订单号
- 3、根据订单号调用api.get.order.detail接口获取订单详情, 更新本地订单状态。
- 4、业务处理完成后请调用api.set.message.confirm接口确认消息消费成功

注意事项:

- 1、消息消费后需要调用消息消费确认接口, 否则每次获取的消息会重复。
- 2、超过72小时未消费的消息系统将自动清理。

技术对接接口人:

QQ: 7806393

API接口列表

更新时间:2017/03/28 10:46:04

1. API接口列表

1.1. 商品API

1.1.1. 批量更新商品

基本信息

更新时间:2019/11/20 14:20:36

请求类型: HTTP

请求地址: https://api.yaofangwang.com/api_gateway.ashx?method=api.set.medicine.update.batch

请求方式: POST

数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型: JSON

批量更新商品信息

全局请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
api_key	true	string	分配给应用的对接Key	
method	true	string	API接口名称	
version	true	string	API协议版本, 可选值: 1.0	
format	true	string	响应格式, 可选值: json	
sign_method	true	string	签名算法, 可选值为: md5	
timestamp	true	string	时间戳, 格式为 yyyy-MM-dd HH:mm:ss, API服务端允许客户端请求最大时间误差为30分钟	
sign	true	string	API输入参数签名结果, 签名算法请参照API签名方法章节	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
product_info	true	object	商品信息拼装成JSON格式上传	
items	true	array[object]	商品集合	
primary_key	true	string	ERP系统商品主键	
authorizedcode	true	string	批准文号	
namecn	true	string	通用名	
aliascn	true	string	商品名/品牌	

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
trochetype	true	string	剂型	
standard	true	string	规格/型号	
milltitle	true	string	生产厂家	
product_number	true	string	产品编号	
weight	true	string	重量（单位克）	
product_barcode	true	string	条形码	
price	true	string	线下价（元）【未独立设置商城价格的前提下，商城价等于线下价】	
reserve	true	string	库存	
max_buy_quantity	true	string	单次购买最大数量（不得超过500），0为不限购	
send_day	true	string	发货周期，0:1天两发 1:24小时内发货，批发商家支持1, 2,3	
status_id	true	string	商品状态ID，1：发布 2：热销 3：促销 4：新品 5：推荐 - 999：主动下架	
period_to	false	string	有效期至 批发、连锁专用	
produce_date	false	string	生产日期 批发、连锁专用	
product_batchno	false	string	批次 批发、连锁专用	
purchase_minimum	false	number	【批发】采购起订量 值：2~1000	
purchase_times	false	number	【批发】采购倍数，值：1~1000	
receive_price	false	number	进货价	

例子

```
product_info={"items":[{"primary_key":"666666","authorizedcode":"Z20025430","namecn":"","aliascn":"","trochetype":"","standard":"40gx3/","milltitle":"","product_number":"","weight":30,"product_barcode":"6920980000000","price":6.50,"reserve":0,"max_buy_quantity":null,"send_day":0,"status_id":1,"is_show_period":false,"period_to":""}]}
```

```
{
  "success_response": {
    "is_success": true
  }
}
```

```
{
  "error_response": {
    "code": "-999",
    "msg": ""
  }
}
```

1.1.2. 添加单个商品

基本信息

更新时间:2019/11/20 14:20:16

请求类型: HTTP

请求地址: https://api.yaofangwang.com/api_gateway.ashx?method=api.set.medicine.add

请求方式: POST

数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型: JSON

添加单个商品

全局请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
api_key	true	string	分配给应用的对接Key	
method	true	string	API接口名称	
version	true	string	API协议版本, 可选值: 1.0	
format	true	string	响应格式, 可选值: json	
sign_method	true	string	签名算法, 可选值为: md5	
timestamp	true	string	时间戳, 格式为 yyyy-MM-dd HH:mm:ss, API服务端允许客户端请求最大时间误差为30分钟	

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
sign	true	string	API输入参数签名结果，签名算法请参照API签名方法章节	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
product_info	true	object	商品信息拼装成JSON格式上传	
primary_key	true	string	ERP系统商品主键	
authorizedcode	true	string	批准文号	
namecn	true	string	通用名	
aliascn	true	string	商品名/品牌	
trochetype	true	string	剂型	
standard	true	string	规格/型号	
milltitle	true	string	生产厂家	
product_number	true	string	产品编号	
weight	true	number	重量（单位克）	
product_barcode	true	string	条形码	
price	true	number	线下价（元）【未独立设置商城价格的前提下，商城价等于线下价】	
reserve	true	number	库存（正整数）	
max_buy_quantity	true	number	单次购买最大数量（不得超过500），0为不限购	
send_day	true	number	发货周期，0:1天两发 1:24小时内发货，批发商家支持1, 2,3	
status_id	true	number	商品状态ID，1：发布 2：热销 3：促销 4：新品 5：推荐 -999：主动下架	
period_to	false	string	有效期至 批发、连锁专用	
produce_date	false	string	生产日期 批发、连锁专用	
product_batchno	false	string	批次 批发、连锁专用	
purchase_minimum	false	number	【批发】采购起订量 值：2~1000	

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
purchase_times	false	number	【 批发 】采购倍数，值：1~1000	
receive_price	false	number	进货价	

例子

```
product_info={"primary_key":"666666","authorizedcode":"Z20025430","namecn":"
","aliascn":"","trochetype":"","standard":"40gx6/","milltitle":"
","product_number":"","weight":30,"product_barcode":"6920980000000","price":6.50,"reserve
":0,"max_buy_quantity":null,"send_day":0,"status_id":1}
```

```
{
  "success_response": {
    "is_success": true
  }
}
```

```
{
  "error_response": {
    "code": "-999",
    "msg": ""
  }
}
```

1.1.3. 更新单个商品

基本信息

更新时间:2019/11/20 14:20:49

请求类型：HTTP

请求地址：https://api.yaofangwang.com/api_gateway.ashx?method=api.set.medicine.update

请求方式：POST

数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型：JSON

更新单个商品

全局请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
api_key	true	string	分配给应用的对接Key	
method	true	string	API接口名称	
version	true	string	API协议版本，可选值：1.0	
format	true	string	响应格式，可选值：json	
sign_method	true	string	签名算法，可选值为：md5	
timestamp	true	string	时间戳，格式为yyyy-MM-dd HH:mm:ss，API服务端允许客户端请求最大时间误差为30分钟	
sign	true	string	API输入参数签名结果，签名算法请参照API签名方法章节	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
product_info	true	object	商品信息拼装成JSON格式上传	
primary_key	true	string	ERP系统商品主键	
authorizedcode	true	string	批准文号	
namecn	true	string	通用名	
aliascn	true	string	商品名/品牌	
trochetype	true	string	剂型	
standard	true	string	规格/型号	
milltitle	true	string	生产厂家	
product_number	true	string	产品编号	
weight	true	number	重量（单位克）	
product_barcode	true	string	条形码	
price	true	number	线下价（元）【未独立设置商城价格的前提下，商城价等于线下价】	
reserve	true	number	库存	
max_buy_quantity	true	number	单次购买最大数量（不得超过500），0为不限购	

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
send_day	true	number	发货周期，0:1天两发 1:24小时内发货 批发商家支持 1, 2,3	
status_id	true	number	商品状态ID，1: 发布 2: 热销 3: 促销 4: 新品 5: 推荐 - 999: 主动下架	
period_to	false	string	有效期至 批发、连锁专用	
produce_date	false	string	生产日期 批发、连锁专用	
product_batchno	false	string	批次 批发、连锁专用	
purchase_times	false	number	【批发】采购倍数，值：1~1000	
purchase_minimum	false	number	【批发】采购起订量 值：2~1000	
receive_price	false	number	进货价	

例子

```
product_info={"primary_key":"666666","authorizedcode":"Z20025430","namecn":
", "aliascn":"","trochetype":"","standard":"40gx3/", "milltitle":
", "product_number":"","weight":30, "product_barcode":"6920980000000", "price":6.50, "reserve":0, "max_buy_quantity":null, "send_day":0, "status_id":1}
```

```
{
  "success_response": {
    "is_success": true
  }
}
```

```
{
  "error_response": {
    "code": "-999",
    "msg": ""
  }
}
```

1.1.4. 删除单个商品

基本信息

更新时间:2017/03/27 19:40:23

请求类型: HTTP
请求地址: https://api.yaofangwang.com/api_gateway.ashx?method=api.set.medicine.delete
请求方式: POST
数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型: JSON
删除单个商品

全局请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
api_key	true	string	分配给应用的对接Key	
method	true	string	API接口名称	
version	true	string	API协议版本, 可选值: 1.0	
format	true	string	响应格式, 可选值: json	
sign_method	true	string	签名算法, 可选值为: md5	
timestamp	true	string	时间戳, 格式为 yyyy-MM-dd HH:mm:ss, API服务端允许客户端请求最大时间误差为30分钟	
sign	true	string	API输入参数签名结果, 签名算法请参照API签名方法章节	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
primary_key	true	string	商品主键 (商家ERP系统商品主键)	

例子

```
{
  "success_response": {
    "is_success": true
  }
}
```

```
{
  "error_response": {
    "code": "-999",
    "msg": ""
  }
}
```

1.1.5. 获取商品详情

基本信息

更新时间:2019/11/20 14:21:18

请求类型: HTTP

请求地址: https://api.yaofangwang.com/api_gateway.ashx?method=api.get.medicine.detail

请求方式: POST

数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型: JSON

获取商品详情

全局请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
api_key	true	string	分配给应用的对接Key	
method	true	string	API接口名称	
version	true	string	API协议版本, 可选值: 1.0	
format	true	string	响应格式, 可选值: json	
sign_method	true	string	签名算法, 可选值为: md5	
timestamp	true	string	时间戳, 格式为 yyyy-MM-dd HH:mm:ss, API服务端允许客户端请求最大时间误差为30分钟	
sign	true	string	API输入参数签名结果, 签名算法请参照API签名方法章节	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
primary_key	true	string	ERP系统商品主键	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	number	返回code号，1：成功
items	true	object	商品列表集合
primary_key	true	string	商品主键（商家ERP系统商品主键）
smid	true	number	商家商品ID（商城分配给商家商品的唯一ID）
authorizedcode	true	string	批准文号
namecn	true	string	通用名
aliascn	true	string	商品名/品牌
trochetype	true	string	剂型
standard	true	string	规格/型号
milltitle	true	string	生产厂家
product_number	true	string	产品编号
weight	true	number	重量
product_barcode	true	string	条形码
price	true	number	线下价（元）【未独立设置商城价格的前提下，商城价等于线下价】
reserve	true	number	库存
max_buy_quantity	true	number	最大购买数量
send_day	true	number	发货周期，0:1天两发 1:24小时内发货 2:48小时内发货
status_id	true	number	商品状态ID，1：发布 2：热销 3：促销 4：新品 5：推荐 -1：缺货 -3：强制下架 -999：主动下架
low_price	false	string	商城最低价，为空表示没有最低价
period_to	true	string	有效期至 批发专用
produce_date	true	string	生产日期 批发专用
product_batchno	true	string	批次 批发专用
purchase_minsum	false	number	【批发】采购起订量 值：2~1000
purchase_times	false	number	【批发】采购倍数，值：1~1000
receive_price	true	string	采购价

例子

```
{
  "code": 1,
  "items": {
    "primary_key": "11111111",
    "authorizedcode": "Z41020300",
    "namecn": "",
    "aliascn": "",
    "trochetype": ".",
    "standard": "10/",
    "milltitle": "",
    "product_number": "A0000730",
    "weight": 160,
    "product_barcode": "6935580000017",
    "price": 0.5,
    "reserve": 0,
    "max_buy_quantity": null,
    "send_day": 1,
    "status_id": 1,
    "low_price": "1.2"
  }
}
```

```
{
  "error_response": {
    "code": "-999",
    "msg": ""
  }
}
```

1.1.6. 更新商品库存

基本信息

更新时间:2017/05/18 16:06:22

请求类型: HTTP

请求地址

: https://api.yaofangwang.com/api_gateway.ashx?method=api.set.medicine.update.reserve

请求方式: GET

数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型: JSON

更新单个商品的库存

全局请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
api_key	true	string	分配给应用的对接Key	
method	true	string	API接口名称	
version	true	string	API协议版本，可选值：1.0	
format	true	string	响应格式，可选值：json	
sign_method	true	string	签名算法，可选值为：md5	
timestamp	true	string	时间戳，格式为 yyyy-MM-dd HH:mm:ss，API服务端允许客户端请求最大时间误差为30分钟	
sign	true	string	API输入参数签名结果，签名算法请参照API签名方法章节	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
primary_key	true	string	ERP系统商品主键	
reserve	true	number	库存(正整数)	

例子

```
{
  "success_response": {
    "is_success": true
  }
}
```

```
{
  "error_response": {
    "code": "-999",
    "msg": ""
  }
}
```

1.1.7. 更新商品价格

基本信息

更新时间:2019/04/28 15:30:22

请求类型：HTTP
请求地址：https://api.yaofangwang.com/api_gateway.ashx?method=api.set.medicine.update.price
请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON
更新单个商品的价格

全局请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
api_key	true	string	分配给应用的对接Key	
method	true	string	API接口名称	
version	true	string	API协议版本，可选值：1.0	
format	true	string	响应格式，可选值：json	
sign_method	true	string	签名算法，可选值为：md5	
timestamp	true	string	时间戳，格式为yyyy-MM-dd HH:mm:ss，API服务端允许客户端请求最大时间误差为30分钟	
sign	true	string	API输入参数签名结果，签名算法请参照API签名方法章节	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
primary_key	true	string	ERP系统商品主键	
price	true	number	线下价（元）【未独立设置商城价格的前提下，商城价等于线下价】	
type	false	string	价格类型	1

例子

```
{
  "success_response": {
```

```

        "is_success": true
    }
}

{
    "error_response": {
        "code": "-999",
        "msg": ""
    }
}

```

1.1.1.8. 批量更新价格

基本信息

更新时间:2019/04/28 15:30:15

请求类型: HTTP

请求地址

: https://api.yaofangwang.com/api_gateway.ashx?method=api.set.medicine.update.price.batch

请求方式: POST

数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型: JSON

批量更新商品价格

全局请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
api_key	true	string	分配给应用的对接Key	
method	true	string	API接口名称	
version	true	string	API协议版本, 可选值: 1.0	
format	true	string	响应格式, 可选值: json	
sign_method	true	string	签名算法, 可选值为: md5	
timestamp	true	string	时间戳, 格式为 yyyy-MM-dd HH:mm:ss, API服务端允许客户端请求最大时间误差为30分钟	
sign	true	string	API输入参数签名结果, 签名算法请参照API签名方法章节	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
product_info	true	object	商品信息	
items	true	object	集合	
primary_key	true	string	商家主键	
price	true	string	线下价（元）【未独立设置商城价格的前提下，商城价等于线下价】	
type	false	string	价格类型	1

例子

product_info={"items": [{"primary_key": "11111111","price": "23","type":"1"}, {"primary_key": "333","price": "23","type":"2"}]}

```
{
  "success_response": {
    "is_success": true
  }
}
```

```
{
  "error_response": {
    "code": "-999",
    "msg": ""
  }
}
```

1.1.9. 批量更新库存

基本信息

更新时间:2017/10/27 18:39:35

请求类型：HTTP

请求地址

: https://api.yaofangwang.com/api_gateway.ashx?method=api.set.medicine.update.reserve.batch

请求方式：POST
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON
批量更新商品库存

全局请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
api_key	true	string	分配给应用的对接Key	
method	true	string	API接口名称	
version	true	string	API协议版本，可选值：1.0	
format	true	string	响应格式，可选值：json	
sign_method	true	string	签名算法，可选值为：md5	
timestamp	true	string	时间戳，格式为yyyy-MM-dd HH:mm:ss，API服务端允许客户端请求最大时间误差为30分钟	
sign	true	string	API输入参数签名结果，签名算法请参照API签名方法章节	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
product_info	true	object	商品信息	
items	true	object	集合	
primary_key	true	string	商家主键	
reserve	true	string	库存	

例子

product_info={"items": [{"primary_key": "11111111","reserve": "23"}, {"primary_key": "333","reserve": "23"}]}

```
{
  "success_response": {
    "is_success": true
  }
}
```

```
}

{
  "error_response": {
    "code": "-999",
    "msg": ""
  }
}
```

1.2. 订单API

1.2.1. 获取订单列表

基本信息

更新时间:2019/07/15 17:46:58

请求类型: HTTP

请求地址: https://api.yaofangwang.com/api_gateway.ashx?method=api.get.order.list

请求方式: GET

数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型: JSON

获取商家指定日期范围内的订单列表集合，最多只能获取最近2个月（每月按31天计算）的订单集合

全局请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
api_key	true	string	分配给应用的对接Key	
method	true	string	API接口名称	
version	true	string	API协议版本，可选值：1.0	
format	true	string	响应格式，可选值：json	
sign_method	true	string	签名算法，可选值为：md5	
timestamp	true	string	时间戳，格式为yyyy-MM-dd HH:mm:ss，API服务端允许客户端请求最大时间误差为30分钟	
sign	true	string	API输入参数签名结果，签名算法请参照API签名方法章节	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
order_date_start	true	string	订单开始日期，格式：yyy-MM-dd，最多只能获取最近2个月（每月按31天计算）的订单集合	
order_date_end	true	string	订单结束日期，格式：yyyy-MM-dd，起止日期范围不能大于2个月（每月按31天计算）	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	number	返回code号，1：成功
total	true	number	返回的记录总数
items	true	array[object]	订单集合
order_no	true	string	订单号
status_id	true	string	订单状态ID，10：暂未付款 11：等待发货 111：申请退款 112：取消申请退款 113：拒绝退款 13：暂未收货 14：交易完成 15：交易失败 16：正在退款 17：交易取消
status_name	true	string	订单状态名称
order_total	true	string	订单总额（元）
order_type	true	string	订单类型（目前只有online：在线订单）
need_audit_rx	true	string	当前订单是否需要审核处方【1 订单需要审核处方 0 不需要审核处方】

例子

```
{
  "code": 1,
  "total": 2,
  "items": [
    {
      "order_no": "C702281556213000",
      "status_id": "11",
      "status_name": "",
      "order_total": "268.00",
      "order_type": "online"
```

```

    },
    {
      "order_no": "C702281656215501",
      "status_id": "11",
      "status_name": "",
      "order_total": "128.50",
      "order_type": "online"
    }
  ]
}

{
  "error_response": {
    "code": "-999",
    "msg": ""
  }
}

```

1.2.2. 获取订单详情

基本信息

更新时间:2019/07/15 18:06:05

请求类型: HTTP

请求地址: https://api.yaofangwang.com/api_gateway.ashx?method=api.get.order.detail

请求方式: GET

数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型: JSON

获取订单详情信息

全局请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
api_key	true	string	分配给应用的对接Key	
method	true	string	API接口名称	
version	true	string	API协议版本, 可选值: 1.0	
format	true	string	响应格式, 可选值: json	
sign_method	true	string	签名算法, 可选值为: md5	

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
timestamp	true	string	时间戳，格式为 yyyy-MM-dd HH:mm:ss，API 服务端允许客户端请求最大时间误差为30分钟	
sign	true	string	API输入参数签名结果，签名算法请参照API签名方法章节	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
order_no	true	string	订单号	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	number	返回code号，1：成功
order	true	object	订单详细信息
order_no	true	string	订单号
createtime	true	string	订购时间
order_type	true	string	订单类型（目前只有online：在线订单）
pay_type	true	string	支付方式
status_id	true	string	订单状态ID
status_name	true	string	订单状态名称
order_total	true	string	订单总额（元）
medicine_total	true	string	商品总额（元）
shipping_total	true	string	物流总额（元）
packaging_total	true	string	包装总额（元）
sub_total_shop	true	string	商家优惠（元）
sub_total_platform	true	string	平台优惠（元）
description	true	string	买家备注
buyer_name	true	string	订购人姓名
buyer_store_title	true	string	订购企业名称
buyer_phone	true	string	订购人电话（付款后显示）
buyer_mobile	true	string	订购人手机（付款后显示）
buyer_email	true	string	订购人邮箱（付款后显示）

参数名称	是否必须	数据类型	描述
receiver_name	true	string	收货人姓名
receiver_phone	true	string	收货人电话（付款后显示）
is_prescription	true	string	是否处方订单,0:否 1: 是
receiver_mobile	true	string	收货人手机（付款后显示）
receiver_email	true	string	收货人邮箱（付款后显示）
receiver_address	true	string	收货地址
receiver_region	true	string	收货地区，格式：湖南省 益阳市 安化县
shipping	true	string	物流方式
packaging	true	string	包装方式
shipping_send	true	string	发货物流
shipping_code	true	string	物流单号
invoice_type	true	string	发票类型，1：个人 2：单位
invoice_code	true	string	身份证号（个人）或纳税人识别号（单位）
invoice_name	true	string	发票抬头
invoice_no	true	string	发票号码
register_address	true	string	【增值税专用发票】注册地址
register_phone	true	string	【增值税专用发票】电话
bank_name	true	string	【增值税专用发票】银行名称
bank_no	true	string	【增值税专用发票】银行帐号
send_day	true	string	发货周期，0:1天两发 1:24小时内发货
shop_desc_rank	true	string	卖家备注等级
need_audit_rx	true	string	当前订单是否需要审核处方【1 订单需要审核处方 0 不需要审核处方】
medicines	true	array[object]	订单商品集合
order_medicine_id	true	string	订单商品ID（商品订单号）
smid	true	string	商家商品ID（商城分配给商家商品的唯一ID）
primary_key	true	string	ERP主键
product_number	true	string	商品编号
authorizedcode	true	string	批准文号

参数名称	是否必须	数据类型	描述
namecn	true	string	通用名
aliascn	true	string	商品名/品牌
standard	true	string	规格
trochetype	true	string	剂型/型号
milltitle	true	string	生产厂家
package_name	true	string	商品所属套餐
produce_no	true	string	产品批次或生产日期
unit_price	true	string	单价
quantity	true	string	数量
total	true	string	总价
discount_price_total	true	string	单品优惠总金额，如需计算单件金额，需除数量
package_discount_price_total	true	string	套餐优惠金额，如需计算单件金额，需除数量
update_discount_price_total	true	string	调价优惠，如需计算单件金额，需除数量
lj_discount_price_total	true	string	满减优惠，如需计算单件金额，需除数量
coupon_discount_price_total	true	string	优惠券优惠，如需计算单件金额，需除数量
discount	true	string	折扣，取值范围：0~1,1表示不打折
return_quantity	true	string	退货数量
periodto	false	string	承诺有效期
product_date	true	string	承诺生产日期
product_batchno	true	string	承诺批次号
shop_desc	true	string	卖家备注
status	true	array[object]	订单状态变化集合
status_id	true	string	订单状态ID，10：暂未付款 11：等待发货 111：申请退款 112：取消申请退款 113：拒绝退款 13：暂未收货 14：交易完成 15：交易失败 16：正在退款 17：交易取消
status_name	true	string	订单状态名称
description	true	string	备注
createtime	true	string	时间
is_return	true	boolean	是否有退货

参数名称	是否必须	数据类型	描述
is_need_return_goods	false	boolean	是否需要退货
return_total	false	string	退货总额（元）
return_reason	false	string	退货理由
return_name	false	string	收货人姓名
return_phone	false	string	收货人电话
return_mobile	false	string	收货人手机
return_email	false	string	收货人邮箱
return_address	false	string	收货地址
return_shipping	false	string	退货物流
return_shipping_code	false	string	物流单号

例子

```
{
  "code": 1,
  "order": {
    "order_no": "C702071552418655",
    "createtime": "2017-02-07 03:52:41",
    "order_type": "online",
    "status_id": "14",
    "status_name": "",
    "order_total": "0.01",
    "medicine_total": "2.00",
    "shipping_total": "0.00",
    "packaging_total": "0.00",
    "sub_total_shop": "1.99",
    "sub_total_platform": "0.00",
    "description": "",
    "buyer_name": "test",
    "buyer_phone": "021-88888888",
    "buyer_mobile": "13817658893",
    "buyer_email": "7806393@qq.com",
    "receiver_name": "",
    "receiver_phone": "",
    "receiver_mobile": "13888888888",
    "receiver_email": "6666666@qq.com",
    "receiver_address": "298",
    "receiver_region": "||",
```

```
"shipping": "",
"packaging": "",
"shipping_send": "",
"shipping_code": "54565555855555",
"invoice_type": "1",
"invoice_code": "",
"invoice_name": "",
"invoice_no": "4545121312",
"is_return": false,
"send_day": "0",
"shop_desc_rank": "",
"shop_desc": "",
"is_prescription": "0",
"medicines": [
  {
    "order_medicine_id": "C702071552418655-1",
    "smid": "3809697",
    "product_number": "2009",
    "authorizedcode": "H61022890",
    "namecn": "",
    "aliascn": "",
    "standard": "20x2/",
    "trochetype": "",
    "milltitle": "",
    "package_name": "",
    "produce_no": "20160266,1",
    "unit_price": "2.00",
    "quantity": "1",
    "total": "2.00",
    "discount": "1.00",
    "return_quantity": "0"
  }
],
"status": [
  {
    "status_id": "10",
    "status_name": "",
    "description": "",
    "createtime": "2017-02-07 03:52:41"
  },
  {
```

```

        "status_id": "11",
        "status_name": "",
        "description": "",
        "createtime": "2017-02-07 03:54:10"
    },
    {
        "status_id": "13",
        "status_name": "",
        "description": "",
        "createtime": "2017-02-27 06:28:39"
    },
    {
        "status_id": "14",
        "status_name": "",
        "description": "",
        "createtime": "2017-03-14 05:03:52"
    }
]
}
}

{
    "error_response": {
        "code": "-999",
        "msg": ""
    }
}

```

1.2.3. 获取物流列表

基本信息

更新时间:2017/08/21 11:16:36

请求类型: HTTP

请求地址: https://api.yaofangwang.com/api_gateway.ashx?method=api.get.shipping.list

请求方式: GET

数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型: JSON

获取的有效的发货物流列表集合

全局请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
api_key	true	string	分配给应用的对接Key	
method	true	string	API接口名称	
version	true	string	API协议版本，可选值：1.0	
format	true	string	响应格式，可选值：json	
sign_method	true	string	签名算法，可选值为：md5	
timestamp	true	string	时间戳，格式为yyyy-MM-dd HH:mm:ss，API服务端允许客户端请求最大时间误差为30分钟	
sign	true	string	API输入参数签名结果，签名算法请参照API签名方法章节	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
shipping_id	true	string	物流ID
shipping_name	true	string	物流名称
flag	true	number	1:普通物流 2: 加急快递

例子

```
{
  "code": 1,
  "total": 10,
  "items": [
    {
      "shipping_id": "1",
      "shipping_name": "",
      "flag": "1"
    },
    {
      "shipping_id": "2",
      "shipping_name": "",
      "flag": "1"
    },
    {
      "shipping_id": "3",
      "shipping_name": "",

```

```
    "flag": "1"
  },
  {
    "shipping_id": "4",
    "shipping_name": "",
    "flag": "2"
  },
  {
    "shipping_id": "10",
    "shipping_name": "",
    "flag": "1"
  },
  {
    "shipping_id": "13",
    "shipping_name": "()",
    "flag": "1"
  },
  {
    "shipping_id": "46",
    "shipping_name": "EMS",
    "flag": "2"
  },
  {
    "shipping_id": "53",
    "shipping_name": "",
    "flag": "1"
  },
  {
    "shipping_id": "54",
    "shipping_name": "EMS",
    "flag": "2"
  },
  {
    "shipping_id": "64",
    "shipping_name": "",
    "flag": "1"
  }
]
}
```

1.2.4. 获取地址列表

基本信息

更新时间:2017/03/29 10:49:09

请求类型: HTTP
请求地址: https://api.yaofangwang.com/api_gateway.ashx?method=api.get.address.list
请求方式: GET
数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型: JSON
获取商家的地址列表集合

全局请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
api_key	true	string	分配给应用的对接Key	
method	true	string	API接口名称	
version	true	string	API协议版本, 可选值: 1.0	
format	true	string	响应格式, 可选值: json	
sign_method	true	string	签名算法, 可选值为: md5	
timestamp	true	string	时间戳, 格式为 yyyy-MM-dd HH:mm:ss, API服务端允许客户端请求最大时间误差为30分钟	
sign	true	string	API输入参数签名结果, 签名算法请参照API签名方法章节	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	number	返回code号, 1: 成功
total	true	number	返回的记录总数
items	true	array[object]	地址列表集合
address_id	true	string	地址ID
address_type	true	string	地址类型ID
address_type_name	true	string	地址类型名称; 1: 发货地址 2: 退货地址 3: 收货地址
name	true	string	姓名
mobile	true	string	手机

参数名称	是否必须	数据类型	描述
phone	true	string	电话
address	true	string	详细地址

例子

```
{
  "code": 1,
  "total": 4,
  "items": [
    {
      "address_id": "1576",
      "address_type": "1",
      "address_type_name": "",
      "name": "",
      "mobile": "13888888888",
      "phone": "021-88888888",
      "address": "666"
    },
    {
      "address_id": "1574",
      "address_type": "2",
      "address_type_name": "",
      "name": "",
      "mobile": "13888888888",
      "phone": "021-88888888",
      "address": "666"
    },
    {
      "address_id": "1575",
      "address_type": "3",
      "address_type_name": "",
      "name": "",
      "mobile": "13888888888",
      "phone": "021-88888888",
      "address": "666"
    }
  ]
}
```

```
{
  "error_response": {
    "code": "-999",
    "msg": ""
  }
}
```

1.2.5. 商家订单发货

基本信息

更新时间:2019/07/25 18:02:28

请求类型: HTTP

请求地址: https://api.yaofangwang.com/api_gateway.ashx?method=api.set.order.send

请求方式: POST

数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型: JSON

商家订单发货

全局请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
api_key	true	string	分配给应用的对接Key	
method	true	string	API接口名称	
version	true	string	API协议版本, 可选值: 1.0	
format	true	string	响应格式, 可选值: json	
sign_method	true	string	签名算法, 可选值为: md5	
timestamp	true	string	时间戳, 格式为 yyyy-MM-dd HH:mm:ss, API服务端允许客户端请求最大时间误差为30分钟	
sign	true	string	API输入参数签名结果, 签名算法请参照API签名方法章节	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
order_no	true	string	订单号	

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
shipping_id	true	string	发货物流ID	
shipping_code	true	string	物流单号	
invoice_code	false	string	发票号码	
send_address_id	true	string	发货地址ID	
return_address_id	true	string	退货地址ID	
batch_no	true	object	发货商品批次 JSON集合，格式： ： [{"order_medicine_id": "订单商品ID", "produce_no": "生产日期", "quantity": "数量"}]	
order_medicine_id	true	string	订单商品Id（商品订单号）	
produce_no	true	string	生产日期/有效期至（yyyy-MM-dd）/批次	
quantity	true	string	发货数量	
product_date	false	string	生产日期（批发企业）	
periodto	false	string	有效期至（批发企业）	

例子

order_no=&shipping_id=ID&shipping_code=&invoice_code=&send_address_id=ID&return_address_id=ID&batch_no=[{"order_medicine_id": "ID", "produce_no": "", "quantity": ""}]

```
{
  "success_response": {
    "is_success": true
  }
}
```

```
{
  "error_response": {
    "code": "-999",
    "msg": ""
  }
}
```

}

1.3. 消息API

1.3.1. 获取消息列表

基本信息

更新时间:2019/07/23 09:47:57

请求类型: HTTP

请求地址: https://api.yaofangwang.com/api_gateway.ashx?method=api.get.message.list

请求方式: POST

数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型: JSON

获取商家未消费消息的列表集合，目前只支持订单生成和订单状态变化消息

全局请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
api_key	true	string	分配给应用的对接Key	
method	true	string	API接口名称	
version	true	string	API协议版本，可选值：1.0	
format	true	string	响应格式，可选值：json	
sign_method	true	string	签名算法，可选值为：md5	
timestamp	true	string	时间戳，格式为yyyy-MM-dd HH:mm:ss，API服务端允许客户端请求最大时间误差为30分钟	
sign	true	string	API输入参数签名结果，签名算法请参照API签名方法章节	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
quantity	false	number	批量消费消息总数，最小10，最大200，默认100	100

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	number	返回code号，1：成功
total	true	number	返回的记录总数
items	true	array[object]	消息列表集合
message_id	true	string	消息ID
message_type_id	true	string	消息类别ID
message_type_name	true	string	消息类别名称
createtime	true	string	消息创建时间
message	true	object	消息主体
order_no	true	string	订单号
createtime	true	string	状态变更时间
status_id	true	string	订单状态ID
status_name	true	string	订单状态名称 10、暂未付款 1110、待处方审核 11、等待发货 1111、等待发货 111、申请退款 112、取消申请退款 113、拒绝退款 13、暂未收货 14、交易完成 15、交易失败 16、正在退款 17、交易取消

例子

```
{
  "code": 1,
  "total": 3,
  "items": [
    {
      "message_id": "10009",
      "message_type_id": "1000",
      "message_type_name": "",
      "createtime": "2017-03-22 06:17:05",
      "message": {
        "order_num": "C703171647395750",
        "createtime": "2017-03-17 16:47:39",
        "status_id": "10",
        "status_name": ""
      }
    },
    {
      "message_id": "10037",
```

```

    "message_type_id": "1001",
    "message_type_name": "",
    "createtime": "2017-03-23 02:48:40",
    "message": {
        "order_num": "C703171708162897",
        "createtime": "2017-03-23 14:48:39",
        "status_id": "13",
        "status_name": ""
    }
},
{
    "message_id": "10158",
    "message_type_id": "1000",
    "message_type_name": "",
    "createtime": "2017-03-27 04:11:00",
    "message": {
        "order_num": "C703271610508122",
        "createtime": "2017-03-27 16:10:50",
        "status_id": "10",
        "status_name": ""
    }
}
]
}

{
    "error_response": {
        "code": "-999",
        "msg": ""
    }
}

```

1.3.2. 消息确认消费

基本信息

更新时间:2017/03/27 19:16:03

请求类型: HTTP

请求地址: https://api.yaofangwang.com/api_gateway.ashx?method=api.set.message.confirm

请求方式: POST

数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON
商家对消息执行对应的业务后给予API服务器确认此消费已消费

全局请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
api_key	true	string	分配给应用的对接Key	
method	true	string	API接口名称	
version	true	string	API协议版本，可选值：1.0	
format	true	string	响应格式，可选值：json	
sign_method	true	string	签名算法，可选值为：md5	
timestamp	true	string	时间戳，格式为yyyy-MM-dd HH:mm:ss，API服务端允许客户端请求最大时间误差为30分钟	
sign	true	string	API输入参数签名结果，签名算法请参照API签名方法章节	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
message_id	true	number	消息ID	

例子

```
{
  "success_response": {
    "is_success": true
  }
}
```

```
{
  "error_response": {
    "code": "-999",
    "msg": ""
  }
}
```

