

Y E H I O R T E C H

# MédiHelm

MEDIHELM GROSSISTE — PROMPT CURSOR FRONTEND v1.0

---

Implémentation complète grossiste.medihelm.com — 10 modules

## Référence

MH-GROS-CURSOR-FRONT-2025-v1.0

## Repo

apps/medihelm-grossiste/ dans le monorepo Turborepo

## Port local

localhost:3002

## Prérequis

Phase 0 Fondations medihelm-public/ terminée · packages/types et auth/ en place

## Responsable

Dawes — Fondateur & Lead Developer, YEHI OR Tech

*Document confidentiel — YEHI OR Tech © 2025*

Ouvrir Cursor en mode AGENT.

Contexte : apps/medihelm-grossiste/ + apps/medihelm-api/src/ + packages/

Implémenter phase par phase. npm run build après chaque phase.

NE PAS modifier medihelm-api/ sauf pour vérifier les endpoints existants.

## PROMPT CURSOR — COPIER TOUT CE QUI SUIT

```

Tu travailles sur medihelm-grossiste/ - Next.js 14 App Router.
URL de production : grossiste.medihelm.com
API : api.medihelm.com/v1 - JWT tenantType=GROSSISTE

Utilisateurs : GROSSISTE_ADMIN · GROSSISTE_COMMANDES · GROSSISTE_PREPARATEUR
               GROSSISTE_LIVREUR · GROSSISTE_COMMERCIAL · GROSSISTE_COMPTABLE

Palette Tailwind identique à medihelm-web/ - classes mh-* déjà configurées
via packages/config/tailwind.config.ts partagé.

=====
PHASE 0 - FONDATIONS GROSSISTE
=====

TACHE 0.1 - Structure des routes
app/
  (auth)/
    login/page.tsx          // Connexion grossiste → /connexion sur
medihelm.com
  (app)/
    layout.tsx              // Sidebar + header + guards role GROSSISTE_*
    dashboard/page.tsx
    catalogue/
      page.tsx              // G01 - Liste produits
      [id]/page.tsx         // G01 - Fiche produit + tarification
    lots/page.tsx           // G02 - Lots entrepôt
    commandes/
      page.tsx              // G03 - Commandes entrantes
      [id]/page.tsx        // G03 - Détail commande
    picking/
      page.tsx              // G04 - Liste bons de picking
      [id]/page.tsx        // G04 - Interface picking avec scan
    livraisons/
      page.tsx              // G05 - Planning livraisons
      [id]/page.tsx        // G05 - Détail livraison
      mobile/page.tsx       // G05 - Interface livreur mobile
    clients/
      page.tsx              // G06 - Officines clientes
      [id]/page.tsx        // G06 - Fiche officine + crédit
    employes/page.tsx       // G07
    catalogue-public/page.tsx // G08
    finance/page.tsx        // G09
    analytics/page.tsx      // G10
    parametres/page.tsx

TACHE 0.2 - Sidebar
Composant GrossisteSidebar avec NAV ITEMS filtrés par rôle :
G01 Catalogue → ADMIN · COMMERCIAL · COMPTABLE
G02 Lots      → ADMIN · PREPARATEUR
G03 Commandes → ADMIN · COMMANDES · COMMERCIAL
G04 Picking   → PREPARATEUR (uniquement)
G05 Livraisons → ADMIN · COMMANDES · LIVREUR
G06 Clients   → ADMIN · COMMERCIAL · COMPTABLE

```

```

G07 Employes    → ADMIN uniquement
G08 Catalogue public → ADMIN · COMMERCIAL
G09 Finance     → ADMIN · COMPTABLE
G10 Analytics   → ADMIN uniquement
En bas de sidebar : lien <- medihelm.com

TACHE 0.3 — Auth
Pas de page login propre — rediriger vers medihelm.com/connexion
Au chargement : lire localStorage('mh-token')
  Si token absent ou expiré → redirect medihelm.com/connexion
  Si token présent mais tenantType != GROSSISTE → redirect
medihelm.com/portails
  Si token valide GROSSISTE → afficher l'app
Middleware Next.js pour proteger toutes les routes (app)/

TACHE 0.4 — Dashboard
GET /v1/grossiste/dashboard
4 StatCards : Commandes du jour · En preparation · Livraisons en route · CA du
mois
Liste des 5 dernières commandes avec statut et montant
Alertes : ruptures imminentes en entrepôt · livraisons en litige

=====
PHASE 1 — G01 CATALOGUE & TARIFICATION
=====

Page /catalogue :
  GET /v1/grossiste/produits?search&statut&page
  DataTable : DCI · nom commercial · stock entrepôt · prix public · statut
  Badge statut :
DISPONIBLE=vert · RUPTURE=rouge · EN_COMMANDE=amber · SOUS_SURVEILLANCE=navy
  Boutons par ligne : Voir détail · Gérer tarification · Modifier
  Bouton page : '+ Nouveau produit' (ADMIN uniquement)

Page /catalogue/:id :
  Fiche produit : DCI, nom, fabricant, forme, dosage, ATC, code AMM
  Stock actuel en entrepôt + graphique évolution 30 jours
  Onglet Tarification :
    Tableau : clientId (null=global) · prix
    unitaire · seuilQteUG · nbUG · dates validité
    Bouton '+ Ajouter tarif' → modal : choisir officine ou global, prix, UG,
    dates
    PATCH /v1/grossiste/tarifs/:id pour modifier
    DELETE pour supprimer un tarif personnalisé
  Onglet Lots en stock :
    Tableau lots : numéro lot · quantité · expiration · emplacement · statut

=====
PHASE 2 — G02 LOTS ENTREPOT
=====

Page /lots :
  GET /v1/grossiste/lots?statut&peremptionBefore&search
  DataTable : produit · numéro
lot · quantité · expiration · emplacement · statut
  Filtres : DISPONIBLE · QUARANTAINE · statut péremption (< 30/60/90j)
  Actions : Mettre en quarantaine · Lever la quarantaine · Initier destruction

```

```

Badge statut :
DISPONIBLE=vert · QUARANTAINE=amber · DETRUIT=rouge · RETOUR_LABO=navy

Réception nouveau lot :
  Modal '+ Réceptionner un lot'
  Champs : produit (select) · numéro lot · quantité · prix
  achat · expiration · emplacement
  Scan code-barres (BarcodeScanner next/dynamic SSR:false) pour pré-remplissage
  POST /v1/grossiste/lots

PV Destruction :
  Modal de destruction : produit · lot · quantité · motif
  POST /v1/grossiste/lots/:id/destruction
  Génération PDF du PV de destruction à la validation

=====
PHASE 3 – G03 COMMANDES ENTRANTES
=====

Page /commandes :
  WebSocket : écouter commande:nouvelle → badge rouge + notification sonore
  DataTable temps réel : officine · source · statut · montant · date · actions
  Filtres : statut · source · période · officine
  Indicateur priorité : rouge=RECUE · bleu=EN_PREPARATION · vert=LIVREE

Page /commandes/:id :
  En-tête : officine · référence · source · statut · date
  Tableau lignes : produit · qté commandée · qté confirmée (input
modifiable) · prix
  Bouton 'Confirmer la commande' : valide les quantités + change statut
EN_PREPARATION
  POST /v1/grossiste/commandes/:id/confirmer
  Bouton 'Refuser' : motif obligatoire + notification officine
  Bouton 'Générer bon de picking' : POST /v1/grossiste/commandes/:id/picking
→ redirect vers /picking/:id
  Si confirmation partielle : afficher reliquat et proposer commande résiduelle

Saisie manuelle commande (COMMERCIAL) :
  Page /commandes/nouvelle
  Sélection officine cliente + ajout lignes produits + quantités
  POST /v1/grossiste/commandes

=====
PHASE 4 – G04 PICKING
=====

Page /picking :
  Liste des bons de picking en cours par statut

Page /picking/:id – Interface PREPARATEUR :
  Affichage optimisé mobile (PREPARATEUR utilise une tablette en entrepôt)
  En-tête : officine · commande · progression X/Y produits prélevés
  Liste produits à prélever :
    Pour chaque produit : nom · lot FEFO recommandé · emplacement · quantité à
prélever
  Bouton scan ou saisie manuelle pour confirmer chaque prélèvement
  Check vert quand prélevé · rouge si lot en quarantaine (bloquer)

```

```

Barre de progression globale en haut
Bouton 'Valider la préparation' quand tout est prélevé
  PATCH /v1/grossiste/bons-picking/:id/valider
  → change statut commande à PRETE
  → notification automatique au planificateur

```

```

useBarcodeInput actif sur cette page (lecteur USB ou caméra)
parseGS1(rawCode) pour identifier le lot scanné

```

#### PHASE 5 – G05 LIVRAISONS

```

Page /livraisons (vue planning ADMIN/COMMANDES) :
  Calendrier hebdomadaire avec les livraisons par livreur
  Colonne par livreur · ligne par créneau horaire
  Drag-and-drop pour réaffecter une livraison d'un livreur à un autre
  Statuts colorés : PLANIFIEE=gris · EN_ROUTE=bleu · LIVREE=vert · LITIGE=rouge
  Bouton 'Affecter livreur' sur chaque livraison PLANIFIEE
    PATCH /v1/grossiste/livraisons/:id/affecter { livreurId }

```

```

Page /livraisons/mobile – INTERFACE LIVREUR (mobile-first) :
  Liste de mes livraisons du jour avec adresses
  Pour chaque livraison :
    Bouton 'Démarrer' → statut EN_ROUTE
    Bouton 'Itinéraire' → lien OpenStreetMap
    Bouton 'Confirmer livraison' → modal signature
  Modal signature :
    Zone de signature tactile (canvas) OU upload photo bordereau signé
    Champ écarts : saisir produits refusés ou quantités différentes
    Bouton 'Valider' → POST /v1/grossiste/livraisons/:id/livrer
      body: { signatureBase64, ecarts: [{produitId, quantiteRefusee, motif}] }
  Fonctionne offline : stocker en localStorage · sync au retour réseau

```

#### PHASE 6 – G06 CLIENTS OFFICINES

```

Page /clients :
  DataTable : nom officine · ville · encours/plafond · statut crédit
  Barre rouge si encours > plafond · amber si > 80% · vert si ok

```

```

Page /clients/:id :
  Infos contact : nom officine · adresse · téléphone · référent
  Conditions : plafond crédit · conditions paiement · tarif applicable
  Encours actuel avec graphique évolution 6 mois
  Historique commandes : tableau 12 derniers mois
  Bouton 'Modifier plafond crédit' (ADMIN · COMPTABLE)

```

#### PHASE 7 – G07 · G08 · G09 · G10

```

G07 – Employés /employees :
  CRUD employés grossiste : nom · role · téléphone · actif
  ADMIN uniquement

```

G08 – Catalogue public /catalogue-public :  
 Liste des produits publiés vers les officines MédiHelm Pro  
 Toggle publication/dépublication par produit  
 Indicateur 'X officines partenaires voient ce catalogue'  
 PATCH /v1/grossiste/catalogue-public/:produitId/publier

G09 – Finance /finance :  
 4 StatCards : CA mois · créances · recouvrement · nb commandes  
 Graphique CA 12 derniers mois (Recharts)  
 Tableau créances par officine avec indicateur plafond  
 Export CSV/SYSCOHADA : GET /v1/grossiste/finance/export

G10 – Analytics /analytics :  
 ADMIN uniquement  
 Top 10 officines par CA · Produits les plus commandés  
 Graphique commandes par semaine · Taux de livraison à temps  
 Carte Leaflet (next/dynamic ssr:false) des officines partenaires

#### =====

#### CONTRAINTES GLOBALES

#### =====

MOBILE-FIRST pour G04 Picking et G05 Livraisons – ces modules sont utilisés sur tablette/smartphone en entrepôt et sur route. Boutons minimum 44px. Texte minimum 16px sur ces pages.

WebSocket : connecter socket.io-client à api.medihelm.com  
 token depuis localStorage('mh-token')  
 Écouter : commande:nouvelle · livraison:statut · stock:alerte

Offline G05 livraisons : stocker les confirmations dans IndexedDB  
 sync automatique sur window 'online' event

BarcodeScanner : next/dynamic ssr:false – obligatoire sur G04

Toutes les dates en format JJ/MM/AAAA · montants en FCFA entiers.

RBAC strict : utiliser le role du JWT pour chaque bouton d'action.  
 Exemple : bouton 'Affecter livreur' visible ADMIN/COMMANDES uniquement.

npm run build après chaque phase – zéro erreur TypeScript.