

# PRÁCTICA 06 DE LINUX (PERMISOS-USUARIOS-GRUPOS)

Crea en tu carpeta personal un directorio que se llame **PRACTICA06** y sitúate dentro de ella.

***Nota:** Si en algún ejercicio aparecen grupos, usuarios o directorios/archivos que no han sido creados previamente, crearlos en ese momento.*

1.- Crear una cuenta de usuario que se llame **técnico**. Asignarle como grupo principal **infor** y como directorio personal **/home/ciclo**. Conectarse con esa cuenta. Comprobar los archivos de cuentas y grupos. Anotar las nuevas entradas correspondientes a la cuenta creada.

2.- Logéate en la TTY1 con la cuenta recién creada y crea un nuevo archivo llamado **java**. Crear también una nueva carpeta llamada **prog**.

¿Cuál es el grupo asociado al archivo **java**? ¿y a la carpeta **prog**?

Como administrador (en la TTY7) crear el grupo **invest**. Cambiar el grupo principal de la cuenta **técnico** por **invest**. Crear un archivo que se llame **imagen**. ¿Cuál es el grupo asociado al archivo **imagen**?

3.- Modificar el nombre del grupo **invest** por **proyecto**. Comprobar el archivo de grupos. ¿Qué ha cambiado?

4.- Comprobar el archivo de contraseñas sombra. Anotar la correspondiente a **técnico**. Cambiar la contraseña de la cuenta **técnico** por **HU583j**. Volver a comprobar de nuevo el archivo de contraseñas sombra. Anotar la contraseña. Cambiarla de nuevo y volver a poner la primera. La encriptación de la primera y de la tercera, ¿son iguales?

5.- Hacer que la cuenta **técnico** tenga como grupo principal **hard** y que pertenezca a otros dos grupos más: Por ejemplo, **proyecto** y otro. Comprobar el archivo de cuentas y el de grupos.

6.- Crear una cuenta de usuario que se llame **temporal**. Conectarse con esa cuenta en un terminal de texto. Crear un archivo que se llame **uno**. Crear un directorio que se llame **dos**. Cambiarse al usuario **root**. Copiar la carpeta **dos** al directorio home de root. Copiar el archivo **uno** al directorio personal de **técnico**. Eliminar la cuenta **temporal**. ¿Qué es lo que LINUX ha borrado exactamente? Si queda algún archivo que pertenezca al usuario **temporal**, localizarlo y a continuación, borrarlo.

7.- Visualizar los grupos a los que pertenecen las cuentas **técnico**, **root** y **otra cuenta** que tengas.

8.- Cambiar la máscara por defecto para el usuario actual **técnico** por otra que permita al propietario leer, al grupo modificar y al resto leer y modificar archivos. ¿Qué pasará con esta máscara para un nuevo directorio? Comprobarlo creando una carpeta que llame **nuevamascara**.

9.- Explicar qué significa ejecutar **umask 532** tanto para nuevos archivos como para nuevos directorios. Comprobarlo.

10.- Cambiar con un solo comando el grupo de todos los archivos de la carpeta **PRACTICA06** por **contab**. Si no existe, primeramente, crearlo. Cambiar con un solo comando el propietario de todos los archivos de la carpeta **PRACTICA06**

11.- Con tu cuenta personal, crea un fichero, **trabajo.txt**, en el directorio **PRACTICA06**:

a) Indica los **permisos originales** con los que se ha creado el fichero. ¿Qué **comando** has utilizado para ver los permisos?

b) Utilizando la representación **alfanumérica** asigna al fichero los siguientes permisos:

- b.1) Lectura y ejecución para todos los usuarios y escritura para el usuario propietario y el grupo.
- b.2) Lectura y ejecución para todos los usuarios y escritura para el usuario propietario.
- b.3) Lectura para el usuario propietario y el grupo. Escritura para el usuario propietario.

- c) Utilizando la representación **octal** asigna al fichero los siguientes permisos:
- c1) Lectura para todos los usuarios y escritura para el usuario propietario y el grupo.
  - c2) Ejecución para todos.
  - c3) Lectura, escritura y ejecución para el usuario propietario. Escritura para el grupo.

12.- Escribe cómo se mostrarían los siguientes permisos sobre un fichero al ejecutar el comando **ls -l**:

- a) 740
- b) 620
- c) 514

13.- Indicar con qué permisos por defecto se crearían los directorios y archivos si se establecieran los siguientes umask:

- a) umask 007
- b) umask 552
- c) umask 055
- d) umask 336

14.- Indicar que umask habría que ejecutar para que los **directorios** creados tengan la siguiente máscara por defecto:

- a) `rw-r-x---`
- b) `rw-r-xrwx`
- c) `---rwxr---`
- d) `r-x-----`

¿Cómo quedarían en cada caso los permisos sobre los archivos?

15.- Modifica la máscara de permisos por defecto para poder realizar las siguientes acciones, anotando la máscara resultante:

- Los archivos sólo puedan ser leídos por el propietario y por el grupo (ningún otro permiso a nadie)
- Los directorios puedan ser accedidos (cambiarse a dicho directorio) por TODOS los usuarios, pero sólo el propietario y el grupo puedan ver el contenido del directorio.

Comando:

Máscara resultante para archivos:

Máscara resultante para directorios:

16.- Modificar la máscara de permisos por defecto teniendo en cuenta que, para los directorios, el propietario tiene todos los permisos, y el grupo y el resto de usuarios pueden añadir archivos, pero no listar.

Comando:

Máscara resultante para archivos:

Máscara resultante para directorios:

17.- Modifica la máscara de permisos por defecto para conseguir que los directorios puedan ser accedidos sólo por el propietario y el grupo, pero sólo el propietario puede añadir archivos al directorio.

Comando:

Máscara resultante para archivos:

Máscara resultante para directorios:

18.- Anotar las máscaras resultantes y las acciones posibles sobre archivos y directorios al utilizar el comando **umask 020**

Máscara resultante para archivos:

Acciones sobre los archivos:

Máscara resultante para directorios:

Acciones sobre los directorios: