

PRÁCTICA 04 DE LINUX (PERMISOS)

Crea en tu carpeta personal un directorio que se llame **PRACTICA04**

- 1.- Crear un archivo nuevo que se llame **máscara**. Introducirle como contenido una línea de asteriscos.
- 2.- Comprobar y anotar los permisos por defecto del fichero anterior y modificar el contenido de dicho archivo escribiendo una segunda línea con sus permisos.
- 3.- Modificar la máscara de permisos del archivo **máscara** permitiendo al propietario y al grupo sólo su lectura, y no permitiendo ninguna acción al resto. Especificar esta orden de todas las formas posibles que se te ocurran.
- 4.- Crear un archivo nuevo que se llame **lote1** con el siguiente contenido:

```
clear  
who  
ls -l
```

Grabarlo.

- 5.- Comprobar y anotar los permisos del archivo **lote1**. Intentar ejecutarlo. ¿Qué máscara de permisos deberías de ponerle para que se pueda ejecutar?
- 6.- Eliminar el permiso de lectura y escritura al propietario del archivo **lote1**. Comprobarlo.
- 7.- Añadir al archivo **lote1** la siguiente línea:

```
echo línea añadida
```

¿Se puede? ¿por qué?.

- 8.- Crear un nuevo directorio que se llame **LINUX**. Visualizar y anotar su máscara de permisos.
- 9.- Eliminar todos los permisos para el directorio **LINUX** y para el archivo **lote1**
- 10.- Intentar copiar el archivo **lote1** al directorio **LINUX**. Modificar las máscaras de permisos como sea necesario.
- 11.- Eliminar de nuevo la máscara de permisos del directorio **LINUX**. Intentar listar su contenido desde el directorio raíz. Modificar la máscara de permisos como sea necesario.
- 12.- Crear un nuevo directorio que se llame **WINDOWS**. Eliminarle todos sus permisos. Intentar moverse a dicho directorio. Modificar la máscara de permisos como sea necesario.
- 13.- Eliminar la máscara de permisos de **WINDOWS**. Intentar crear un nuevo archivo dentro de **WINDOWS** que se llame **versión**. Modificar la máscara de permisos como sea necesario
- 14.- Copiar el archivo **máscara** al directorio **LINUX**.
- 15.- Hacer una copia del directorio **LINUX** completa y llamarla **LINUXCOPIA**. Borrar el directorio **LINUXCOPIA**.