

ການບໍລິຫານເຊີເວີ (Server Administration)

ສອນໂດຍ: ອຈ ເພັດ ສອນວິໄລ

ມືຖື: 020 58390300

ອີເມວ: p.sonevilay@nuol.edu.la



ບົດທີ 8

ການບໍລິຫານ FTP server




ເນື້ອໃນໂດຍລວມ



- FTP server
- ການຕິດຕັ້ງ ແລະ ການຕັ້ງຄ່າ FTP server
- ການຕັ້ງຄ່າຄວາມປອດໄພ FTP server
- ການເຊື່ອມຕໍ່ FTP ຈາກເຄື່ອງຜູ້ໃຊ້

FTP server



FTP server

FTP server ແມ່ນໂປຣແກຣມທີ່ໃຊ້ກຳນຶດ ແລະ ກວດສອບການ ຮ້ອງຂໍຂອງຜູ້ໃຊ້ (Client) ແລະ ນຳໃຊ້ເພື່ອໂອນຖ່າຍຂໍ້ມູນໄປຍັງ Server.

Web server

Web Server ເປັນໂປຣແກຣມທີ່ອານຸຍາດໃຫ້ເອກະສານທີ່ເປັນ Web ສາມາດສະແດງຜົນໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ເຂົ້າເບິ່ງ Web site ໄດ້. ໝາຍຄວາມວ່າ Web Server ຈະຄອຍໃຫ້ບໍລິການແກ່ຜູ້ໃຊ້, ເມື່ອຜູ້ໃຊ້ຮ້ອງຂໍມາຍັງໜ້າ ເອກະສານໃດໜຶ່ງຢູ່ໃນ Web Server.

ການຕິດຕັ້ງ ແລະ ການຕັ້ງຄ່າ FTP server



• ການຕິດຕັ້ງ

[root@localhost ~]# yum install vsftpd ញ៉ឺ [root@localhost ~]# rpm -ivh vsftpd.x.rpm

• ການສັ່ງໃຫ້ vsftpd ເຮັດວຽກ

[root@localhost ~]# systemctl start vsftpd.service ហ្លឺ

[root@localhost ~]# service vsftpd start ຫຼື

[root@localhost ~]# /etc/init.d/vsftpd start






ภาบตั้วถ่า FTP server

ນຳໃຊ້ ໂປຣແກຣມ vi ຫຼື text editor ໃດໜຶ່ງກໍ່ໄດ້ການຕັ້ງຄ່າ, ສາມາດ ກຳນົດໄດ້ທີ່ /etc/vsftpd/vsftpd.conf


[root@localhost ~]# vi /etc/vsftpd/vsftpd.conf








ການຕິດຕັ້ງ ແລະ ການຕັ້ງຄ່າ FTP server



- ภามตั้วถ่า vsftpd
- ການຕັ້ງຄ່າຂອງ vsftpd ຈະເກັບໄວ້ໃນໄຟລຊື່ *vsftpd.conf* ຢູ່ ໃນ */etc/vsftpd* directory.

ເມື່ອມີການປ່ຽນແປງການຕັ້ງຄ່າ vsftpd ຕ້ອງໄດ້ restart ທຸກໆເທື່ອ.

ຕົວຢ່າງ: ນຳໃຊ້ vi ໃນການແກ້ໄຂ *vsftpd.conf* [root@localhost ~]# vi /etc/vsftpd/vsftpd.conf



ການຕິດຕັ້ງ ແລະ ການຕັ້ງຄ່າ FTP server

• ຕົວຢ່າງ: ການແກ້ໄຂ *vsftpd.conf*

```
genetic@localhost:/home/genetic
File Edit View Search Terminal Help
# Example config file /etc/vsftpd/vsftpd.conf
 The default compiled in settings are fairly paranoid. This sample file
 loosens things up a bit, to make the ftp daemon more usable.
 Please see vsftpd.conf.5 for all compiled in defaults.
# READ THIS: This example file is NOT an exhaustive list of vsftpd options.
# Please read the vsftpd.conf.5 manual page to get a full idea of vsftpd's
# capabilities.
|\# Allow anonymous FTP? (Beware - allowed by default if you comment this out).
anonymous enable=YES
# Uncomment this to allow local users to log in.
# When SELinux is enforcing check for SE bool ftp home dir
local enable=YES
```



- ສ້າງ Account ເພື່ອເຂົ້າສູ່ FTP server
 - ສ້າງ ກຸ່ມຜູ້ໃຊ້ FTP

[root@localhost ~]# groupadd ftp-users

[root@localhost ~]# mkdir /home/ftp-docs

ກຳນຶດສິດທິໃຫ້ກັບກຸ່ມຜູ້ໃຊ້ ftp-users

[root@localhost ~]# chmod 750 /home/ftp-docs

[root@localhost ~]# chown root:ftp-users /home/ftp-docs

ເພີ່ມຜູ້ໃຊ້ໃຫ້ຢູ່ໃນກຸ່ມ ftp-users

[root@localhost ~]# useradd -g ftp-users -d /home/ftp-docs user1

[root@localhost ~]# passwd user1



• ທຶດສອບ


```
C:\Windows\system32\cmd.exe - ftp 192.168.70.131
C:\Users\hp>ping 192.168.70.131
Pinging 192.168.70.131 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.70.131: bytes=32 time<1ms TTL=64
Ping statistics for 192.168.70.131:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = Oms. Maximum = Oms. Average = Oms
C:\Users\hp>
C:\Users\hp>ftp 192.168.70.131
Connected to 192.168.70.131.
220 (vsFTPd 3.0.2)
User (192.168.70.131:(none)): user1
331 Please specify the password.
Password:
230 Login successful.
ftp>
```



• ທຶດສອບ


```
C:\Windows\system32\cmd.exe
C:\Users\hp>ftp 192.168.70.131
Connected to 192.168.70.131.
220 (vsFTPd 3.0.2)
User (192.168.70.131:(none)): user1
331 Please specify the password.
Password:
230 Login successful.
ftp> pwd
    "/home/ftp-docs"
ftp> ls −l
200 PORT command successful. Consider using PASV.
425 Failed to establish connection.
ftp> auit
221 Goodbye.
                   111
```

ການຕັ້ງຄ່າ vsftpd ໃຫ້ປອດໄພ



- ເຄື່ອງແມ່ຄ່າຍທີ່ໃຫ້ບໍລິການ Web hosting (ເຄື່ອງທີ່ໃຫ້ ບໍລິການ Share ຂໍ້ມູນ File ຕ່າງໆຂອງແຕ່ລະຜູ້ໃຊ້) ຈຳເປັນ ຕ້ອງກຳນຶດສິດທິການໃຊ້ງານໃຫ້ເໝາະສືມ ເພາະວ່າບາງຄັ້ງສິດທິ ທີ່ເປີດໃຫ້ນຳໃຊ້ນັ້ນ ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຫຼາຍເກີນໄປໂພດ ອາດ ຈະເຮັດໃຫ້ມີບັນຫາເລື່ອງຄວາມປອດໄພ
 - ການນຳໃຊ້ chroot
 - ການເຊື່ອງຊື່ເຈົ້າຂອງ File ແລະ Directories
 - ການແກ້ໄຂເວລາໃນ File ເກັບຂໍ້ມູນ Log ຂອງ vsftpd
 - ການປ່ຽນການນຳໃຊ້ FTP ເປັນ FTPs





• ໂປຣແກຣມທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນ FTP ເບື້ອງຜູ້ໃຊ້ທີ່ເປັນ Windows ຈະມີຫຼາຍ ໂປຣແກຣມ, ແຕ່ຈະຂໍແນະນຳ ໂປຣ ແກຣມ Fizilla ແລະ WinSCP ຊຶ່ງເປັນ ໂປຣແກຣມທີ່ງ່າຍ ໃນການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ຈັດການ File ໄປຍັງ FTP server.



ປາກ ແອະ ພອກ

ຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນອ້າງອີງ



- [1] Naba Barkakati. Linux® All-in-One Desk Reference For Dummies,® 2nd Edition, 2006
- [2] Bill McCarty. Learning Red Hat Linux, 3rd Edition, 2003
- [3] Wale Soyinka. Linux Administration: A Beginner's Guide, Fifth Edition, 2009