

ການບໍລິຫານເຊີເວີ (Server Administration)

ສອນໂດຍ: ອຈ ເພັດ ສອນວິໄລ


ມືຖື: 020 58390300

ອີເມວ: p.sonevilay@nuol.edu.la



ບົດທີ9

ການຕິດຕັ້ງ ແລະ ການນຳໃຊ້ Web Server (Web Server Installation)




ເນື້ອໃນໂດຍລວມ

- ແນະນຳເບື້ອງຕົ້ນ
- Apache Web server ເບື້ອງຕົ້ນ
- ການຕິດຕັ້ງ Apache
- ການຕັ້ງຄ່າ Apache Web Server
- ການສ້າງ Virtual Host


ແນະນຳເບື້ອງຕົ້ນ






ຮູບທີ 7.1 ສະແດງການນຳໃຊ້ Web Server ໃນປັດຈຸບັນ






- Apache ສາມາດເຮັດວງກໃນ Windows ໄດ້, ບາງຄັ້ງ ອາດຈະພົບເຫັນ WAMP (ຫຍໍ້ມາຈາກ Windows+Apache+MySQL+PHP) ແຕ່ວ່າ Apache ອອກ ແບບມາໃຫ້ເຮັດວຸງກກັບ Linux ແລະ Unix ເປັນຫຼັກ. ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ຕົວຈິງແນະນໍາໃຫ້ນໍາໃຊ້ LAMP (Linux+Apache+ MySQL+PHP) ດີກວ່າ WAMP ເພາະວ່າການເຮັດວງກ່ຂອງ LAMP ຈະມີ ປະສິດທິພາບສູງກວ່າ ແລະ ມີຄວາມປອດໄພຫຼາຍຂື້ນ.







• ການເຮັດວຽກຂອງ Apache Web Server ແລະ ໂປຣ ແກຣມຍ່ອຍ



Apache Web server ເບື້ອງຕົ້ນ



• ການພົວພັນລະຫວ່າງ Apache ແລະ ໂປຣແກຣມຍ່ອຍ



ການຕິດຕັ້ງ Apache



- Apache Web server ມີຊື່ຢູ່ໃນລະບົບປະຕິບັດການ Linux ເປັນ httpd, ສະນັ້ນ ການຕິດຕັ້ງສາມາດນໍາໃຊ້ ຄຳສັ່ງ rpm ຫຼື yum ກໍໄດ້ ດັ່ງລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້:
 - [root@abc~] # yum install httpd
 [root@abc~] # yum install httpd-tools
- Package ຂອງ httpd ຈະປະກອບດ້ວຍຄື: httpd, httpd-tools, httpd-manual, httpd-devel


ການຕັ້ງຄ່າ Apache Web Server



- ໂປຣແກຣມ Apache ມີ File ການຕັ້ງຄ່າຄື /etc/httpd/conf/httpd.conf ເປັນ File ຫຼັກ ແລະ ຈະມີ File ການຕັ້ງຄ່າຍ່ອຍໆຢູ່ໃນ Directory ຄື /etc/httpd/conf.d/*.conf.
- ຄຳສັ່ງຈັດການກັບ Apache

[root@abc~] # service httpd start |stop| restart|status [root@abc~] # chkconfig httpd on






• ຕົວຢ່າງ: ການຕັ້ງຄ່າ Apache

[root@abc~] # vi /etc/httpd/conf/httpd.conf

```
ServerAdmin admin@abc.com #ຊື່ອີເມລຜູ້ບໍລິຫານລະບົບ
ServerName abc:80 #ຊື່ເຄື່ອງ:80
DocumentRoot "/var/www/html"
CustomLog logs/access_log combined
DirectoryIndex index.html index.htm
```


ການຕັ້ງຄ່າ Apache Web Server

• ການທິດສອບ Apache






ການສ້າງ Virtual Host




- ການສ້າງ Web hosting ຈະມີການຕັ້ງຄ່າຢູ່ 2 ແບບ ຄື:
- ① Web hosting ແບບ IP Base ເປັນການສ້າງ Web hosting ໂດຍໃຫ້ແຕ່ລະເວບໄຊ໌ເປັນແຕ່ລະ IP Address, ຊຶ່ງໃນປັດຈຸບັນບໍ່ນິຍົມນຳໃຊ້ແລ້ວ ເພາະວ່າມີ ການນຳໃຊ້ IP Address ຫຼາຍ ໂພດ.
- ② Web hosting ແບບ Name Base ເປັນການສ້າງ Web hosting ໂດຍແຕ່ລະເວບໄຊ໌ນຳໃຊ້ IP Address ດງວກັນ, ຊຶ່ງ Web browser ຈະສົ່ງການຮ້ອງຂໍ (Host Request) ໄປຍັງ Web Server.

ການສ້າງ Virtual Host



ການອອກແບບ ສໍາລັບ Web hosting



ຮູບທີ 7.11 ສະແດງການອອກແບບເນື້ອທີ່ເກັບຂໍ້ມູນສໍາລັບ Web hosting.






• ຖ້າເປັນດູແມນຍ່ອຍ(Subdomain)

```
File Edit View Search Terminal Help
$TTL
        8h
        IN
                 SOA abc.com. root.abc.com.
                          2015092501
                                           : Serial
                          28800
                                            Refresh
                          14400
                                            Retry
                          3600000
                                             Expire
                         28800
                                           ); Minimum
                 NS
        IN
                         ns
                         10 mail
                 MX
        ΤN
                         192.168.0.1
        TN
ns
                         192.168.0.1
        ΤN
www
mail
                         192.168.0.1
        ΤN
:subdomain
                                               ສໍາລັບ Subdomain
        IN
                 CNAME
                         www.abc.com.
a1
```

ล้าๆ Virtual Host



ສ້າງໄດແຮັກທໍຣີ ໃນ
 /var/www/abc.com/public_html ແລະ ສ້າງໄຟລ
 html ຊື່ index.html

```
<html>
```

<head>

<title>this is test</title>

</head>


<body>

this is test virtualhost

</body>







ໃຫ້ໄປສ້າງໄຟລຊື່ vhost.conf ຢູ່ໃນ /etc/httpd/conf.d/

```
root@localhost:~
File Edit View Search Terminal
                              Help
<VirtualHost *:80>
        DocumentRoot
                        /var/www/html
        ServerName
                        localhost
</VirtualHost>
<VirtualHost *:80>
        DocumentRoot
                        /var/www/abc.com/public html
                        www.abc.com
        ServerName
                                                         ສໍາລັບ CentOS 7
</VirtualHost>
<VirtualHost *:80>
        DocumentRoot
                        /var/www/xyz.com/public html
        ServerName
                        WWW.XYZ.COM
</VirtualHost>
```

ຂໍ້ມູນອ້າງອີງ



- [1] ສັນໄຊ ຣຸ່ງເຣືອງຊູສະກຸນ. LINUX Server Administration+Security. ວິດຕື້ກຣຸບ, ໄທ. 2013
- [2] Wale Soyinka. Linux Administration: A Beginner's Guide, Fifth Edition, 2009
- [3] Naba Barkakati. Linux® All-in-One Desk Reference For Dummies,® 2nd Edition, 2006
- [2] Bill McCarty. Learning Red Hat Linux, 3rd Edition, 2003



ປາກ ແອະ ພອກ

ຂອບໃຈ