(F.1) Acceptatie testcases - Lokaal Back-Up-Systeem

Datum 21 / 10 / 2026

GAT-01: Gebruikersgemak & Eerste ervaring

- GAT-01-01: Omgeving starten via de terminal

Veld	Inhoud
Titel	GAT-01-01: Omgeving starten via de terminal: (i.e. Terminal: Kitty, Alacritty, GONOME terminal, Konsole, Foot, St)
DOEL	De gebruiker kan de omgeving opstarten
Scenario	Een gebruiker wilt het programma LBS starten zodat hij lokale back-ups kan maken
Acceptatiecriterium	Het programma start direct op na het invoeren van LBS in de terminal. De gebruiker krijgt na het opstarten direct een visuele bevestiging dat het programma actief is. Indien het programma met onjuiste argumenten wordt gestart, zal het programma laten zien dat de argumenten die meegegeven werden niet kloppen.

GAT-01-02: Raadplegen van ingebouwde hulp-pagina

Veld	Inhoud
Titel	GAT-01-02: Raadplegen van ingebouwde hulp-pagina
DOEL	De gebruiker kan de hulp-pagina raadplegen om vervolgens de commando's in de hulp-pagina in de omgeving te gebruiken.
Scenario	De gebruiker heeft geen idee wat hij/zij kan doen, dus gaat hij op zoek naar een hulp commando
Acceptatiecriterium	De hulp-pagina is op te roepen via een commando vanuit de terminal of de live omgeving. De getoonde output geeft een duidelijk overzicht van alle commando's en de juiste werkwijze van het programma.

GAT-02: Beheer van Backup-bestanden

GAT-02-01: Aanmaken van een nieuw backupbestand

Veld	Inhoud
Titel	GAT-02-01: Aanmaken van een nieuw backupbestand
DOEL	De gebruiker kan backupbestanden aanmaken
Scenario	De gebruiker wilt graag een backupbestand maken om zijn Documenten folder op te slaan.
Acceptatiecriterium	Het systeem maakt een nieuw backupbestand aan wanneer de gebruiker een geldige, niet-bestaande naam opgeeft (ongeldige symbolen: "*!@#$%^&()*") Het aanmaken werkt correct via de1 terminal-argumenten en live-omgeving. Wanneer er een naam wordt ingevult die al bestaat laat het programma een duidelijk bericht zien.

GAT-02-02: Toevoegen van bestanden en folders aan een backupbestand

Veld	Inhoud
Titel	GAT-02-02: Toevoegen van bestanden en folders aan een backupb
DOEL	bestanden en folders kunnen toevoegen aan een back

Veld	Inhoud
Scenario	De gebruiker wilt zijn documenten folder graag toevoegen aan een backupbestand.
Acceptatiecriterium	Het systeem voegt `/home/USR/Documents/` toe aan het backupbestand genaamt **backup**. Het toevoegen werkt voor losse bestanden en voor volledige mappen. Het systeem weigert het pad van het LBS-programma zelf toe te voegen om te voorkomen dat het systeem breekt. Bestanden met spaties in de naam zullen niet toegevoegd kunnen worden aan het backupbestand, hierbij toont het systeem aan dat dit niet mogelijk is.

GAT-02-03: Inzien/Raadplegen inhoud backupbestand

Veld	Inhoud
Titel	GAT-02-03: Inzien/Raadplegen inhoud backupbestand
DOEL	De inhoud van een backupbestand kunnen ophalen
Scenario	De gebruiker zal willen weten of zijn documenten folder daadwerkelijk in het backupbestand: "backup" staat.
Acceptatiecriterium	Zodra het command : `read <backupbestandsnaam` (of `LBS -rd <backupbestandsnaam`) toont het systeem de inhoud van het backupbestand. Als het backupbestand leeg is zal het systeem een bericht tonen dat het bestand leeg is. Als het backupbestand niet bestaat zal het systeem een duidelijk bericht laten zien dat het bestand niet bestaat.

GAT-02-04: Bestanden en folders verwijderen uit een backupbestand

Veld	Inhoud
Titel	GAT-02-04: Bestanden en folders verwijderen uit een backupbestand
DOEL	Bestanden en folders kunnen verwijderen uit een bestaand backupbestand
Scenario	De gebruiker wilt zijn documenten folder uit het backupbestand halen.
Acceptatiecriterium	Het systeem toont aan dat het gewenste bestand/folder successvol is verwijderd. Als het gewenste bestand / folder niet in het backupbestand staat laat het systeem zien dat het gegeven bestand / folder er niet in staat. Als het gegeven backupbestand niet bestaat toont het systeem dat deze niet bestaat.

GAT-03: Uitvoeren van een Back-up

GAT-03-01: Een backup uitvoeren

Veld	Inhoud
Titel	GAT-03-01: Een backup uitvoeren
DOEL	Alle bestanden/folders in een backupbestand kopieren naar een backupfolder
Scenario	De gebruiker wilt zijn backup uitvoeren om zijn voortgang vast te stellen.

Veld	Inhoud
Acceptatiecriterium	Het systeem laat alle gekopieerde bestanden zien, welke er successvol en niet-succesvol zijn gekopieerd. Als het backupbestand leeg is zal het systeem aantonen dat er geen backup wordt gemaakt. Als het pad van een folder / bestand niet geldig is toont hij dit aan als niet successvol. Als het backupbestand niet bestaat laat het programma zien dat er geen backup uitgevoerd kan worden.

GAT-03-02: Inhoud van een backup ophalen

Veld	Inhoud
Titel	GAT-03-02: Inhoud van een backup ophalen
DOEL	De successvolle (en niet-successvolle) bestanden en folders kunnen ophalen van een gemaakte backup
Scenario	De gebruiker wilt de inhoud krijgen van een gemaakte backup, om te kijken of alle bestanden / folders correct zijn opgeslagen
Acceptatiecriterium	Het systeem toont na het uitvoeren van het commando een duidelijk overzicht van alle opgeslagen bestanden. Het ophalen van de inhoud werkt zowel voor een succesvol voltooide backup als in situaties waarin een backup onvolledig of mislukt is (waarbij het systeem aangeeft welke data wel/niet beschikbaar is). Als de gebruiker de inhoud opvraag van een niet-bestaande backup/backupbestand dan toont het systeem aan dat de backup niet bestaat.

GAT-04: Ophalen van Back-ups

GAT-04-01: Ophalen (herstellen) van een gemaakte back-up

Veld	Inhoud
Titel	GAT-04-01: Ophalen (herstellen) van een gemaakte back-up
DOEL	Gemaakte backups op te halen om vervolgens de bestanden te vervangen.
Scenario	De gebruiker wilt een backup ophalen om een oude werkende versie terug te halen
Acceptatiecriterium	Het systeem toont na het uitvoeren van het uitvoeren van het commando een overzicht van alle (niet-)successvolle opgehaalde bestanden / folders. Als de gebruiker een backup probeert op te halen die niet bestaat toont het systeem aan dat deze backup niet bestaat.