## Формат бинарных модулей

Бинарный модуль представляет собой заголовок, описывающий структуру файла и последующие за ним 7 таблиц данных различного рода: таблица секций, таблица символов, таблицы для отображения частей бинарного модуля на исходный код, таблица байтовых массивов и таблица строк. Ссылки между данными заголовков и таблиц задаются индексами.

<table>
<tr><th>Смещение</th><th>Описание</th><th>Структура</th></tr>
<tr><td>0h</td><td>moduleHeader</td><td>Одна запись заголовка файла
<table>
<tr><td>0h</td><td rowspan="2">signature</td><td>08 00 00 00</td></tr>
<tr><td>4h</td><td>50 2E 54 50 2E 54 42 2E</td></tr>
<tr><td>Ch</td><td colspan="2">int32 formatVersion;</td></tr>
<tr><td>10h</td><td colspan="2">int32 platformNameIndex;</td></tr>
<tr><td>14h</td><td colspan="2">int32 platformVersion;</td></tr>
<tr><td>18h</td><td colspan="2">int64 entryPoint;</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>20h</td><td>tablesHeader</td><td>Одна запись с количеством записей таблиц
<table>
<tr><td>0h</td><td>int32 sectionsCount;</td></tr>
<tr><td>4h</td><td>int32 symbolsCount;</td></tr>
<tr><td>8h</td><td>int32 sourceFilesCount;</td></tr>
<tr><td>12h</td><td>int32 sourceTextRangesCount;</td></tr>
<tr><td>16h</td><td>int32 sourceCodePointsCount;</td></tr>
<tr><td>20h</td><td>int32 blobsCount;</td></tr>
<tr><td>24h</td><td>int32 stringsCount;</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>3Ch</td><td>sections</td><td>sectionsCount записей вида
<table>
<tr><td></td><td>int32 blobIndex;</td></tr>
<tr><td></td><td>int32 bankNameIndex;</td></tr>
<tr><td></td><td>int64 startAddress;</td></tr>
<tr><td></td><td>int16 kind;</td></tr>
<tr><td></td><td>int32 customSectionNameIndex;</td></tr>
<tr><td></td><td>int16 accessMode;</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>…</td><td>symbols</td><td>symbolsCount записей вида
<table>
<tr><td></td><td>int32 sectionIndex;</td></tr>
<tr><td></td><td>int64 address;</td></tr>
<tr><td></td><td>int32 nameIndex;</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>…</td><td>sourceFiles</td><td>sourceFilesCount записей вида
<table>
<tr><td></td><td>int32 fileNameIndex;</td></tr>
<tr><td></td><td>int32 sha256hashBytesIndex;</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>…</td><td>sourceTextRanges</td><td>sourceTextRangesCount записей вида<br><table><tr><td></td><td>int32 sourceFileIndex;</td></tr><tr><td></td><td>int32 position;</td></tr><tr><td></td><td>int32 length;</td></tr><tr><td></td><td>int32 line;</td></tr><tr><td></td><td>int32 column;</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>…</td><td>sourceCodePoints</td><td>sourceCodePointsCount записей вида<br><table><tr><td></td><td>int64 address;</td></tr><tr><td></td><td>Int32 sectionIndex;</td></tr><tr><td></td><td>int32 sourceOperationRangeIndex;</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>…</td><td>blobs</td><td>blobsCount длин последующих байтовых последовательностей, каждая – 4-байтовое целое;<br>blobsCount байтовых последовательностей соответствующей длины</td></tr>
<tr><td>…</td><td>strings</td><td>stringsCount записей вида<br><table><tr><td></td><td>int32 strLength;</td></tr><tr><td></td><td>byte str[strLength];</td></tr></table></td></tr>
</table>