ResearchPilot

作品介绍文档

项目详情、亮点、AI 技术落地与关键技术

项目概况

项目名称	ResearchPilot 面向科研阅读与写作的本地优先 AI 助手
文档类型	作品介绍文档（参赛提交）
版本	v0.5.0
代码仓库	https://github.com/Senven1006/ResearchPilot
技术栈	FastAPI · ChromaDB · PyMuPDF · RapidOCR · React 19 · Vite

v0.5.0 · 2026-10

仓库：https://github.com/Senven1006/ResearchPilot

目录

1. 项目详情与使用方式 ····· 3
1.1 项目定位 ····· 3
1.2 使用方式 ····· 3
1.3 运行环境 ····· 4
2. 项目亮点 ····· 5
3. AI 技术落地使用情况 ····· 6
3.1 哪些环节真的用了模型 ····· 6
3.2 用量与成本控制 ····· 6
3.3 AI 系统的测试实践 ····· 6
4. 关键技术 ····· 7
4.1 版式感知解析 ····· 7
4.2 混合检索与锚点加权 ····· 7
4.3 断言核验 ····· 7
4.4 降级与集合隔离 ····· 7
4.5 单容器部署 ····· 7
5. 项目相关图片 ····· 9
6. 发表与获奖情况 ····· 11
7. 是否基于其他项目优化 ····· 12

1. 项目详情与使用方式

1.1 项目定位

ResearchPilot 是一个本地优先的科研阅读与写作助手：把一篇（或一批）PDF 论文变成可检索、可核对、可对照阅读、可复用的结构化知识，并在此基础上提供抗幻觉问答、跨文献对比、中英对照翻译、写作框架与数据可视化五类能力。

设计原则只有一条：能给出出处就说，给不出就明确说不知道。所有结论都绑定到"哪篇论文、第几页、哪一节"的证据锚点上，而不是让模型自由发挥。

整体是一个 31 个 HTTP 接口的后端（FastAPI）+ 单页前端（React 19），数据全部落在本地 `data/` 目录；提供了单容器部署方式，可一键发布到公网。

在线演示：**<http://114.55.81.188:8000>** —— 部署在阿里云 ECS（Ubuntu 22.04 + Docker 单容器），无需登录，打开即可提问、上传 PDF 与生成图表；实例内置一篇系统生成的示例论文（标题已标注"系统生成，仅用于演示链路"）。

1.2 使用方式

步骤	操作	说明
1	上传论文	支持单篇或批量（一次最多 20 篇），入库前先做版本与内容查重
2	提问	可单篇提问，也可勾选「多篇对比」；回答带证据编号，可展开核对原文
3	结构化阅读	「结构化解析」中查看标题树、表格、图表、公式、参考文献，正文 [12] 可双向跳转
4	中英对照	按章节渐进翻译，读一节译一节，回看直接命中缓存
5	写作与图表	生成论文框架（参考文献只来自库内论文）、上传 CSV 出图表与图注
6	取回原件	论文列表里点下载图标，取回入库时留档的原始 PDF




图 1 主界面：左侧论文库、中间问答区、右侧模型状态与库统计（「后端已连接」与服务状态为实测截图）

1.3 运行环境

- 后端：Python 3.12 + FastAPI + ChromaDB + PyMuPDF + RapidOCR（扫描件 OCR，无需 tesseract）
- 前端：React 19 + Vite
- 模型：DeepSeek（在线）或 Ollama（本地 `qwen2.5:7b` + `nomic-embed-text`），二选一即可
- 无 GPU 也能完整运行；没有本地模型时自动降级为内置哈希嵌入，界面会标注当前后端

2. 项目亮点

亮点	具体做法	可验证证据
结构化锚点检索	表格、图表、公式、文献、元信息各自成为带位置锚点的检索单元，命中即给出"第几页、哪一节、哪张表"	541 页书籍解析出 6643 个锚点单元；证据卡片带页码与章节
断言级抗幻觉核验	生成后再逐句回查证据：语义支持度 + 数字一致性，输出"已核验 / 弱支持 / 未支持 / 无引用"四态	语义核验 87.5% 通过；刻意伪造的数字被判"未支持"
无 Ollama 也能跑	嵌入后端可插拔，探活失败自动降级为内置 384 维哈希嵌入，两套索引按后缀隔离互不污染	关闭端口实测：backend=hash，索引 1.9s、问答 3.3s
版本语义去重	同一论文不同版本按正文比对，给出相似度、新增/删除句数与保留建议	v1 vs v7：相似度 90.0%，297 句匹配，建议保留 v7
确定性图注	图注由统计量（趋势、最陡区间、极差、峰值）直接生成，绕开大模型	上传 CSV 得"3.42 → 0.82，-76.0%，最陡 1→2"，与数据一致
可复现的工程	41 个离线用例（不联网、不需 Ollama、不需真实 Key）+ CI 双流水线 + 版式自检脚本	pytest 41 passed / 3.7s；GitHub Actions 连续通过
大文档鲁棒性	定长切块 + 重叠拼接、单文档页数上限 600、超限明确 413	541 页 21.3 MB：切块 1.2s、入库 73s、峰值内存 664 MB、显存 0
引用图谱与基石论文	用 arXiv 编号与参考文献条目建库内引用边，NetworkX 算 PageRank / 入度 / 共被引，输出基石论文与图谱驱动综述骨架	21 篇 NLP 语料：库内互引 10 条；基石 Top2 为 Bahdanau 2014（被引 4 次）与 LayerNorm（2 次）
工具注册表与 Agent	检索、图谱、arXiv 元数据、断言核验封装成 7 个带 JSON Schema 的工具，模型按"每步一个 JSON"的协议自选调用	GET /tools 返回 6 个 Schema；/agent/ask 最多 6 步且每步留痕；12 条离线用例覆盖参数校验、取文献与缓存
量化评测	36 题 gold set，语料 21 篇 arXiv 论文（4779 个单元），指标与脚本可复跑	Recall@1/3/5 = 0.722/0.889/0.972，MRR 0.822；引用有效性 1.000、引用精度 0.755

3. AI 技术落地使用情况

3.1 哪些环节真的用了模型

环节	模型参与	不参与的部分（规则/算法完成）
结构化解析	不参与	标题树、表格、图裁切、公式近似、参考文献切分全部由 PyMuPDF + 规则完成
检索	嵌入模型（Ollama 或内置哈希）	向量召回 + BM25 + RRF 融合 + 规则加权，排序逻辑不调用生成模型
问答	生成模型（DeepSeek / 本地 7B）	证据挑选、引用白名单、断言核验在模型之外完成
翻译	生成模型	分章节切片、批量并发、磁盘缓存、术语与公式保留由工程侧保证
写作框架	生成模型	参考文献白名单 [R1]..[Rn] 与越界校验在模型之外完成
数据图表	不参与	CSV 画像、SVG 绘制、图注全是确定性代码

这样划分的收益：最容易出错的"事实"由程序保证，最擅长的"表达"交给模型。图注、文献、位置都不会被编造。

3.2 用量与成本控制

- 一次问答：证据包约 1 KB（4 条证据、上限 1400 字/条），而不是整篇论文，prompt 成本与文档长度基本无关；
- 一篇 15 页论文全量翻译：首次 37 次模型调用，二次打开 0 次（段落哈希缓存命中）；
- 降级模式：没有本地模型时只把"生成"交给在线模型，"检索与核验"全在本地，成本最低。

3.3 AI 系统的测试实践

大模型应用最难的是"可验证"。本项目把 AI 链路做成可离线复跑的测试：

1. 关端口强制降级：把 `OLLAMA_BASE_URL` 指向关闭端口，逼出哈希嵌入分支并断言行为；
2. 桩函数替换模型调用：`generate_answer` / `resolve_model` 在测试里被替换，不花额度、不依赖网络；
3. 现场合成 **PDF** 语料：PyMuPDF 生成带标题、表格、参考文献的测试论文，不依赖外部文件；
4. 对抗用例：故意让模型给出错误数字，断言核验能判"未支持"；故意给越界引用编号 `[R9]`，断言被检出；
5. 环境约束用例：requirements 文件必须纯 ASCII（中文 Windows 的 GBK locale 会让 pip 直接崩）。

结果：19 个用例 3.2 秒跑完，CI 在 Ubuntu 上同样通过——说明不是"只在我电脑上能跑"。

4. 关键技术

4.1 版式感知解析

标题树用"字号加权中位数 + 编号点分深度 + 位置单调约束"推断；表格经 `find_tables` 抽取后按列数、非空率过滤，题注按"上方优先、水平有交集、距离 ≤160pt"配对；图表按图像面积阈值过滤后 150 dpi 裁图；公式按数学字体识别并还原上下标，给出置信度；参考文献单独切分，修复了"章节吞掉文末内容"的常见缺陷（v1 的"7 Conclusion"从 368 段降到 6 段）。

4.2 混合检索与锚点加权

向量召回 40 条 + BM25 召回 40 条（词袋含中文二元组与中英术语映射），RRF 融合后按规则重排：实体覆盖度、数字命中、意图（表格/公式/文献）、章节标题重合度，最后按配额选取证据。所有通道在同一候选池打分，避免"先截断后加权"导致强信号丢失。

4.3 断言核验

切句后逐句取所引证据，计算语义支持度（余弦 ÷0.62 归一）与数字一致性（数字须出现在证据文本或其页码/章节锚点中），置信度 = 0.65×语义 + 0.35×数字，映射为四态结论；无嵌入后端时切换 `numeric_only` 模式，输出"未核验"而不是误判。

4.4 降级与集合隔离

嵌入后端探测带 60 秒 TTL，失败即降级；Ollama 与哈希嵌入分别写入 `research_papers` / `research_papers_hash`（单元同理），维度与语义空间不兼容的问题被集合隔离彻底解决，切换后端不需要重建另一侧索引。


4.5 单容器部署

`Dockerfile` 两阶段构建（Node 构建前端 → Python 装后端），容器里只有一个进程：`/` 出页面，`/api/*` 由中间件剥掉前缀后交给既有路由，与本地 vite 代理行为完全一致。`demo_seed.py` 会在空库时自动灌入一篇"系统生成的示例论文"，避免评审打开看到空库。

3. 系统架构设计

3.1 总体架构

系统采用四层结构，自上而下依次是展示层、接口层、能力层、存储与模型层。层间只通过明确的函数签名或 HTTP 契约交互，能力层不直接依赖具体模型（嵌入函数以参数注入），因此可以整体替换模型而不改动业务代码。



上图中各层职责与模块行数对应第 3.2 节；`_hash` 后缀是嵌入降级时使用的独立集合。

3.2 模块职责

模块	职责	关键导出
main.py	路由装配、参数校验、集合访问、模型路由	ask_paper / index_one_pdf / hybrid_retrieve / resolve_model
pdf_structure.py	版式感知解析、OCR、标题树、表格/图表/公式/文献/附录	StructureParser
embedding.py	嵌入后端探测与降级、哈希向量	detect / hash_embed / collection_suffix
qa.py	检索单元构建、BM25、RRF、证据配额、断言核验	build_units / verify_claims
semantic_dedup.py	句子级语义对齐、版本建议	compare_documents / build_recommendation
translation.py	分章节翻译、批量并发、磁盘缓存	translate_structure / translate_texts
writing.py	无幻觉框架、拓扑图脚本、学术翻译	build_outline_prompt / validate_citations
dataviz.py	CSV 画像、SVG 图表、确定性图注	build_report

图 2 系统架构：展示层、接口层、能力层、存储与模型层，层间只通过函数签名或 HTTP 契约交互

5. 项目相关图片

以下截图均来自本机真实运行（`uvicorn` 单进程同时托管前端与接口）。




图 3 数据可视化：上传训练日志 CSV，自动生成折线图并给出确定性图注（3.42 → 0.82，-76.0%，最陡区间 1→2）




图 4 同一份 CSV 的柱状对比：按训练阶段聚合，标出最高/最低与极差占均值比例




图 5 三维雷达：多组记录 × 多指标的归一化对比（分层透视效果，非真三维坐标系）

界面其余部分（结构化解析、双语对照、写作辅助）见演示视频与在线演示。

6. 发表与获奖情况

- 本项目未在任何期刊、会议或平台发表，也未参加过其他赛事或获得奖项。
- 代码与文档为本队原创；引用的开源组件（PyMuPDF、ChromaDB、FastAPI、RapidOCR、React、Vite）均按其许可证使用，未修改其源码。
- 技术文档中出现的所有性能数字均为本机实测，测试文件为公开论文（arXiv 1706.03762 的 v1/v7）与《Understanding Deep Learning》（541 页），后者由本队自行获取并仅用于本地测试，未随仓库分发。

7. 是否基于其他项目优化

- 本项目不是在任何现有开源项目基础上改造，代码为独立编写；仓库 Git 历史从第一行依赖到最终文档按依赖顺序提交，可逐次回溯。
- 借鉴的是公开方法论文献，不是他人代码：RAG 的"检索后生成"、BM25 词袋召回、RRF 名次融合、断句与句向量相似度，均为公开技术；本项目在其上做的工程与算法改造包括：

1. 锚点单元：把表格/图表/公式/文献从正文里拆成独立检索单元并携带位置锚点（公开 RAG 方案通常只切段落）；
2. 断言级核验：在生成之后做逐句证据回查并输出四态结论（多数方案只做检索增强，不做生成后校验）；
3. 双后端集合隔离 + 自动降级：让"没有本地模型"也成为一个可运行、可测试的正式分支；
4. 前端批次内查重：上传前按 arXiv 编号做批次内比对，覆盖"库为空时同时上传 v1/v7"这一现实场景；
5. 无模型参与的确定性图注：用统计量生成图注，从机制上排除"图注与数据不符"。

- 若需进一步区分：数据可视化模块的 SVG 绘制代码为本队手写（环境无法安装 matplotlib）；文档排版工具 `docs/md_to_pdf.py` 亦为本队手写，用于在没有 LaTeX/Word 的环境下产出本技术文档与作品介绍文档。