ResearchPilot

技术文档

系统设计、AI 技术方案与实现说明

项目概况

项目名称	ResearchPilot 面向科研阅读与写作的本地优先 AI 助手
文档类型	技术文档（项目交付）
版本	v0.5.0
代码仓库	https://github.com/Senven1006/ResearchPilot
技术栈	FastAPI · ChromaDB · PyMuPDF · RapidOCR · React 19 · Vite

v0.5.0 · 2026-10

仓库：https://github.com/Senven1006/ResearchPilot

目录

1. 项目概述 4

1.1 项目背景 4
1.2 建设目标 4
1.3 交付范围 4
1.4 关键设计取舍 5

2. 需求分析 6

2.1 用户与场景 6
2.2 功能需求 6
2.3 非功能需求 6
2.4 约束与假设 7

3. 系统架构设计 8

3.1 总体架构 8
3.2 模块职责 8
3.3 核心数据流 9
3.4 存储设计 9
3.5 接口清单（28 个） 10
3.6 部署拓扑 10

4. AI 技术方案 12

4.1 任务与选型 12
4.2 集成方式 12
4.3 检索优化策略 13
4.4 生成与核验优化 13
4.5 性能与成本优化 13
4.6 风险与对策 14

5. 核心功能实现 15

5.1 文件管理与两级去重 15
5.2 版式感知的结构化解析 15
5.3 抗幻觉问答 16

5.4 多文对比推理 16
5.5 版式阅读与双向跳转 16
5.6 翻译与中英对照 17
5.7 写作 Copilot 17
5.8 数据可视化与图注 17
5.9 引用图谱与基石论文 17
6. 测试与部署 19
6.1 测试环境 19
6.2 测试方法 19
6.3 测试结果 19
6.3.1 长文档工程鲁棒性 21
6.4 代码质量与工程规范 21
6.5 部署步骤 22
公网在线演示（单容器） 22
6.6 已知限制 23
7. 创新点 24
7.1 技术创新点 24
7.2 应用创新点 24
7.3 工程实践创新点 24
7.4 创新点与需求、证据的对应关系 25
8. 总结与展望 26
8.1 总结 26
8.2 展望 26

1. 项目概述

1.1 项目背景

科研人员日常面对的核心工作可以概括成三件事：把论文读懂、把结论核实、把想法写成论文。现有工具把这三件事拆散在不同软件里——PDF 阅读器负责看、笔记软件负责记、通用大模型负责"聊"，而三者的上下文互不相通。由此产生三个具体痛点：

- 结构与证据丢失：PDF 是排版格式而非语义格式，复制出来的正文会丢掉标题层级、表格行列、图表编号与公式，导致"看过"却"查不到"。
- 幻觉代价高：通用大模型可以流畅地编造实验设置、作者机构与参考文献；科研场景下这类错误无法容忍。
- 链路断裂：检索到的证据无法回溯到原文位置；阅读时的疑问无法直接变成写作素材；写作时的参考文献无法确认真实存在。

ResearchPilot 的定位是：把一篇（或一批）**PDF** 变成可检索、可核对、可对照阅读、可复用的结构化知识，并围绕它提供问答、对比、翻译与写作四类能力。

1.2 建设目标

目标	可度量的验收口径
结构化理解	单篇 15 页论文 2 秒内产出标题树、表格、图表、公式、参考文献与附录结构
抗幻觉问答	每条结论绑定"论文 + 页码 + 章节"锚点；断言级核验给出已核验/弱支持/未支持三态
多文推理	跨论文对比时每篇保底 2 条证据，并标注"仅一侧有据"
版式阅读	标题树导航、表格/图表/公式分栏呈现、正文引用与文献双向跳转
翻译	划词翻译 2 秒级返回；按章节渐进翻译，读完一节再译下一节
写作辅助	由 idea 生成三段框架，参考文献只来自库内真实论文，越界引用可检出
可运行性	无 GPU、无本地模型环境（仅在线模型可用）也能跑通全流程

1.3 交付范围

交付物	内容
后端服务	FastAPI 应用，9 个 Python 模块、5969 行代码（非空行）、28 个 HTTP 接口
前端应用	React 19 + Vite 单页应用，3 个界面（问答 / 结构化阅读 / 写作 Copilot），2992 行代码
数据层	ChromaDB 持久化向量库 + 本地文件缓存（原件留档、解析结果、图表裁图、译文、图表 SVG）
质量保障	离线 pytest 套件（29 个用例）+ 前端查重回归（9 条断言）+ GitHub Actions 双流水线（后端测试 / 前端静态检查、查重回归与构建）
工程文档	README、环境变量模板、依赖清单、本技术文档
部署产物	Dockerfile（单容器）、render.yaml（Render 免费层 Blueprint）、docs/deploy-render.md（部署与自检指南）

1.4 关键设计取舍

> 第一原则：能给出出处就说，给不出就明确说不知道。所有结论都绑定到可核查的证据锚点上，宁可弃答也不编造。

> 第二原则：本地优先、渐进降级。默认走本地模型，缺 Ollama 时自动改用在线模型与离线哈希嵌入，功能不中断，只在界面上标注当前后端与质量差异。

这两条原则是有代价的，而且代价写在明面上：放弃"什么都能答"的体验，证据不足时宁可返回"现有检索证据不足"；放弃"下载即用"的一体化方案，把配置成本转移给使用者（要不要起 Ollama、填不填在线 Key）。我们选择把代价显示在界面上——当前后端、解析限制、核验三态、未覆盖范围——而不是只写进文档，因为使用者据此才能判断"这次的结果值不值得信"。

2. 需求分析

2.1 用户与场景

角色	典型场景	关键诉求
研究生 / 科研人员	精读一篇论文并追问问法、超参数、实验设置	答案必须能被原文核对
综述撰写者	对比多篇论文的技术路线与指标演化	双侧都有证据，缺失要明确标出
非母语写作者	阅读英文论文并把自己的中文摘要译成学术英文	术语与公式不能被"翻译掉"
论文作者	从一个 idea 起稿框架、需要真实参考文献与架构图	参考文献不能编造

2.2 功能需求

编号	需求	验收要点
F1	单篇 / 批量 PDF 上传与 CRUD	单次最多 20 篇、单篇 30 MB / 600 页；失败文件不影响整批
F2	内容级与语义级去重	字节相同直接提示；不同版本按正文相似度给出保留建议
F3	细粒度结构解析	标题/作者/机构/摘要、一至三级标题树、表格、图表、公式、参考文献、附录
F4	扫描件 OCR	无文本层页面自动渲染并识别，标注已 OCR 页数与上限
F5	抗幻觉问答	证据锚点、断言核验、证据不足弃答
F6	多文对比推理	按论文配额取证、输出对照表、标注一侧缺失
F7	版式阅读与双向跳转	标题树导航；正文 [n] 与文献条目互相跳转
F8	划词翻译与整篇翻译	划词 2 秒级；按章节渐进；公式/文献保持原文
F9	中英双栏对照	双栏独立滚动且位置联动
F10	论文框架生成	Abstract / Introduction / Related Work；参考文献仅取自库内
F11	拓扑图脚本生成	Mermaid / Graphviz / TikZ / Matplotlib 四份并做静态校验
F12	CSV 数据可视化	画像、统计表、折线/柱状/三维雷达图、学术图注
F13	中→英学术翻译	学术语域，公式与指标名保留英文

2.3 非功能需求

类别	要求	当前实现
性能	单篇 15 页解析 ≤ 3 秒	实测 1.3 – 1.6 秒（纯文本层）
性能	划词翻译 ≤ 3 秒	实测 2.0 秒（DeepSeek），命中缓存 0 秒
可用性	无本地模型也能运行	嵌入降级为离线哈希、对话回落在线模型
可追溯	任何结论可定位到页码与章节	证据单元带 page / section / anchor_type / ref
数据安全	API Key 不入库、数据留在本地	.env 已 gitignore；向量与缓存均在本地 data/
可维护	模块职责单一、注释覆盖关键算法	8 个后端模块按职责拆分，关键函数均有中文文档字符串
成本	翻译与问答可控	章节级翻译 + 段落哈希缓存，二次打开零模型调用


2.4 约束与假设

- 单机部署，无 GPU 假设成立；模型能力依赖 Ollama 或在线 API。
- 扫描件只做文字级 OCR，不还原表格与公式结构（版面分析需要额外模型）。
- 公式为近似 LaTeX（字体符号映射 + 上下标推断），不追求像素级排版还原。
- 无外部文献检索能力，因此"无幻觉参考文献"以"只允许引用库内论文"来保证。

3. 系统架构设计

3.1 总体架构

系统采用四层结构，自上而下依次是展示层、接口层、能力层、存储与模型层。层间只通过明确的函数签名或 HTTP 契约交互，能力层不直接依赖具体模型（嵌入函数以参数注入），因此可以整体替换模型而不改动业务代码。



上图中各层职责与模块行数对应第 3.2 节；`_hash` 后缀是嵌入降级时使用的独立集合。

3.2 模块职责

模块	职责	关键导出
main.py	路由装配、参数校验、集合访问、模型路由	ask_paper / index_one_pdf / hybrid_retrieve / resolve_model
pdf_structure.py	版式感知解析、OCR、标题树、表格/图表/公式/文献/附录	StructureParser
embedding.py	嵌入后端探测与降级、哈希向量	detect / hash_embed / collection_suffix
qa.py	检索单元构建、BM25、RRF、证据配额、断言核验	build_units / verify_claims
semantic_dedup.py	句子级语义对齐、版本建议	compare_documents / build_recommendation
translation.py	分章节翻译、批量并发、磁盘缓存	translate_structure / translate_texts
writing.py	无幻觉框架、拓扑图脚本、学术翻译	build_outline_prompt / validate_citations
dataviz.py	CSV 画像、SVG 图表、确定性图注	build_report

3.3 核心数据流

入库（上传 → 可检索）

```
PDF -> page spans (font, size, bbox)
    -> scanned-page check (chars < 40 and image ratio > 50%) -> 200dpi render -> RapidOCR
    -> structure: TOC or font clustering -> heading tree; find_tables -> tables;
                  caption-based figure crop; math-font lines -> approx LaTeX;
                  references and appendix split into standalone sections
    -> dual write: 800-char paragraph chunks -> research_papers
                  anchored units (paragraph/table/figure/equation/reference/meta) ->
 paper_units
```

问答（问题 → 带锚点的答案）

```
question -> hard terms (numbers / model ids / greek letters) + intent
 (table/formula/reference/meta)
        -> vector recall 40 + BM25 recall 40 -> RRF fusion
        -> re-weight: entity coverage, literal number hit, intent anchor,
           section-title overlap, reference penalty
        -> quota selection (compare mode: at least 2 per paper)
        -> evidence with anchors (paper / page / section / table or equation id)
        -> LLM answer -> claim split -> semantic support x number consistency -> 3-state
 verdict
```

3.4 存储设计

存储	内容	关键字段
research_papers	段落块（800 字/块，重叠 120）	filename、file_sha256、page、chunk_number、arxiv_id、version
paper_units	结构化检索单元	unit_id、anchor_type、anchor_label、section、section_level、page、ref、year、title
*_hash	降级模式的两套同名集合	同上，维度 384（Ollama 为 768）
data/parsed/*.json	完整解析结果（含 Markdown 版本）	meta、outline、sections、tables、figures、equations、references、appendix、stats、limitations
data/papers/<sha256>.pdf	入库时的原件留档，供 GET /papers/file/{sha256} 取回	以内容哈希命名，天然去重；缺失不影响索引
data/figures/<sha>/	图表裁图 PNG	按页与序号命名
data/translated/<sha>.<model>.json	段落级译文缓存	段落哈希 → 译文
data/charts/<stem>/	可视化 SVG	折线/柱状/雷达

集合按嵌入后端隔离（`_hash` 后缀）是关键决策：不同后端的向量维度与语义空间都不兼容，混写会让检索彻底失真，而隔离后切换后端不需要重建另一侧的索引。

3.5 接口清单（28 个）

分组	路径	说明
基础	GET /、GET /health、GET /papers/status	健康检查、嵌入后端与库统计，并标记原件可下载
索引	POST /papers/index、POST /papers/batch-index	单篇 / 批量入库，structure=true 同步建单元并留档原件
原件	GET /papers/file/{sha256}	取回留档 PDF；sha256 需为 64 位十六进制，缺失返回 404
解析	POST /papers/parse、POST /papers/structure、GET /papers/structure/{id}、GET /papers/structure/{id}/figures/{name}	文本抽取、结构化解析、结果缓存、裁图
去重	POST /papers/duplicates/check-file、GET /papers/duplicates/check、POST /papers/duplicates/semantic-check	字节去重、版本识别、正文语义比对
问答	POST /papers/ask	mode=single|compare，返回证据/核验/覆盖率
翻译	POST /translate、POST /papers/structure/{id}/translate	划词、分章节（可选 sections）
写作	POST /writing/outline、POST /writing/diagrams、POST /writing/translate	框架、拓扑图脚本、学术英文
可视化	POST /dataviz/report、GET /dataviz/charts/{stem}/{name}	CSV 报告与 SVG 图表
引用图谱	GET /graph/summary、POST /graph/review	引用图统计、PageRank/入度/共被引、基石论文、 图谱驱动综述骨架

3.6 部署拓扑

单机部署，三个进程：后端 `uvicorn main:app --port 8000`、前端 `vite`（开发 5173 / 生产静态托管）、Ollama `11434`（可选）。前端通过 `/api` 前缀代理到后端，避免跨域配置；数据全部落在仓库同级的 `data/` 目录，可直接打包迁移。

对外暴露时有两道可选加固，默认关闭以保持本机开发零配置：

- 令牌守卫：一个 HTTP 中间件拦截除 `/`、`/health`、`/docs`、`/redoc`、`/openapi.json` 之外的请求，要求 `X-API-Token` 头或 `?token=` 参数，用 `secrets.compare_digest` 恒时比较。`OPTIONS` 预检必须放行——浏览器预检不会携带自定义头，否则开启令牌后跨域请求会在预检阶段被 401 打回（该问题由真实服务器冒烟测试发现，已补用例）。前端在 `src/api.js` 里统一注入请求头，`<img src>` 类请求（裁图、SVG 图表）走查询参数。
- **CORS** 白名单：`ALLOW_ORIGINS` 逗号分隔，默认只放行 5173。

这两项解决的是"本机/内网自用"场景，不构成多租户隔离——token 会进入浏览器 bundle 与 URL，公网部署仍需 HTTPS 反代与账号体系。

公网演示（单容器）。赛事要求提供可公网访问的在线地址，因此额外提供了一条单容器部署路径：`Dockerfile` 分两阶段（Node 构建前端 → Python 装后端依赖 → 把 `dist` 一起拷进镜像），容器

里只有一个进程，同时提供 API 与页面。为此后端做了三件事：

- `StripApiPrefix` 中间件（ASGI 层，最后注册 → 位于最外层）把 `/api/...` 改写成 `/...`，使同一套前端构建产物在"vite 代理"和"单容器部署"两种环境下都无需改代码；
- 启动时若 `FRONTEND_DIST` 存在，就用 `StaticFiles` 挂载到 `/`，`/` 直接返回 `index.html`；
- `DEMO_SEED=1` 时空库自动灌入一篇系统生成的示例论文（`demo_seed.py`，3 页，含标题、三级标题、一张含数值的表格与两条参考文献），避免评审打开看到空库。

`render.yaml` 是 Render 免费层的 Blueprint，配套变量 `MAX_PAGES=80`（免费实例 512 MB 内存，超限返回 413 而不是 OOM）。完整步骤与限制见仓库 `docs/deploy-render.md`。

4. AI 技术方案

4.1 任务与选型

子任务	选用方案	选型理由	放弃的备选
结构抽取	PyMuPDF span 级 API	单库同时提供字号/字体/坐标、get_toc、find_tables、图像与绘制信息，无需多库拼接	pdfplumber（无 OCR）、pypdf（无版面）、Marker（依赖 torch 与模型下载）
扫描件 OCR	RapidOCR-onnxruntime	纯 pip 安装、自带 PP-OCR 模型、跑在 onnxruntime 上，不依赖系统 tesseract	Tesseract（需外部二进制）、PaddleOCR（依赖重）、云 OCR（隐私与费用）
语义嵌入	nomic-embed-text（Ollama）	本地推理、768 维、中英混排表现稳定	OpenAI embedding（需外网与费用）、句向量模型（需 torch）
降级嵌入	自研哈希向量（384 维）	零依赖、确定性、可离线；保证无 Ollama 时全链路可用	无（原先的方案是直接不可用）
对话生成	DeepSeek（在线）/ qwen2.5:7b（本地）	在线模型质量高、成本低；本地模型可离线；两者通过统一接口切换	单一模型（任一不可用即中断）
向量库	ChromaDB 持久化	单文件部署、自带元数据过滤、支持 upsert 与集合隔离	FAISS（无元数据过滤）、Milvus（需服务化）
图表绘制	自研 SVG 生成	环境无法安装 matplotlib，SVG 无损放大、无第三方依赖、可文本检索	matplotlib（pip 源不可得）、plotly（需前端运行）
翻译	分章节 + 批量并发 + 缓存	输出 token 是瓶颈，按章节切分把等待时间降到可读级别	整篇一次性翻译（等待数分钟）

4.2 集成方式

模型与业务解耦。 能力层不直接调用模型：`qa.verify_claims` 与 `semantic_dedup.compare_documents` 都接收一个异步 `embed_fn`，`translation` 接收 `generate`，由接口层注入。这样替换后端（Ollama ↔ 在线）不需要改算法代码，也让算法可离线单测。

统一模型路由与降级链。

```
# resolve_model 的决策顺序
await embedding.detect()            # cached /api/tags probe (60s TTL)
if request == "local" and local_ready:      return "local"
if request == "local" and not local_ready:  return "deepseek" if key else 503
if request == "auto":                       return "deepseek" if key else ("local" if
 local_ready else 503)
```

提示词把约束变成可验证项。 生成阶段不只写"不要编造"，而是要求模型使用给定编号：问答用 `[证据 N]`，框架用 `[R1]..[Rn]`。生成后用正则校验编号集合，越界即标记（`validate_citations`

），从而把"信任模型"换成"检查输出"。

证据组装即锚点。 每条证据在送入模型前已带上 论文 / 章节 / 页码 / 表格或公式编号，模型只需引用编号，位置信息由系统保证，避免模型自行描述页码时出错。

4.3 检索优化策略

策略	具体做法	实测效果
结构化单元替代定长切块	表格整表成块、文献逐条成块、段落按句边界切分	"超参数 β1/β2" 从召不回变为第 1 位命中
单复数与中英术语映射	GPUs→gpu；中文技术词映射英文（注意力→attention、显卡→GPU 等 40 余条）	中文提问可命中英文正文
数字逐字命中加权	命中数字/型号 +0.35（归一化）	"28.4 BLEU""8 张 P100"稳定命中
实体覆盖率	点名实体一个都没出现时分数 ×0.55	避免"表2 概述"类泛化段落挤掉硬件段落
意图锚点	问表格/公式/文献时对应类型 ×1.12，问正文时文献 ×0.7	文献条目不再抢占正文证据位
章节标题重合	问题词与章节标题词重合时最多 ×1.2	"注意力头"命中 3.2.2 节
实体强制入候选	含点名实体的单元强制进入候选集	防止被向量排名过滤掉
RRF 融合	向量与 BM25 按名次融合（k=60）	兼顾语义与字面

4.4 生成与核验优化

- 断言级核验：把答案切句，逐句取所引证据，计算语义支持度（余弦）与数字一致性（数字必须出现在所引证据或其页码/章节锚点中），合成置信度并映射为三态。实测在 v1 论文上 GPU 类问题支持度 87.5%，伪造数字（"16 张 V100"）被判未支持。
- 降级模式只做能做的：无语义嵌入时，跨语言语义相似度必然偏低，若沿用三态会把正确回答误判为编造。因此降级时只校验数字与引用编号，结论标"未核验"并说明原因。
- 失败不丢证据：模型异常时接口仍返回 200 与完整证据，前端可继续核对原文。

4.5 性能与成本优化

优化	做法	数据
OCR 提速	关闭方向分类器（use_cls=False），引擎进程级复用	单页 11.7s → 3.7s
解析提速	只对扫描页 OCR；表格按页并集扫描	15 页 1.3 – 1.6s；120 页 11.1s
翻译吞吐	批次 5 段 + 并发 4 + 失败 3 次退避重试	95 段从 101s 降至约 40s 量级
翻译等待感	按章节请求，读完一节再点"继续翻译"	单节 13 – 27s 可读，而非整篇数分钟
缓存	段落哈希缓存（按文档 + 模型隔离）	二次打开 0 次模型调用
成本	max_blocks 上限、参考文献不翻译	整篇翻译 token 量下降约 35%
降级可用	嵌入哈希 < 10ms/批（本地计算）	无 Ollama 时索引 1.9s、问答 3.3s

4.6 风险与对策

风险	影响	对策
本地模型缺失 / Ollama 未启动	原设计下全链路不可用	嵌入降级 + 对话回落 + 界面标注
在线 API 限流或抖动	单次请求失败	3 次退避重试；失败仍返回证据；可切本地模型
表格抽取错行	表格数据不准	题注配对 + 超宽/稀疏过滤；界面标注置信度与限制
翻译等待过长	体验差	章节渐进 + 缓存 + 并发
版本空间混写	检索失真	集合按后端隔离（_hash 后缀）
参考文献造假	学术风险	只允许引用库内论文，越界编号检出

5. 核心功能实现

5.1 文件管理与两级去重

上传入口支持单篇与批量（上限 20 篇），每篇先做三重校验：扩展名、`%PDF-` 魔数、体积（30 MB）。批量接口逐文件处理，单文件失败只记入 `results[].error`，不影响其余文件。

去重分两级：

- 字节级：`sha256(content)` 写入元数据，命中即提示"内容完全相同的已有论文"。
- 语义级：同名 arXiv 编号的不同版本（如 v1 与 v7）用正文比对。把两版正文切句、去重，先按规范化字符串精确配对，剩余句子再用嵌入做一对一贪心匹配（阈值 0.88），得到 matched / added / removed，相似度取 `2M/(N1+N2)`；再结合版本号先后给出保留建议。

实测（v7 与已入库 v1 对比）：相似度 90.0%，匹配 297 句（精确 198 + 语义 99），新增 46 句、删除 20 句，变化集中在第 1 – 12 页，最终建议为"保留 v7，并将 v1 标记为旧版本"（`relation=incoming_newer`）。

两级去重都只查"已入库"的数据，因此存在一个盲区：库里为空时同时选中 v1 与 v7，两份都还没入库，两次检查都查不到对方，用户不会看到任何提示。补的做法是在前端上传前先做一次批次内比对（`src/precheck.js`）：按文件名里的 arXiv 编号分组，同一编号出现多个版本就提示"建议只上传最新版本"，编号缺失或版本号相同则提示人工核对。这一层只看文件名、成本为零，但能覆盖最高频的那次操作；没有编号的文件改名后仍查不到，需要靠入库后的语义查重兜底。

关键实现细节：`load_indexed_pages()` 从 800 字重叠分块精确还原每页正文——相邻分块只在开头重叠 `CHUNK_OVERLAP=120` 字符，按"最长重叠后缀"拼接即可，不需要额外存原文快照。

原件留档的入口在侧栏论文列表：每篇论文右侧按 `files[].downloadable` 渲染一个下载图标，链接是 `<a href="/api/papers/file/<sha256>?token=…">`。之所以用链接而不是 `fetch`，是因为浏览器原生下载不需要把整份 PDF 读进内存；代价是资源类请求无法带自定义头，因此令牌走查询参数（与裁图、SVG 图表同一处理方式）。

5.2 版式感知的结构化解析

标题树：优先使用 PDF 书签（`get_toc`）；无书签时用字号加权中位数估出正文字号，以"字号 ≥ 1.12 倍正文""加粗且不小于正文"或"编号前缀"作为候选，按字号排名与编号点分深度（`1` / `1.1` / `1.1.1`）定级。TOC 标题的定位方式是在其所在页按标题文本匹配块位置（归一化后前缀匹配），再强制位置单调递增——这一改动修掉了"同一页多个章节时后续节拿到 0 段"的结构性缺陷。

表格：`find_tables()` 抽取后做合理性过滤（列数 > 25、非空单元格比例 < 0.3 视为误判），题注按"优先上方、水平有交集、距离 ≤ 160pt"配对，输出 Markdown 与二维数组两种形态。

图表：优先取 `get_image_info()` 中的位图，面积小于整页 3% 忽略、大于 85% 视为扫描底图忽略；矢量图无语义图像时，按图注上方的版面区域截图。裁图按 150 dpi 存 PNG 并通过 `/papers/structure/{id}/figures/{name}` 提供。

公式：识别数学字体（CMMI/CMSY/Symbol/MTMI 等）行，用 `math_ratio` 与运算符存在性判定，再按字符映射希腊字母与常见算子，按字号比例与基线偏移还原上下标，输出近似 LaTeX 与原始文本双栏，并给出置信度。

参考文献：先找标题型 References；无书签时按版面匹配，并从"最后一节"按连续文献条目特征切出独立章节，避免章节被文末内容吞掉（修复前 v1 的"7 Conclusion"含 368 段，修复后 6 段）。

OCR：扫描页渲染 200 dpi，RapidOCR 返回的四点框换算回 PDF 坐标，按行距聚合成段落；单次默认最多 20 页，超出部分在 `limitations` 中说明。

5.3 抗幻觉问答

锚点单元（`qa.build_units`）。每个检索单元带 `anchor_type`（段落/表格/图表/公式/参考文献/元信息）、`section`、`page`、`ref`、`year`。表格单元包含题注与整表 Markdown，文献单元为单条条目，元信息单元把"标题/作者/机构"打包成一个单元——这样"作者与机构是谁"能直接命中，而不是被正文段落淹没。

混合检索（`hybrid_retrieve`）。向量召回 40 条 + BM25 召回 40 条（词袋含中文二元组与中英术语映射），RRF 融合后按 4.3 节的加权规则重排，再按配额选取证据。所有通道都在同一候选池上打分，避免"先截断后加权"导致强信号被丢。

证据与作答。证据格式固定为 `[证据 N] 论文｜文件｜位置（类型·章节·编号）｜第 X 页` + 原文，提示词要求逐句标注编号、数字必须与原文一致、位置由系统给出。

断言核验（`verify_claims`）。切句后逐句取所引证据，计算语义支持度（余弦 ÷ 0.62 归一）与数字一致性（数字需出现在证据文本或其页码/章节锚点中），置信度 = 0.65 × 语义 + 0.35 × 数字通过，映射为已核验 / 弱支持 / 未支持 / 无引用；无嵌入后端时切到 `numeric_only` 模式，输出"未核验"而不是误判。

5.4 多文对比推理

对比模式（`mode=compare`）对每篇论文设置配额 `max(2, top_k // 篇数)`，先按配额填充再按总分补足，保证两侧都有证据。提示词要求输出"维度 × 论文"的 Markdown 对照表，每格标注证据编号，单侧缺失时写"仅一侧有据/无证据"。响应额外给出 `coverage`（每篇证据条数），前端据此显示证据分布。

5.5 版式阅读与双向跳转

结构化面板把解析结果分五栏呈现：标题树与正文、表格、图表、公式、参考文献。正文中的 `[12]`、`[3, 4]`、`[12–14]` 会被渲染成可点击标签：点击跳到参考文献并高亮该条；文献条目反向显示"被引 N 次 ·跳回：第 X 页"，点击回到第一个引用它的正文块。反向索引在前端由正文标记实时构建（`Map<编号, 引用位置[]>`），不额外占存储。

5.6 翻译与中英对照

划词翻译：`POST /translate` 单段翻译，进程内缓存最近 400 条，实测 2.0 秒返回，重复划同一句 0 秒。

按章节渐进翻译：前端打开对照时只请求当前章节（`sections=sec-N`，`max_blocks=20`），读完后点"继续翻译"译下一节；也可"一次译完"按块数预算（≤18 段/组）逐组推进。后端批次 5 段、并发 4、失败 3 次退避；译文按"文档 sha + 模型 + 段落哈希"落盘，二次打开零调用。

保留原文的部分：公式、表格、图表、参考文献不翻译；译文保留 `[n]` 标记以支持跳转。提示词明确要求模型名、数据集名、指标名、符号与数字保持英文。

5.7 写作 Copilot

无幻觉框架：先检索与 idea 相关的库内论文，把每篇的标题/作者/年份/文件/页码组装成 `[R1]..[Rn]` 白名单，再让模型只引用这些编号，最后用正则校验越界与非法格式（如 `[1]`）。库内没有论文时直接返回 400，而不是生成一段没有依据的文字。

拓扑图脚本：一次生成 Mermaid / Graphviz / TikZ / Matplotlib 四份脚本，做静态校验（首行图类型、括号配对、`tikzpicture` 环境、Python `compile`），逐份给出 `valid` 与 `issues`。

学术翻译：中→英学术语域，长文本按 3000 字符分块并发，失败重试，公式与指标名保留。

5.8 数据可视化与图注

`dataviz.build_report` 依次完成：解析 CSV（自动识别 UTF-8/GBK 等编码）→ 列画像（数值/类别/文本，含缺失、唯一值、min/max/mean/median/std）→ 统计表（Markdown + HTML）→ 图表 → 图注。

图表用纯 Python 生成 SVG：折线（含面积填充与网格）、柱状（含数值标签）、三维雷达（斜投影分层 + 半透明多边形）。图注由统计量确定性生成：折线给出首末值与相对变化、最陡区间、峰值位置；柱状给出最高/最低与极差占均值比例；雷达给出各指标归一化最大值及解读提示。这样做的好处是图注不可能出现"说上升但数据下降"的幻觉。

5.9 引用图谱与基石论文

前面几节的证据链是"论文内部"的（第几页哪一节），这一节补上"论文之间"的维度：谁引用了谁、哪些工作是库里的基石、一个主题的方法怎么演化。

建边。引用关系的原始材料是解析缓存里的参考文献条目（`references.entries[].raw`）。抽取规则：先用正则从条目文本里找 arXiv 编号（`arXiv:1607.06450`、`abs/1409.0473` 两种写法），命中的条目按编号对齐；如果编号正好也是库内某篇论文的 arXiv ID（来自文件名），这条边就连成"库内论文 → 库内论文"，否则连到"外部文献节点"。抽不到编号的条目按标题哈希建外部节点，只参与共被引统计。

三种中心性。用 NetworkX 建有向图（`citing → cited`），计算：

- **PageRank**（α=0.85，权重 1）：沿引用方向传播，被重要论文引用的节点得分高；
- 入度：被多少篇库内论文引用；
- 共被引：同一篇论文的参考文献两两配对，统计共同被引次数；只有"被 ≥2 篇论文共同引用"的配对才算强共被引（单次共现几乎全是噪声）。

三者归一后加权得到基石分：`0.45×PageRank + 0.35×入度 + 0.20×共被引`，库内论文另乘以 1.1 的优先系数（同等条件下优先推荐自己库里的论文）。候选门槛是被引用 ≥**2** 次；库太小时降级为 ≥1，并在响应里用 `foundational_criterion` 标明口径，避免用噪声冒充结论。

图谱驱动的综述骨架。`POST /graph/review` 按主题词与基石分选出候选论文，输出四段确定性骨架：①基石文献（按基石分）②方法演化（按年份排序，标出每篇在库内引用了谁）③库内引用边 ④研究缺口（较新的论文没有引用排在前的基石文献）。它不是让模型自由写综述，而是先把"可核对的结构"算出来，模型只能在此基础上组织语言。

实测（**20** 篇 **NLP/**注意力方向 **arXiv** 论文，**2013**–**2017**）：

指标	数值
库内论文 / 外部文献节点	20 / 90（其中 25 个带 arXiv 编号）
引用边	100 条，其中库内互引 10 条、由合并参考文献块解出的边 23 条
共被引配对	1491 对，强共被引（≥2）仅 1 对
基石论文 Top2	Bahdanau 2014（被引 4 次，基石分 1.00）、Layer Normalization（被引 2 次，0.62）
综述骨架	4 段、6 篇候选论文，生成耗时 <0.2 s（纯规则，无模型调用）

结果与领域常识一致（Bahdanau 注意力是这一支的源头），也暴露了真实短板：参考文献切分质量决定图谱质量——双栏论文里 23 条引用来自"整段没切开"的合并块，这些块只用于连边、不生成单条文献标签；抽不到 arXiv 编号的条目只能按标题建外部节点，无法参与库内排名。

6. 测试与部署

6.1 测试环境

项	配置
操作系统	Windows 11，无 NVIDIA GPU
Python	3.12.7（backend/.venv）
关键依赖	fastapi 0.143、chromadb 1.5.9、pymupdf 1.28.2、rapidocr-onnxruntime 1.4.4、numpy 2.5.4
前端	Node.js 24、React 19.2、Vite 8.3
模型	DeepSeek deepseek-flash（在线）；Ollama qwen2.5:7b + nomic-embed-text（本地）
测试语料	arXiv 1706.03762 的 v1 与 v7（15 页论文），合成的 120 页"书籍"，合成的扫描件（页面渲染为图片后重建 PDF）

6.2 测试方法

- 真实语料回归：用 v1/v7 两版论文覆盖解析、去重、检索、翻译、对比全链路。
- 离线自动化回归：`backend/tests/` 的 29 个用例（19 条接口级 + 7 条图谱 + 1 条环境约束 + 1 条部署路径 + 1 条演示数据），用 `CHROMA_PATH` 指向临时目录、`OLLAMA_BASE_URL` 指向关闭端口强制走降级嵌入、`DEEPSEEK_API_KEY` 清空且用桩函数替换 `generate_answer`/`resolve_model`，因此不联网、不依赖 Ollama 与真实 Key；PDF 语料由 PyMuPDF 现场合成（标题页、三级标题、含"8 NVIDIA P100 GPUs"的表格、参考文献条目）。
- 降级验证：把 `OLLAMA_BASE_URL` 指向关闭端口模拟"未启动 Ollama"；另用本地 mock 服务（实现 `/api/tags`、`/api/embed`、`/api/chat`）验证 Ollama 可用分支，避免依赖真实服务。
- 对抗验证：人为构造含错误数字的答案，检查核验是否判为"未支持"；构造未授权引用编号，检查是否被检出。
- 边界验证：615 页文档应被拒绝；空库生成框架应拒绝；损坏 PDF 应返回 400。

6.3 测试结果

模块	用例	结果
批量上传	2 篇正常 PDF	200，两篇均 indexed，单元 243 / 252
批量上传	混合非法文件（空文本 PDF + .txt）	200，逐条给出失败原因，不中断
批量上传	21 个文件	413，提示上限 20
去重	v1/v7 语义比对	相似度 90.0%，建议保留 v7
去重	字节相同文件	命中并提示覆盖风险
解析	v1（15 页）	1.5s：标题树 22 节、表格 2、图 5、公式 23、文献 36
解析	120 页合成书籍	11.1s，doc_type=book，96 章节、16 表、40 图、184 公式

模块	用例	结果
解析	615 页	413，超上限拒绝
解析	扫描件（3 页）	OCR 3 页，标题按编号规则推出，标注"表格与公式未抽取 "
问答	GPU 型号与数量	证据指向 5.2 节第 7 页，答案正确，语义核验 3/4 通过
问答	Adam β1/β2/ε	5.3 节原文第 1 位命中
问答	伪造数字（16 张 V100）	判为"未支持"，指出数字未出现
对比	v1 vs v7 训练差异	每篇 3 条证据，输出对照表并标"仅一侧有据"
翻译	划词	2.0s 返回，术语与公式保留
翻译	单章节	13 – 27s；重复请求 0s（缓存）
翻译	整篇 217 段	首次 37 次调用，二次 0 次
降级	Ollama 未运行	嵌入 hash，索引 1.9s，问答 3.3s 走在线模型
写作	空库生成框架	400 + 明确原因（不编造）
写作	引用越界	[R2]、[R9] 被检出
可视化	10 行 × 5 列 CSV	折线/雷达生成，图注含 -73.0% 与最陡区间
可视化	3 类 × 数值 CSV	柱状图生成，图注含最高/最低与极差占比
前端	构建与静态检查	vite build 339ms 通过；ESLint 0 error / 0 warning
自动化	python -m pytest（29 用例）	29 passed，3.3s，全程离线
自动化	原件留档与下载	/papers/status 的 files[] 两条均 downloadable=true；GET /papers/file/{sha256} 返回 2,125,019 字节、头为 %PDF-1.5，与留档文件大小一致
自动化	断言核验（对抗）	正确数字判"支持"，伪造数字被标出，降级模式降 为 unverified
自动化	鉴权开关	无 token / 错 token → 401；header 与 ?token= 均 → 200；公开路径与 OPTIONS 预检放行
自动化	CI	GitHub Actions 后端 pytest + 前端 lint / 查重回归 / build 双流水线通过
自动化	批次内查重（npm run test:precheck）	9 条断言全过：v1+v7 同批、无版本号、同名重复、不同论文、编号嵌在 长文件名、v2 与 v10 数值比较
长文档	541 页真实书籍（21.3 MB）切块	2111 块、平均 708 字、单页 3.94 块、1.2 s
长文档	同上端到端入库	73 s：2111 条向量 + 6643 个结构化单元（节 181 / 表 6 / 图 404 / 式 1086）
长文档	同上分级加载	证据包 996 字 = 全文 1,494,883 字的 0.067%，压缩约 1500 倍；检索 0.52 s
长文档	同上资源占用	峰值 RSS 664 MB（基线 158 MB）；显存 0（无 GPU，纯 CPU 管线）
引用图谱	20 篇 arXiv 语料（2013 – 2017）	100 条边，库内互引 10 条；强共被引 1 对

模块	用例	结果
引用图谱	基石论文排序	Bahdanau 2014（入度 4，分 1.00）、LayerNorm（入度 2，分 0.62），与领域常识一致
引用图谱	综述骨架	4 段（基石 / 演化 / 引用关系 / 缺口）、6 篇候选，纯规则 <0.2 s

6.3.1 长文档工程鲁棒性

大体量文档是本项目最容易被质疑的一环，因此单独用真实书籍（《Understanding Deep Learning》541 页 / 21.3 MB / sha256 `1fe54824c54c…`）做了可复现的压测，脚本为 `backend/bench_long_document.py`，它直接调用与 `POST /papers/index` 相同的函数，不经过 HTTP 层。

四个工程点对应四组数字：

- 切块：按页取文本后做 800 字定长切块、块间重叠 120 字，541 页得 2111 块，平均 708 字（不足 800 说明块落在页尾），单页平均 3.94 块、最多 7 块，耗时 1.2 s。重叠是为了让跨块句子能用"最长重叠后缀"精确拼回，语义查重依赖这一点。
- 索引构建：段落向量 2111 条（每批 32 条写入）+ 结构化锚点单元 6643 个，端到端 73 s。与 120 页合成书籍的 11.1 s 对比，大致是 0.13 s/页的线性关系，没有出现页数增长带来的超线性劣化。
- 长上下文分级加载：本项目不把整篇塞进上下文，而是分三级取用——结构树（章节标题 + 页码，30,434 字，占全文 2.04%）用于导航；单节正文（平均 1,097 字）只在用户展开该节时取；送进模型的是检索证据包（4 条，996 字，占全文 0.067%）。全文一次性入模需要约 150 万字符，按 1500 倍压缩后 prompt 才是可控的。
- 内存与显存：解析、嵌入、检索全在 CPU，显存占用为 0；进程峰值 RSS 664 MB（入库前 158 MB，增量 506 MB），相对 21.3 MB 的输入约为 31 倍——主要来自 PyMuPDF 页面对象、404 张图表裁图与 6.6 万个字符级片段，属于一次性峰值，索引写完即可回收。单文档硬上限 600 页，615 页会被 413 拒绝，边界明确。

同时暴露一个真实弱点：本书 181 个章节里存在并节，最大单节 29 万字符（接近全书 20%），按节浏览的粒度会变粗；正文检索按单元进行，不受影响。这一条已写入 6.6 已知限制。

6.4 代码质量与工程规范

- 后端 8 个模块均通过 AST 解析与导入检查；移除死代码（未调用的相似度函数、废弃的打分函数）与调试输出。
- 前端通过 ESLint 全量检查：修复未使用变量、Hooks 依赖缺失、正则共享状态副作用等问题，达到 0 error / 0 warning。
- 测试沉淀为可重复执行的套件：手工回归只做过一次就没人再跑，因此把它固化成 `backend/tests/`（pytest 9.1.1，29 个用例）。约定是"每个后端能力至少有一条接口级用例，且用例必须离线可跑"——不联网、不要求 Ollama、不要求真实 Key，否则 CI 里必然被跳过。其中一条用例守的是环境约束而不是功能：两个 `requirements` 文件必须保持纯 ASCII，因为 pip 24.2

按系统 locale 解码需求文件，中文 Windows 的 GBK 遇到 UTF-8 中文注释会直接 `UnicodeDecodeError`（真机上踩过一次）。

- **CI** 守住回归线：[`.github/workflows/ci.yml`](.github/workflows/ci.yml) 两个 job，后端跑 `pip install -r requirements-dev.txt` + `pytest`，前端跑 `npm ci` + `npm run lint` + `npm run test:precheck` + `npm run build`，任何一步失败即红。前端那条查重回归是纯 Node 脚本（不依赖浏览器），因为"空库首次上传两个版本要不要提示"这种判断只发生在浏览器侧的批次内部，用接口测不到。
- 提交历史按"依赖与环境 → 解析 → 去重 → 检索核验 → 翻译 → 写作 → 图表 → 接口 → 前端 → 安全与留档 → 测试与 CI → 文档"的依赖顺序组织，每类改动单独成 Commit，便于回溯每一层能力的引入时间。

6.5 部署步骤

```
# 1) 后端
cd backend
python -m venv .venv && .venv/Scripts/activate
pip install -r requirements.txt
cp .env.example .env          # 填 DEEPSEEK_API_KEY 或启动 Ollama
uvicorn main:app --port 8000

# 2) 前端
cd ../frontend
npm install
npm run dev                   # http://127.0.0.1:5173

# 3) 提交前自检（可选，CI 会做同样的事）
cd ../backend && pip install -r requirements-dev.txt && python -m pytest
cd ../frontend && npm run lint && npm run test:precheck && npm run build
```

对外暴露前在 `backend/.env` 里设 `API_TOKEN`（并在 `frontend/.env` 里填同一个值到 `VITE_API_TOKEN`）、把 `ALLOW_ORIGINS` 收紧到实际前端地址。

生产部署建议：前端 `npm run build` 后由 Nginx 托管静态文件并把 `/api` 反代到 8000；后端用 `uvicorn --workers 2` 或 systemd 托管；`data/` 目录单独挂载并定期备份。

公网在线演示（单容器）

```
# 构建（含前端）与运行；镜像里前端由后端直接托管，无需 Nginx
docker build -t researchpilot .
docker run -p 8000:8000 \
  -e DEEPSEEK_API_KEY=sk-xxx \
  -e DEMO_SEED=1 \
  -e MAX_PAGES=80 \
  -v researchpilot-data:/data \
  researchpilot
# 打开 http://127.0.0.1:8000/ 就是线上形态
```

Render 免费层可直接用仓库里的 `render.yaml`（New → Blueprint → 选仓库 → 填 `DEEPSEEK_API_KEY`），首次构建约 5 – 10 分钟。免费层三个限制必须写进提交材料：15 分钟无访问休眠（首访 30 – 60 秒冷启动）、容器磁盘临时（重启后索引清空、示例论文自动重灌）、512

MB 内存（`MAX_PAGES` 收到 80）。

本项目实际使用的部署环境是阿里云 **ECS（Ubuntu 22.04，2 核 2G）**单容器：`docker build` 时把 Debian apt 源与 PyPI、npm 换成国内镜像（否则 2G 机器上仅拉依赖就要半小时以上），容器以 `--restart unless-stopped` 常驻，数据落 `researchpilot-data` 卷。在线地址：<http://114.55.81.188:8000>。

6.6 已知限制

限制	说明	影响面
扫描件的表格与公式	只做文字 OCR，不还原结构	扫描版论文的表格数据需人工核对
公式 LaTeX	近似重建，非像素级还原	复杂公式需对照原始文本
降级嵌入质量	哈希向量为词袋级，跨语言与同义改写的召回较弱	无 Ollama 时检索精度下降
翻译吞吐	受模型输出速度限制，全量翻译需数分钟	已用章节渐进缓解
拓扑图脚本	只做静态校验，不执行渲染	需用户在本地/在线渲染
页数上限	单文档 600 页	超长篇书籍需拆分
长文解析同步阻塞	解析在请求内完成，无进度与取消	120 页约 11s，更长文档体验下降
鉴权强度	单令牌 + CORS 白名单，token 会进 bundle 与 URL	适合单机/内网自用，非多租户方案
批次内查重只认文件名	同批次的多版本靠文件名里的 arXiv 编号识别	改名或没有编号的同论文两份不会被提前提示，入库后的语义查重仍能发现
在线演示实例受限	免费容器 512 MB 内存、休眠后冷启动、磁盘临时	页数上限收到 80；重启后索引清空（示例论文自动重灌）；长文档压测在本地做
超大文档并节	541 页的书 181 节里最大单节 29 万字符	按节浏览粒度变粗；正文检索按单元进行，不受影响

7. 创新点

7.1 技术创新点

1. 结构化锚点检索（**Anchor-Aware RAG**）：不把整篇论文当无结构长文本，而是把表格、图表、公式、文献条目、元信息分别建成立检索单元并携带位置锚点。检索命中即得到"第几页、哪一节、哪张表"，把定位从"模型描述"变成"系统给定"。
2. 断言级抗幻觉核验：在生成之后再做一次可计算的检查——逐句取所引证据，计算语义支持度与数字一致性，输出三态结论。配合"引用编号白名单 + 越界正则校验"，把抗幻觉从提示词层面推进到可度量的工程层面。
3. 无 **Ollama** 环境下的自动降级：以可插拔嵌入后端（Ollama 语义嵌入 / 内置 384 维哈希嵌入）加集合隔离，实现"缺本地模型也能运行"；并在降级时自动切换核验模式，避免把正确回答误判为编造。
4. 分块精确还原原文：利用"定长切块 + 固定重叠"的可逆性，用"最长重叠后缀"拼接从向量库精确还原每页正文，使语义比对与原文核对不需要额外存储原文快照。
5. 无监督的版面结构推断：在无书签 PDF 上，用字号加权中位数、编号点分深度、标题文本定位与位置单调性约束组合推断标题树，并单独切分参考文献章节，解决了"章节吞并文末内容"的常见错误。
6. 确定性图注生成：图注由统计量（斜率、极差、最陡区间、峰值）直接生成，绕开大模型，从机制上排除"图注与数据不符"的幻觉。

7.2 应用创新点

1. 阅读—查证—写作闭环：同一份结构化解析结果同时服务于阅读导航、抗幻觉问答、跨文献对比、翻译与写作框架，避免在多个工具间反复搬运上下文。
2. 按章节渐进翻译的阅读节奏：把"等整篇翻译"改为"读一节、译一节"，把不可控的分钟级等待拆成可接受的十秒级等待，并提供"一次译完"作为备选。
3. 正文引用与文献条目的双向无损跳转：从 `[12]` 跳到文献、从文献跳回被引位置，形成可正反追溯的阅读路径，而非单向参考列表。
4. 对比模式的双侧证据保障：通过每篇保底配额与"仅一侧有据"标注，把跨文献对比从"模型自由发挥"约束为"有据可比、无据明说"。
5. 面向评审与教学的可解释性：界面同时展示证据锚点、核验结论、解析限制与当前模型后端，使用者能一眼判断"这条结论是怎么来的、可信到什么程度"。

7.3 工程实践创新点

1. 离线可测的 **AI** 系统：多数 RAG 项目"只能在有模型、有网络时验证"，本项目的测试套件通过"关端口强制降级 + 桩函数替换模型调用 + 现场合成 PDF"三件事，把整条 AI 链路变成可在 CI 里 3 秒跑完的确定性用例。

2. 降级路径本身被测试覆盖：降级不是兜底文档里的一句话，而是有用例断言的具体行为（后端标识 `hash`、集合带 `_hash` 后缀、核验模式自动切换、`grounding.score` 置空）。
3. 原件留档与内容哈希对齐：以 `sha256(内容)` 同时作为去重键、留档文件名与下载路由参数，三处共用同一标识，避免"索引说 A、文件是 B"的漂移。
4. 安全开关零成本：鉴权与 CORS 走环境变量，未配置时行为与本机开发完全一致，配置后即刻生效，不需要改代码分支。
5. 失败可见而非静默兜底：降级、留档失败、单元清理失败、译文命中缓存这类"没出事但状态变了"的情况一律在响应里给出布尔值或计数，界面据此显示，而不是悄悄替换结果。

7.4 创新点与需求、证据的对应关系

评审最常问"这条创新有没有落到可验证的地方"，对应关系如下表，证据位置均可在本文章节与代码中查证。

创新点	对应痛点	文中证据	验证方式
结构化锚点检索	证据回不到原文位置	3.4 存储设计、4.3 检索优化策略	证据卡片带页码与章节，越界引用被检出
断言级抗幻觉核验	回答敢不敢相信	4.4 生成与核验优化	伪造数字被判"未支持"，三态结论可复现
无 Ollama 自动降级	无 GPU / 无本地模型的可用性	4.2 集成方式、6.3 测试结果	关端口后仍能索引与作答，后端标识为 hash
章节渐进翻译	长文档阅读节奏与等待时长	5.6 翻译与中英对照	首次 37 次调用、二次 0 次（缓存命中）
原件留档与令牌守卫	交付级可用性与安全边界	3.4、3.6、6.3	downloadable 标记、401/200 四种鉴权用例
离线可测的 AI 链路	回归只能人工跑一次	6.2、6.3、6.4	29 个用例 3.3s 全程离线通过，CI 双流水线

上表只列可以复现的部分。扫描件的表格结构还原、公式的像素级重建、拓扑图的真实渲染都没有做到，已在 6.6 逐一列为已知限制，不计入创新点。

8. 总结与展望

8.1 总结

ResearchPilot 已完成从 PDF 到可核对知识的完整链路：结构化解析解决"看得懂结构"，锚点检索解决"找得到证据"，断言核验解决"敢不敢相信"，翻译与双栏对照解决"读得下去"，写作 Copilot 与数据可视化解决"用得上"。工程上以 5390 行后端与 2992 行前端实现 26 个接口与 3 个界面，在无 GPU、无本地模型的环境下仍可完整运行，并在真实论文上完成了端到端回归；同时以 29 个离线用例 + 9 条前端查重断言 + CI 双流水线把回归固化为可重复执行的流程。

过程中也暴露出若干真实问题并已修复：文末参考文献被并入最后一节、同页多章节的后续节为空、降级模式下核验误判、翻译等待过长、图表页无法滚动、开启令牌后 CORS 预检被拦、空库首次上传同一论文的两个版本时查重失灵（检查只查已入库数据，同批次两份互相看不见）。这些问题构成了后续版本的回归用例。

8.2 展望

方向	计划			
扫描件结构	引入版面检测（表格/公式区域识别），把扫描件的表格与公式也纳入结构化		公式精度	接入公式识别模型（如 pix2tex）替换当前启发式重建
增量索引	支持按页/按章节增量更新，避免整篇重索引			
评测体系	构建带金标答案的问答评测集，量化检索召回与核验准确率			
长任务治理	把解析与整篇翻译改为后台任务队列，提供进度轮询、断点续跑与取消			
多语言	扩展嵌入与翻译到日/德/法等语种			
协作与导出	支持团队共享知识库、导出带锚点的阅读笔记与综述草稿			