zipcode테이블 만들기 [부모-MASTER테이블]

뎔	- 데이터 Model 제약 3	조건 권한 부여 통	계 트리거 플	플래시백 중속:	성 세부정보 분	!할 영역 인덱스 Sc
Ħ	🧷 🚻 ▼ 작업					
	⊕ COLUMN_NAME	⊕ DATA_TYPE			⊕ NULLABLE	DATA_DEFAULT
	POST1	CHAR (3	BYTE)		No	(null)
	² POST2	CHAR (3	BYTE)		No	(null)
	3 ADDR	VARCHAI	R2 (60	BYTE)	No	(null)

제약조건(주문사항)

- 1. ADDR 컬럼은 컬럼수준에서 NOT NULL 제약조건을 주되 제약조건이름을 명시하여 주자.
- 2. PRIMARY KEY제약조건은 (POST1과 POST2)를 합한 복합키로 주되 테이블 수준에서 제약조건이름을 명시하여 주자.

MEMBER_TAB 테이블 만들기 [자식테이블]

📌 📝 🔞 🔻 작업		
	DATA_TYPE	∯ NULLABLE C
1 ID	NUMBER (4,0)	No
2 NAME	VARCHAR2 (10 BYTE)	No
3 GENDER	CHAR (1 BYTE)	Yes
4 JUMIN1	CHAR (6 BYTE)	Yes
5 JUMIN2	CHAR (7 BYTE)	Yes
$^6\mathrm{TEL}$	VARCHAR2 (15 BYTE)	Yes
7 POST1	CHAR (3 BYTE)	Yes
8 POST2	CHAR (3 BYTE)	Yes
9 ADDR	VARCHAR2 (60 BYTE)	Yes

제약조건(주문사항)

- 1. 회원의 성별 값은 'F'이나 'M' 값만 들어가도록
- 2. 주민번호 앞자리 뒷자리를 합쳐 유일한 값이 되도록(UNIQUE)
- 3. 회원 ID는 PRIMARY KEY로
- 4. POST1과 POST2는 ZIPCODE테이블의 POST1,POST2를 참조하는 참조키 제약조건을 준다.