

Matcha Back API Document

★ mutation은 대부분 ok (boolean)와 err(string)을 리턴

User

1. CreateAccount

- a. Type : Mutation
- b. Variables :
 - i. email : String!
 - ii. username : String!
 - iii. firstName : String!
 - iv. lastName : String!
 - v. password : String!

2. RequestCode

- a. Type : Mutation
- b. Variables:
 - i. email : String!

3. UserVerification

- a. Type : Mutation
- b. Variables:
 - i. email : String!
 - ii. code : String!

4. UserLogin

- a. Type: Mutation
- b. Variables:
 - i. email: String!
 - ii. password: String!

5. CreateProfile

- a. Type: Mutation
- b. Variables:
 - i. gender : String!
 - ii. age : Int!
 - iii. profilePhoto : String!
 - iv. images : String array
 - v. preference: String array
 - vi. location :String!
 - vii. intro: String!
- c. Return : 프로필이 반영된 유저 정보

6. EditProfile

- a. Type : Mutation
- b. Variables:
 - i. username : String!
 - ii. firstname : String
 - iii. lastName : String
 - iv. profilePhoto : String
 - v. intro : String
 - vi. gender : String
 - vii. age : Int
 - viii. preference : String array
 - ix. location : String
- c. Return : 변경된 후의 유저 정보

7. GetMe

- a. Type : Query
- b. Variables : none
- c. Return : 요청한 유저 정보(나의 정보)

8. GetUser

- a. Type : Query
- b. Variables:
 - i. id: Int!
- c. Return : 해당 id 를 가진 유저

9. ShowFameRanking

- a. Type : Query
- b. Variable: none
- c. Return : 유저 정보(배열)

10. SendingLike

- a. Type : Mutation
- b. Variables:
 - i. id : Int!

11. AcceptLike

- a. Type : Mutation
- b. Variables:
 - i. liked: Int!

12. CancelLike

- a. Type : Mutation
- b. Variables:
 - i. liked : Int!

13. SearchUser

- a. Type : Query
- b. Variables:
 - i. lat: Float
 - ii. lng : Float
 - iii. location: String
- c. Return : 검색 된 유저들(배열)

14. SearchUserByAge

- a. Type : Query
- b. Variables:
 - i. Age: Int!
- c. Return : 검색된 유저들(배열)

Tag

1. CreateTag
 - a. Type : Mutation
 - b. Variables:
 - i. title : String!

Block

1. BlockUser
 - a. Type : Mutation
 - b. Variables:
 - i. id: Int!
2. UnblockUser
 - a. Type : Mutation
 - b. Variables:
 - i. id: Int!

Chat

1. GetChat
 - a. Type : Query
 - b. Variables:
 - i. chatId: Int!
 - c. Return: 메시지(배열)
2. MessageNotification
 - a. Type : Subscription
 - b. Variables: none
 - c. Return: 메시지
3. MessageSub
 - a. Type : Subscription
 - b. Variables:
 - i. userId: Int!
 - c. Return: 메시지

- 4. SendMessage
 - a. Type: Mutation
 - b. Variables:
 - i. receiverId : Int!
 - ii. text : String!
 - iii. chatId: Int

Report

- 1. ReportUser
 - a. Type: Mutation
 - b. Variables:
 - i. id : Int!
 - ii. reason: String!