

# MIMIC-CDM 기반 Sequential Clinical Diagnosis 연구 동향

## Path Supervision과 Stopping 문제를 중심으로


**하서준**

DGIST

2026년 5월 22일

LA-CDM · LDTL · SIFT · CaRT · MIMIC-CDM

# Survey Map



## 최근에 생긴 문제 세팅

MIMIC-CDM (2024)이 **sequential evidence acquisition**을 benchmark로 만들면서, LLM diagnosis가 “full information classification”에서 “어떤 검사를 언제 볼 것인가”를 학습하는 문제로 이동했다.

## 오늘의 중점 주제

### 좋은 trajectory가 무엇인가?

정답 diagnosis label은 있지만 **좋은 diagnostic path label은 없다**. 그래서 최근 연구들은 좋은 trajectory를 직접 관측하지 못한 상태에서, 각자 다른 proxy로 이 빈칸을 메우고 있다.

- ▶ **LA-CDM**: 정확도와 검사 비용을 최적화하는 RL
- ▶ **LDTL**: 전체 trajectory를 우리가 모르는 latent로 두고, one-step information gain으로 근사
- ▶ **SIFT**: 중간 검사에 보상을 주어 좋은 검사를 많이 회수했는지 강화학습

# MIMIC-CDM 데이터셋

## Benchmark 목적

환자에게 모든 정보가 한 번에 주어지는 classification 문제가 아니라, **검사를 순차적으로 선택**하면서 diagnosis를 맞히는 clinical decision-making benchmark를 만든다.

## 규모와 label

총 **2,400명**의 abdominal disease 환자 사례.

### Disease list

- ▶ appendicitis
- ▶ cholecystitis
- ▶ diverticulitis
- ▶ pancreatitis

## Action space: 12 actions

- |                                                                                                                                                       |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Lab tests</b>                                                                                                                                   | 7 actions |
| Complete Blood Count, Basic Metabolic Panel, Comprehensive Metabolic Panel, Renal Function Panel, Liver Function Panel, Urinalysis, Electrolyte Panel |           |
| <b>2. Imaging reports</b>                                                                                                                             | 4 actions |
| CT, MRI, Radiograph, Ultrasound                                                                                                                       |           |
| <b>3. Physical examination</b>                                                                                                                        | 1 action  |

일부 환자에서는 특정 검사 결과가 기록되지 않은 경우가 있다.

# **Language Agents for Hypothesis-driven Clinical Decision Making with Reinforcement Learning**

LA-CDM

ICLR 2026

# LA-CDM: 문제 제기

## 1. 기존 clinical RL은 주로 tabular data만 고려함

기존 reinforcement learning 기반 clinical decision-making은 주로 **tabular data**에 맞춰져 있다. 그래서 clinical notes, imaging reports처럼 실제 진단에서 중요한 modality를 놓친다.


## 2. 기존 LLM clinical decision-making은 대부분 zero-shot임

기존 LLM 기반 clinical decision-making은 prompting이나 zero-shot reasoning에 의존한다. 즉, **diagnostic test selection**과 **sequential decision-making 자체를 명시적으로 학습하지 않는다**.

## LA-CDM의 문제 설정

그래서 LA-CDM은 multimodal patient state에서 test를 순차적으로 요청하고, confidence가 충분할 때 diagnosis를 내리는 LLM-based clinical decision-making 문제를 제시한다.

# LA-CDM: Main Figure




## 구성요소

**Hypothesis:** 현재까지 얻은 patient state를 바탕으로 가능한 diagnosis 후보를 유지한다.

**Decision agent:** 다음 test를 요청하거나, 충분한 confidence가 있으면 최종 diagnosis를 선택한다.

# LA-CDM: 방법



## Cyclic training objectives

### 1. Hypothesis generation

HA가 각 state에서 정답 diagnosis  $y_{\text{true}}$ 를 생성하도록 SFT.

### 2. Uncertainty-awareness

confidence가  $J(h_j) = \mathbb{I}[h_j = y_{\text{true}}]$ 에 맞도록 GRPO calibration.

### 3. Efficient action selection

DA가 필요한 test와 stop/diagnosis를 GRPO로 학습.

## DA phase reward



$$R_{\text{diag}} = \begin{cases} r_{\text{pos}} & y_{\text{pred}} = y_{\text{true}} \\ r_{\text{neg}} & y_{\text{pred}} \neq y_{\text{true}} \\ r_{\text{invalid}} & \text{format error} \end{cases}$$

$$R_{\text{cost}}(T) = - \sum_{t_j \in T} c(t_j)$$

이 reward는 **efficient action selection phase**에서만 쓰인다. Hypothesis SFT와 confidence calibration은 별도 objective로 cycle 안에서 번갈아 학습된다.

# LA-CDM: 결과와 의미

| Method               | Accuracy    |             |             |             |             | F1-Score    |             | Avg.<br>Test Cost |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
|                      | Append.     | Cholec.     | Divert.     | Pancr.      | Mean        | Micro       | Macro       |                   |
| OASST*               | 82.0        | 48.0        | 45.5        | 44.1        | 54.9        | -           | -           | -                 |
| SFT-all              | 98.4        | 89.8        | 95.8        | 87.5        | 92.8        | 93.6        | 92.9        | \$3792.79         |
| SM-DDPO <sup>+</sup> | 74.3        | 0.0         | 15.6        | 58.0        | 37.0        | 45.4        | 31.8        | -                 |
| ReAct                | 90.2        | 79.7        | 66.7        | 62.9        | 74.9        | 79.1        | 74.8        | \$1480.32         |
| LA-CDM (ZS)          | 73.5        | 55.1        | 72.0        | 57.5        | 64.5        | 65.3        | 64.5        | \$1521.73         |
| LA-CDM               | <b>93.1</b> | <b>83.6</b> | <b>75.0</b> | <b>73.5</b> | <b>81.3</b> | <b>84.1</b> | <b>81.3</b> | <b>\$1295.61</b>  |



## 결과가 주장하는 것

- ▶ LA-CDM mean accuracy 81.3, macro F1 81.3
- ▶ ReAct보다 높은 성능과 낮은 평균 test cost
- ▶ training 후 confidence calibration도 개선

# **Uncertainty-Guided Latent Diagnostic Trajectory Learning for Sequential Clinical Diagnosis**

LDTL

arXiv 2026

# LDTL: 문제 제기

## 1. LLM 진단은 test selection을 명시적으로 모델링하지 못함

LLM 기반 diagnostic system은 진단을 생성할 수는 있지만, 실제 임상 경로처럼 어떤 test를 어떤 순서로 선택해야 하는지를 명시적으로 모델링하지 못한다.


## 2. Terminal reward만으로는 trajectory 학습이 부족함

terminal reward로 성능과 비용을 최적화하는 방식은 diagnostic trajectory의 구조나 분포를 직접 제어하지 못한다. 따라서 제한된 clinical trajectories에서 불안정하고, 어떤 path가 바람직한지에 대한 supervision이 약하다.

## LDTL의 문제 설정

그래서 LDTL은 test selection을 Latent Diagnostic Trajectory Learning 문제로 두고, 단순 reward가 아니라 diagnostic improvement 기반의 action signal을 만들려고 한다.

# LDTL: Main Figure



## Agent 역할

**Teacher agent:** latent trajectory에서 action-wise diagnostic improvement signal을 만든다.

**Student agent:** teacher signal을 이용해 test selection policy를 학습한다.

# LDTL: ideal vs. approximation

## Ideal: trajectory posterior

$$q(z \mid h_0, y) = \frac{\exp(\beta S(z))}{\sum_{z' \in Z(h_0)} \exp(\beta S(z'))}$$

$$q(a_t \mid h_t, y) = \sum_{z: z_t = a_t} q(z \mid h_0, y)$$

| trajectory $z$ | $S(z)$ | $q(z)$ |
|----------------|--------|--------|
| $(A, B, C)$    | 3.0    | 0.30   |
| $(A, C, B)$    | 2.0    | 0.12   |
| $(B, A, C)$    | 2.5    | 0.20   |
| $(B, C, A)$    | 3.5    | 0.35   |
| $(C, A, B)$    | 1.0    | 0.02   |
| $(C, B, A)$    | 0.5    | 0.01   |

$$q(A) = 0.42, \quad q(B) = 0.55, \quad q(C) = 0.03$$

전체 trajectory score  $S(z)$ 로 posterior를 만든 뒤, 같은 action으로 시작하는 trajectory들의 probability를 합쳐 action posterior를 얻는다.

## Approx.: one-step IG

$$IG(h_0, a) = \log p(y \mid h_0 + a) - \log p(y \mid h_0)$$

$$q(a \mid h_0, y) \propto \exp(IG(h_0, a)/\tau)$$

| action | one-step IG |
|--------|-------------|
| $A$    | 0.70        |
| $B$    | 0.50        |
| $C$    | 0.10        |

$$IG(A) > IG(B) > IG(C)$$

실제 학습에서는 전체 trajectory를 직접 열거하지 않고, 현재 state에서 action 하나를 추가했을 때의 diagnostic improvement로 action posterior를 만든다.

# LDTL: 방법

## Stage 1. Diagnostic LLM을 먼저 학습

full patient information, 즉 complete diagnostic results가 주어졌을 때 correct disease label을 예측하고 confidence score를 출력하도록 diagnostic LLM을 SFT한다.

## Stage 2. Diagnostic LLM은 freeze하고 planner를 학습

학습된 diagnostic LLM을 고정한 뒤, planning LLM이 어떤 diagnostic action을 선택할지 학습한다. 각 step에서 action을 넣어본 뒤 **diagnostic improvement**로 action-level posterior  $q(a_t | h_t, y)$ 를 만들고, planner policy를 여기에 맞춘다.

$$\mathcal{L}_{\text{planner}} = \sum_{t=1}^T \text{KL}(q(a | h_t, y) \parallel \pi_{\theta}(a | h_t))$$

## 핵심

정답 trajectory를 직접 만들지 않고, **freeze된 diagnostic LLM의 probability 변화**를 이용해서 planner supervision을 만든다.

## LDTL: 결과와 의미

| Method | Acc         | Macro-F1    | App. | Chol. | Div. | Pan. |
|--------|-------------|-------------|------|-------|------|------|
| RS     | 84.8        | 83.7        | 82.8 | 85.4  | 90.4 | 85.2 |
| w/o LP | 88.6        | 88.5        | 94.8 | 90.7  | 80.7 | 78.7 |
| LDTL   | <b>93.4</b> | <b>91.7</b> | 98.9 | 95.4  | 78.8 | 87.9 |




Figure 4: Distribution of diagnostic termination steps

### 결과 해석

**Table 2:** LDTL이 RS, w/o LP보다 Acc와 Macro-F1에서 높다. 즉, latent trajectory supervision이 최종 진단 성능 개선으로 이어진다.

**Figure 4:** LDTL은 1-step 종료 that 많고 3-step 종료 that 적다. 필요한 정보를 더 빨리 모으고, 불필요한 추가 검사를 줄이는 방향으로 학습된다는 의미다.

# **Learning What Matters: Criticality-Guided Reinforcement Learning for Sequential Clinical Diagnosis**

SIFT

Preprint 2026

# SIFT: 문제 제기

## 1. 기존 benchmark는 action과 diagnosis를 닫힌 공간으로 제한함

AMIE, ED-Copilot, LA-CDM 계열은 action space를 predefined test menu로 제한하고, diagnosis space도 fixed label set으로 둔다. 반면 실제 clinical reasoning은 open-ended interaction에 가깝다.


## 2. Terminal reward는 evidence quality를 보지 못함

최종 diagnosis가 맞았는지는 알려주지만, trajectory가 모은 evidence가 좋은지는 말해주지 않는다. 그래서 policy가 critical finding과 noise를 구분하지 못하고 **indiscriminate information acquisition**으로 흐를 수 있다.

## SIFT의 문제 설정

정답 path를 직접 만들기보다, trajectory가 **critical evidence**를 얼마나 회수했는지를 reward signal로 만든다.

# SIFT: Main Figure



## 구성요소

**Critical evidence scorer:** diagnosis에 중요한 evidence를 sentence-level로 표시한다.

**Reward shaping:** critical evidence 회수를 중간 reward로 바꿔 test selection을 학습한다.

# SIFT: 사전 criticality scoring

-----  
EXAMPLE (illustrative only)  
-----

ACTION\_HISTORY:

```
[
  {
    "action": "Order comprehensive metabolic panel",
    "result": "Lipase returned at 1200 U/L. ALT is 85 U/L."
  },
  {
    "action": "Ask about alcohol use",
    "result": "Patient denies alcohol use."
  }
]
```

FACT\_LIST:

```
[
  "Lipase 1,200 U/L",
  "ALT 85 U/L",
  "AST 72 U/L",
  "No alcohol use"
]
```

Output:

discovered\_fact\_indices: [0,1,3]

## 1. Fact extraction

Training 전에 patient record  $M$ 에서 atomic clinical facts를 추출한다.

$$F = \phi(M) = \{f_1, \dots, f_n\}$$

각  $f_i$ 는 lab value, imaging finding, physical exam result처럼 해석이 섞이지 않은 단일 observation이다.

## 2. Criticality scoring

$$w_f = \psi(f \mid d^*, o_0), \quad w_f \in \{0, 1, 2, 3\}$$

gold diagnosis  $d^*$ 와 initial presentation  $o_0$  기준으로 각 fact가 얼마나 diagnosis를 confirm하는지 점수화한다.

## Score meaning

- ▶ 0: diagnosis와 무관
- ▶ 1: supportive but non-specific evidence
- ▶ 2: significant evidence
- ▶ 3: hallmark / pathognomonic finding

Scoring은 offline으로 수행되어 rollout 중  $\psi$ 를 호출하지 않는다.

# SIFT: 방법

## 1. 왜 terminal reward만으로 부족한가

최종 diagnosis가 맞았는지만 보는 binary reward는 episode 끝에서만 관측된다. 어떤 action이 correct diagnosis에 기여했는지 알려주지 못하고, agent가 진단적으로 무관한 정보까지 넓게 수집하는 방향으로 흐를 수 있다.

## 2. Critical recall

Trajectory가 회수한 critical facts의 비율을 측정한다.

$$CR(\tau) = \frac{\sum_{f \in D(\tau)} w_f}{\sum_{f \in F} w_f}$$

$F$ : 전체 fact set,  $D(\tau)$ : 발견된 fact set,  $w_f$ : criticality score.

## 3. Criticality-weighted reward

정답 여부와 critical evidence 회수를 같이 reward에 반영한다.

$$R(\tau) = \underbrace{(\alpha CR(\tau) + \beta) \text{acc}(\hat{d}, d^*)}_{\text{정답 보상}} + \underbrace{\eta CR(\tau)}_{\text{partial credit}} - \underbrace{\lambda \frac{t}{T}}_{\text{step penalty}}$$

- ▶ **정답 보상**: 정답이면 기본 보상  $\beta$ ,  $CR(\tau)$  만큼  $\alpha CR(\tau)$  추가. 오답이면 이 항은 0
- ▶ **Partial credit**: 오답이어도 critical evidence를 많이 찾으면  $\eta CR(\tau)$  보상
- ▶ **Step penalty**: 검사 step을 많이 쓸수록 감점.  $t$ : 사용 step,  $T$ : 최대 step

# SIFT: 결과와 의미




Figure 2: Diagnostic accuracy versus evidence acquisition behavior for different policies. Each point represents a model or policy: the base model is the untrained Qwen3-32B, SIFT ( $\eta=0$ ) and SIFT ( $\eta=0.2$ ) are criticality-weighted reward variants, and Info Recall rewards the fraction of all facts discovered regardless of criticality.

Table 2: logistic regression that tests whether evidence quality (critical information, noise, and coverage) predicts diagnostic success, while controlling for differences between models and accounting for repeated evaluations on the same cases ( $N = 324$ ).

| Predictor           | Coefficient | Std. Error | p-value |
|---------------------|-------------|------------|---------|
| Critical info ratio | 9.155       | 2.077      | < 0.001 |
| Noise ratio         | -1.706      | 1.058      | 0.107   |
| Info coverage       | 1.479       | 0.838      | 0.077   |
| Model fixed effects | Included    |            |         |

결과 해석: evidence의 양보다 critical evidence ratio가 diagnostic success를 가장 강하게 설명한다.

## 예시: 검사 가치는 현재 state에 따라 달라진다

**Table 2.** Summary of recommendations

### Diagnosis

- |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | The diagnosis of AP is most often established by the presence of two of the three following criteria: (i) abdominal pain consistent with the disease, (ii) serum amylase and/or lipase greater than three times the upper limit of normal, and/or (iii) characteristic findings from abdominal imaging (strong recommendation, moderate quality of evidence). |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Source: American College of Gastroenterology (ACG) Clinical Guideline: Management of Acute Pancreatitis, 2013.

Reasoning with sets of features, on the other hand, poses serious tractability challenges. First of all, the number of subsets is exponential in the size of the feature set. Second, judging the value of acquiring a set of features requires taking an expectation over the possible values of the features in the set, which is also exponential in the number of the features. The good news, however, is that we do not need to consider all possible subsets of features in practice; certain features can render other features useless, while some features are useful only if acquired together. For example, an X-Ray might render a skin test useless for diagnosing tuberculosis. Similarly, a chest pain alone might not be useful for differentiating between a cold and a heart disease; it becomes useful only if it is combined with other features, such as a blood test.

### Acute pancreatitis guideline 예시

급성 췌장염은 보통 복통, amylase/lipase 상승, 영상 소견 중 두 가지 이상이 만족될 때 진단된다.

즉, 같은 검사라도 이전 evidence에 따라 marginal value가 달라진다.

## LA-CDM은 왜 RL을 선택했나?

the vast number of possible diagnostic pathways, defining an optimal test sequence for each patient is infeasible, we therefore do not have a ground truth on which tests to perform. To still be able to train clinical decision-making, we propose to use reinforcement learning, where the model can learn through trial-and-error which tests are useful in which situations. Equal to the confidence

### 내 해석

LA-CDM은 가능한 diagnostic pathway가 너무 많고, 각 환자에 대해 어떤 trajectory가 좋은지에 대한 ground truth가 없기 때문에 supervised learning 대신 정확도와 검사 비용을 보는 RL을 선택한다.

하지만 여기서 역설적으로, **경우의 수가 너무 많다는 문제를 해결하기 위해 가장 많은 시도가 필요한 방법**을 택하게 된다. 즉, 좋은 path를 직접 알려주는 label이 없기 때문에 trial-and-error로 찾아야 하고, 조합 효과가 있는 trajectory는 충분히 탐색되지 않으면 reward가 드러나기 어렵다.

## LA-CDM 한계점



ical agents (Bani-Harouni et al., 2025b), reward-driven optimization alone does not provide explicit control over the structure of diagnostic trajectories. In particular, learning purely from terminal rewards does not regulate how diagnostic paths are distributed in the latent reasoning space, and can be unstable in settings where only limited clinical trajectories are available for training.

The closest training effort, Bani-Harouni et al. [2026], trains a two-agent system on MIMIC-CDM with supervised fine-tuning and GRPO, combining terminal accuracy with test-cost penalties. Yet both the action space and the label space remain predefined and closed, and the reward provides no signal on the quality of evidence gathered along the way. This gap leaves open the question of

### 핵심

- ▶ LA-CDM은 여러 trajectory를 샘플링한 뒤, 최종 진단 정확도와 검사 cost의 trade-off로 좋은 path의 확률을 올린다.
- ▶ 하지만 reward는 전체 path에 주어지기 때문에, 어떤 중간 action이 실제로 진단을 바꿨는지 분리하기 어렵다.
- ▶ 특히 A 검사 이후에만 B 검사의 가치가 커지는 경우처럼, action 조합의 효과를 명시적으로 supervision하지 못한다.

## 기존 방법들의 trajectory-level 접근




## 두 연구의 기본 가정

하나의 검사가 주는 정보량이 비교적 **독립적**이라고 본다. 즉, 어떤 검사 결과를 이미 알았다는 사실이 다른 검사를 추가했을 때의 예측 변화에 크게 영향을 주지 않는다고 가정하는 셈이다.


# Greedy가 실패하는 이유는 중간 reward 부재가 아니다

Example 1: same second test  $C$



Greedy는  $U(A) > U(B)$ 라서 A를 고른다. 하지만 같은  $C$ 를 붙이면  $B + C$ 가 더 높다.

Example 2: different second test



처음엔 A가 더 좋아 보이지만, B가  $D$ 와 만나면 더 큰 trajectory utility를 만든다.

## 의미

중간 reward가 있어도 A, B를 각각 따로 평가하면 A가 더 좋아 보인다. 문제는 reward의 위치가 아니라, 한 검사의 가치가 **이후 어떤 검사와 결합되는지**에 따라 달라진다는 점이다.

# 그래서 어떻게?

## 1. Bayesian network

### 설명

검사 간 조건부 의존성을 명시적으로 모델링하고, evidence가 추가될 때 posterior를 업데이트한다.

### 장점

- ▶ 조합 효과와 redundancy를 원리적으로 다룰 수 있다
- ▶ query order를 probabilistic하게 정의할 수 있다

### 단점

- ▶ 자연어 report를 discrete variable로 바꾸기 어렵다  
예: CT report → severe: yes/no로 줄이면 표현력이 감소

## 2. $n$ -step lookahead training

### 설명

현재 검사 하나만 보지 않고,  $n$  step 뒤 가능한 조합의 utility를 미리 측정해 학습 신호로 쓴다.

### 장점

- ▶ 전체 subset을 다 label하지 않아도 된다
- ▶ 작은 조합의 synergy를 직접 학습시킬 수 있다

### 단점

- ▶ computational cost가 exponential하게 증가한다

| Max step | Subsets | Coverage |
|----------|---------|----------|
| 1        | 12      | 0.29%    |
| 2        | 78      | 1.90%    |
| 3        | 298     | 7.28%    |
| 4        | 793     | 19.37%   |
| 5        | 1,585   | 38.71%   |
| 6        | 2,509   | 61.27%   |
| 7        | 3,301   | 80.61%   |
| 8        | 3,796   | 92.70%   |

**감사합니다**