# Spring Boot 프로젝트에 JSP 설정 추가


# 프로젝트명: BOOSpringBootProject

서버설정부터 할 것.

앞서 만든 BOOSpringBootProject에 JSP를 위한 설정을 추가한다.

프로젝트를 새롭게 만들지 않는다.


의존설정은 Spring Web 만 되어있는 상태이다.




# JSP 혹은 HTML파일을 만들기 위한 설치

#STS4에서는 현시점(2024년 03월) WEB관련 HTML, CSS, JSP 파일등을 생성 하려면 Tools를 따로 설치해줘야 합니다.

#상단 메뉴바에서 Help -> Eclipse MarketPlace... 클릭합니다.



#MarketPlace에서 Java and web 검색 후 "Eclipse Enterprise Java and Web Developer Tools 3.xx" 항목의 install을 클릭해서 다운로드 받습니다.



다음 창이 뜨면 confirm을 클릭한다.


Eclipse Marketplace		×
Confirm Selected Features		1
Press Confirm to continue with the installation. Or go back to choose more solutions to install.	2	
▼ ■ ♠ Eclipse Enterprise Java and Web Developer Tools 3.22 http://downl	oad.eclin	ose.org/
		,
✓ 🖶 Eclipse Java Web Developer Tools (required)		
🗹 🐈 Eclipse Java Web Developer Tools - JavaScript Support (required	l)	
☑ 🖶 Eclipse Web Developer Tools (required)		
☑   ♣ Eclipse Web JavaScript Developer Tools (required)		

☑ 
♣ Eclipse XML Editors and Tools (required)


✓ ♣ JST Server UI (required)

☐ ♠ Axis2 Tools
☐ ♠ CXF Web Services

설치 중 다음과 같은 창이 뜨면 모두 선택한 후 Trust Selected를 클릭한다.




설치가 완료되고 재시작 한 후 File > New > Other > Select a wizard 에서 보면 아래와 같이 Web 항목이 추가된것을 볼 수 있다.



Web 항목이 추가 되었으므로 Encoding 설정을 해야 한다.

Window > Preferences > Web 항목에서 다음과 같이 File Encoding 부분을 UTF-8로 변경한다.



## Spring Boot가 지원하는 View(뷰)

- FreeMarker
- **Groovy**

# **Thymeleaf**

- 프로젝트 생성시 의존설정을 하면 별도의 추가적인 설정없이 template 폴더 아래에 html 파일을 만들어서 사용할 수 있다.
- HTML은 프론트앤드에서 사용하는 정적(static)인 파일이므로, 프로그래밍을 위한 Java 코드를 작성할 수 없다.
- 하지만 타임리프는 이런 html 파일에 JSP와 같은 동적(dynamic)인 기능을 추가할 수 있다.

## Velocity



- Spring boot에서는 기본으로 지원되지 않는다.
- 프로젝트 생성 후 별도의 설정을 해야 사용할 수 있다.
- 우리는 JSP를 기반으로 뷰(View)를 구성하므로 주로 사용한다.

## JSP 사용을 위한 프로젝트 설정

- build.gradle
  - JSP 사용을 위한 디펜던시 추가
  - o Project facet 추가 ()
  - 그레이들 업데이트
- application.properties 설정 추가
  - 포트번호 변경(default는 8080)
  - JSP 폴더 설정(View Resolver)
- 폴더 구성
  - ㅇ src ⇒ main 하위에 <mark>webapp 폴더</mark> 추가
  - o home.jsp 파일 생성
- 기본 컨트롤러 추가
  - o src/main/java 하위의 기본 패키지에 MainController.java 생성
  - 기본 매핑 (@RequestMapping 어노테이션)

## JSP 사용을 위한 설정

#### 설정파일:/B02FormSubmit/src/main/resources/application.properties


```
1 # 포트 설정
2 server.port=8586
3 
4 # JSP 설정
5 spring.mvc.view.prefix=/WEB-INF/views/
6 spring.mvc.view.suffix=.jsp
7
```

## gradle 파일:/B02FormSubmit/build.gradle

```
24 dependencies {
25
      implementation 'org.springframework.boot:spring-boot-starter-web'
26
      providedRuntime 'org.springframework.boot:spring-boot-starter-tomcat'
27
      testImplementation 'org.springframework.boot:spring-boot-starter-test'
      implementation 'jakarta.servlet:jakarta.servlet-api'
28
      implementation 'jakarta.servlet.jsp.jstl:jakarta.servlet.jsp.jstl-api
29
      implementation 'org.glassfish.web:jakarta.servlet.jsp.jstl'
30
31
      implementation 'org.apache.tomcat.embed:tomcat-embed-jasper'
32 }
```

```
implementation 'jakarta.servlet:jakarta.servlet-api'
implementation 'jakarta.servlet.jsp.jstl:jakarta.servlet.jsp.jstl-api'
implementation 'org.glassfish.web:jakarta.servlet.jsp.jstl'
implementation 'org.apache.tomcat.embed:tomcat-embed-jasper'
```

저장한 후 반드시 [프로젝트명 or build.gradle 선택 > 우클릭 > 팝업 메뉴 > Gradle > Refresh Gradle Project] 를 통해 적용해야 한다. 안드로이드 스튜디오에서 변경한 후 Sync now를 누르는 것과 동일하다.




뷰경로에 맞는 폴더를 생성한다.



설정 후 views 폴더에 JSP를 생성하면 에러가 표시되는데, 이는 Dynamic Web Module이 맞지 않아 발생되는 부분이다.

프로젝트  $\Rightarrow$  우클릭  $\Rightarrow$  Properties  $\Rightarrow$  Project Facets 에서 5.0을 선택한다.



이렇게 설정한 후 다시 Refresh Gradle Project를 실행하면 설정값이 기존상태로 리셋된다. 따라서 build.gradle에 다음과 같은 설정을 해야한다.

```
15 eclipse.wtp.facet {
16    // Change the version of the Dynamic Web Module facet
17    facet name: 'jst.web', version: '5.0'
18 }

eclipse.wtp.facet {
    // Change the version of the Dynamic Web Module facet
    facet name: 'jst.web', version: '5.0'
}
```

이로써 JSP를 사용하기 위한 설정이 완료되었다.

## 컨트롤러 및 뷰 생성


## 컨트롤러: com.edu.springboot.MainController.java

```
1 package com.edu.springboot;
2
3⊕import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
10
11 @Controller
12 public class MainController {
13
       @RequestMapping("/")
14⊖
15
       public String home() {
           return "home";
16
       }
17
18
```


## home파일: webapp/WEB-INF/views/home.jsp

#### **Boot Dashboard**


스프링 부트는 실행을 위해 Boot Dashboard 가 필요하다.



## 프로젝트를 선택하면 Start 버튼이 활성화된다.



프로젝트가 시작되면 아래와 같이 포트번호가 표시되면서 지구본 모양의 아이콘도 활성화된다. 아이콘을 눌러서 웹 브라우저를 실행한다.



실행화면은 다음과 같다.

