# 문제: CRT(Chenese Remainder Theorem) 구현

# 문제 설명:

```
\begin{split} x &\equiv r_1 (\bmod \ m_1) \\ x &\equiv r_2 (\bmod \ m_2) \\ \dots \\ x &\equiv r_k (\bmod \ m_k) \end{split}
```

위 식에서 주어진 조건을 만족하는 최소의 x를 찾는 프로그램을 작성하고자 한다.

#### 【입 력】

입력파일의 이름은 crt.inp이다. 첫째 줄에는 테스트 케이스의 개수를 나타내는 정수  $T(1 \le T \le 100)$ 가 주어진다.

각 테스트 케이스의 첫 줄에는 식의 개수를 나타내는 정수  $k(2 \le k \le 50)$ 가 주어진다. 이어 지는 k줄 각각에  $r_i$ ,  $m_i(2 \le m_i \le 10^{11}, 0 \le r_i < m_i, 1 \le i \le k)$  값이 주어진다.

### 【출 력】

출력 파일의 이름은 crt.out이다. 각 테스트 케이스에 대해, 주어진 조건을 만족하는 최소의 양수 x 값을 출력하라.

## 【실행 예】

입력 예	출력
3	111
3	555666777
1 5	1346
3 6	
6 7	
5	
0 999	
337 998	
791 997	
369 996	
72 995	
5	
2 24	
16 35	
68 71	
14 37	
4 11	

제한조건: 프로그램은 crt.{c,cpp,java}로 한다.

참고: long long type으로 처리하면 가능한 범위 내에 답이 있음.