## 모바일웹 실습일지7-1

<u> </u>	이름	?????????							
- VS code에서 create-react-app을 이용하되 지정된 프로젝트명으로 작성할 것 - 반드시 react 코드를 사용할 것 결과가 맞다면, 브라우져화면을 캡쳐하고, 코드는 텍스트로 입력하여라 코드 텍스트의 포맷은 "맑은고딕 9pt"와 "줄간격 110%"으로 통일시킬 것 - html코드, js코드, jsx 코드, css코드에서 (줄단위로) 주석을 추가하여 코드를 설명하여라.									
실습1) 강의록7-1의 예제3과 예제4는 ToDo List를 추가하고, 삭제하는 기능을 개발한 것이다. 그러나 수정기능은 아직 없으므로 수정기능을 개발하여 보완하고 완성하여라. 조건1) 수정아이콘은 인터넷에서 "펜 아이콘"을 찾아서 "휴지통"아이콘과 같은 스타일로 표현한다. 조건2) 펜 아이콘 부분을 클릭하면, 해당 항목이 선택되어지고, 자동으로 입력창에 포커스된다. 조건3) 포커스된 입력창에 수정문자열을 입력하고 버튼을 누르면 해당항목이 수정된다.									
<< 실행직후 화면1 캡쳐 >>>									
<< 수정(펜아이콘)을 클릭한	· 화면2 캡쳐 >>>								
	- VS code에서 create-react: - 반드시 react 코드를 사용한다면, 브라우셔호 프로드 텍스트의 포맷은 "맑 - html코드, js코드, jsx 코드, jsx 크드, jsx 크드	- VS code에서 create-react-app을 이용하되 지정된 프로젝트명으로 - 반드시 react 코드를 사용할 것 결과가 맞다면, 브라우져화면을 캡쳐하고, 코드는 텍스트로 입력하는 - 코드 텍스트의 포맷은 "맑은고딕 9pt"와 "줄간격 110%"으로 통일시 - html코드, js코드, jsx 코드, css코드에서 (줄단위로) 주석을 추가하여 실습1) 강의록7-1의 예제3과 예제4는 ToDo List를 추가하고, 삭제하는 그러나 수정기능은 아직 없으므로 수정기능을 개발하여 보완하조건1) 수정아이콘은 인터넷에서 "펜 아이콘"을 찾아서 "휴지통"아 조건2) 펜 아이콘 부분을 클릭하면, 해당 항목이 선택되어지고, 자본조건3) 포커스된 입력창에 수정문자열을 입력하고 버튼을 누르면 하							

	<<	수정	입력린	<u></u> 년에 국	<mark>누정할</mark>	문자열을	입력하고	. 있는 호	화면3 캡쳐	>	·>>	
	<<	해당	항목이	수정	된 화	면4 캡쳐	>>>					
실												
습												
   결												
과												

	<< 리액트 코드 (파일명:	) 주석포함, 코드넣을 공간이 부족하면 양식을 더 만들어서 추가! >>
ᅵᇧ		
실		
습		
결		
   과		
44		

	<< 리액트 코드 (파일명:	) 주석포함, 코드넣을 공간이 부족하면 양식을 더 만들어서 추가! >>
ᅵᇧ		
실		
습		
결		
   과		
44		

	<< 리액트 코드 (	파일명:	) 주석포함,	코드넣을	공간이 부	·족하면 (	양식을 대	더 만들어서	추가! >>
시									
결									
과									
실 습 결 과									