

BiblioPeta

Índice

1. Instrucciones SQL.....	2
2. Inserción de datos de ejemplo.....	4
3. Creación del usuario con permisos de solo lectura.....	4
4. Comprobación de que el usuario puede realizar consultas (SELECT).....	5
5. Comprobación de que el usuario NO puede modificar datos.....	6

BiblioPeta

1. Instrucciones SQL

```
/* Crear BD */  
CREATE DATABASE biblioPeta;  
USE biblioPeta;
```

```
/* Crear Tablas Socio - Ejemplar - Prestamo - Reserva - Bibliotecario - Sancion */
```

```
CREATE TABLE Socio (  
    idSocio INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    dni VARCHAR(9) NOT NULL UNIQUE,  
    nombre VARCHAR(50),  
    apellido1 VARCHAR(50),  
    apellido2 VARCHAR(50),  
    direccion VARCHAR(100),  
    telefono VARCHAR(15),  
    email VARCHAR(100),  
    num_carnet VARCHAR(20),  
    fecha_alta DATE,  
    tieneSancion BOOLEAN DEFAULT FALSE  
);
```

```
CREATE TABLE Ejemplar (  
    idEjemplar INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    isbn VARCHAR(20) NOT NULL,  
    titulo VARCHAR(100),  
    autor VARCHAR(100),  
    editorial VARCHAR(100),  
    anioPublicacion INT,  
    categoria VARCHAR(50),  
    copiasTotales INT,  
    copiasDisponibles INT  
);
```

```
CREATE TABLE Bibliotecario (  
    idBibliotecario INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    dni VARCHAR(9),  
    nombre VARCHAR(50),  
    apellido1 VARCHAR(50),  
    apellido2 VARCHAR(50),  
    telefono VARCHAR(15),  
    email VARCHAR(100),  
    turno VARCHAR(20)
```

BiblioPeta

```
);
```

```
CREATE TABLE Prestamo (  
    idPrestamo INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    idSocio INT,  
    idEjemplar INT,  
    idBibliotecario INT,  
    fechaPrestamo DATE,  
    fechaDevolucionPrevista DATE,  
    fechaDevolucionReal DATE,  
    diasRetraso INT,  
    FOREIGN KEY (idSocio) REFERENCES Socio(idSocio),  
    FOREIGN KEY (idEjemplar) REFERENCES Ejemplar(idEjemplar),  
    FOREIGN KEY (idBibliotecario) REFERENCES Bibliotecario(idBibliotecario)  
);
```

```
CREATE TABLE Reserva (  
    idReserva INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    idSocio INT,  
    idEjemplar INT,  
    fechaReserva DATE,  
    posicionCola INT,  
    activa BOOLEAN DEFAULT TRUE,  
    FOREIGN KEY (idSocio) REFERENCES Socio(idSocio),  
    FOREIGN KEY (idEjemplar) REFERENCES Ejemplar(idEjemplar)  
);
```

```
CREATE TABLE Sancion (  
    idSancion INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    idSocio INT,  
    importe DOUBLE,  
    pagado BOOLEAN DEFAULT FALSE,  
    fecha DATE,  
    FOREIGN KEY (idSocio) REFERENCES Socio(idSocio)  
);
```

BiblioPeta

2. Inserción de datos de ejemplo

```
/* Insertar datos */
```

```
/* Socio */
```

```
INSERT INTO Socio (dni, nombre, apellido1, apellido2, direccion, telefono, email,  
num_carnet, fecha_alta)
```

```
VALUES ('12345678A', 'Juan', 'Pérez', 'García', 'Calle Falsa 123', '600123123',  
'juan@example.com', 'C001', '2024-01-01');
```

```
/* Ejemplar */
```

```
INSERT INTO Ejemplar (isbn, titulo, autor, editorial, anioPublicacion, categoria,  
copiasTotales, copiasDisponibles)
```

```
VALUES ('9788499890944', 'El Quijote', 'Miguel de Cervantes', 'Anaya', 2015,  
'Novela', 10, 10);
```

```
/* Bibliotecario */
```

```
INSERT INTO Bibliotecario (dni, nombre, apellido1, apellido2, telefono, email,  
turno)
```

```
VALUES ('11223344B', 'María', 'López', 'Sánchez', '611222333', 'maria@example.com',  
'Mañana');
```

```
/* Prestamo */
```

```
INSERT INTO Prestamo (idSocio, idEjemplar, idBibliotecario, fechaPrestamo,  
fechaDevolucionPrevista)
```

```
VALUES (1, 1, 1, '2024-02-01', '2024-02-15');
```

```
/* Reserva */
```

```
INSERT INTO Reserva (idSocio, idEjemplar, fechaReserva, posicionCola)
```

```
VALUES (1, 1, '2024-03-01', 1);
```

```
/* Sancion */
```

```
INSERT INTO Sancion (idSocio, importe, pagado, fecha)
```

```
VALUES (1, 5.50, FALSE, '2024-03-10');
```

3. Creación del usuario con permisos de solo lectura

```
/* Crear User */
```

```
CREATE USER 'usuario'@'%' IDENTIFIED BY '1234';
```

```
GRANT SELECT ON biblioPeta.* TO 'usuario'@'%';
```

```
FLUSH PRIVILEGES;
```

BiblioPeta

4. Comprobación de que el usuario puede realizar consultas (SELECT)

```
1 SELECT * FROM Socio;
```

SELECT * SELECT INSERT UPDATE DELETE
Limpiar Formato Obtener consulta almacenada automáticamente

☐ Vincular parámetros

Delimitador: ;
 ☐ Mostrar esta consulta otra vez
 ☐ Mantener la caja de texto con la consulta
 ☐ Deshacer («rollback») al finalizar
 ☒ Habilite la revisión de las claves foráneas

Ocultar ventana de consultas SQL

✓ Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0.0053 segundos.)

```
SELECT * FROM Socio;
```

Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 ▼ Filtrar filas:

Opciones extra

	idSocio	dni	nombre	apellido1	apellido2	direccion	telefono	email	num_carnet	fecha_alta	tieneSancion
	1	12345678A	Juan	Pérez	García	Calle Falsa 123	600123123	juan@example.com	C001	2024-01-01	0

Seleccionar todo Para los elementos que están marcados: Editar Copiar Borrar Exportar

BiblioPeta

5. Comprobación de que el usuario NO puede modificar datos

```
1 INSERT INTO Socio (dni, nombre) VALUES ('99999999Z', 'Prohibido');
```

SELECT *SELECTINSERTUPDATEDELETELimpiarFormatoObtener con

☐ Vincular parámetros ?

Delimitador ;Mostrar esta consulta otra vezMantener la caja de texto con la cons

Ocultar ventana de consultas SQL

Error

consulta SQL: [Copiar](#)

```
INSERT INTO Socio (dni, nombre) VALUES ('99999999Z', 'Prohibido');
```

MySQL ha dicho: ?

#1142 - INSERT comando negado para usuario: 'usuario'@'172.18.0.3' para tabla 'socio'