

RM-IP10

BRC 카메라용 IP 원격 컨트롤 패널



소개

최대 112대의 BRC 카메라를 IP 네트워크를 통해 제어

RM-IP10 원격 컨트롤 패널을 사용하면 IP 네트워크를 통해 최대 112대의 BRC 카메라 또는 기존 VISCA 제어 네트워크를 통해 7대의 카메라를 제어할 수 있습니다. 최대 5개의 원격 컨트롤 패널에서 시스템 제어를 공유할 수 있습니다.

BRC-H900 및 기존 BRC-Z330 카메라 모델을 제어하려면 카메라 옵션 보드 BRBK-IP10을 설치해야 하며, BRC-Z700 카메라는 BRBK-IP7Z 옵션 보드가 장착된 경우에만 제어할 수 있습니다. 경제적이고 간편한 설치 및 설정으로 시간과 비용을 줄여줍니다.

속성

IP를 통해 최대 112대의 BRC 카메라 제어 가능

RM-IP10 원격 컨트롤 패널은 최대 112대의 BRC 카메라를 IP 네트워크를 통해 제어할 수 있습니다.

추가적인 VISCA 컨트롤 사용 가능

또한 RM-IP10은 최대 7대의 BRC 카메라를 전통적인 VISCA(Video System Control Architecture) 네트워크를 통해 제어할 수 있습니다.

쉬운 연결을 위한 단순한 RJ-45(10Base-T/100Base-TX) 연결

RM-IP10은 RJ-45 커넥터를 통해 IP 네트워크에 연결되어 매우 쉽고 빠른 저비용 설치가 가능합니다.

PC 구성 소프트웨어 제공

RM-IP10은 위치에 제약이 없는 네트워크 구성으로 시스템 IP 및 BRC 수를 편리하게 구성할 수 있습니다.

단일 네트워크에서 최대 5대의 컨트롤러 작동

단일 네트워크에서 최대 5대의 RM-IP10 컨트롤 패널을 사용할 수 있어 제어를 공유하고 대형 카메라 시스템의 다중 사용자 동시 제어가 가능합니다.

제어 중인 모든 카메라에 동시 사전 설정 복귀

여러 카메라를 동시에 설정하면 카메라 조정 시 시간이 크게 절약됩니다.

사양

입력/출력 커넥터	
컨트롤 입력/출력	VISCA RS-232C 출력 커넥터: Mini DIN 8핀 유형 VISCA RS-422 커넥터: 9핀 LAN: RJ-45, 10BASE-T/100BASE-TX 자동 감지 탈리 입력/접점 출력: 9핀형
컨트롤 신호 포맷	9,600bps/38,400bps (RS-232C/RS-422 통신용) VISCA over IP 통신

입력/출력 커넥터

전원 커넥터	JEITA 유형 4 (DC IN 12V)
--------	------------------------

일반

입력 전압	12V DC(10.8 ~ 13.2V DC)
소비 전류	최대 0.3A(12V DC), 3.6W
작동 온도	0°C ~ 40°C(32°F ~104°F)
보관 온도	-20°C ~ 60 °C(-4°F ~140°F)
치수(W x H x D)	391.3 mm x 165 mm x 145.9 mm (15 ½인치 x 6 ½인치 x 5 ¾인치)
중량	약 950g(2lb 15 oz)

사용자 인터페이스

디스플레이	아니요
속도 조절	아니요
줌 시소 레버	아니요
조이스틱 줌 링	예
줌 제어 선택 가능	조이스틱 링
ASSIGN 버튼	0
켄싱턴 잠금 홀	아니요

카메라 제어

최대 IP 연결	112
최대 직렬 연결	7
제어 프로토콜	VISCA over IP/VISCA RS-422/VISCA RS-232C 전환 가능
최대 컨트롤러 수량(/시스템)	5

버튼/노브 직접 기능

노출 모드 선택	아니요
원푸시 화이트 밸런스 자동 조절	아니요
원푸시 블랙 밸런스 자동 조절	아니요
컬러 바 출력 켜짐/꺼짐	아니요
백라이트 보정 켜짐/꺼짐	예

버튼/노브 직접 기능

깜박임 보정 커짐/꺼짐	아니요
조리개, 게인, 셔터 속도 및 줌 포지션 상태 표시	아니요
R 게인 및 B 게인 조절	예 *1
R 블랙 및 B 블랙 조절	예 *1
마스터 블랙 조절	아니요
디테일 레벨 표시	아니요
디테일 레벨 조절	아니요
니 포인트 표시	아니요
니 포인트 조절	아니요
AE 레벨 표시	아니요
AE 레벨 조절	아니요
조리개 설정 표시	아니요
조리개 값 조절	예 *1
게인 설정 표시	아니요
게인 값 조절	예 *1
셔터 스피드 표시	아니요
셔터 스피드 조절	예 *1

포함 액세서리

포함 액세서리	작동 지침(1) AC 전원 어댑터(소니)(1) AC 전원 코드(1) CD-ROM(1) RS-422 커넥터 플러그(유닛에 장착)(2)
---------	---

메모

*1	여러 버튼/노브/DIP SW 조작 필요
	제공되는 기능/사양은 카메라 사양에 따라 다름

관련 제품

			
SRG-AS10 4K60p 및 10배 옵티컬 줌을 지원하는 회전형 자동 프레임링 카메라	SRG-XS10 4K60p 및 10배 옵티컬 줌을 지원하는 회전형 카메라	NXL-IP55 IP 라이브 프로덕션 유닛	SRG-300H Full HD 리모트 PTZ 카메라
			
SRG-120DH Full HD 리모트 PTZ 카메라	SRG-120DS Full HD 리모트 PTZ 카메라	SRG-120DU Full HD 원격 작동 PTZ 카메라 (USB 3.0 및 USB 2.0 지원)	SRG-300SE 원격 제어를 지원하는 IP 스트리밍 탑재 Full HD PTZ 컬러 비디오 카메라(제공되는 색상은 국가에 따라 달라질 수 있습니다)
			
SRG-360SHE 트리플 스트리밍 출력 및 정교한 PTZ 기능의 Full HD 원격 카메라	BRC-H800 12배 옵티컬 줌 기능과 최고의 방송 화질을 지원하는 프리미엄 Full HD PTZ 카메라	BRC-X1000 12배 옵티컬 줌 기능과 최고의 방송 화질을 지원하는 프리미엄 4K30P 회전형 카메라	BRC-X400 다양한 환경에서 사용할 수 있는 30배(CIZ 사용 시) 줌 및 NDI® HX 기능을 탑재한 프리미엄 4K30P IP PTZ 카메라
			
SRG-X400 다양한 분야에서 사용할 수 있는 30배(CIZ 사용 시) 줌 및 NDI® HX 기능을 탑재한 표준 4K30P IP PTZ 카메라	SRG-X120 다양한 분야에서 사용할 수 있는 12배 옵티컬 줌 및 NDI® HX 기능을 탑재한 표준 4K30P IP PTZ 카메라	RM-IP500 PTZ 카메라 리모콘	

갤러리



중량 및 치수 값은 근사치입니다. 기타 모든 상표는 해당 소유자의 자산입니다.

PDF 내보내기 : 9월 28 2026