

eXtreme Digital Matrix

XDM - Series

XDM-Series 매트릭스는 HDMI v2.0, DisplayPort v1.2, 12G-SDI, HDBaseT 3.0, DANTE 등 현재 상용화 또는 표준화 되어 있는 다양한 유형의 고대역폭 디지털 인터페이스의 입력과 출력을 제어하여 자유로운 입출력 선택과 분배기능을 수행하는 고성능 크로스 플랫폼 매트릭스 스위처입니다.

끊김없고 부드러운 심리스 스위칭을 지원하여 화상회의 등 심리스 스위칭이 필요한 곳에 딜레이 없는 빠른 스위칭을 지원합니다. 또한 유연성 있는 비디오월 기능을 통해 화면을 원하는 크기로 확대 및 축소할 있습니다.

전면 LCD패널에서 매트릭스의 파워 및 쿨링현황을 실시간으로 파악할 수 있으며, 입력포트에 저장되어 있는 EDID정보와 입력소스의 해상도 정보 등을 확인할 수 있습니다. 또한 출력포트에 연결된 디스플레이의 EDID정보와 출력상태를 확인하여 최적의 해상도로 출력할 수 있습니다.

듀얼 리던던트 파워가 적용되어 파워모듈 장애시에도 다른 하나의 파워모듈을 통해 전원공급이 가능하며, 파워 핫스왑 적용으로 전원을 차단하지 않고 장애가 발생한 파워모듈을 교체할 수 있습니다.

12x12~216x216까지 다양한 사이즈의 메인프레임을 제공합니다.

초고화질 True
4K60Hz 4:4:4
지원

다양한
신호변환 기능
지원

부드러운
화면전환이
가능한 심리스
스위칭

XDM Series



LINE-UP

• XDM-12 • XDM-20 • XDM-36 • XDM-72 • XDM-144 • XDM-216

eXtreme Digital Matrix

XDM - Series

주요기능

- HDMI v2.0, DisplayPort v1.2, 12G-SDI, HDBaseT 3.0 등 초고화질 True 4K60Hz 4:4:4 지원
- HDMI, DisplayPort, SDI, HDBaseT 3.0, Fiber Optic 신호 등 다양한 신호변환 기능 지원
- 부드러운 화면전환이 가능한 심리스 스위칭 지원
- 화면 확대/축소를 위한 비디오펀 기능 지원
- 출력 포트별 다양한 해상도 지정 가능한 스케일 업/다운 지원
- 모니터링을 위한 멀티뷰 지원 (듀얼, 쿼드뷰, 16분할 멀티뷰)
- 전면 LCD터치패널, RS-232 LAN(TCP/IP) 3 가지 편리한 제어방식 지원
- 전면 LCD터치패널을 통해 장비상태 파악 가능 및 영상신호 감지 후 자동알림 기능 지원
- 내장된 테스트패턴을 통해 손쉬운 테스트 가능
- 오디오 병합 및 추출 가능
- 전원 이중화 및 Hot-Swap 지원
- 입출력 슬롯 및 팬모듈 Hot-Swap 지원
- 매트릭스에서 송수신기의 전원을 공급할 수 있는 Power Over Ethernet(POE) 기능 지원
- 매트릭스에 연결된 송수신기를 통해 외부기기 RS-232 제어 가능(RS-232+ 기능)
- DANTE Network Audio 지원
- 19" 랙마운트 타입
- EDID, HDCP 2.2 지원

제품사양

구분	사양
디지털 비디오 대역폭	18Gbps
최대 해상도	Up to 4K60Hz (4096x2160@60Hz 4:4:4, 3840x2160@60Hz 4:4:4)
입력 채널	12, 20, 36, 72, 144, 216
출력 채널	12, 20, 36, 72, 144, 216
입력 신호	HDMI2.0, DisplayPort, 12G-SDI, HDBaseT 3.0, Fiber, DANTE
출력 신호	HDMI2.0, DisplayPort, 12G-SDI, HDBaseT 3.0, Fiber, DANTE
전원	110~240 VAC
내구성	MTBF 50,000 hours
가용온도 및 습도	0~40°C, 80% 이하

크기 및 무게

- **XDM-12** (4U) - 크기: 482.6mm(19in/날개포함) x 369.5mm(14.5in) x 177mm(7in) - 무게: 10kg
- **XDM-20** (9U) - 크기: 482.6mm(19in/날개포함) x 369.5mm(14.5in) x 399.2mm(15.7in) - 무게: 15kg
- **XDM-36** (9U) - 크기: 482.6mm(19in/날개포함) x 402mm(15.8in) x 399.2mm(15.7in) - 무게: 19kg
- **XDM-72** (16U) - 크기: 482.6mm(19in/날개포함) x 462.5mm(18.2in) x 710.4mm(28in) - 무게: 47kg
- **XDM-144** (29U) - 크기: 482.6mm(19in/날개포함) x 400mm(15.75in) x 1288.2mm(50.7in) - 무게: 70kg
- **XDM-216** (40U) - 크기: 482.6mm(19in/날개포함) x 452mm(17.8in) x 1777.2mm(70in) - 무게: 110kg

XDM - Series (Input Slot Specification)

XDM-HI100



XDM-HI100 – HDMI Input Slot (Non-Scaler)

Number of port	4 HDMI ports, 4 audio In/Out ports(병합 및 추출)
Connector Type	Female HDMI connector Female phoenix connector 5p
Max. Resolution	Up to 4K 60Hz (4096x2160@60Hz 4:4:4, 3840x2160@60Hz 4:4:4)
Standard	HDMI v2.0

XDM-HIS100



XDM-HIS100 – HDMI Input Slot

Number of port	4 HDMI ports, 4 audio In/Out ports(병합 및 추출)
Connector Type	Female HDMI connector Female phoenix connector 5p
Max. Resolution	Up to 4K 60Hz (4096x2160@60Hz 4:4:4, 3840x2160@60Hz 4:4:4)
Standard	HDMI v2.0

XDM-DPI100



XDM-DPI100 – DisplayPort Input Slot

Number of port	4 DisplayPort ports, 4 audio In/Out ports(병합 및 추출)
Connector Type	Female DisplayPort connector Female phoenix connector 5p
Max. Resolution	Up to 4K 60Hz (4096x2160@60Hz 4:4:4, 3840x2160@60Hz 4:4:4)
Standard	DisplayPort v1.2

eXtreme Digital Matrix

XDM - Series (Input Slot Specification)

XDM-CIS100



XDM-CIS100 – HDBaseT Input Slot

Number of port	4 HDBaseT ports, 4 audio In/Out ports(병합 및 추출)
Connector Type	Female RJ45 connector Female phoenix connector 5p
Max. Resolution	Up to 4K60Hz (4096x2160@60Hz 4:4:4, 3840x2160@60Hz 4:4:4)
Supported Cable Type	CAT6a, CAT7
Max. Distance	4K60Hz 4:4:4 100m (케이블 별 상이) (CAT6a BELDEN10GXE02 : S/FTP)
Standard	HDBaseT 3.0

XDM-FIS100



XDM-FIS100 – Fiber Optical Input Slot

Number of port	4 Fiber Optical ports, 4 audio In/Out ports(병합 및 추출)
Connector Type	Female 1 LC connector Female phoenix connector 5p
Max. Resolution	Up to 4K60Hz (4096x2160@60Hz 4:4:4, 3840x2160@60Hz 4:4:4)
Max. Distance	2 Km(싱글모드 사용시), 300m(멀티모드 사용시)

XDM-SIS100



XDM-SIS100 – 12G-SDI Input Slot

Number of port	4 12G-SDI ports, 4 audio In/Out ports(병합 및 추출)
Connector Type	Female BNC connector Female phoenix connector 5p
Max. Resolution	Up to 4K60Hz (4096x2160@60Hz 4:2:2, 3840x2160@60Hz 4:2:2)
Operation Standard	SMPTE 292M, SMPTE 259M, SMPTE 424M, ITU-RBT.601, ITU-RBT.1120

XDM - Series (Output Slot Specification)

XDM-HOS100



XDM-HOS100 - HDMI Output Slot

Number of port	4 HDMI ports, 4 audio Out ports(추출)
Connector Type	Female HDMI connector
	Female phoenix connector 3p
Max. Resolution	Up to 4K60Hz (4096x2160@60Hz 4:4:4, 3840x2160@60Hz 4:4:4)
Standard	HDMI v2.0
Advantages	Video Wall 지원, Quad-Viewer Slot으로 전환 가능

XDM-DPOS100



XDM-DPOS100 - DisplayPort Output Slot

Number of port	4 DisplayPort ports, 4 audio Out ports(추출)
Connector Type	Female DisplayPort connector
	Female phoenix connector 3p
Max. Resolution	Up to 4K60Hz (4096x2160@60Hz 4:4:4, 3840x2160@60Hz 4:4:4)
Standard	DisplayPort v1.2

XDM-COS100



XDM-COS100 - HDBaseT Output Slot

Number of port	4 HDBaseT ports, 4 audio Out ports(추출)
Connector Type	Female RJ45 connector
	Female phoenix connector 5p(Audio추출 및 POE)
Max. Resolution	Up to 4K60Hz (4096x2160@60Hz 4:4:4, 3840x2160@60Hz 4:4:4)
Supported Cable Type	CAT6a, CAT7
Max. Distance	4K60Hz 4:4:4 100m (케이블 별 상이) (CAT6a BELDEN10GXE02 : S/FTP)
Standard	HDBaseT 3.0

eXtreme Digital Matrix

XDM - Series (Output Slot Specification)

XDM-FOS100



XDM-FOS100 – Fiber Optical Output Slot

Number of port	4 Fiber Optical ports, 4 audio Out ports(추출)
Connector Type	Female 1 LC connector
	Female phoenix connector 3p
Max. Resolution	Up to 4K60Hz (4096x2160@60Hz 4:4:4, 3840x2160@60Hz 4:4:4)
Max. Distance	2 Km(싱글모드 사용시), 300m(멀티모드 사용시)

XDM-SOS100



XDM-SOS100 – 12G-SDI Output Slot

Number of port	4 12G-SDI ports, 4 audio Out ports(추출)
Connector Type	Female BNC connector
	Female phoenix connector 3p
Max. Resolution	Up to 4K60Hz (4096x2160@60Hz 4:2:2, 3840x2160@60Hz 4:2:2)
Operation Standard	SMPTE 292M, SMPTE 259M, SMPTE 424M, ITU-RBT.601, ITU-RBT.1120

XDM-WOS100



XDM-WOS100 – HDMI (Wall Overlay) Output Slot

Number of port	4 HDMI ports
Connector Type	Female HDMI connector
Max. Resolution	Up to 4K60Hz (4096x2160@60Hz 4:4:4, 3840x2160@60Hz 4:4:4)
Standard	HDMI v2.0
Advantages	Video Wall 지원, 커맨드를 통한 중첩 기능 사용 가능

WOS100은 HDMI 출력 보드이며 심리스 및 비디오 월 기능을 지원하며 Switching mode 또는 Video Wall 기능을 사용할 수 있습니다. 커맨드를 통하여 Video 중첩 기능을 사용할 수 있습니다.

* 커맨드 관련 사항은 별도의 커맨드 메뉴얼 확인 부탁드립니다.