

SPX-R6

6 HDMI Extender Module Chassis

SPX-R6 는 SPX Extender 제품의 랙 모듈형 제품입니다.

SPX-Extender 제품을 모듈형으로 장착하여 단일 전원을 통해 최대 6개의 SPX-Extender 모듈에 전원공급 및 전면의 LCD 및 버튼을 통하여 Extender 의 신호 유무 확인, 다양한 EDID 설정이 가능합니다.

이외에도 두 개의 IR 포트를 통해 원격제어 및 제어 컨트롤러와의 호환성도 가진 통합 AV 시스템에 적합한 모듈형 Extender입니다. 모듈의 핫스왑을 지원하여 장애발생 시에도 자유롭게 모듈교체가 가능합니다.

제품 기능

- 01 HDMI 2.0 HDCP 1.4 / 2.2 지원
- 02 18Gbps 대역폭 지원, HDR 지원
- 03 4K 60Hz 4:4:4 - 최대 50m [CAT5e 기준]
- 04 1080p / 60p - 최대 60m [CAT5e 기준]
- 05 SPX-Extender Module 최대 6개 장착 가능
- 06 POC (Power over cable) 지원
(전송기 및 수신기 한쪽에만 전원을 공급하여 사용가능)
- 07 IR 원격제어기능, IR 컨트롤러 호환 기능
- 08 전면 LCD와 버튼을 통한 신호상태 확인 및 EDID 설정 기능
- 09 집합형 본체 내장 EDID 및 EDID Pass-through 설정 가능

제품사양

지원해상도	최대 4K 60p (4:4:4)
디지털 비디오 대역폭	18Gbps
크로마 샘플링	RGB and YCbCr 4:4:4, YCbCr 4:2:2 / 4:2:0
입력신호	HDMI Type A (19-pin Female)
출력신호	CATx [RJ-45]
전원공급	Transmitter 3 watts / Receiver 3 watts
가용온도 및 습도	0°C to 40°C / 10% to 90% RH (non-condensing)

