

Variety Digital Matrix

VDM - Series (Extender)

CT101-U/CR101-U

CT101-U와 CR101-U는 비디오와 오디오 그리고 RS-232 신호를 CATx(UTP/STP)를 통해 장거리 전송하기 위한 송신기와 수신기입니다. CT101-U는 비디오와 오디오 그리고 RS-232 신호를 CATx (UTP/STP) 신호로 변환합니다. CR101-U는 CATx(UTP/STP)를 다시 비디오와 오디오 그리고 RS-232 신호로 복원합니다. HDBaseT 기술을 적용, 하나의 CATx 케이블을 이용하여 최대 100m까지 전송이 가능합니다.



제품사양

CT101-U	
Input Signal	DVI / HDMI (TMDS), 3.5mm stereo audio
Output Signal	HDBaseT 0,1,2,3+/-
Data Transmission Speed	3.4 Gbps/ch, Total 10.2 Gbps Max
Supporting Display Resolutions	Up to Ultra HD 4K 4096 x 2160 @24/25/30Hz (RGB 4:4:4, YCbCr 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0)
Max Distance	1920 x 1200 @ 60Hz or at 1080p, Ultra HD 4K : 330 ft (100m : BELDEN CI 6522)
Conformations	DVI 1.0 , HDMI 1.4b, HDBaseT
HDCP Compliance	HDCP 1.X
Power Rating	DC +12V 2A
Dimension	5.75' x 4.5' x 1.25' (144.78 x 114.3 x 31.75 mm)
Weight	0.5 lbs (0.23 Kg)



제품사양

CR101-U	
Input Signal	HDBaseT 0,1,2,3+/-
Output Signal	DVI / HDMI (TMDS) 3.5mm stereo audio
Data Transmission Speed	3.4 Gbps/ch, Total 10.2 Gbps Max
Supporting Display Resolutions	PC: VGA ~ WUXGA (up to 1920 x 1200 @60Hz) HDTV: 480i ~ 1080p Up to Ultra HD 4K
Max Distance	1920 x 1200 @ 60Hz or at 1080p : Ultra HD 4K : 330ft (100m : BELDEN CI 6522)
Conformations	HDMI 1.4, HDBaseT
HDCP Compliance	HDCP 1.X
Power Rating	DC +12V 2A
Dimension	4.45'x 2.87'x1.14' in (113 x 73 x 29 mm)
Weight	0.5 lbs (0.27 Kg)