

eXtreme Digital Matrix

XDM - Series (Extender)

XDM-CT103

XDM-CT103은 HDBaseT 3.0 기술이 적용되어 압축하지 않은 True 4K 4096x2160@60Hz (4:4:4), 3840x2160@60Hz (4:4:4) 해상도의 HDMI 신호를 케이블에 따라 최대 100M까지 전송할 수 있는 HDMI 1 Gang 벽부형 송신기입니다. XDM-CIS100과 호환이 가능합니다.



XDM-CR103

XDM-CR103은 HDBaseT 3.0 기술이 적용되어 압축하지 않은 True 4K 4096x2160 60Hz (4:4:4), 3840x2160@60Hz (4:4:4) 해상도의 HDMI 신호를 최대 100M 까지 전송할 수 있는 HDMI 1 Gang 벽부형 수신기 입니다. XDM 시리즈의 XDM-COS100과 사용 가능합니다.

(※ 자세한 케이블 별 최대 사용 가능 거리는 당사(031-447-0250)로 문의 부탁드립니다.)

벽부형 제품은 슬롯과 함께 사용 시, POE 기능으로 별도의 전원 케이블 연결 없이 Cat 케이블을 통하여 신호 및 전원을 공급받을 수 있습니다. 더불어, XDM-CTR100 PSE 제품과도 사용이 가능하며 해당 제품과 사용 시 XDM-CR/CT103 벽부형 전송기에 별도의 전원 케이블 연결 없이 사용하실 수 있습니다.



	XDM-CT103	XDM-CR103
Number of port	1 HDMI, 1 HDBaseT, 1 Audio In	1 HDMI, 1 HDBaseT, 1 Audio In
Connector Type	Female HDMI connector	Female HDMI connector
	Female RJ45	Female RJ45
	Female Phoenix connector 3p	Female Phoenix connector 3p
Max. Resolution	Up to 4K60Hz (4096x2160@60Hz 4:4:4, 3840x2160@60Hz 4:4:4)	Up to 4K60Hz (4096x2160@60Hz 4:4:4, 3840x2160@60Hz 4:4:4)
Supported Cable Type	CAT6a, CAT7	CAT6a, CAT7
Max. Distance	4K60Hz 4:4:4 100m (케이블 별 상이) (CAT6a BELDEN10GXE02 : S/FTP)	4K60Hz 4:4:4 100m (케이블 별 상이) (CAT6a BELDEN10GXE02 : S/FTP)
Standard	HDBaseT 3.0, HDMI v2.0	HDBaseT 3.0, HDMI v2.0
HDCP Compliance	HDCP 2.2 support	HDCP 2.2 support
EDID	Supports EDID	Supports EDID
Dimensions(W x D x H)	49mm x 78mm x 102mm (1.94" x 3.06" x 4")	49mm x 78mm x 102mm (1.94" x 3.06" x 4")
Weight	0.34kg (1.0lb.)	약 0.26kg(약 0.57lbs)