

XDM - Series (Extender)

XDM-CTR100

XDM-CTR100은 HDBaseT 3.0 기술이 적용되어 압축하지 않은 True 4K 4096x2160@60Hz (4:4:4), 3840x2160@60Hz (4:4:4) 해상도의 HDMI 신호를 케이블에 따라 최대 100m까지 전송할 수 있는 HDMI 송 · 수신기입니다. 하나의 기기에서 손쉬운 설정으로 송신기 혹은 수신기의 역할을 변환할 수 있습니다. 송신기로 변환 후 XDM-CIS100과 호환이 가능하며, 수신기로 변환 후 XDM-COS100과 호환이 가능합니다. RS-232+ 기능을 통해 XDM 매트릭스의 커맨드로 XDM-CTR100의 RS-232와 연결된 외부기기 제어가 가능합니다.



XDM-CTR100 PSE

XDM-CTR100 PSE 는 POE 기능에서의 PSE(Power Sourcing Equipment) 장비로, CAT 케이블을 통하여 PD 장비(XDM-CTR100)에 신호와 전원을 동시에 공급하는 기능을 갖고 있습니다. XDM-CTR100 PSE 제품은 CTR100 제품과 벽부형 XDM-CT/CR103과 사용 가능합니다.

XDM-CTR100 PSE와 XDM-CTR100 제품을 함께 사용할 시, XDM-CTR100 제품은 PD(Powered Devices) 모드로 운용되어 전원 케이블 연결 없이 사용 가능합니다. 이때 PSE 제품에는 전원 케이블 연결을 해주셔야 원활한 사용이 가능합니다.

XDM-CTR100과 동일하게 손쉬운 설정으로 송신기 혹은 수신기의 역할로 변환할 수 있습니다.

(※ 자세한 케이블 별 최대 사용 가능 거리는 당사(031-447-0250)로 문의 부탁드립니다.)



	XDM-CTR100	XDM-CTR100 PSE
Number of port	1 HDMI out, 1 HDMI In, 1 HDBaseT RS-232/Audio out 1	1 HDMI out, 1 HDMI In, 1 HDBaseT RS-232/Audio out 1
Connector Type	Female HDMI connector	Female HDMI connector
	Female RJ45	Female RJ45
	Female Phoenix connector 5p	Female Phoenix connector 5p
Max. Resolution	Up to 4K60Hz (4096x2160@60Hz 4:4:4, 3840x2160@60Hz 4:4:4)	Up to 4K60Hz (4096x2160@60Hz 4:4:4, 3840x2160@60Hz 4:4:4)
Supported Cable Type	CAT6a, CAT7	CAT6a, CAT7
Max. Distance	4K60Hz 4:4:4 100m (케이블 별 상이) (CAT6a BELDEN10GXE02 : S/FTP)	4K60Hz 4:4:4 100m (케이블 별 상이) (CAT6a BELDEN10GXE02 : S/FTP)
Standard	HDBaseT 3.0, HDMI v2.0	HDBaseT 3.0, HDMI v2.0
HDCP Compliance	HDCP 2.2 support	HDCP 2.2 support
EDID	Supports EDID	Supports EDID
Dimensions(W x D x H)	127.8mm x 73.2mm x 30.3mm (5.03" x 2.88" x 1.19")	107.4 [127.4]mm x 88mm x 30.1mm (4.23"[5.02"] x 3.46" x 1.19")
Weight	0.28kg(0.62lbs)	0.34kg(약 0.71lb.)