

接入 Agent 工具

本文介绍如何将 DeepSeek 模型接入到 Claude Code、OpenCode、OpenClaw 等主流 AI 工具中。

接入 Claude Code

Claude Code 是一个运行在终端内的 AI 编程助手。

1. 安装 Claude Code

- 安装 [Node.js](#) 18+。
- Windows 用户需安装 [Git for Windows](#)。
- 在命令行界面，执行以下命令安装 Claude Code：

```
npm install -g @anthropic-ai/claude-code
```

- 安装结束后，执行以下命令，若显示版本号则安装成功：

```
claude --version
```

2. 配置环境变量

Linux / Mac 用户执行以下命令配置 [DeepSeek Anthropic API](#) 环境变量，其中 API Key 在 [DeepSeek Platform](#) 获取：

```
export ANTHROPIC_BASE_URL=https://api.deepseek.com/anthropic
export ANTHROPIC_AUTH_TOKEN=<你的 DeepSeek API Key>
export ANTHROPIC_MODEL=deepseek-v4-pro[1m]
export ANTHROPIC_DEFAULT_OPUS_MODEL=deepseek-v4-pro[1m]
export ANTHROPIC_DEFAULT_SONNET_MODEL=deepseek-v4-pro[1m]
export ANTHROPIC_DEFAULT_HAIKU_MODEL=deepseek-v4-flash
export CLAUDE_CODE_SUBAGENT_MODEL=deepseek-v4-flash
export CLAUDE_CODE EFFORT_LEVEL=max
```

Windows 用户执行：

```
$env:ANTHROPIC_BASE_URL="https://api.deepseek.com/anthropic"
$env:ANTHROPIC_AUTH_TOKEN="<你的 DeepSeek API Key>"
```

```
$env:ANTHROPIC_MODEL="deepseek-v4-pro[1m]"
$env:ANTHROPIC_DEFAULT_OPUS_MODEL="deepseek-v4-pro[1m]"
$env:ANTHROPIC_DEFAULT_SONNET_MODEL="deepseek-v4-pro[1m]"
$env:ANTHROPIC_DEFAULT_HAIKU_MODEL="deepseek-v4-flash"
$env:CLAUDE_CODE_SUBAGENT_MODEL="deepseek-v4-flash"
$env:CLAUDE_CODE_EFFORT_LEVEL="max"
```

3. 进入项目目录，执行 `claude` 命令，即可开始使用了。

```
cd /path/to/my-project
claude
```

```
> Write a snake game in html and run it.

I'll create a snake game in HTML and run it for you.

• Update Todos
  L □ Create snake.html file with game implementation
    □ Test the snake game in browser

• Update Todos
  L □ Create snake.html file with game implementation
    □ Test the snake game in browser

• Write(snake.html)
  L Wrote 167 lines to snake.html
    <!DOCTYPE html>
    <html lang="en">
    <head>
      <meta charset="UTF-8">
      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
      <title>Snake Game</title>
      <style>
        body {
          display: flex;
          justify-content: center;
          ... +167 lines (ctrl+r to expand)

• Update Todos
  L ✖ Create snake.html file with game implementation
    □ Test the snake game in browser

• Bash(open /Users/dillion/Documents/deepseek/claude-code/snake.html)
  L (No content)

• Update Todos
  L ✖ Create snake.html file with game implementation
    ✖ Test the snake game in browser

Snake game created and opened in your browser! Use arrow keys to control the snake and collect red food. The game speeds up as you score points. Press space to restart after game over.

> █
```

接入 OpenCode

OpenCode 是一个开源 AI 编程助手，提供终端、网页等运行形式。

1. 安装 OpenCode

前往官方下载页面安装或升级：[OpenCode 下载](#)

为避免兼容性问题，强烈建议您升级为 OpenCode 为最新版本，确保版本号 $\geq$ v1.14.24。

2. 运行与配置

- 执行 `opencode` 命令
- 输入框中输入 `/connect`，然后输入 `deepseek` 并选择供应商

- 填入 [DeepSeek API Key](#)
- 选择 DeepSeek-V4-Pro 模型

接入 OpenClaw

OpenClaw 是一个开源的个人 AI 助手，可以接入飞书、微信等常用聊天工具，可以通过 Skill 扩展能力。

1. 安装 OpenClaw

Linux / Mac 用户执行以下命令，从 [OpenClaw 安装脚本](#) 安装：

```
curl -fsSL https://openclaw.ai/install.sh | bash
```

Windows 用户执行以下命令，从 [OpenClaw 安装脚本](#) 安装：

```
iwr -useb https://openclaw.ai/install.ps1 | iex
```

2. 配置 OpenClaw 中的默认模型

首次安装完成后，会自动进入 setup（配置）阶段；已经安装过 OpenClaw 的用户可以通过 `openclaw onboard --install-daemon` 命令进入配置阶段。

- 遇到提示： `I understand this is personal-by-default and shared/multi-user use requires lock-down. Continue?` 请选择 **Yes**。
- 遇到提示： `Setup mode` 推荐选择 **QuickStart**。
- 遇到提示： `Model/auth provider` 请选择 **DeepSeek**。
- 遇到提示： `Enter DeepSeek API key` 请填入你的 [DeepSeek API Key](#)。
- 遇到提示： `Default model` 请将光标指向 **Enter model**，填写模型名称（`deepseek-v4-pro` 或 `deepseek-v4-flash`）。
- 后续的其余配置（消息频道、Skill 等）请根据需求配置，新手可以先选择 **Skip for now**。

3. 开始使用

打开 Web UI，在 Chat 页面进行交互：

```
openclaw dashboard
```

在终端中打开 TUI：

```
openclaw tui
```

在终端中与 Openclaw 对话：

```
openclaw terminal
```