		NetSLT:
<u>1:</u> <u>2:</u>	Reich WAN Reich MAN Reich LAN Reich PAN	- Global Area Network: nweite: Weltweit - Wide Area Network: nweite: z.B. ein Land - Metropolitan Area Network: nweite: Eine Stadt + Umfeld - Local Area Network: nweite: Ein Gebäude - Personal Area Network: nweite. Wenige Meter
<u> </u>	a)	
<u>3:</u>	a) b)	Das Dokument nennt die folgenden Gründe für die Terminierung einer Verbindung: - Auf Nachfrage des Nutzers - Aufgrund felgeschlagener Authetifizierung - Aufgrund unzureichender Verbindungsqualität - Aufgrund eines Time-outs Password Authentication Protocol: c023 Challenge Handshake Authentication Protocol: c223
<u>4:</u>	a) b)	Es müssen nicht alle Geräte vorhanden sein. Das liegt daran, dass im ARP-Cache nur die Addressen gespeichert sind, mit denen der PC in den letzten 5 Minuten kommuniziert hat. Ein bestimmter Eintrag kann mit dem folgenden Befehl gelöscht werden: arp -d Inet-Adr. [Schnittstelle] Um alle Einträge zu löschen, schreibt man "*" anstelle der IP-Addresse.